

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1744114256699								
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților insituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.6)								
Autoritatea contractantă: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE								
nr. crt	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Modelul	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
6	33100000-1	Sterilizator 200 L	Sterilizator ITI-160 L cu volum crescut al camerei (250 L)	Ucraina	MI-ZMA	Sterilizator 200 L Cod 270340 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox Parametrul Specificația Ventilație forțată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală Alarme acustică vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul 200, ± 20 l Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior Temperatura 50 - 200°C Abaterea temperatură nu mai mare de 3°C Abatere timp ≤ 1 min Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min Regim de sterilizare prestabilite 180°C, 60 min 160°C, 150 min 120°C, 45 min Rezoluția de programare 1°C Timpul de răcire ≤ 45 min, pină la 75°C Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235°C Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore Rafturi ≥ 6 Suport pentru sterilizator obligatoriu Alimentare 200-240V, 50 Hz	Sterilizator 200 L Cod 270340 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox da Parametrul Specificația Ventilație forțată, controlată electronic da Construcție interioară oțel inox da Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă da Regimuri de sterilizare programabile da Protecție la supraîncălzire analogical digitală p 8 Alarme acustică da vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii p 4 Volumul 160 L cu volum crescut al camerei pana la 250L Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior Temperatura 50 - 250°C da p 3 Abaterea temperatură de 3°C da p 3 Abatere timp 1 min da Timp încălzire până la temperatura setată 30 min Regim de sterilizare prestabilite 180°C, 60 min da p 3 160°C, 150 min da p 3 120°C, 45 min da p 3 Rezoluția de programare 1°C p 9 Timpul de răcire 45 min, pină la 75°C Deconectare de avariere la temperatura 210 °C p 4 Tipul de funcționare fără întrerupere 8 ore da Rafturi 8 da p 4 Suport pentru sterilizator obligatoriu da Alimentare 220V, 50 Hz da	ISO, Declaratie de conformitate
7	33100000-1	Sterilizator 110 L	ITI-100	Ucraina	MI-ZMA	Sterilizator 110 L Cod 270330 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox Parametrul Specificația Ventilație forțată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală Alarme acustică vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul 110l, ±10 l Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior Temperatura 50 - 200°C Divergență față de temperatura setată ≤ 1°C Abatere timp ≤ 1 min Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min Regim de sterilizare prestabilite 180°C, 60 min 160°C, 150 min 120°C, 45 min Rezoluția de programare 1°C Timpul de răcire ≤ 35 min, pină la 75°C Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235°C Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore Rafturi ≥ 3 Suport metal pentru instalarea sterilizatorului obligatoriu Alimentare 200-240V, 50 Hz	Sterilizator 110 L Cod 270330 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox da Parametrul Specificația Ventilație forțată, controlată electronic p 16,17, 18,22 Construcție interioară oțel inox da Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă da Regimuri de sterilizare programabile p 3 Protecție la supraîncălzire analogical digitală da p 7 Alarme acustică vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul 100 l Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior da Temperatura 50 - 200°C da Divergență față de temperatura setată 3°C Abatere timp 1 min da Timp încălzire până la temperatura setată 30 min Regim de sterilizare prestabilite 180°C, 60 min da 160°C, 150 min da 120°C, 45 min da Rezoluția de programare 1°C da Timpul de răcire 35 min, pină la 65°C da Deconectare de avariere la temperatura 220°C da Tipul de funcționare fără întrerupere 8 ore da Rafturi 6 da Suport metal pentru instalarea sterilizatorului obligatoriu da Alimentare 220V, 50 Hz da	ISO, Declaratia de conformitate

II	33100000-1	Incubator (termostat) 80 - 100 l	TC-80	Ucraina	MI-ZMA	Incubator (termostat) 80 - 100 l Cod 250320 Descriere "Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menținerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvențiere." Parametru Specificație Descriere Termostat utilizat în laborator Capacitate internă a camerei ≥ 80 l și 100 l ≤ Domeniul de temperatură, diapazon programabil ≥ (37 - 60 grade) Rezoluția de programare ≤ 1 grad Timp de funcționare, diapazon minim 1 - 999 minute, neîntrerupt Afășaj LCD sau LED Control Microprocesor Usa dubla obligatoriu Usa internă din sticlă obligatoriu Construcția interioară din oțel inox Alarmă vizuală și sonoră divergență față de temperatura setată Alimentarea 220 V, 50 Hz Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.	Incubator (termostat) 80 - 100 l Cod 250320 Descriere "Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menținerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvențiere." Parametru Specificație Descriere Termostat utilizat în laborator da Capacitate internă a camerei 80 l Domeniul de temperatură, diapazon programabil 5-70 grade da p 3 Rezoluția de programare 0,1 grad Timp de funcționare, diapazon minim 1 - 999 minute, neîntrerupt da Afășaj LCD sau LED Control Microprocesor da p 4, 16 Usa dubla obligatoriu da Usa internă din sticlă obligatoriu da Construcția interioară din oțel inox da Alarmă vizuală și sonoră da divergență față de temperatura setată p 3 Alimentarea 220 V, 50 Hz da p 3 Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.	Declarația de conformitate
24	33100000-1	Scaun cu roțile pentru transportarea pacienților	Fotoliu rulant pentru adulți cu dizabilități locomotorii, model JL 951B-56	China	Jianlian Homecare Products Co., LTD	Descriere: Cărucior cu roțile pliabile pentru îmbunătățirea mobilității, permițând persoanelor cu handicap locomotor să se poată deplasa. Scaunul cu roțile va fi utilizat în interiorul sau exteriorul instituției. Se poate deplasa acționat de pacient sau ajutat de un însoțitor. Tip pacient adult Mânere de transport da Suprafață piele artificială sau nailon da Tip de funcționare manual da Utilizarea scaunului interior, exterior da Caracteristici: Cadru construcție oțel vopsit sau inox da Mecanism de pliere rigid da Role din față cauciuc, fără cameră da Roți spate cauciuc, fără cameră da inel autopropulsat din oțel vopsit sau inox da Frâne pentru fiecare roată da Suport cotieră 1 pereche, tampon din PU sau alt material rezistent da Suport picioare 1 pereche, detașabile da Suprafață scaun pacient Adâncime ≥ 45 cm da Lățimea totală ≥ 67 cm da Înălțimea totală ≥ 90 cm. da	Descriere: Cărucior cu roțile pliabile pentru îmbunătățirea mobilității, permițând persoanelor cu handicap locomotor să se poată deplasa. Scaunul cu roțile va fi utilizat în interiorul sau exteriorul instituției. Se poate deplasa acționat de pacient sau ajutat de un însoțitor. da Tip pacient adult da Mânere de transport da Suprafață piele artificială sau nailon da Tip de funcționare manual da Utilizarea scaunului interior, exterior da Caracteristici: Cadru construcție oțel vopsit sau inox da Mecanism de pliere rigid da Role din față cauciuc, fără cameră da Roți spate da cauciuc, fără cameră da inel autopropulsat din oțel vopsit sau inox da Frâne pentru fiecare roată da Suport cotieră 1 pereche, tampon din PU sau alt material rezistent da Suport picioare 1 pereche, detașabile da Suprafață scaun pacient Adâncime 46 cm Lățimea totală 72 cm Înălțimea totală 94 cm.	CE, ISO, Declarație de conformitate
25	33100000-1	Pat pentru examinare (mecanic) adulți	OM901	Turcia	OMMED	Pat pentru examinare (mecanic) adulți Cod 140310 Descriere Pat pentru examinarea pacienților în IMSP Parametru Specificație Secțiuni ≥ 2 Material carcasă cadru din oțel / metal vopsit Husă obligatoriu Saltea obligatoriu Dimensiune, cm ≥ 180x60x60 Greutate pacient maxim, kg ≥ 180 Tetiera reglabilă Suport rolă hartie obligatoriu hirtie ≥ 20 buc	Pat pentru examinare (mecanic) adulți Cod 140310 Descriere Pat pentru examinarea pacienților în IMSP Parametru Specificație Secțiuni 2 da Material carcasă cadru din metal vopsit da Husă obligatoriu Saltea obligatoriu da Dimensiune, cm 180x60x55 da Greutate pacient maxim, kg 180 da Tetiera reglabilă da Suport rolă hartie obligatoriu da hirtie 20 buc da	CE, ISO, Declarație de conformitate

Numele, Prenumele Stela POTINGA În calitate de: Administrator

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova