

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: 21012970	Data: 16.10.2019	
Denumirea licitației: Achiziționarea instalațiilor științifice		Pagina 1 din 1

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolu- lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de referință
1	45214630-5	Sursa de înaltă tensiune	ПЛАЗОН® ИВНР-10/2(+/-)	Rusia	НЦ ПЛАЗОН	2.1.Tensiunea de ieșire este de 1...10kV. 2.2.Putere în sarcină până la 20 de wați. 2.3.Contoare digitale de tensiune și curent în sarcină. 2.4.Limită de tensiune de protecție mai mare de 12 kV. 2.5.Tensiunea de alimentare 180...240V,50Hz. 2.6.Dimensiuni generale - 340x140x220mm. 2.7.Greutatea este de 3,5kg. 2.8. Gama de temperaturi de funcționare este de 0 ... 400 C, umiditatea relativă nu este mai mare de 80%.	2.1.Tensiunea de ieșire este de 1...10kV. 2.2.Putere în sarcină până la 20 de wați. 2.3.Contoare digitale de tensiune și curent în sarcină. 2.4.Limită de tensiune de protecție mai mare de 12 kV. 2.5.Tensiunea de alimentare 180...240V,50Hz. 2.6.Dimensiuni generale - 340x140x220mm. 2.7.Greutatea este de 3,5kg. 2.8. Gama de temperaturi de funcționare este de 0 ... 40 C, umiditatea relativă nu este mai mare de 80%.	
2	45214630-5	Cântar analitic	AXIS ALN-220	Polonia	AXIS	precizia de cântărire de 0,0000 g Capacitatea maximă de cântărire, g: 210 Valoarea diviziunii de verificare (e), g: 0.0001 Valoarea diviziunii reale (d), g: 0.0001 Limita maximă de cântărire, g: 210 Timpul de conectare, sec: <=5 Timpul de stabilizare, sec: <=4 Temperatură de funcționare, C: De La +5 Pînă +40 Alimentare de la rețea: 220V(+10%;-15%); 50 Hz +/-2%; Interfețe: 1xRS 232 Dimensiuni de gabarit – receptorul de sarcină, mm: D90 Dimensiuni de gabarit – box anti-praf, mm: 185x155x210 Dimensiuni de gabarit, mm: 410x195x280 Masa balanței, kg: 8 Clasa de exactitate a balanței: Special (I)	0,0000 g Capacitatea maximă de cântărire, g: 210 Valoarea diviziunii de verificare (e), g: 0.0001 Valoarea diviziunii reale (d), g: 0.0001 Limita maximă de cântărire, g: 210 Timpul de conectare, sec: <=5 Timpul de stabilizare, sec: <=4 Temperatură de funcționare, C: De La +5 Pînă +40 Alimentare de la rețea: 220V(+10%;-15%); 50 Hz +/-2%; Interfețe: 1xRS 232 Dimensiuni de gabarit – receptorul de sarcină, mm: D90 Dimensiuni de gabarit – box anti-praf, mm: 185x155x210 Dimensiuni de gabarit, mm: 410x195x280 Masa balanței, kg: 8 Clasa de exactitate a balanței: Special (I)	ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Michiciuc Gheorghe**

În calitate de: **Director**

Oferatntul: **SRL «Mic — Tan»**

Adresa: **mun. Chișinău str. Alexandru cel Bun, 38**

Valabilitatea ofertei: 30 zile

16.10.2019