

**SPECIFICAȚIA**  
**tehnică și financiară privind ușile și geamurile din PVC**  
**pentru necesitățile Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei”**

Nr.	Denumirea bunurilor	Dimensiuni volum	Unitate măsură	Preț/lei inclusiv TVA
1.	Fereastră deschidere simplă în unul sau mai multe canaturi (4 camere)	1	m2	1400
2.	Fereastră deschidere dublă în unul sau mai multe canaturi (4 camere)	1	m2	1545
3.	Fereastră deschidere simplă în unul sau mai multe canaturi (5 camere)	1	m2	1525
4.	Fereastră deschidere dublă în unul sau mai multe canaturi (5 camere)	1	m2	1650
5.	Fereastră deschidere simplă în unul sau mai multe canaturi (6 camere)	1	m2	1545
6.	Fereastră deschidere dublă în unul sau mai multe canaturi (6 camere)	1	m2	1650
7.	Vitralii profil PVC (4 camere)	1	m2	1450
8.	Vitralii profil PVC (5 camere)	1	m2	1650
9.	Vitralii profil PVC (6 camere)	1	m2	1710
10.	Uși ordinare profil fereastră	1	m2	1545
11.	Uși ordinare profil lat	1	m2	2678
12.	Uși duble profil fereastră	1	m2	2266
13.	Uși duble profil lat	1	m2	3399
14.	Uși Aluminiu fără barieră termică	1	m2	1957
15.	Uși Aluminiu cu barieră termică	1	m2	5150
16.	Laminare construcții PVC	1	latură	+20%
17.	Laminare construcții PVC	2	latură	+35%
18.	Pervaz profil PVC (300 mm)	1	ml	103
19.	Glafuri AL (200 mm)	1	ml	123.60
20.	Glafuri metal zincat (200 mm)	1	ml	82.40
21.	Plasa antimoschit	1	m2	288.40
22.	Sticla Low-E	1	m2	638.60
23.	Sticla riflata	1	m2	782.80
24.	Supapa de aer	1	buc	370.80
25.	Profil solbanc	1	ml	82.40
26.	Profil țevă	1	ml	61.80
27.	Profil adaptor	1	ml	144.20
28.	Montare (uși și ferestre)	1	m2	61.80
29.	Demontare (uși și ferestre)	1	m2	41.20
30.	Montare glafuri PVC și aluminiu	1	ml	20.60
31.	Preț transport în afara orașului Chișinău	1	l/km	3

**Specificația tehnică deplină, standarde de referință**

Lucrările de înlocuire a ferestrelor cu construcții PVC se va efectua conform caietului de sarcini:

**Rama :** Rama PVC din PVC nereciclat, cu 4-5-6 camere de aer, consolidate cu profil din metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără punți termice.

Grosimea minimă recomandată a pereților profilelor PVC trebuie să fie de Clasa A, și anume :

- grosimea fețelor văzute din perimetrul profilului de la exterior și interior : **≥2,8 mm** ;
- grosimea fețelor structurale (prin intermediul cărora trec elementele de ancorare ale râmii) : **≥2,5 mm** ;
- grosimea pereților interior de separare : **≥2,0 mm**. Cauciuc de etanșare separat de profilul PVC cu Furnitura – vorne, macco, rotto.

**Sticla :** Geam termopan 24mm (4-16-4) cu sticlă cu acoperire de joasă emisivitate (Low-E).

**Deschiderea:** toate ferestrele și ușile care se deschid trebuie să fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare și mânere pentru a asigura o ventilație adecvată în toate spațiile.

Cantitatea conform cerințelor caietului de sarcini.

Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, inclusiv în caietul de sarcini, urmând a fi supuse periodic la diverse (testări, verificări) la solicitarea beneficiarului.

Antreprenorul va asigura la solicitare, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.