

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție Achizitii.md ID 21373563 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1740747468489 _____ din ____ 28 feb 2025, _____
Obiectul achiziției: ____ Utilaje de măturat si curățare (măturător-curățător) nou _____ Primaria Anenii Noi _____

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Utilaje de măturat si curatare (măturător-curățător) nou:	ATLAS CityRay 5	Turcia	Otokar CEKSAN	Utilaje de măturat si curatare (măturător-curățător) nou, anul fabricării minim 2024-2025, omologat pentru piața UE sau produs în UE - Actele necesare pentru înmatriculare utilaje de măturat si curatare (măturător-curățător) în Registrul de Stat al Transporturilor din Republica Moldova; - Utilaje de măturat si curatare (măturător-curățător) practic, fiabil, adaptat la drumuri rele; Platforma auto: - Motorul – Diesel. Euro-6; - Lungime (mm): 5900-7000; - Latime (mm): 2335-2350	Utilaje de măturat si curatare (măturător-curățător) nou, anul fabricării minim 2025, omologat pentru piața UE - Actele necesare pentru înmatriculare utilaje de măturat si curatare (măturător-curățător) în Registrul de Stat al Transporturilor din Republica Moldova; - Utilaje de măturat si curatare (măturător-curățător) practic, fiabil, adaptat la drumuri rele; Platforma auto: - Motorul – Diesel. Euro-6; - Lungime (mm): 5960; - Latime (mm): 2335	

				- Înălțime (mm): 2200-2500 - Ampatament (mm): 3360-3800; - Lățimea ecartamentului față (mm): 1715-1762; - Lățimea căii de rulare spate (mm): 1615-1680; - Lungimea șasiului utilizabil (mm): 4170-5170; - Greutatea maximă tehnic admisă pe puntea față (kg): 3800-4000; - Masa maximă tehnic admisă pe puntea spate (kg): 7400-7600; - Greutatea maximă tehnic admisibilă a sarcinii (kg): 10000-10500; - Greutatea pe bordură (kg): 3370-3440; - Capacitatea de încărcare: 7000-7500; - Puterea motorului minim 120-130 kWt - Tipul motorului: Cummins Intercooler Turbo Diesel Euro 6; - Numărul de cilindri: Pe 4 rânduri; - Cilindreele motorului (CC): 3800; - Max. putere neta: 112-122 kW @ 2600 rpm; - Max. cuplu net: 534-584 Nm @ 1500-1800 rpm; - Ambreiajul; un singur disc, comandat hidraulic, cu suport de aer (Servo); - Transmisie: Manual, 1 (ZF), 6 trepte înainte, 1 treaptă înapoi; - Diferențială: 4,3; - Suspensii față și spate: Suspensie mecanică pe arcuri cu lamele. Amortizoare duble eficiente; - Frână de serviciu: Cu aer complet EBS 3, ESC; - Frână frontală: Discul; - Frână din spate: Discul; - Frână de parcare: Servomotor pneumatic; - Gestionare: Hidraulice	- Înălțime (mm): 2200 - Ampatament (mm): 3360; - Lățimea ecartamentului față (mm): 1715; - Lățimea căii de rulare spate (mm): 1680; - Lungimea șasiului utilizabil (mm): 4170; - Greutatea maximă tehnic admisă pe puntea față (kg): 4000; - Masa maximă tehnic admisă pe puntea spate (kg): 7600; - Greutatea maximă tehnic admisibilă a sarcinii (kg): 10500; - Greutatea pe bordură (kg): 3370; - Capacitatea de încărcare: 7130; - Puterea motorului minim 122 kWt - Tipul motorului: Cummins Intercooler Turbo Diesel Euro 6; - Numărul de cilindri: Pe 4 rânduri; - Cilindreele motorului (CC): 3800; - Max. putere neta: 122 kW @ 2600 rpm; - Max. cuplu net: 584 Nm @ 1500-1800 rpm; - Ambreiajul; un singur disc, comandat hidraulic, cu suport de aer (Servo); - Transmisie: Manual, 1 (ZF), 6 trepte înainte, 1 treaptă înapoi; - Diferențială: 4,3; - Suspensii față și spate: Suspensie mecanică pe arcuri cu lamele. Amortizoare duble eficiente; - Frână de serviciu: Cu aer complet EBS 3, ESC; - Frână frontală: Discul; - Frână din spate: Discul; - Frână de parcare: Servomotor pneumatic; - Gestionare: Hidraulice - Anvelope: 235/ 75 R 17.5 - Acumulator: 2X12 volți, 105 Ah	
--	--	--	--	--	---	--

			- Anvelope: 215 - 235/ 75 R 17.5 - Acumulator: 2X12 volți, 105 Ah - Alternatorul: 28 de volți, 90 de amperi - Motorul de pornire: 24 V, 3,6 kW - Capacitatea rezervorului de combustibil (litri): 120 Utilaj de măturat: - Capacitatea buncărului (m³): 5 - Viteză de curățare (km/h): 10-15 - Lățimea de măturare (stânga sau dreapta) (mm): 2300-2400 - Performanță de curățare (m²/h): 31500-36000 - Capacitatea rezervorului de apă (litri): 1300-1700 - Materialul rezervorului de apă: Oțel inoxidabil - Lungimea mașinii (mm): 4000 - Lățimea mașinii (mm): 2250 - Înălțimea mașinii (mm): 2070 - Greutatea totală a recipientului gol (kg): 4500 - Capacitatea rezervorului de ulei hidraulic (litri): 80 - Pompă de apă (bar): Maximum 100 - Unghi de descărcare: 55° - Diametru perie laterală (mm): 450 - Diametru perie centrală (mm): 400 - Lungime perie centrală (mm): 1240 - Numărul de duze de apă (buc): Мин 23-25 - Duză de aspirație (mm): 708*228 - Diametrul furtunului de aspirație lateral (mm): 230 - Diametrul furtunului de aspirație spate (mm): 153 - Lungimea furtunului de aspirație spate (mm): 5000	- Alternatorul: 28 de volți, 90 de amperi - Motorul de pornire: 24 V, 3,6 kW - Capacitatea rezervorului de combustibil (litri): 120 Utilaj de măturat: - Capacitatea buncărului (m³): 5 - Viteză de curățare (km/h): 10-15 - Lățimea de măturare (stânga sau dreapta) (mm): 2300 - Performanță de curățare (m²/h): 34500 - Capacitatea rezervorului de apă (litri): 1300 - Materialul rezervorului de apă: Oțel inoxidabil - Lungimea mașinii (mm): 4000 - Lățimea mașinii (mm): 2250 - Înălțimea mașinii (mm): 2070 - Greutatea totală a recipientului gol (kg): 4500 - Capacitatea rezervorului de ulei hidraulic (litri): 80 - Pompă de apă (bar): Maximum 100 - Unghi de descărcare: 55° - Diametru perie laterală (mm): 450 - Diametru perie centrală (mm): 400 - Lungime perie centrală (mm): 1240 - Numărul de duze de apă (buc): Мин 25 - Duză de aspirație (mm): 708*228 - Diametrul furtunului de aspirație lateral (mm): 230 - Diametrul furtunului de aspirație spate (mm): 153 - Lungimea furtunului de aspirație spate (mm): 5000 - Lungimea furtunului pistolului de spălare (mm): 10000	
--	--	--	--	--	--

				- Lungimea furtunului pistolului de spălare (mm): 10000 - Tipul de motor auxiliar: Diesel - Puterea motorului auxiliar (kW/hp): 75/105 - Suprafața filtrului cu ochiuri (m2): 1,09 - Camere de luat vederi, indicatoare, reflectorizante - Monitor LCD - Perioada de garanție pentru utilaje de maturat si curatare (măturător-curățător) este de 3 ani	- Tipul de motor auxiliar: Diesel - Puterea motorului auxiliar (kW/hp): 75 - Suprafața filtrului cu ochiuri (m2): 1,09 - Camere de luat vederi, indicatoare, reflectorizante - Monitor LCD - Perioada de garanție pentru utilaje de maturat si curatare (măturător-curățător) este de 3 ani	
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: __Uzun Ivan În calitate de: _Administrator_
 Ofertantul: _AGROSAN TEHNO SRL Adresa: mun Chisinau str Petrican 86