

ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea „Componente pentru sistemele de semnalizare”
prin procedura de achiziție Licitatie deschisă

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

https://drive.google.com/drive/folders/1Zu0jV2k2REyOsy_5YDmGL4Z0OrJJ6CGp

1. Denumirea autorității contractante: Administrația Națională a Penitenciarelor
2. IDNO: 1006601001012
3. Adresa: mun. Chișinău, str. N. Titulescu 35
4. Numărul de telefon/fax: 022 - 409 -748, 022-409-713
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: anp@anp.gov.md/<http://anp.gov.md>
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – mariana.leu@anp.gov.md*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție de stat cu statut special
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea, UM	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată
1	35125100-7	Barieră perimetrală (zona depistare 50 m)	1 set	1. Analogică Ermo 482XPro 3.0 (1 emițător și 1 receptor) cu lungimea zonei de depistare de 50 metri. 2. În set cu: - mecanisme de ajustare de utilizare externă; - piloni de fixare inoxidabili și cutii de joncțiune inoxidabile analogici Palinox-Kit+ (ambele cu indice de protecție cel puțin IP65), piloni pe care se vor monta barierile, respectiv cutii în care vor fi montați transformatorii și acumulatorii de rezervă conform tipului barierelor propuse; - transformatori 19/220V - 30VA, analogici TR 30. 3. Bariera (emițător și receptor): - de utilizare externă, conform indicelui de protecție cel puțin IP65; - tip: cu microunde; - diapazon frecvență de lucru: 8-10,525 GHz; - lungime zonă moartă: până la 4m la pragul mediu al sensibilității; - temperatură de lucru: -30- +65°C; - ieșiri relee: cel puțin 2 la emițător și receptor (alarmă și refuz); - modulare iradiere: minim 3 canale; - ajustare/configurare/monitorizare: prin interfața și matricea LED-urilor integrate în barieră; prin intermediul softului specializat prin conectare directă la barieră și distant prin intermediul interfeței RS-485; - memorarea setărilor/configurărilor în cazul deconectării alimentării; - posibilitate de restabilire a parametrilor de uzină în caz de necesitate; - posibilitate de conectare via IP și de alimentare via Ethernet (PoE); - stocare evenimente: în memoria internă a barierei. - senzor pentru monitorizarea temperaturii interne incorporat; - modulație digitală a semnalului radio; - prelucrare digitală a semnalelor recepționate și compare cu profilurile comportamentului intrusului preinstalate în memoria barierei. 4. Garanție barieră: de cel puțin 60 luni.	77 500,00 lei

2	35125100-7	Barieră perimetrală (zona depistare 120 m)	2 seturi	1. Analogică Ermo 482XPro 3.0 (1 emițător și 1 receptor) cu lungimea zonei de depistare de 120 metri. 2. În set cu: - mecanisme de ajustare de utilizare externă; - piloni de fixare inoxidabili și cutii de joncțiune inoxidabile analogici Palinox-Kit+ (ambele cu indice de protecție cel puțin IP65), piloni pe care se vor monta barierele, respectiv cutii în care vor fi montați transformatorii și acumulatorii de rezervă conform tipului barierele propuse; - transformatori 19/220V - 30VA, analogici TR 30. 3. Bariera (emițător și receptor): - de utilizare externă, conform indicelui de protecție cel puțin IP65; - tip: cu microunde; - diapazon frecvență de lucru: 8-10,525 GHz; - lungime zonă moartă: până la 5m la pragul mediu al sensibilității; - temperatură de lucru: -30- +65°C; - ieșiri relee: cel puțin 2 la emițător și receptor (alarmă și refuz); - modulare iradiere: minim 3 canale; - ajustare/configurare/monitorizare: prin interfața și matricea LED-urilor integrate în barieră; prin intermediul softului specializat prin conectare directă la barieră și distant prin intermediul interfeței RS-485; - memorarea setărilor/configurărilor în cazul deconectării alimentării; - posibilitate de restabilire a parametrilor de uzină în caz de necesitate; - posibilitate de conectare via IP și de alimentare via Ethernet (PoE); - stocare evenimente: în memoria internă a barierei; - senzor pentru monitorizarea temperaturii interne incorporat; - modulație digitală a semnalului radio; - prelucrare digitală a semnalelor recepționate și compare cu profilurile comportamentului intrusului preinstalate în memoria barierei. 4. Garanție barieră: de cel puțin 60 luni.	173 333,33 lei
3	35125100-7	Barieră perimetrală (zona depistare 200 m)	6 seturi	1. Analogică Ermo 482XPro 3.0 (1 emițător și 1 receptor) cu lungimea zonei de depistare de 200 metri. 2. În set cu: - mecanisme de ajustare de utilizare externă; - piloni de fixare inoxidabili și cutii de joncțiune inoxidabile analogici Palinox-Kit+ (ambele cu indice de protecție cel puțin IP65), piloni pe care se vor monta barierele, respectiv cutii în care vor fi montați transformatorii și acumulatorii de rezervă conform tipului barierele propuse; - transformatori 19/220V - 30VA, analogici TR 30. 3. Bariera (emițător și receptor): - de utilizare externă, conform indicelui de protecție cel puțin IP65; - tip: cu microunde; - diapazon frecvență de lucru: 8-10,525 GHz; - lungime zonă moartă: până la 5m la pragul mediu al sensibilității; - temperatură de lucru: -30- +65°C; - ieșiri relee: cel puțin 2 la emițător și receptor (alarmă și refuz); - modulare iradiere: minim 3 canale; - ajustare/configurare/monitorizare: prin interfața și matricea LED-urilor integrate în barieră; prin intermediul softului specializat prin conectare directă la barieră și distant prin intermediul interfeței RS-485; - memorarea setărilor/configurărilor în cazul deconectării alimentării; - posibilitate de restabilire a parametrilor de uzină în caz de necesitate; - posibilitate de conectare via IP și de alimentare via Ethernet (PoE); - stocare evenimente: în memoria internă a barierei; - senzor pentru monitorizarea temperaturii interne incorporat; - modulație digitală a semnalului radio; - prelucrare digitală a semnalelor recepționate și compare cu profilurile comportamentului intrusului preinstalate în memoria barierei. 4. Garanție barieră: de cel puțin 60 luni.	548 333,33 lei

4	35125100-7	Barieră perimetrală (zona depistare 250 m)	1 set	1. Analogică Ermo 482XPro 3.0 (1 emițător și 1 receptor) cu lungimea zonei de depistare de 250 metri. 2. În set cu: - mecanisme de ajustare de utilizare externă; - piloni de fixare inoxidabili și cutii de joncțiune inoxidabile analogici Palinox-Kit+ (ambele cu indice de protecție cel puțin IP65), piloni pe care se vor monta barierele, respectiv cutii în care vor fi montați transformatorii și acumulatorii de rezervă conform tipului barierele propuse; - transformatori 19/220V - 30VA, analogici TR 30. 3. Bariera (emițător și receptor): - de utilizare externă, conform indicelui de protecție cel puțin IP65; - tip: cu microunde; - diapazon frecvență de lucru: 8-24 GHz; - lungime zonă moartă: până la 15m la pragul mediu al sensibilității; - temperatură de lucru: -30- +65°C; - ieșiri rele: cel puțin 2 la emițător și receptor (alarmă și refuz); - modulare iradiere: minim 3 canale; - ajustare/configurare/monitorizare: prin interfața și matricea LED-urilor integrate în barieră; prin intermediul softului specializat prin conectare directă la barieră și distant prin intermediul interfeței RS-485; - memorarea setărilor/configurărilor în cazul deconectării alimentării; - posibilitate de restabilire a parametrilor de uzină în caz de necesitate; - posibilitate de conectare via IP și de alimentare via Ethernet (PoE); - stocare evenimente: în memoria internă a barierei; - senzor pentru monitorizarea temperaturii interne încorporat; - modulație digitală a semnalului radio; - prelucrare digitală a semnalelor recepționate și compare cu profilurile comportamentului intrusului preinstalate în memoria barierei. 4. Garanție barieră: de cel puțin 60 luni.	95 000,00 lei
5	35125100-7	Senzor de prezență (zona depistare 12 m)	2 seturi	1. Analogic Murena-CPT+12 cu lungimea zonei de depistare de 12 metri. 2. În set cu: - suport de fixare pe perete și scut protector antiplăoie; - bloc de alimentare la 220V IN 13,8V DC AUT analogic Power-Kit. 3. Senzorul: - de utilizare externă, conform indicelui de protecție cel puțin IP65, cu carcasă din polycarbonat cu protecție UV; - tip: monostatic, cu microunde, dual Doppler; - dimensiuni de detectare/amplitudine: plan orizontal 90°, plan vertical 40°; - unghi de înclinare în toate direcțiile de 75°; - diapazon frecvență de lucru: 9,47-10,587 GHz; - temperatură de lucru: -30 - +65°C; - ieșiri rele: alarm, tamper, fault; - ajustare/configurare/monitorizare: prin interfața și matricea LED-urilor integrate în barieră; prin intermediul softului specializat prin conectare directă la barieră și distant prin intermediul interfeței RS-485; - posibilitate de conectare via IP și de alimentare inclusiv via Ethernet (PoE); - prelucrare digitală a semnalelor recepționate și compare cu profilurile comportamentului intrusului preinstalate în memoria senzorului; - posibilitate de setare a distanței de detectare (detectarea masei/dimensiunii, distanței și direcției de mișcare a obiectului prin câmpul senzorului pentru excluderea declanșărilor false produse de animale mici și obiecte în mișcare); - imun la: ceață, schimbări de temperatură, furtuni de nisip și ploi abundente. 4. Garanție senzor de cel puțin 24 luni.	39 000,00 lei

6	35125100-7	Senzor de prezență (zona depistare 24 m)	3 seturi	1. Analogic Murena-CPT+24 cu lungimea zonei de depistare de 24 metri. 2. În set cu: - suport de fixare pe perete și scut protector antiplouaie; - bloc de alimentare la 220V IN 13,8V DC AUT analogic Power-Kit. 3. Senzorul: - de utilizare externă, conform indicelui de protecție cel puțin IP65, cu carcasă din polycarbonat cu protecție UV; - tip: monostatic, cu microunde, dual Doppler; - dimensiuni de detectare/amplitudine: plan orizontal 45°, plan vertical 18°; - unghi de înclinare în toate direcțiile de 75°; - diapazon frecvență de lucru: 9,47-10,587 GHz; - temperatură de lucru: -30 - +65°C; - ieșiri relee: alarm, tamper, fault; - ajustare/configurare/monitorizare: prin interfața și matricea LED-urilor integrate în barieră; prin intermediul softului specializat prin conectare directă la barieră și distant prin intermediul interfeței RS-485; - posibilitate de conectare via IP și de alimentare inclusiv via Ethernet (PoE); - prelucrare digitală a semnalelor recepționate și compare cu profilurile comportamentului intrusului preinstalate în memoria senzorului; - posibilitate de setare a distanței de detectare (detectarea masei/dimensiunii, distanței și direcției de mișcare a obiectului prin câmpul senzorului pentru excluderea declanșărilor false produse de animale mici și obiecte în mișcare); - imun la: ceață, schimbări de temperatură, furtuni de nisip și ploi abundente. 4. Garanție senzor: de cel puțin 24 luni.	68 333,33 lei
7	32422000-7	Soft specializat	2 seturi	1. Analogic Wave-test2. 2. În set cu convertor 485/USB și cabluri de conectare la barierele/senzorii propuși la loturile nr.1-6. 3. Pentru mentenanța și setarea parametrilor bariereilor/senzoriilor propuse la loturile nr.1-6.	26 666,66 lei
8	31400000-0	Acumulator	36 bucăți	1.Tensiune: 12V DC. 2.Intensitate: 2-2,6 A/h. 3.Amplasare: în nișa specializată a carcasei bariereilor propuse în loturile nr.1-4.	9 000,00 lei
9	35121700-5	Modul de extindere	10 bucăți	1. Pentru centrala alarmă Satel Integra 128, 256 Plus. 2. Tip: INT-E. 3. 8 zone cu fir programabile. 4. Valoare nominală programabilă a rezistențelor. 5. Posibilitate de conectare a senzorilor de vibrație. 6. Posibilitate de conectare la șina RS-485. 7. Tensiune de alimentare: 12VDC +/-15%. 8. Curent maximal consumat: 80 mA.	8 333,33 lei
10	31321200-4	Cablu electric	4 000 metri	1. Pentru lucrări externe. 2. Analogic VVGng 3x1. 3. Număr conductoare: 3. 4. Secțiune conductor: 1mm². 5. Tip conductor: cupru. 6. În role a câte cel puțin 100 metri. 7. Tensiune: 0.6/1KV. 8. Frecvență: 50Hz	33 333,33 lei
11	31321210-7	Cablu semnal	5 000 metri	1. Pentru lucrări externe. 2. Patru perechi torsadate. 3. Secțiune fir: 0.50-0.51mm² (24AWG). 4. Tip conductor: cupru. 5. Ecranat cu folie de aluminiu. 6. Tip material izolație externă: polietilenă (PE). 7. În role a câte 305 metri. 8. Frecvență: cel puțin 100MHz (cat 5e).	41 666,66 lei

12	31321210-7	Cablu semnal	5000 metri	1. Pentru lucrări externe. 2. Analogic КИП-БП. 3. 2 perechi torsadate. 4. Secțiune fir: 0.50-0.51 mm ² (24AWG). 5. Tip conductor: cupru. 6. Ecranat cu folie de aluminiu. 7. Tip material izolație externă: polietilenă (PE). 8. În role a câte 500 metri. 9. Tensiune: 72V DC.	16 666,66 lei
13	31216100-4	Accesorii pentru împământare	2 seturi	1. Lungime totală: 6m divizate în 4 bare/tije a câte 1,5m. 2. Diametru: 20mm. 3. Material: cupru. 4. În set cu elemente de fixare a șinei.	8 333,33 lei
Valoarea estimativă totală: 1 145 500,00					

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: -

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi

11. Evaluarea va fi efectuată: pe loturi

12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

13. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate: Până la 20 decembrie 2023. Adresa: Chișinău, str. Budăi, 2 B.

14. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

15. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

16. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu

17. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Scurtă descriere a criteriilor de selecție:

În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr.23 din Documentația standard, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.

În temeiul art.19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau ne prezentării informațiilor solicitate de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, **prețurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.**

1	Cerere de participare	Completat în conformitate cu Anexa nr. 7 din Documentația standard - confirmat prin semnătură electronică;	Obligativu
2	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completat în conformitate cu Anexa nr. 8 din Documentația standard, Termenul de valabilitate - 60 zile din data limită de depunere a ofertelor - confirmat prin semnătură electronică;	Obligativu
3	Garanția pentru ofertă – 1% din valoarea ofertei fără TVA	Completată în conformitate cu Anexa nr. 9 din Documentația standard - în original, emisă de o bancă comercială; Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei - 60 zile din data limită de depunere a ofertelor. Nu se acceptă transfer pe contul ANP.	Obligativu
4	Specificații tehnice	Completat în conformitate cu Anexa nr. 22 din Documentația standard - confirmat prin semnătură electronică;	Obligativu
5	Specificații de preț	Completat în conformitate cu Anexa nr. 23 din Documentația standard - confirmat prin semnătură electronică;	Obligativu

6	DUAЕ	Completat conform modelului anexat, confirmat prin semnătură electronică;	Obligatoriu
	Conform art. 20 alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAЕ, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează:		
7	Dovada înregistrării de stat	Emis de organul abilitat – confirmat prin semnătură electronică;	
8	Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin semnătură electronică	
9	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Eliberat de către Inspectoratul Fiscal; Valabilitatea certificatului – conform cerințelor IF al RM- confirmat prin semnătură electronică;	
10	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, confirmat prin semnătură electronică;	
11	Cataloage, specificații și manuale/instrucțiuni de instalare/setare/exploatare	Echipamentul propus va fi însoțit obligatoriu de cataloage, specificații și manuale/instrucțiuni de instalare/setare/exploatare conform site-ului oficial al producătorului (inclusiv va fi indicat site-ul oficial al producătorului). Pentru loturile: „Barieră perimetrală (zona depistare 50 m)”; „Barieră perimetrală (zona depistare 120 m)”; „Barieră perimetrală (zona depistare 200 m)”; „Barieră perimetrală (zona depistare 250 m)”; „Sensor de prezență (zona depistare 12 m)”; „Sensor de prezență (zona depistare 24 m)”. <u>60 luni</u> - pentru loturile: Barieră perimetrală (zona depistare 50 m); „Barieră perimetrală (zona depistare 120 m)”; Barieră perimetrală (zona depistare 200 m)”; „Barieră perimetrală (zona depistare 250 m)”; <u>24 luni</u> - Sensor de prezență (zona depistare 12 m); Sensor de prezență (zona depistare 24 m).	
12	Garanție pentru echipament		
13	Garanția de bună execuție 5% din suma contractului (în cazul semnării contractului)	a) Garanția de bună execuție va fi emisă de o bancă comercială licențiată, completată în conformitate cu Anexa nr. 10 din Documentația standard; Se va prezenta în original de către operatorul economic; sau b) Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date: Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X Cod IBAN: MD74TRPCAA518440D00452AA, notă: „Garanția de bună execuție”. Termenul de valabilitate a garanției: 31.12.2023.	

18. **Garanția pentru ofertă:** Emisă de o bancă comercială, cuantumul - **1% din valoarea ofertei fără TVA.**
19. **Garanția de bună execuție a contractului:** Emisă de o bancă comercială, cuantumul - **5% din suma contractului sau transfer la contul autorității contractante (ordin de plată). (În cazul semnării contractului).**
20. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz –**
21. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** licitație electronică în 3 runde cu pasul minim 1%.
22. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -**
23. **Ofertele se prezintă în valuta:** Lei MD
24. **Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:** cel mai mic preț fără TVA și corespunderea specificației tehnice solicitate

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
-	-	-

26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP MTender (achizitii.md)

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: conform SIA RSAP MTender (achizitii.md)

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile din data limită de depunere a ofertelor

29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întârziate vor fi respinse.

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale UE: Nu

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): -

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: -

36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:
<https://tender.gov.md/ro/bap>

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 28.08.2023

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	da
Sistemul de comenzi electronice	da
Facturarea electronică	da
Plățile electronice	da

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

40. Alte informații relevante: Nu

Conducătorul grupului de lucru:

Alexandru ADAM

