

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1775465055224 din 07.05.2026							
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 15)							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	3. Unitate de spălare/decontaminare a instrumentelor	Masina de spalat instrumente Eurosafe 60, Euronda 123060	Italia	Euronda	"Dezinfecția/sterilizarea ustensilelor până la etapa de tratare în sterilizatorul cu aburi. Volum camera de spălare: min. 60 l; Funcții într-un singur ciclu: Pre-spălare, spălare, dezinfectare termică, uscare; Temperatura dezinfectare termică: min. 85°C; Programe presetate: min.15; Cicluri programabile: min. 30; Cicluri personalizate: Da; Validarea și înregistrarea datelor ciclurilor de dezinfectare: Da; Interfață ieșire date: USB; Consum ciclu scurt: max. 2 kW și 14 l apă; Sistem de spălare prin injecție direcționată: Da; Afișaj: LCD; Sistem de dozare automată a detergentului: Da; Uscare cu abur: Da; Material carcasă: Oțel/Oțel inox; Material brațe de spălare: Oțel AISI 316L; Sistem de siguranță la deschiderea accidentală a ușii în timpul funcționării: Da; Putere totală: max. 2800W; Masa: max. 65kg; Dimensiuni: Lățime: 550 - 580 mm; Înălțime: 810 - 840 mm; Lungime: max. 590 mm; Accesoriu adițional: Imprimantă hârtie termică. Curent alternativ, tensiune: 220...240 V, Frecvență: 50/60 Hz"	"Euronda Eurosafe 60 - masina de spalat Avantaje: Pre-spalare, spalare, dezinfectare termica (90°C) si uscare intr-un singur ciclu Rezultate efective si eficiente intr-un timp mai scurt si cu mai putine riscuri pentru operator Rezervor mare, de 60l, care poate fi utilizat in dezinfectarea termica a unei game largi de obiecte, inclusiv piese de mana, casete si containere Interfata prietenoasa se poate utiliza pentru a programa pana la 40 de cicluri Ciclurile se pot personaliza in functie de nevoile specifice si materiale, ajustand setari precum timpul de spalare si temperatura Trasabilitate completa si sigura, mult mai eficienta atunci cand este conectata cu alte aparate din gama Euronda Pro System Valideaza si inregistreaza datele tuturor ciclurilor de dezinfectare, acestea putand fi salvate pe un USB si transferate pe computer Ecologica, consumand doar 1.7kW si 12 litri apa in timpul unui ciclu scurt Sistemul de spalare prin injectie trimite jeturi de apa directionate, obtinandu-se astfel rezultate excelente la curatare Display LCD Conexiune Ethernet Timp mai scurt de lucru Dispenser automat care ajusteaza cantitatea de detergent Sistemul de uscare cu abur asigura ca orice urma de apa este indepartata din interiorul si exteriorul instrumentelor Conceputa pentru maxim de siguranta Brate de spalare din otel inoxidabil AISI 316L Camera de spalare cu margini rotunjite	Certificat CE

						Sistem de siguranta care nu permite deschiderea usii in timpul spalarii Gama larga de accesorii 20 programe presetate Date tehnice: Putere totala: 2750W, 230V Putere V Pump: 150W Greutate: 62kg Dimensiuni (W x H x D): 560 x 825 x 577mm Prezentare: Euronda Eurosafe 60 - 1 bucata"	
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Sergiu Popa În calitate de: Director
 Ofertantul: Unident-AS SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Ghiocilor, 1