

Lotul 2

Tomberon 120 l

Descriere Tehnica	
Volum	120 l
Latime (Fata)	470 mm – 490 mm
Adancime (Laterala)	540 mm – 560 mm
Inaltime	940 mm – 970 mm
Greutate proprie	6.8 kg – 8.0 kg
Grosimea peretelui	Min 3 mm
Cerinte de calitate Pubelele trebuie să aibă o dovadă calificată de asigurare a calității RAL pe tot parcursul. Cerințele pentru asigurarea calității sunt specificate în reglementările de calitate și testare ale RAL-GZ 951/1 pentru coșurile de deșeuri din plastic și materiale reciclabile. Marca de calitate RAL va fi ștampilat pe coș.	
Pubelele trebuie să fie noi și să respecte cerințele tehnice ale EN 840 de la 1 pana la 6	
Pubelele trebuie să aibă un cuib/loc special sub recipientul frontal în conformitate cu EN 30745 (pentru cipul electronic de identificare).	
Reglementările de protecție împotriva zgomotului conform Directivei CE 2000/14/CE, cu marcarea nivelului de putere acustică garantată și marcajul CE.	
Material și sustenabilitate Pubelele trebuie să fie din Polietilena de inalta densitate (HDPE) rezistenta la conditiichimice, biologice meteorologice, precum si la radiatii UV.	
Certificare GGAWB Conformitatea cu cerințele tehnice și monitorizarea neutră a producției trebuie dovedite prin certificatul de atribuire corespunzător al GGAWB.	
Construcție recipient frontal Receptorul frontal trebuie să fie compatibil cu echipamentele de ridicare cu receptor tip pieptene în conformitate cu DIN EN 1501. Receptorul frontal este întărit pe partea inferioară cu nervuri de tip grilă. Bordul circumferențial al coșurilor trebuie să fie proiectat ca o margine în trepte continuă în față și să aibă 2 nervuri de centrare stabilizatoare. Recipientul frontal are nervuri de tip fagure pe partea inferioară. Recipientul frontal trebuie să fie compatibil cu echipamentul de turnare conform EN 1501.	
Construcție corp Corpurile recipientelor trebuie să fie suficient de stabile dimensional și să fie fabricate fără sudură prin turnare prin injecție.	
Tub de prindere Tubul de prindere continuă trebuie să permită prinderea în siguranță și fără răni a pubelelor, să aibă un diametru de cel puțin 27 mm și să fie legat de corp cu cel puțin 3 nervuri.	
Capacul	

Capacul trebuie atașat la tubul mânerului cu cel puțin 2 balamale și trebuie să poată fi deschis prin intermediul a 2 mânere cu arc sau o bandă de mâner.
Culoare Corpurile trebuie să fie colorate în întregime în antracit/negru, similar cu RAL 7021.
Roți și axe Pubelele vor fi echipate cu axe metalice reciclabile non-corozive din oțel galvanizat sau acoperit cu compozit plastic. Roți din cauciuc solid fără întreținere cu diametrul de 200 mm - 250 mm. Acestea trebuie să fie montate și demontabile prin alunecare și prindere.
Încuietori Trebuie să fie posibilă montarea ulterioară a încuietorilor cilindrice disponibile în comerț, cu sau fără funcție automată.
Piese de schimb Părțile individuale ale coșului de gunoi trebuie să fie disponibile și ca piese de schimb, trebuie să fie atașată o listă de piese de schimb cu informații despre preț. Disponibilitatea pieselor de schimb trebuie garantată pe o perioadă de 10 ani de la livrare.