

Specificații tehnice F4.1.


Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1615979818706 din 07.04.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Licitatie publică Autospecială pentru evacuarea deșeurilor menajere solide

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 1							
341445 10-6	Autospecială pentru evacuarea deșeurilor menajere solide pe șasiu GAZ C41R13 (GAZon Next)	Micro 9	Ucraina	ООО ПК ВЛИБ	Descriere: Camion specializat, cu compactor hidraulic și utilaj de ridicare a pubelelor, containerelor pentru deșeuri și cu posibilitatea de încărcare manuală Caracteristici tehnice 1. Modelul șasiului - 4X2; 2. Motor - diesel; 3. Volumul buncherului - 7-9m3; 4. Compactor hidraulic, (plită)- regim manual, automat; 5. Sistemul de încărcare pentru containere de la 0,12-1 m3, înzestrat cu bara de recepție din spate ce nu depășește înălțimea de 135 cm; 6. Suport pentru picioare și minere de sprijin pe ambele părți în spatele utilajului pentru operatori. 7. Lungimea totală a autospecialei de la 6,0 - 8,0m; 8. Înălțimea totală a autospecialei de la 3,0-3,5m Caracteristici cabina: Cutie viteză manuală. Servodirecție, Filtru aer cabină. Climatizor. Autoradio; Geamuri electice. Faruri anticeață. Spațiu pentru șofer + 2 operatori; Anul de producere 2020-2021. Termen de livrare maximal-70 zile de la data semnării contactului.	Descriere: Camion specializat, cu compactor hidraulic și utilaj de ridicare a pubelelor, containerelor pentru deșeuri și cu posibilitatea de încărcare manuală Caracteristici tehnice 1. Modelul șasiului - 4X2; 2. Motor - diesel; 3. Volumul buncherului - 9 m3; 4. Compactor hidraulic, (plită)- regim manual, automat; 5. Sistemul de încărcare pentru containere de la 0,12-1 m3, înzestrat cu bara de recepție din spate cu înălțimea de 135 cm; 6. Suport pentru picioare și minere de sprijin pe ambele părți în spatele utilajului pentru operatori. 7. Lungimea totală a autospecialei de la 6,0 - 8,0m; 8. Înălțimea totală a autospecialei de la 3,0-3,5m Caracteristici cabina: Cutie viteză manuală. Servodirecție, Filtru aer cabină. Climatizor. Autoradio; Geamuri electice. Faruri anticeață. Spațiu pentru șofer + 2 operatori; Anul de producere 2021. Termen de livrare maximal-70 zile de la data semnării contactului. Garanție 24 de luni	

Semnat: _____

Ofertantul: IM Ravitan SRL



Numele, prenumele: Serghei Petrov

Adresa: MD-2024, mun. Chisinau, str. Acad. A. Saharov, 11, a. 62

În calitate de: director

Мусоровоз с задней загрузкой Micro 9 на шасси ГАЗон Next.



Мусоровоз Micro, *с возможностью перегруза мусора в крупнотоннажные мусоровозы*, (лицензия Zoeller, Германия) идеально подходит для использования в сложных условиях плотной застройки, в пешеходных и парковых зонах. Предназначен для механизированной загрузки твердых бытовых отходов из контейнеров объемом 60 – 1100 л (EN840/1, EN840/3) в бункер, их уплотнения и транспортировки к местам утилизации, *также есть возможность загружать отходы в мешках, из уличных урн и не упакованный мусор, поскольку высота заднего борта составляет 1350 мм.*

Металлическая конструкция бункера мусоровоза изготовлена с помощью лазерной резки и листогибов с электронным управлением, что обеспечивает соблюдение геометрических размеров в процессе производства и герметичность при эксплуатации, а также жесткость конструкции при небольшом собственном весе. Металлические детали проходят тщательную антикоррозийную обработку, которая обеспечивает привлекательный внешний вид и защиту от коррозии в течение долгосрочной эксплуатации. В мусоровозе используется гидравлическое оборудование, исключительно европейских производителей, которое имеет повышенный срок эксплуатации и позволяет увеличить коэффициент прессования. Мусоровоз обладает высокой маневренностью и малыми габаритными размерами, прост в эксплуатации и исключительно надежен.

Прессование производится задней прессующей плитой и толкающей плитой. *Прессующая плита имеет жесткую монолитную конструкцию*, без шарниров, и приводится в действие всего двумя мощными гидроцилиндрами. Такое конструктивное решение обеспечивает максимальную прочность и позволяет создать усилие прессования, недостижимое для мусоровозов от других производителей. Выгрузка производится толкающей плитой без подъема кузова.

Мусоровоз оснащен герметичными баками со сливным краном, расположенными снизу бункера, для сбора жидкой фракции отходов из контейнеров. В задней части кузова расположены *подножки и поручни для грузчиков*, которые могут использоваться только для внутривозовых переездов.

Оборудование мусоровоза изготавливается на Украине, а сборка производится в сертифицированном сервисном центре IM Ravitan SRL.

Комплектация шасси:

ABS + ASR + EBD + ESP, центральный замок, круиз-контроль, электростеклоподъемники, фильтр воздуха кабины, электроподогрев наружных зеркал заднего вида, подрессоренное водительское сиденье с пятью регулировками, подлокотником и поясничным подпором, рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте, подголовники сидений, стабилизаторы передней и задней подвески, CD-MP3-ресивер с AM/FM - тюнером с кнопками управления на руле, водительское сиденье "Люкс" с подогревом, противотуманные фары, кондиционер.

Технические характеристики

Базовое шасси
Общее число мест

ГАЗ-C41R13
3

Полная масса, кг	8700
Рабочий объем кузова, м3	9,0
Приемный бункер	интегрирован в основной бункер
Высота заднего борта для ручной погрузки, мм	1350
Грузоподъемность опрокидывателя, кг	700
Масса загружаемых отходов, кг	2840
Коэффициент уплотнения отходов	до 4
Высота заднего борта, мм	1350
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	6900x2300x3172
Колесная база, мм	3770
Дорожный просвет, мм	253
Минимальный радиус поворота по колею наружного переднего колеса, м	7.3
Максимальная скорость автомобиля, км/ч:	110
Двигатель ЯМЗ-534 - Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха	
Рабочий объем цилиндров, л	4,43
Максимальная мощность, кВт (л.с.)	124 (169) /2300
Максимальный крутящий момент, Н•м	664 /1200-2100
Шины	8.25R20
Рабочая тормозная система	пневматическая
Тормозные механизмы:	Дисковые вентилируемые
Тип электрооборудования	12В
Объем топливного бака, л	95
Средний расход топлива в транспортном режиме, л/100 км	17
Гарантия	3 года или 200 000 км на шасси и 2 года на оборудование
Поставка	70 дней



INTREPRINDERE MIXTA

RAVITAN
SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA

MD-2024, mun. Chisinau, str. A. Saharov 11, of. 62
c/f 1004601000033, BIC EXMMMD22404
IBAN MD59EX0000000225120025MD, TVA 0604833
t. 022 855252, e-mail marketing@auto.md

