

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1754658057251

Obiectul achiziției: **Echipament de comunicare**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1 – Stație radio						
Stație radio	NX-1300DE3	Malaysia	JVC Kenwood Corporation	- echivalență modelului Kenwood NX-1300DE3; - compatibilitate cu modelele Kenwood TK-3206, TK-3306, TK-3406, TK-3407, TK-D340; - în set cu acumulator de model KNB-45L, încărcător, antenă de model KRA-42M3 și clamă de fixare de model KBH-10/21; - frecvență de lucru: 400-470 MHz; - număr de canale: cel puțin 32/ 2 zone; - tensiune de alimentare: 7,2-7,5 V ± 20%; - temperatură de lucru: -30 + 60 °C; - puterea de ieșire a emițătorului: joasă – 1 W, înaltă – 5 W; - timp de lucru emisie/recepție/așteptare: 5/5/90 11 ore; - stabilitate frecvență: ± 0.5 ppm (de la -30°C + 60°C); - protocol digital: QT/DQT; - codificator vocal pentru regim digital: AMBE +2; - lărgime canal/bandă în regim: analogic 25/20/12,5 kHz și digital 12,5/6,25 kHz; - 3 regimuri de lucru: analogic, digital, mixt; - standard de referință: MIL-STD-810 C/D/E/F/G; - grad de protecție: cel puțin IP 54; - funcție voice-scrambler integrată; - programare prin intermediul computerului; - termen de garanție: de cel puțin 24 luni.	1. compatibilitate cu modelele Kenwood TK-3206, TK-3306, TK-3406, TK-3407, TK-D340; 2. în set cu acumulator KNB-45L, încărcător KSC-35S, antenă de model KRA-42M3 și clamă de fixare de model KBH-10M 3. frecvență de lucru: 400-470 MHz 4. număr de canale: 64/ 2 zone 5. tensiune de alimentare: 7,5VDC ± 20%; 6. temperatură de lucru: -30 to + 60 °C 7. puterea de ieșire a emițătorului: joasă – 1 W, înaltă – 5 W 8. timp de lucru emisie/recepție/așteptare	7

						e: 5/5/90 TDMA -14.5 ore, FDMA/FM – 11 ore. 9. stabilitate frecvență: $\pm$ 0.5 ppm 10. protocol digital: DMR, regim analogic - QT / DQT, DTMF, 2-tone 11. codificator vocal pentru regim digital: AMBE +2 12. lărgime canal/bandă în regim: analogic 25/20/12,5 kHz și digital 12,5/6,25 kHz 13. 3 regimuri de lucru: analogic, digital, mixt 14. standard de referință: MIL-STD-810 C/D/E/F/G 15. International Protection Standards Dust & Water - IP54, 55, 67*3 16. funcție voice-scrambler integrată 17. programare de la calculator 18. termen de garanție – 24 luni	
--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Gandrabur Petru** În calitate de: **director**

Ofertantul: **CATERPILAR SRL** Adresa: **mun. Chisinau, s. Straisteni, str. Andriana, 29**