

Specificații tehnice (anexa 22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: LP 21455727 / ocds-b3wdp1-MD-1752663582787, din 18/08/2025	Data: 18/08/2025	Alternative: nu sunt
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.18)	Lot: 16; 21; 33; 34.	Pagina: 1 din __

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	16	Frigider medical combinat cu congelator	Frigider medical combinat cu congelator	EKT-D 500	Turcia	EMSAŞ ELEKTRİK MALZEMELERİ SAN. TİC. A.Ş.	Frigider medical combinat cu congelator Configurație: Vertical, cu încălzire orizontală; Capacitatea internă a camerei frigiderului: 200 litri +/-10L; Capacitatea internă a camerei congelatorului: 100 litri +/-10L. Temperatura minimă setabilă(frigider) ≤+2°C Temperatura maximă setabilă(frigider) ≥+8°C Temperatura minimă setabilă(congelator) ≤ -20°C Temperatura maximă setabilă(congelator) ≥ -10°C Polițe incluse (frigider): ≥ 4 Polițe incluse (congelator): ≥ 2 Dotat cu mecanism de blocare a ușii; Ușă netransparentă Construcție interioară: inox sau material non coroziv; Construcție exterioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; Dotat cu roțile pentru transportare Izolare termică: minim 40 mm poliuretan (PUR) Interfață: Ecran grafic, digital multifuncțional, ≥5 inch Afișare pe ecran a graficului de temperatură, dotat cu DataLogger Dotat cu port USB pentru exportare date Dotat cu port de acces pentru senzor extern Alarme: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric, abatere temperatură, etc. Dotat cu baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor Refrigerent cu GWP <150, ODP = 0 Dezghețare automată (frigider) Convecție forțată (frigider) Posibilitate monitorizare de la distanță Alimentarea electrică: 210 - 240V, 50 Hz. Dimensiuni externe: H ≤1970 mm, A și L <750 mm Stabilizator de tensiune livrat cu dispozitivul	Frigider medical combinat cu congelator Configurație: Vertical, cu încălzire orizontală; Capacitatea internă a camerei frigiderului: 355 litri; Capacitatea internă a camerei congelatorului: 140 litri; Temperatura minimă setabilă(frigider): 0°C ; Temperatura maximă setabilă(frigider): 15°C; Temperatura minimă setabilă(congelator) : -5°C; Temperatura maximă setabilă(congelator): -30°C; Polițe incluse (frigider): 4; Polițe incluse (congelator): 2; Dotat cu mecanism de blocare a ușii; Ușă netransparentă; Construcție interioară: oțel inoxidabil Cr-Ni 304; Construcție exterioară: Oțel galvanizat cu așperire electrostatică cu pulbere; Dotat cu roțile pentru transportare - echipat cu 2 roți blocabile și 2 roți pivotante pentru o mobilitate ușoară; Izolare termică: frigiderul 49 mm și congelatorul 67mm poliuretan (PUR) Interfață: Ecran grafic, digital multifuncțional, ≥5 inch; Afișare pe ecran a graficului de temperatură, dotat cu DataLogger Dotat cu port USB pentru exportare date Dotat cu port de acces pentru senzor extern Alarme: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric, abatere temperatură, etc. Dotat cu baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor Refrigerent cu GWP <150, ODP = 0 - R290; Dezghețare automată (frigider); Convecție forțată (frigider); Posibilitate monitorizare de la distanță- Sistem opțional de monitorizare; Alimentarea electrică: 210 - 220V, 50/60 Hz; Dimensiuni externe:(WxLxH): 765x825x2030; Stabilizator de tensiune livrat cu dispozitivul - este inclus opțional.	DM000430802
33100000-1	21	Menghină de inox	Menghină de inox	8215	SUA	INNOMED, Inc.	Menghină de inox Utilizare Fixarea segmentelor osoase pentru procesare și pregătirea grefelor personalizate. Concepută special pentru domeniul medical Specificația Confecționată din aliaj de oțel inoxidabil călit, rezistent la uzură Să poată fi fixată direct pe masa de lucru sau de un suport vertical rotativ pe un disc divizor cu blocare. Să fie constituit din ghidaj prismatic de precizie și șurub conducător cu filet trapezoidal pentru deschiderea și închiderea rapidă a fălcilor. Fălcile să aibă deschidere în spate, să fie înzestrate fiecare cu minimum 6 dinți sau pini. Dimensiuni (LxDxH) de la 310x140x130 mm până la 330x170x150 mm; Lățimea fălcii între 140 și 170 mm Dimensiune de prindere De la 0-270 mm până la 0-285 mm	Menghină de inox Utilizare Fixarea segmentelor osoase pentru procesare și pregătirea grefelor personalizate. Concepută special pentru domeniul medical Specificația Confecționată din aliaj de oțel inoxidabil călit, rezistent la uzură Să poată fi fixată direct pe masa de lucru sau de un suport vertical rotativ pe un disc divizor cu blocare. Să fie constituit din ghidaj prismatic de precizie și șurub conducător cu filet trapezoidal pentru deschiderea și închiderea rapidă a fălcilor. Fălcile să aibă deschidere în spate, să fie înzestrate fiecare cu minimum 6 dinți sau pini. Dimensiuni (LxDxH) de la 310x140x130 mm până la 330x170x150 mm; Lățimea fălcii între 140 și 170 mm Dimensiune de prindere De la 0-270 mm până la 0-285 mm	ISO, CE

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
33100000-1	33	Congelator de laborator 350-450L	Congelator de laborator 350-450L	EE 300	Turcia	EMSAŞ ELEKTRİK MALZEMELERİ SAN. TİC. A.Ş.	Congelator de laborator 350-450L Configurație Vertical Capacitatea internă a camerei ≥ 350 și 400 litri $\leq$ Număr de sertare, tip box ≥ 4 buc. Ușă externă ≥ 1 Răcire Ventilată sau Statică Roți obligatoriu Construcție interioară oțel inoxidabil Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB - obligatoriu, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator Alarmer, acustice, vizuale, ușa deschisă Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor Refrigerent fără CFC / HCFC Diapazon de temperatură -15°C .. -30 °C Alimentare 220 V, 50 Hz	Congelator de laborator 350L Configurație Vertical; Capacitatea internă a camerei: 350 litri; Număr de sertare, tip box 4 buc; Ușă externă 1; Sistem de răcire ventilată; Roți obligatoriu - echipat cu 2 roți blocabile și 2 roți pivotante pentru o mobilitate ușoară; Construcție interioară oțel inoxidabil Cr-Ni 304; Construcție exterioară: Oțel galvanizat cu aoperire electrostatică cu pulbere; Afișaj temperatură digital; Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB - obligatoriu, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator; Alarmer, acustice, vizuale, ușa deschisă; Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor; Refrigerent CFC-Free Polyurathane; Diapazon de temperatură -5°C .. -30 °C Alimentare 220 V, 50 Hz	DM000578877
33100000-1	34	Congelator de laborator 70-120L	Congelator de laborator 70-120L	EE 100	Turcia	EMSAŞ ELEKTRİK MALZEMELERİ SAN. TİC. A.Ş.	Congelator de laborator 70-120L Configurație Vertical Capacitatea internă a camerei ≥ 70 și 120 litri $\leq$ Număr de sertare, tip box ≥ 2 buc. Ușă externă ≥ 1 Răcire ventilată Roți obligatoriu Construcție interioară oțel inoxidabil Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB - obligatoriu, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator Alarmer, acustice, vizuale, ușa deschisă Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor Refrigerent fără CFC / HCFC Diapazon de temperatură -15°C .. -30 °C Alimentare 220 V, 50 Hz	Congelator de laborator 110 L Configurație Vertical; Capacitatea internă a camerei 110 litri; Număr de sertare, tip box - 3 buc; Ușă externă - 1; Răcire ventilată; Roți obligatoriu - echipat cu 2 roți blocabile și 2 roți pivotante pentru o mobilitate ușoară; Construcție interioară oțel inoxidabil Cr - Ni 304; Construcție exterioară: Oțel galvanizat cu aoperire electrostatică cu pulbere; Afișaj temperatură digital; Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB - obligatoriu, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator; Alarmer, acustice, vizuale, ușa deschisă; Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor; Refrigerent CFC-Free Polyurathane; Diapazon de temperatură -5°C .. -30 °C Alimentare 220 V, 50 Hz	DM000578875

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova