

CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRĂRI DE REPARAȚIE CURENTĂ

1. Denumirea beneficiarului de stat IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii
2. Organizatorul procedurii de achiziție IMSP CSMC
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparație curentă

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
Lot 1. Lucrări de reparație curentă în încăperea „Punct termic”				
		Capitolul 1. Tavane		
1	RpCR29A	Curatarea tavanelor de mucegai, colb, neregularități	m2	32,80
2	CN53A apl	Prelucrarea suprafețelor interioare a tavanelor cu soluție antimucegai	m2	32,80
3	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2	32,80
4	CF04A	Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund și stratul vizibil, având 1,5 cm grosime totală	m2	32,80
5	RpCR29A apl	Slefuirea suprafețelor tavane (Se exclude decapant, bumbac - se include hirtie de slefuit)	m2	32,80
6	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2	32,80
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabilă „Supraten”)	m2	32,80
		Capitolul 2. Pereti		
8	RpCR29A	Curatarea peretilor de mucegai, colb, neregularități	m2	65,80
9	CN53A apl	Prelucrarea suprafețelor interioare a peretilor cu soluție antimucegai	m2	65,80
10	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	65,80
11	CF04A	Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat,	m2	65,80

1	2	3	4	5
	Lot 1. Lucrări de reparație curentă în încăperea „Punct termic”			
		executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala		
12	RpCR29A apl	Slefuirea suprafetelor pereti(Se exclude decapant,bumbac-se include hirtie de slefuit	m2	65,80
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,80
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila „Supraten")	m2	65,80
		Capitolul 3. Pardoseli		
15	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,00
16	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3	4,50
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=10cm	m3	3,20
18	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	88,50
19	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)Rigola)	m.l.	7,20
20	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,90
		Capitolul 4. Timplarie		
21	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	65,00
22	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	1,62

1	2	3	4	5
	Lot 1. Lucrări de reparație curentă în încăperea „Punct termic”			
		inclusiv		
23	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, între 15 - 25 cm latime	m	4,80
		Capitolul 5. Acoperis		
24	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), în 2 straturi	m2	37,70
25	CE13C2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Linocrom"modificate lipite cu adeziv la rece în sistem bistrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu	m2	37,70
26	CK26D	Picurator	m	8,50

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
	Lot 2. Lucrări de reparație curentă în Garaj pentru 2 automobile + deposit			
		Capitolul 1. Garaj pentru 2 automobile+deposit		
		Capitolul 1.1. Pereti interiori		
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,50
2	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil(Partial-30%)	m2	14,30
3	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila „Supraten")	m2	47,50
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,	m2	15,70

1	2	3	4	5
	Lot 2. Lucrări de reparație curentă în Garaj pentru 2 automobile + deposit			
		ceramica		
5	CF04A	Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala	m2	5,70
6	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	28,60
7	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	47,90
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	118,90
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila ,Supraten")	m2	118,90
		Capitolul 1.2. Pardoseli		
10	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,41
11	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,50
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere superprofunda	m2	47,50
		Capitolul 1.3. Acoperis		
13	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	32,50
14	CE13C2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Linocrom"modificate lipite cu adeziv la rece in sistem bistrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu	m2	32,50
15	CK26D	Picurator	m	34,80

1	2	3	4	5
	Lot 2. Lucrări de reparație curentă în Garaj pentru 2 automobile + deposit			
		Capitolul 1.4. Perete exterior		
16	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	6,20

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
	Lot 3. Împrejmuire, amenajarea generatorului electric			
		Capitolul 1. Împrejmuire, ammenajare		
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,00
2	Tr11AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto	t	5,50
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	5,50
		Capitolul 2. Executia fundatiei sub stilpi		
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,10
5	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,40
6	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	47,95
7	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	25,20
8	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv	m2	5,00

1	2	3	4	5
		sprijinirile		
		3.3. Constructia gard din panouri plasa sudata		
9	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard Panouri de gard din plasa zincata vopsit "Eurogard, L=2,5 m ,H=2,0m , grosimea sarmei 4,2 mm; inclusiv stalpi din teava zincata vopsita 60*60mm-,H=2,0 m-6 buc; elementele de fixare-3 buc la fiecare stalp; capace din plastic pentru stalpi; culoarea gardului se va consulta cu beneficiarul)	m	16,00
10	CK14A	Portita (L=1m, H=2.0m) din plasa tip Eurogard (h=2,0m, d=3,8mm), inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal ,Inaltimea - 1,55 m ,Latimea - 0,8 m.Deschiderea - dreapta exterior.	m2	1,60

* Caietul de sarcini a fost elaborat în baza măsurărilor efectuate de elaborator de devize autorizat, în baza contractului de prestare a serviciilor nr.02 din 02 octombrie 2025.

Semnăturile membrilor grupului de lucru pentru achiziții:

1. Domenco Marina, contabilă șefă - președintă
2. Adam Ana, economistă – secretară
3. Țarnă Marcela, vicedirectoare – membră
4. Fulga Veaceslav, medic statistician - membru
5. Hristea Elena, șefă secție – membră
6. Filipciuc, Alexandru, medic stomatolog chirurg - membru
7. Roșca Viorica, asistentă medicală șefă, – membră
8. Roibu Serghei, șef serviciu administrativ-membru coaptat






