
4.2 Modulul lămpii

Tipul lămpii:	Motor cu LED alb de mare putere
Puterea lămpii:	90 wați
Temperatura culorii lămpii:	5500-7500°K
Durata de viață a lămpii:	20k ore minim

4.3 Cerințe privind cablul de alimentare

MĂSURĂ DE PRECAUȚIE: Dacă este necesar, unitatea poate fi izolată de rețeaua de alimentare prin deconectarea cablului de alimentare de la modulul de intrare a energiei electrice.

Specificații cablu de alimentare pentru America de Nord:	Certificat UL și CSA. Fișă-tată: NEMA 5-15P pentru spitale cu punct verde, 15A / 125V Cablul: SJT stil UL, conductor 18AWG X 3, cod de culoare negru, alb, verde. Lungime cablu: 10 ft. max. Fișă-mamă: IEC320 / C13 EN60320, 10A/125V
Specificații cablu de alimentare pentru internațional:	Fișă-tată certificată pentru țară/regiune: 10A/250V Cablul: H05VV-F3G1.0 sau echivalentul recunoscut în țară/regiune, conductor 1mm ² X 3, cod de culoare maro, albastru deschis, bandă verde/galbenă sau cerință pentru țară/regiune. Lungime cablu: 3,6 m max. Fișă-mamă: IEC320 / C13 EN60320, 10A / 250V

NOTĂ: Dacă produsul este conectat la un sistem de 240V în Statele Unite ale Americii, atunci acesta trebuie conectat la un sistem de derivație central.