

**ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE
DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE**

privind achiziționarea Amenajarea unui teren de joacă modern pentru copii din s. Dănceni r-ul Ialoveni

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție COP

(tipul procedurii de achiziție)

***Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante**

(Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://danceni.localitate.md/wp-content/uploads/sites/8/2025/02/Planul-de-achizitii-pentru-anul-2025-1.pdf>

1. Denumirea autorității contractante: Primăria s. Dănceni

2. IDNO: 1008601001005

3. Adresa: MD 6814 r-ul Ialoveni, s. Dănceni, str. 27 August 04

4. Numărul de telefon/fax: 0268 34236, 0268 34238

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:
danceniprimaria@gmail.com

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): APL

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

9.

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
		Lotul 1			
1	37535200-9	Balansoar clasic	buc	1	Balansoar cu două locuri destinat copiilor cu vîrstă de la 3 ani. Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg Componente: constructia va fi constituita din suportul de legănare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune si manere, baza metalica. Suportul de legănare al balansoarului necesita a fi confecționat din țevă profil cu o secțiune minima de 60x40 mm, care vor fi acoperite cu

					polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea minima de 10 mm. Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din țevă cu o secțiune minima de Ø 33 mm. Scaunele și spetezele leagănului sunt confectionate din polietilena de inalta densitate cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai putin de 15mm. Mânerele metalice vor detine o secțiune minima de Ø 20 mm, amortizoarele sunt din cauciuc, cu grosime nu mai putin de 10 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: HDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea –2000 mm, Lățimea – 290 mm, Înălțimea – 770mm. Instalarea va fi asigurată de către furnizor Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai putin de 0,60m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare. Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Certificare ISO:9001, ISO 14001. Certificat de Conformitate cu respectarea prevederilor relevante ale standardelor europene EN 1176, EN 1177.
2		Balansoar pe arc elicoidal (1buc. de o persoană, 2buc. de 2 persoane- căluț, mașiniță...)	buc	3	Balansoarul pe arc elicoidal va fi destinat copiilor cu vârsta de la 3 pina la 10 ani. Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg Numar maxim de utulizator pe echipament: 1 sau 2 persoana. Constructia va fi constituita din bază inferioară, arc elicoidal, suport de legănare, scaun, minere, suporturi pentru picioare:

			- ansamblu arc elicoidal, spirala arcului trebuie sa fie nu mai putin de $\varnothing 20\text{mm}$ si inaltimea minima 400 mm; - sezut si panouri trebuie sa fie realizate din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai putin de 15mm – polietilena de inalta densitate fara componente toxice; Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungime: 755 mm, Latime: 235 mm, Înaltime: 800 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare. Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație special Certificare ISO:9001, ISO 14001. Certificat de Conformitate cu respectarea prevederilor relevante ale standardelor europene EN 1176, EN 1177.
	Caruselă cu 8 locuri	buc	1 Caruselul este destinat copiilor cu virsta de la 3 pina la 12 ani. Constructia necesita a fi confectionata din teava portanta cu sectiunea minima de 89 mm, grosimea metalului de cel putin 9 mm si din carcas rotativ pe un ax pe rulmenti conici radiali de sustinere. Carcasul este confectinat din teava cu diametrul minim de 33 mm si teava patrata cu o sectiunea minima de 35mmx35mmm, acoperite cu vopsea pulbere in conditii de uzina, pe care vor fi amplasate scaune pentru 8 locuri din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 15mm, cu miinere metalice, sectiunea

				minima de 21mm. Podeaua necesita a fi confectionata din HDPE, cu grosimea de cel putin 15 mm. Pe partea superioară a cadrului caruselului trebuie să fie amplasată o mică placă rotundă din HDPE, cu o grosime de cel puțin 10 mm, cu fante, care servește ca punct de sprijin pentru copii în timpul rotației. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai puțin de: diametrul – 1630mm, înălțimea – 640 mm. Înălțimea bazei platformei de la sol (pamint) –maxim 110mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare. Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Certificare ISO:9001, ISO 14001. Certificat de Conformitate cu respectarea prevederilor relevante ale standardelor europene EN 1176, EN 1177.
3	Leagăn dublu cu scaune	buc	2	Componente: constructia va fi constituita din 2 seturi de suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii (pentru 2 scaune + lanturi). Un leagan cu scaune simple fara speteaza, realizat din HDPE cu grosimea nu mai puțin de 15 mm. A doilea leagan cu scaun cu speteaza realizat din HDPE cu grosimea nu mai puțin de 15mm , si al diolea scaun cu protective pentru copii de la 3

			ani realizat din HDPE cu grosimea nu mai puțin de 15 mm Caracteristici tehnice. Suporturile metalice portante trebuie să fie confectionate din teava de oțel cu secțiunea minimă de Ø 57 mm și grosimea nu mai puțin de 3 mm, bara metalică orizontală trebuie să fie confectionată din teava de oțel cu secțiunea minimă de Ø 76 mm și grosimea nu mai puțin de 2 mm. Elementele metalice necesită a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungimea – 3400mm, Lățimea – 1600mm, Înălțimea – 2100 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare. Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Certificare ISO:9001, ISO 14001. Certificat de Conformitate cu respectarea prevederilor relevante ale standardelor europene EN 1176, EN 1177.
4	Complex de joacă	buc	1 Complex de joacă va fi constituit din 2 turnuri hexagonale cu acoperis, turn simplu, 2 tobogane mare drept (H-1.5 m), tobogan drept (H-1 m), 2 tobogane spirale (H-1.5 m), 2 balconuri cu balustrade, scara, 2 podeșuri cu balustrade de tip “val” cu elemente decorative, 2 masute cu scaune incorporate. Construcția va fi constituită din piloni de sprijin realizați din teava din oțel cu diametrul de cel puțin 76mm, grosime minimă - 3mm. Podeaua turnurilor hexagonale urmează a fi de formă rotundă cu diametrul minim de 1340mm, fiind confectionat din HDPE – polietilenă

			de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai putin de 15mm. Podeaua turnului simplu si balcoanelor va fi de forma rotunda cu diametrul minim de 930mm și trecerea dintre acestea fiind confectionata din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai putin de 15mm. Scara din va detine trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scarii nu trebuie să fie alunecoase. Suporturile laterale pentru fixarea treptelor trebuie sa fie confectionate din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai putin de 15mm. Masute cu scaunele incorporate sub turnuri hexagonale vor fi confectionate din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai putin de 15mm. Toboganele trebuie sa dețină: - zona de pornire cu bară de protecție, care va determina copilul să se așeze, fixata pe elementele de protecție laterale, realizate din HDPE (polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori), cu înălțimea minima de 450 mm si cu grosimea de cel puțin 15 mm; - zona de accelerare; - porțiune de frînare. In scopul excluderii traumării copiilor, toboganele vor detine borduri în ambele parti cu înălțimea minima de 120 mm. Toboganele vor fi realizate din polietelena LLDPE prin tehnologia “rotomoulding”. Balustradele trecerii - înălțime de minim 700 mm, teava acestora - secțiune de cel puțin 33 mm. Balusradele trecerii si paneele turnului hexagonal vor dispune de elemente decorative din HDPE –
--	--	--	---

				polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai putin de 10mm. Acoperis si paneelele turnului hexagonal urmeaza a fi din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel putin 10 mm. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE, plastic, cauciuc, LLDPE. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea – 8200mm, Lățimea – 5700mm, Înălțimea – 3550mm. Înălțimea platformelor de la sol: nivel 1 - 1000mm, nivel 2 – 1500mm, nivel 3 – 1500mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare. Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Certificare ISO:9001, ISO 14001. Certificat de Conformitate cu respectarea prevederilor relevante ale standardelor europene EN 1176, EN 1177.
5	Aparat fitnes (destinat modelării taliei și picioarelor)	buc	2	Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, minere, suporturi pentru picioare, disc rotitor. Pilonul de sprijin al echipamentului va fi confectionat din teava din otel, cu grosimea de cel putin 3 mm si diametrul minim de 120 mm. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu

			grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare. Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiunile minime: lungimea - 2035 mm, Latimea - 540 mm, Înălțimea - 1825 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact minima de 1,5 m. Certificare ISO:9001, ISO 14001. Certificat de Conformitate cu respectarea prevederilor relevante ale standardelor europene EN 1176, EN 1177.
6	Complex sportiv (Street Workout)	buc	1 Complexul este destinat dezvoltării generale a mușchilor cu ajutorul diferitor tipuri de exercitii. Componente: piloni de sprijin, spalier gimnastic, bare paralele, banca. Construcția va fi constituită din 6 piloni de sprijin realizați din țevi din oțel de formă rotundă cu diametrul cel puțin 76mm și grosimea de 3mm, și 3 bare de diferit nivel realizate din țevi din oțel de formă rotundă cu diametrul de cel puțin 33mm, bare paralele din teava cu diametrul minim de 42mm, spalier gimnastic vertical din teava cu diametrul de cel puțin de 33mm, cu bara fixă, banca realizată din profil cu dimensiunile de cel puțin 50x20mm și teava cu diametrul de 42 mm. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii trebuie să fie acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice necesită a fi vopsite în câmp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: oțel, dispozitive de fixare-

			zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungimea – 4000 mm, lățimea – 3160 mm, înălțimea – 2200 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare. Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Certificare ISO:9001, ISO 14001. Certificat de Conformitate cu respectarea prevederilor relevante ale standardelor europene EN 1176, EN 1177.
7	Bancă (lungime minim 1,2 m)	buc	4 Confectionat din 2 profile de lemn compozit cu structura (Wood polimer compozit), profilul de deasupra va fi cu unghiurile rotunjite la 45 grade, grosime nu mai puțin de 25 mm, latime- nu mai puțin de 150 mm, rezistent la factorilor atmosferici (umiditate, UV, regimuri tranzitorii inghet-dizghet), placa de lemn compozit va fi cu baza goala cu grosimea marginilor de minim 6 mm. Caracasa bancii va fi realizata din teava de otel cu diametrul de minim 48 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, lemn compozit, plastic.
8	Coș de gunoi	buc	4 Coș de gunoi, confecționat din oțel cu grosimea minimă de 3 mm, fixat din ambele părți cu buloni de o structură de țevă profilată din oțel. Elementele metalice vor fi vopsite în câmp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Structura coșului este fixată în fundație de beton, la o adâncime de minim 30 cm.

9		Dale de cauciuc (inclusiv carcasă pentru dale)	buc	12	Covor elastic din cauciuc, folosit ca suprafata de contact, la iesirile din tobogane si sub sezuturi leagane. Covorul elastic din cauciuc in zonele descrise mai sus va fi asezat prin turnare continua sau prin placi imbinat astfel: la iesirile de pe echipamentele de alunecare (tobogane) va fi dispus covor elastic din cauciuc cu dimensiunile de 50 x50 x 3 cm
10		Servicii de montare	serv		Servicii de montare și amenajare a terenurilor de joacă conform <i>Caietului de sarcini</i>
Valoarea estimată totală					400 720,00

10. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. **Nu este cazul**
11. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1. Pentru mai multe loturi;
12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**
(indicați se admite sau nu se admite)
13. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate: **până la 30 zile calendaristice din data înregistrării contractului, la solicitarea beneficiarului.**
14. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2025**
15. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu**
(indicați da sau nu)
16. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică**
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
17. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	DUAE	Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obligativiu
2	Oferta	Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obligativiu
3	Cererea de participare	Anexa nr.7. Documentația standart, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obligativiu
4	Specificația tehnică	Anexa nr.23. Documentația standart, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obligativiu

5	Specificația de preț	Anexa nr.24. Documentația standart, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obligatori
6	Garanția pentru ofertă 1% fără TVA din valoarea estimată	Oferta va fi însoțită de o garanție pentru ofertă emisă de către o bancă comercială, conform formularelor 3.2	Obligatori
7	Certificat de calitate și conformitate a principalelor grupuri de bunuri	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligatori
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit Registrul de Stat	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii și extras din Registrul de stat al persoanelor juridice, copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligatori
9	Certificat privind existența sau lipsa datoriilor față de bugetul public național (eliberat de Inspectoratul Fiscal)	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic	Obligatori
10	Raport financiar pe baza datelor ultimului bilanț	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic	Obligatori
11	DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani. Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020	Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obligatori
12	Garanția privind valabilitatea ofertei	Anexa nr.8. Documentația standart, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obligatori
13	Declarația privind experiența similară	Anexa 8 Declarația privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate. confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obligatori
14	Declarația privind garanția bunurilor	Declarația privind garanția bunurilor minim 12 luni, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obligatori

18. Garanția pentru ofertă, după caz da, cuantumul 1% (scrisoare bancară)

19. Termenul de garanție a bunurilor livrate min. 12 luni.

20. Garanția de bună execuție a contractului, după caz nu se aplică, cuantumul %.

21. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică

22. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

23. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):
nu se aplică

24. Ofertele se prezintă în valuta lei MDL

25. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: pretul cel mai scăzut

26. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

27. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform: SIA RSAP
- pe: [data] informația o găsiți pe SIA RSAP

28. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

29. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile calendaristice

30. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

Limba română

33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

35. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

37. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _____

38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP

39. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă

facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

40. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

1. (se specifică da sau nu)

41. Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru: _____ Victoria BUTUC-GURANDA