

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1627043514738							
Denumirea procedurii de achiziție: Aparat de aer condiționat (climatizatoare) și servicii de demontare-montare							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
3971700 0-1	Aparate de aer condiționat (climatizatoare) și servicii de demontare (climatizatoare defecte) și instalarea climatizatoarelor noi	QV-VE09WA E/QN-VE09WA E	China	TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co., Ltd	Tip: Inverter Tip unitate: de perete Suprafața acoperită: 20-25 m2 Putere: 9000 BTU Funcție Răcire / Încălzire Capacitate Răcire (W) nominală de la 2500 Capacitatea de încălzire (W) nominală de la 2800 Clasa de energie > Răcire / Încălzire: A++ Interval emperature exteriora de funcționare (Min-Max) > Răcire (°C) -15 C / +43 C Interval emperature exteriora de funcționare (Min-Max) > Încălzire (°C) -15 C / +24 C Agent termic: R32 Alimentare (Ph-V-Hz)1 Ph-220V240V-50Hz Debit de aer (m3/h) min 550 Capacitate dezumidificare L/h min 0.8 UI > Nivel de Presiune Acustică (dB/A) max 40 Unitatea exterioră UE > Nivel de Presiune Acustică (dB/A) max 60 Garanție: min 3 ani Pentru 2 condiționere va fi nevoie de: Canal pentru cablu 25*16- 6 m Canal pentru cablu 60*40 –6 m  Traseul frigorific standard + pentru 2 condiționere traseul frigorific va fi aproximativ 5 m	Tip: Inverter Tip unitate: de perete Suprafața acoperită: pina la 26 m2 Putere: 9000 BTU Funcție Răcire / Încălzire Capacitate Răcire (W) nominală 2600 Capacitatea de încălzire (W) nominală 2610 Clasa de energie > Răcire / Încălzire: A++ Interval temperature exteriora de funcționare (Min-Max) > Răcire (°C) 0 C / +53 C Interval emperature exteriora de funcționare (Min-Max) > Încălzire (°C) -20 C / +30 C Agent termic: R32 Alimentare (Ph-V-Hz)1 Ph-220V240V-50Hz Nivel de Presiune Acustică (dB/A) max 40 Unitatea exterioră UE > Nivel de Presiune Acustică (dB/A) max 50 Garanție: 3 ani	
3971700 0-1	Aparate de aer condiționat (climatizatoare) și servicii de demontare (climatizatoare	QV-VE12WA E/QN-VE12WA E	China	TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co., Ltd	Tip: Inverter Tip unitate: de perete Suprafața acoperită: 35-40 m2 Putere: 12000 BTU Funcție Răcire / Încălzire Capacitate Răcire (W) nominală de la 3200 Capacitatea de încălzire (W) nominală de la 3400	Tip: Inverter Tip unitate: de perete Suprafața acoperită: 35-40 m2 Putere: 12000 BTU Funcție Răcire / Încălzire Capacitate Răcire (W) nominală de la 3400	

	defecte) și instalarea climatizatoarelor noi				<p>Clasa de energie &gt; Răcire / Încălzire: A++  Interval temperatura exterioara de funcționare (Min-Max) &gt; Răcire (°C) -15 C / +43 C  Interval temperatura exterioara de funcționare (Min-Max) &gt; Încălzire (°C) -15 C / +24 C  Agent termic: R32  Alimentare (Ph-V-Hz)1 Ph-220V240V-50Hz  Debit de aer (m3/h) min 550  Capacitate dezumidificare L/h min 0.8 UI &gt;  Nivel de Presiune Acustică (dB/A) max 40  Unitatea exterioară UE &gt; Nivel de Presiune Acustică (dB/A) max 60 Garanție: min 3 ani</p>	<p>Capacitatea de încălzire (W) nominală de la 3420  Clasa de energie &gt; Răcire / Încălzire: A++  Interval temperatura exterioara de funcționare (Min-Max) &gt; Răcire (°C) 0 C / +53 C  Interval temperatura exterioara de funcționare (Min-Max) &gt; Încălzire (°C) -20 C / +30 C  Agent termic: R32  Alimentare (Ph-V-Hz)1 Ph-220V240V 50Hz  Nivel de Presiune Acustică (dB/A) max 40  Unitatea exterioară UE &gt; Nivel de Presiune Acustică (dB/A) max 50  Garanție: 3 ani</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat: (semnat electronic)

Numele, Prenumele: Vrabii Vasile

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Tresmus Grup SRL

Adresa: mun.Chisinau, str. Petricani 18/1