

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1716557770704 din 10 iunie 2024						
Denumirea procedurii de achiziție: Vopsea și diluanți în asortiment						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lot 1: Vopsea Email</b>						
Vopsea email culoare albastră	Palitra	RM	Cheton Grup SRL	Tip de rășină: alchidică; Starea fizică: lichidă;	Tip de rășină: alchidică; Starea fizică: lichidă;	
Vopsea email culoare cafenie	Palitra	RM	Cheton Grup SRL	Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă;	Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă;	
Vopsea email culoare albă	Palitra	RM	Cheton Grup SRL	Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie;	Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie;	
Vopsea email culoare sură	Palitra	RM	Cheton Grup SRL	Culoare acceptată conform RAL: - pentru albastră - 5005, 5007, 5012, 5015, 5017, 5019, 5026 - pentru cafenie - 8002, 8007, 8011, 8016, 8024 - pentru albă - 9003, 9010, 9016 - culoare sură (gri) - 9007, 9022, 9023; Rezistență UV: da; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Masa cuprinsă de ambalaj: de la 0,7 până la 3,0 kg; Timp de depozitare: ≥36 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.	Culoare acceptată conform RAL: - pentru albastră - 5005, 5007, 5012, 5015, 5017, 5019, 5026 - pentru cafenie - 8002, 8007, 8011, 8016, 8024 - pentru albă - 9003, 9010, 9016 - culoare sură (gri) - 9007, 9022, 9023; Rezistență UV: da; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Masa cuprinsă de ambalaj: de 2.7 kg; Timp de depozitare: ≥36 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.	
Vopsea pentru înveliș de asfalt	Marsel	Bulgaria	Ninahim	Suprafața de aplicare: asfalt; Metoda de aplicare: pensulă, rolă, sistem de pulverizare; Culoare: albă; Clasa conform standardului ISO 1436: - Qd: ≥Q2; - β: ≥B2; - Rl: ≥R2;	Suprafața de aplicare: asfalt; Metoda de aplicare: pensulă, rolă, sistem de pulverizare; Culoare: albă; Clasa conform standardului ISO 1436: - Qd: ≥Q2; - β: ≥B2; - Rl: ≥R2;	

				- Rezistența la derapaj: $\geq S1$ ; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Masa cuprinsă de ambalaj: 25-30kg; Timp de depozitare: $\geq 36$ luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.	- Rezistența la derapaj: $\geq S1$ ; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Masa cuprinsă de ambalaj: 25 kg; Timp de depozitare: $\geq 36$ luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.
Grund-Email 3in1 culoare Gri	Coloris email 3 in 1	RM	Cheton Grup SRL	Tip de rășină: alchidică; Inhibitor de coroziune: Da; Grund anticoroziv: Da; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâcos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă, sistem de pulverizare; Suprafață de aplicare: metal; Culoare gri conform RAL: 9007, 9022, 9023; Rezistență UV: da; Mediul de utilizarea: exterior; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Masa cuprinsă de ambalaj: 0,9-5kg; Timp de depozitare: $\geq 36$ luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.	Tip de rășină: alchidică; Inhibitor de coroziune: Da; Grund anticoroziv: Da; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâcos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă, sistem de pulverizare; Suprafață de aplicare: metal; Culoare gri conform RAL: 9007, 9022, 9023; Rezistență UV: da; Mediul de utilizarea: exterior; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Masa cuprinsă de ambalaj: 2.7 kg; Timp de depozitare: $\geq 36$ luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.
<b>Lot 2: Vopsea rezistentă</b>					
Vopsea culoare roșie	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Tip de rășină: alchidică; Starea fizică: lichidă;	Tip de rășină: alchidică; Starea fizică: lichidă;
Vopsea culoare galbenă	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Aspect: omogen vâcos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă;	Aspect: omogen vâcos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă;
Vopsea culoare neagră	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie;	Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie;
Vopsea culoare verde	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Culoare acceptată conform RAL: - pentru roșie - 3000, 3001, 3002, 3013, 3016, 3020, 3024, 3026, 3028, 3031	Culoare acceptată conform RAL: - pentru roșie - 3000, 3001, 3002, 3013, 3016, 3020, 3024, 3026, 3028, 3031
Vopsea culoare albă	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	- pentru galbenă - 1003, 1007, 1016, 1018, 1021, 1023, 1026	- pentru galbenă - 1003, 1007, 1016, 1018, 1021, 1023, 1026
Vopsea culoare cafenie	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	- pentru neagră - 9004, 9005, 9011, 9017 - pentru verde - 6001, 6010, 6017, 6018, 6024, 6032, 6035, 6037 - pentru albă - 9003, 9010, 9016 - pentru cafenie - 8002, 8007, 8011, 8016, 8024 - culoare sură (gri) - 9007, 9022, 9023;	- pentru neagră - 9004, 9005, 9011, 9017 - pentru verde - 6001, 6010, 6017, 6018, 6024, 6032, 6035, 6037 - pentru albă - 9003, 9010, 9016 - pentru cafenie - 8002, 8007, 8011, 8016, 8024 - culoare sură (gri) - 9007, 9022, 9023;

				<p>Rezistență UV: da;  Mediul de utilizarea: exterior și interior agresiv;  Ambalaj: de la producător, cu etanșare;  Masa cuprinsă de ambalaj: de la 0,7 până la 3,0 kg;  Timp de depozitare: ≥36 luni;  Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.</p>	<p>Rezistență UV: da;  Mediul de utilizarea: exterior și interior agresiv;  Ambalaj: de la producător, cu etanșare;  Masa cuprinsă de ambalaj: de 2.7 kg;  Timp de depozitare: ≥36 luni;  Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.</p>	
<b>Lot 3: Coler</b>						
Coler verde	Coler	RM	Supraten SA	Coler verde, ambalat : 100ml	Coler verde, ambalat : 100ml	
Coler galben	Coler	RM	Supraten SA	Coler galben, ambalat : 100ml	Coler galben, ambalat : 100ml	
Coler roz	Coler	RM	Supraten SA	Coler roz, ambalat : 100ml	Coler roz, ambalat : 100ml	
Coler bej	Coler	RM	Supraten SA	Coler bej, ambalat: 100ml	Coler bej, ambalat: 100ml	
Coler sur	Coler	RM	Supraten SA	Coler sur, ambalat : 100ml	Coler sur, ambalat : 100ml	
Coler orange	Coler	RM	Supraten SA	Coler orange, ambalat : 100ml	Coler orange, ambalat : 100ml	
Coler negru	Coler	RM	Supraten SA	Coler negru, ambalat: 100ml	Coler negru, ambalat: 100ml	
Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă.	Pigment	RM	Supraten SA	<p>Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml Culoarea: Bej; Galben Melon.</p>	<p>Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 150 gr Culoarea: Bej; Galben.</p>	
<b>Lot 4: Dizolvanți și diluanți</b>						
Dizolvant pentru vopsele	White Spirit inlocuitor	RM	Cheton Grup SRL	<p>Starea fizică: lichidă;  Aspect: omogen, incolor;  Destinație: curățarea de vopsea;  Produs final la diluare: lichid;  Ambalaj: de la producător, cu etanșare;  Volumul ambalajului: 0,9L;  Timp de depozitare: ≥12 luni;  Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.</p>	<p>Starea fizică: lichidă;  Aspect: omogen, incolor;  Destinație: curățarea de vopsea;  Produs final la diluare: lichid;  Ambalaj: de la producător, cu etanșare;  Volumul ambalajului: 0,9L;  Timp de depozitare: ≥12 luni;  Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.</p>	
Diluant p/u vopsea	Olifa Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	<p>Starea fizică: lichidă;  Aspect: omogen, incolor;  Destinație: diluarea vopselei pe bază de ulei ftalic;  Produs final la diluare: lichid;  Ambalaj: de la producător, cu etanșare;  Volumul ambalajului: 0,9L;  Timp de depozitare: ≥12 luni;  Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare,</p>	<p>Starea fizică: lichidă;  Aspect: omogen, incolor;  Destinație: diluarea vopselei pe bază de ulei ftalic;  Produs final la diluare: lichid;  Ambalaj: de la producător, cu etanșare;  Volumul ambalajului: 0,9L;  Timp de depozitare: ≥12 luni;  Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare,</p>	

				instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.	instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.
Diluant	Diluant	Bulgaria	Orgahim	Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen; Destinație: diluarea vopselei pentru înveliș de asfalt; Produs final la diluare: lichid; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Volumul ambalajului: 0,5-1L; Timp de depozitare: ≥12 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.	Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen; Destinație: diluarea vopselei pentru înveliș de asfalt; Produs final la diluare: lichid; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Volumul ambalajului: 0,5-1L; Timp de depozitare: ≥12 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.
Diluant 0.9 L	Lucire	RM	Cheton Grup SRL	Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen, incolor; Destinație: diluarea vopselei pe bază de rășină alchidică; Produs final la diluare: lichid; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Volumul ambalajului: 0,9L; Timp de depozitare: ≥12 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.	Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen, incolor; Destinație: diluarea vopselei pe bază de rășină alchidică; Produs final la diluare: lichid; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Volumul ambalajului: 0,9L; Timp de depozitare: ≥12 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.
<b>Lot 5: Vopsea emulsie</b>					
Vopsea emulsie	Gama Color Ultra Latex	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea emulsie. Emulsie apoasă Latex, Acril Ultra albă. Mată. Pentru interior. Pentru aplicare pe toate tipurile de suport mineral: ipsos, beton, BCA, plăci de gips-carton, suprafețe din lemn, materiale lemnoase și tapet din fibră de sticlă din interiorul încăperilor. Ambalaj: căldare de 5 litri ±10 litri	Vopsea emulsie. Emulsie apoasă Latex, Acril Ultra albă. Mată. Pentru interior. Pentru aplicare pe toate tipurile de suport mineral: ipsos, beton, BCA, plăci de gips-carton, suprafețe din lemn, materiale lemnoase și tapet din fibră de sticlă din interiorul încăperilor. Ambalaj: căldare de 12.6 kg
Emulsie apoasă Latex	Gama Color Ultra Latex	RM	Cheton Grup SRL		
<b>Lot 7: Vopsea spray</b>					
Vopsea spray neagră termorezistentă	Biodur	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticlă și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml.	Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticlă și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml.
Vopsea spray sură (gri) deschis termorezistentă	Biodur	RM	Cheton Grup SRL		
Vopsea spray roșie	Biodur	RM	Cheton Grup SRL		
Vopsea spray albastră	Biodur	RM	Cheton Grup SRL		
Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_					

Ofertantul: SRL „Deniadi”

Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1