

Specificații tehnice									
Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1652361942896					Data: „20” mai 2022		
Denumirea licitației:		Achiziționarea utilajului rabia pentru Laboratorul LDSA					Lot: 2,4		
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8
33100 00-1	2	Congelator	Congelator	DW-HL340	China	ZHONGKE MEILING CRYOGENI CS CO., LTD.	<p>Aplicație de laborator</p> <p>Volumul camerei de testare de la 250 - 300 L</p> <p>Camere de testare din oțel inoxidabil și carcasă exterioară rezistentă la coroziune</p> <p>Configurare - pe roțile</p> <p>Numărul de uși-1 ușa</p> <p>Interval de temperatură max. -20 °C , min. -80 °C</p> <p>Gazele ecologice de refrigerare/tehnologia (energy saving)</p> <p>Reducerea zgomotului prin compresorul ventilatorului controlat cu viteză</p> <p>Possibilitatea calibrării și validării □</p> <p>Precizia setării temperaturii:0,1 ° C</p> <p>Precizia setării umidității: 0,5%</p> <p>Numărul de rafturi din inox: cel puțin 2 □</p> <p>Interfețele de comunicare: LAN, USB</p> <p>Sistemul de autodiagnostic și control al temperaturii și umidității: da</p> <p>Conexiune electrică 220V-230V, 50-60 Hz</p> <p>Cerințe de certificare:</p> <p>Termen de garanție: ≥24 luni</p> <p>Instalare completă și instruire pentru produs oferit</p> <p>La momentul livrării trebuie să fie inclus manual de operare</p> <p>Disponibilitatea unui service-centru local autorizat de producător</p>	<p>Vezi specificația tehnică completată de producător: 2nd.20.05_Freezer.xlsx</p> <p>Aplicație de laborator - Da.</p> <p>Volumul camerei de testare: 340L</p> <p>Camere de testare din oțel inoxidabil și carcasă exterioară rezistentă la coroziune - Da. p.3 DW-HL340.pdf</p> <p>Configurare - pe roțile - Da. p.3 DW-HL340.pdf</p> <p>Numărul de uși-1 ușa - Da.</p> <p>Interval de temperatură max. -40 °C , min. -86 °C</p> <p>Gazele ecologice de refrigerare/tehnologia (energy saving) - Da.</p> <p>Reducerea zgomotului prin compresorul ventilatorului controlat cu viteză - Da.</p> <p>Possibilitatea calibrării și validării - Da.</p> <p>Precizia setării temperaturii:0,1 ° C - Da.</p> <p>Precizia setării umidității: 0,5% - Da.</p> <p>Numărul de rafturi din inox: cel puțin 2 - Da. 3 rafturi</p> <p>Interfețele de comunicare: LAN, USB - Da. Înregistrarea datelor la fiecare 10 min.</p> <p>Sistemul de autodiagnostic și control al temperaturii și umidității: Da</p> <p>Conexiune electrică 220V-230V, 50-60 Hz -Da</p> <p>Cerințe de certificare:</p> <p>Termen de garanție: ≥24 luni - Da</p> <p>Instalare completă și instruire pentru produs oferit - Da</p> <p>La momentul livrării trebuie să fie inclus manual de operare - Da</p> <p>Disponibilitatea unui service-centru local autorizat de producător - Da, vezi Declaration.pdf</p>	CE
33100 00-1	4	Frigider	Frigider	YC-315L	China	ZHONGKE MEILING CRYOGENI CS CO., LTD.	<p>Dimensiuni: 1650-1800 mm x 600-750 mm x 600- 650 mm</p> <p>Volum: 250-300 l</p> <p>rafturi din metal</p> <p>Menținerea temperaturii interioare a aerului între +2°C și +8°C</p> <p>Răcire forțată cu aer pentru o distribuție uniformă a temperaturii în camera internă</p> <p>Panou de control ușor de utilizat</p> <p>Afișaj digital al temperaturii</p> <p>Temperatură min/max, întrerupere de curent și alarme uși deschise în standard</p> <p>Termostatul de siguranță previne scăderea temperaturii sub +2 °C</p> <p>Interioare fără surse de aprindere – depozitare în siguranță pentru lichide volatile, reactivi și probe.</p> <p>Dezghetare complet automata</p> <p>Ușă cu cheie</p> <p>Cerințe de certificare:</p> <p>Termen de garanție: ≥24 luni</p> <p>Instalare completă și instruire pentru produs oferit</p> <p>La momentul livrării trebuie să fie inclus manual de operare</p> <p>Disponibilitatea unui service-centru local autorizat de producător</p>	<p>Vezi specificația tehnică completată de producător: 4th.20.05_Refrigerator.xlsx</p> <p>Dimensiuni: 1650-1800 mm x 600-750 mm x 600- 650 mm - Da, 1762mm*673mm*650mm</p> <p>Volum: 315L</p> <p>rafturi din metal - Da, p.2 YC-315L.pdf</p> <p>Menținerea temperaturii interioare a aerului între +2°C și +8°C - Da</p> <p>Răcire forțată cu aer pentru o distribuție uniformă a temperaturii în camera internă Da, p.1 YC-315L.pdf</p> <p>Panou de control ușor de utilizat - Da - ecran LED</p> <p>Afișaj digital al temperaturii - Da</p> <p>Temperatură min/max, întrerupere de curent și alarme uși deschise în standard - Da, p.2 YC-315L.pdf</p> <p>Termostatul de siguranță previne scăderea temperaturii sub +2 °C - Da, acuratețe 0,1°C + pot fi setate alarme în caz de scăderea sau ridicarea temperaturii cu o anumită valoare.</p> <p>Interioare fără surse de aprindere – depozitare în siguranță pentru lichide volatile, reactivi și probe. - Da, p.2 YC-315L.pdf</p> <p>Dezghetare complet automata - Da</p> <p>Ușă cu cheie - Da, p.2 YC-315L.pdf</p> <p>Cerințe de certificare:</p> <p>Termen de garanție: ≥24 luni - Da</p> <p>Instalare completă și instruire pentru produs oferit - Da</p> <p>La momentul livrării trebuie să fie inclus manual de operare - Da</p> <p>Disponibilitatea unui service-centru local autorizat de producător - Da, vezi Declaration.pdf</p>	CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Alexandru Șarco În calitate de: Director

Ofertantul: Pharmony SRL Adresa: mun. Chișinău, or. Durlăști, str. Durlăști, 4