

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1768563694208 / 21550820 din 23.01.2026
Obiectul achiziției: Materiale electrice 2026

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
1.1	Banda izolanta neagra		China	TSV	Banda izolanta din PVC/Culoare- neagă/Materialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,15/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	Banda izolanta PVH 19*20 (negru) Banda izolanta din PVC/Culoare- neagă/Materialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,15/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	
1.2	Banda izolanta albastra		China	TSV	Banda izolanta din PVC/Culoare- albastră/Materialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,15/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	Banda izolanta PVH 19*20 (albas) Banda izolanta din PVC/Culoare- albastră/Materialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,15/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	
1.3	Banda izolanta verde		China	TSV	Banda izolanta din PVC/Culoare- verde/Materialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,20/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	Banda izolanta PVH 19*20 (verde) .Banda izolanta din PVC/Culoare- verde/Materialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,20/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	
1.4	Banda izolanta albă		China	TSV	Banda izolanta din PVC/Culoare- albă/Materialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,15/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	Banda izolanta PVH 19*20 (alb) Banda izolanta din PVC/Culoare- albă/Materialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,15/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	

2.1	Bloc priza 2L-Zk		Turcia	ASEL	Bloc priza 2L-Zk , 2 prize cu impamantare 16A/ 3,5kw/Grad de protectie-IP20/ tensiune-220V/ material-plastic	Priza bloc 2 loc., 2P+PE, 16A/250V Bloc priza 2L-Zk , 2 prize cu impamantare 16A/ 3,5kw/Grad de protectie-IP20/ tensiune-220V/ material-plastic	
2.2	Bloc priza 3L-Zk		Turcia	ASEL	Bloc priza 3L-Zk , 3 prize cu impamantare 16A/ 3,5kw/Grad de protectie-IP20/ tensiune-220V/ material-plastic	Priza bloc 3 loc., 2P+PE, 16A/250V Bloc priza 3L-Zk , 3 prize cu impamantare 16A/ 3,5kw/Grad de protectie-IP20/ tensiune-220V/ material-plastic	
2.3	Bloc priza 4L-Zk		Turcia	ASEL	Bloc priza 4L-Zk, 4 prize cu impamantare 16A/ 3,5kw/Grad de protectie-IP20/ tensiune-220V/ material-plastic	Priza bloc 4 loc., 2P+PE, 16A/250V Bloc priza 4L-Zk, 4 prize cu impamantare 16A/ 3,5kw/Grad de protectie-IP20/ tensiune-220V/ material-plastic	
3.1	Burghiu beton		SUA	DeWALT	Burghiu beton d 6 I-100/Tip-spiral/Lungime de lucru-100 mm/Destație-beton/Diametru-6 mm	Burghiu beton DeWALT DT9663 SDS-Plus Ø6.0x110x50mm (eco) Burghiu beton d 6 I-100/Tip-spiral/Lungime de lucru-100 mm/Destație-beton/Diametru-6 mm	
3.2	Burghiu beton		SUA	Milwaukee	Burghiu beton d 12 I-1000/Tip-spiral/Lungime de lucru-1000 mm/Destație-beton/Diametru-12 mm	Burghiu beton MILWAUKEE SDS-Plus MS2 Ø12.0x1000x950mm Burghiu beton d 12 I-1000/Tip-spiral/Lungime de lucru-1000 mm/Destație-beton/Diametru-12 mm	
4.	Cablu electric PVS	ПВС	Moldova	Tehelectro-SV	Cablu electric PVS 2x0.75mm2	Cablu electric ПВС 2x0.75	<i>Certificat anexat</i>
5.	Cablu electric VVG 3x1,5	ВВГнг-п	Moldova	Tehelectro-SV	Cablu electric VVG 3x1,5	Cablu electric ВВГнг-п 3x1.5	<i>Certificat anexat</i>
6.	Cablu electric VVG 3x2,5	ВВГнг-п	Moldova	Tehelectro-SV	Cablu electric VVG 3x2,5	Cablu electric ВВГнг-п 3x2.5	<i>Certificat anexat</i>
7.	Cablu electric PUMP 3x1,5	ПУНП	Moldova	Tehelectro-SV	Cablu electric PUMP 3x1,5	Cablu electric ПУНП 3x1.5	<i>Certificat anexat</i>
8.	Cablu electric PUMP 3x2,5	ПУНП	Moldova	Tehelectro-SV	Cablu electric PUMP 3x2,5	Cablu electric ПУНП 3x2.5	<i>Certificat anexat</i>
9.	Cablu electric PVS 3x1,5	ПВС	Moldova	Tehelectro-SV	Cablu electric PVS 3x1,5	Cablu electric ПВС 3x1.5	<i>Certificat anexat</i>
10.	Cablu electric PVS 3x2,5	ПВС	Moldova	Tehelectro-SV	Cablu electric PVS 3x2,5	Cablu electric ПВС 3x2.5	<i>Certificat anexat</i>
11.1	Canal plastic 16x16		Turcia	METALICO	Canal plastic adeziv/Dimensiuni (L x W x H x O), 2000 x 16 x 16 mm/Tip material-PVC	Canal cablu PVC 16x16x2000mm cu adeziv	

11.2	Canal plastic 12x12		Turcia	METALICO	Canal plastic adeziv/Dimensiuni (L x W x H x O), 2000 x 12 x 12 mm/Tip material-PVC	Canal cablu PVC 12x12x2000mm cu adeziv	
11.3	Canal plastic 25x25		Turcia	METALICO	Canal plastic /Dimensiuni (L x W x H x O), 2000 x 25 x 25 mm/Tip material-PVC	Canal cablu PVC 25x25x2000mm	
13.	Corp de ilum IP 54 opal 2x18		China	TSV	Corp de ilum IP 54 opal 2x18 LED 120 CM	Corp de iluminat 2x18 W (p/u tub led 1,2 m), IP65	
14.	Corp de ilum IP 54 opal 2x9		China	TSV	Corp de ilum IP 54 opal 2x9 LED 60 CM	Corp de iluminat TSV, 2x9 W (p/u tub led 0,6 m), IP65	
16.	Corp de iluminat perete				Corp de iluminat - 2x9 W p/u led / 220/240 V. Grad de protecție (IP) - IP20/Lungime -60cm /Soclu-T8-G13/ Număr de socluri- 2/ Culoare Albă	Corp de iluminat JM-99-2, 2*0,6 m, p/u tub led Corp de iluminat - 2x9 W p/u led / 220/240 V. Grad de protecție (IP) - IP20/Lungime -60cm /Soclu-T8-G13/ Număr de socluri- 2/ Culoare Albă	
19.	Corp de iluminat stradal Led		China	Fobos	Proiector LED/ Temperatura culoare (K)-6500 K/ Puterea (W)-30 W/ Tensiune (V)- 220 - 240 V/ Flux luminos (lm)- 2400 lm/ Dimensiuni (L x W x H x O)-12 x 18 cm/ Gradul de protecție (IP)- IP65 /Unghi (grade)-120°/Culoare- Negru	Proiector LED SLIM 30W 6500K 220-240V AC IP66 Proiector LED/ Temperatura culoare (K)-6500 K/ Puterea (W)-30 W/ Tensiune (V)- 220 - 240 V/ Flux luminos (lm)-2400 lm/ Dimensiuni (L x W x H x O)-12 x 18 cm/ Gradul de protecție (IP)- IP65 /Unghi (grade)-120°/Culoare-Negru	
20.	Plafon cu sensor de miscare		Turcia	KALIP	Corp de iluminat cu senzor de miscare / Tensiune (V)- 220 - 240 V/Număr de socluri-2/Soclu-E27/Puterea (W)- 26 W/Dimensiuni (L x W x H x O)-300 x 80 mm	Plafoniera de tavan cu senzor la miscare, plastic, 2*E27, 360°, IP20	
21.1	Cuțit cu lamă		Germania	Hardy	Cuțit cu lamă/Dimensiuni (L x W x H x O)-18 mm	Cutit cu lama 0510-2618 18mm, Hardy	
21.2	Lame de schimb pentru cuțit 18mm		Germania	Hardy	Lame de schimb pentru cuțit 18mm, 10bucăți	Lama 0,5x18mm, Hardy (set10 buc)	
22.1	Curea de strinjerea(cablu)		China	TSV	Curea de strinjerea(cablu)-3,6-250 mm(hamut) 100 buc.	Coliere pentru cablu TSV 3.6X250 alb (100)	
22.2	Curea de strinjerea(cablu)		China	TSV	.Curea de strinjerea(cablu)-3,6-300 mm(hamut) 100 buc.	Coliere pentru cablu TSV 4.6X300 alb (100)	
23.1	Cutie de distribuție	EC400C3	Italia	Elettrocanali	Cutie de distribuție/ 80 x 80 x 40 mm / Plastic/Gradul de protecție -(IP) IP44	Doza aparenta EC400C3 80x80x40 mm, IP44	
23.2	Cutie pentru prize		Moldova	Tehelectro-SV	Cutie pentru prize 65 x 42 mm Plastic	Doza aparataj Ø65x40mm IP30 (cu surub)	
23.3	Cutie pentru prize		Moldova	Tehelectro-SV	Cutie pentru prize 65 x 60 mm Plastic	Doza aparataj Ø65x60mm IP30 (cu surub)	
23.4	Cutie pentru priza g-carton	EC400C2	Moldova	Tehelectro-SV	Cutie pentru priza g-carton. Tip material- Polipropilenă/Gradul de protecție (IP)-IP20/Dimensiuni (L x W x H x O)-65 x 45 mm/Cutie pentru priza g-carton	Doza aparataj rigips Ø65x45mm IP20	

23.5	Cutie doza		Italia	Elettrocanali	Cutie doza/Dimensiuni (L x W x H x O)-80 x 40 mm/Gradul de protecție (IP)-IP44/Tip material-Plastic	Doza aparenta EC400C2 ø 80x40 mm, IP44	
24.1	Disc almaz 125	UC-110	SUA	DeWALT	Disc almaz Diametru 125/ pentru beton/Dimensiuni (L x W x H x O) 2.5 mm	Disc diamant Universal UC-110 ø125*22.23mm	
24.2	Disc pentru metal	DT43904	SUA	DeWALT	Disc pentru metal/Diametru de prindere- 22 mm/Dimensiuni (L x W x H x O)-1.2 mm/ Diametru-125 *	Disc abraziv taiere inox DeWALT DT43904 Ø125x1.2x22.23mm	
25.1	25.1.Diblu 6X40	SM-6x40			25.1.Diblu montare rapidă 6 X 40 mm/Tip-PH/ Tip material- Polipropilenă/oțel/ Bucăți în ambalaj- 300 buc.	Diblu cu șurub autofiletant SM-6x40	
25.2	25.2.Diblu 6X60	SM-6x40			25.2.Diblu montare rapidă 6 X 60 mm/Tip-PH/ Tip material- Polipropilenă/oțel/ Bucăți în ambalaj- 300 buc.	Diblu cu șurub autofiletant SM-6x60	
25.3	25.3.Diblu Fluture cu șurub	GKW 8/3,5*60			25.3.Diblu Fluture cu șurub 8/3.5 X 60 mm. Bucăți în ambalaj- 100 buc.	Diblu GKW "fluture" 8/3,5*60	
28.1	Ferbox 2,5mm (10b)	JH01-10P	China	TSV	Ferbox .Conexiune forbox 2,5mm (10b)	Terminale (forbox) JH01-10P 2.5mm² (10 buc.)	
28.2	Ferbox 4 mm (10b)	JH01-10P	China	TSV	Ferbox .Conexiune forbox 4 mm (10 b)	Terminale (forbox) JH01-10P 4.0mm² (10 buc.)	
28.3	Ferbox 6 mm (10b)	JH03-10P	China	TSV	Ferbox .Conexiune forbox 6 mm (10 b)	Terminale (forbox) JH03-10P 6.0mm² (10 buc.)	
30.	3Fisa Zk		China	TSV	Fișă cu împământare 250V / 16A/ Nr. Poli- 2P+N	Fisa electrica 2P+E unghiulara 16A 250V	
31.	Fotocelula 25A (fotorele)	ASO-22030			Fotocelula 25A (fotorele).Gradul de protecție (IP)-IP44/ Tensiune (V)-220 - 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)- 135 x 78 mm/Nivel de iluminare (lux)-50/Tip-Radar	Fotosenzor ASO-22030,30A,240V,IP54	
32.	Carotă pentru beton 65 mm	SDS+			Carotă pentru beton 65 mm/Adâncime-60 mm/Diametru- 65 mm	Coroana beton SDS+ d65mm F-03-245	
33.	Indicator de evacuare led exit		China	Horoz	Indicator de evacuare led cu incipție IEȘIRE/Durata medie de viață (h)-20000 h/Tensiune (V)-220 V/Gradul de protecție (IP)-IP20/Flux luminos (lm)-50 lm/Dimensiuni (L x W x H x O)-355 x 150 x 125 mm/Acumulator-1.2V/ 600 mAh	Iluminator LED cu acumulator EXIT PL	
35.	Intrerupator 1 ki inchis		Turcia	Gunsan	Intrerupator 1 ki inchis/ 16A	Intrerupator WEST (alb) Incastrat 10A	
36.	Intrerupator 1 kl extern		Turcia	Gunsan	Intrerupator 1 kl extern/16A	Intrerupator aparent MISYA (alb) Aplicat 10A IP20	
37.	Intrerupator 2 ki inchis		Turcia	Gunsan	Intrerupator 2 ki inchis/16A	Intrerupator dublu WEST (alb) Incastrat 10A	
38.	Intrerupator 2 ki extern		Turcia	Gunsan	Intrerupator 2 ki extern/16A	Intrerupator dublu aparent MISYA (alb)	

						Aplicat 10A IP20	
39.	Înterupător automat	BA47-29	China	IEK	Înterupător automat Nr. Poli-1P/Car. decl.electromagnetic-B/Curent (A)-25 A/Tensiune (V)-230/400 V	Intrerupator automat BA47-29 1P B25A 4.5kA IEK	<i>Certificat anexat</i>
40.	Înterupător automat 20 A	BA47-29	China	IEK	Înterupător automat 20 A .Nr. Poli-1P/Car. decl.electromagnetic-C/Curent (A)-20 A/Tensiune (V)-230/400 V	Intrerupator automat IEK BA47-29 1P C20A	<i>Certificat anexat</i>
41.	Înterupător automat 16 A	BA47-29	China	IEK	Înterupător automat Nr. Poli-1P/Car. decl.electromagnetic-C/Curent (A)-16 A/Tensiune (V)-230/400 V	Intrerupator automat IEK BA47-29 1P C16A	<i>Certificat anexat</i>
42.	Intrerupator automat 3pol-50A	BA47-100	China	IEK	Intrerupator automat 3pol-50a BA47-100-50a	Intrerupator automat BA47-100 3P C50A 10kA IEK	<i>Certificat anexat</i>
43.	Intrerupator automat 3pol-40A	BA47-100	China	IEK	Intrerupator automat 3pol-BA 47-40A	Intrerupator automat BA47-100 3P C40A 10kA IEK	<i>Certificat anexat</i>
44.	Intrerupator automat pol 3 pol 30A	BA47-100	China	IEK	Intrerupator automat BA47-100 pol 3 pol 30A	Intrerupator automat BA47-100 3P C32A 10kA IEK	<i>Certificat anexat</i>
45.	Înterupător UZO 16 A 2P 230 V	ВД1-63	China	IEK	Înterupător UZO 16 A 2P 230 V	Intrerupator diferential IEK ВД1-63 2P 16A 30mA	<i>Certificat anexat</i>
46.	Înterupător automat	BA47-29	China	IEK	Înterupător automat. Car. decl.electromagnetic-C.Curent (A)-16 A.Tensiune (V)-400 V.Nr. Poli-3P	Intrerupator automat IEK BA47-29 3P C16A	<i>Certificat anexat</i>
47.	Înterupător automat	BA47-29	China	IEK	Înterupător automat. Car. decl.electromagnetic-C.Curent (A)-25 A.Tensiune (V)-400 V.Nr. Poli-3P	Intrerupator automat IEK BA47-29 3P C25A	<i>Certificat anexat</i>
51.	51.Lampa LED E-27 9vt	A60	China	Fobos	Bec led -9 W /E27 // 220 – 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)- 45 x 80 mm	Bec LED TSV A60 9W E27 6500K	
52.	52.Lampa LED-27-15vt	A70	China	Fobos	Bec led -1 5 W /E27 / 220 – 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)- 110 x 60 mm	Bec LED TSV A70 15W E27 6500K	
55.	55.Panou plastic 6 aut.	MD9302	Turcia	Kalip	Panou plastic 6 aut.	Cutie pentru automate MD9302 6M exterior IP40	
56.	56.Panou plastic 10 aut.	MD9306	Turcia	Kalip	Panou plastic 10 aut.	Cutie pentru automate MD9306 12M exterior IP40	
57.	57.Panou plastic 4 aut.	MD9316	Turcia	Kalip	Panou plastic 4 aut.	Cutie pentru automate MD9316 4M exterior IP40	
59.	Priza Zk- deschisa		Turcia	Gunsan	Priză cu împământare /16 A/ 220 – 240 V Destinație – interior. Tip material – Plastic. Tensiune (V) – 220 – 240 V. Curent (A) – 16A. Gradul de protecție (IP) – IP20. Număr de poli – 2P + 1.	Priza cu impamintare WEST (alb) Priză cu împământare /16 A/ 220 – 240 V Destinație – interior. Tip material – Plastic. Tensiune (V) – 220 – 240 V. Curent (A) – 16A. Gradul de protecție (IP) – IP20. Număr de poli – 2P + 1	
60.	Priza Zk- inchisa		Turcia	Gunsan	Priză cu împământare /16 A/ 220 – 240 V 60.Destinație – Exterior. Tip material – Plastic. Tensiune (V) – 220 – 240 V. Curent (A) – 16A. Gradul de protecție (IP) – IP20. Număr de poli – 2P + 1.	Priza cu impamintare aparenta MISYA (alb) Priză cu împământare /16 A/ 220 – 240 V 60.Destinație – Exterior. Tip material – Plastic.	

						Tensiune (V) – 220 – 240 V. Curent (A) – 16A. Gradul de protecție (IP) – IP20. Număr de poli – 2P + 1	
61.	Tub LED 18W-120 cm		China	Fobos	Tub LED 18W-120 cm/Soclu G13/Tip formă-T8/Tensiune (V)-220 – 240 V	Tub LED T8 120cm, 18W, 1800lm, G13 165-265V, 6500K	
62.	Tub LED 9 W-60 cm		China	Fobos	Tub LED 9 W-60 cm/ Soclu G13/Tip formă-T8/Tensiune (V)-220 – 240 V	Tub LED T8 60cm, 9W, 900lm, G13 165-265V, 6500K	
64.	Set de șurubelnițe dielectrice/ Tensiune (V)- 1000 V				Set de șurubelnițe dielectrice/ Tensiune (V)- 1000 V/Șurubelnițe cu cap cruce: PH1 (80 mm), PH2 (100 mm). – Șurubelnițe plate: 3 (75 mm), 4 (100 mm), 5,5 (125 mm)	Set surubelnite dielectrice e.tool.set.8000.8 (8 buc)	
65.	65.Releu de timp digital / 16 A 230 – 240 V	THC-15A	China	TSV	Releu de timp digital / 16 A 230 – 240 V	Taimer digital THC-15A TSV	
66.	66.Sensor de mișcare				Sensor de mișcare/Gradul de protecție (IP)- IP44/Tensiune (V)-220 – 240 V/Distanța (m)-36 m/Unghi (grade)-360	Senzor miscare, de tavan e.sensor.pir.07. 360°, 1200 W, IP20 (alb)	
67.	67.Led panel 48W		China	Fobos	Led panel puterea 48 W, temperatura culoare 6500 K, tensiune 240 V, dimensiunile (L x W x H x O) 60 x 60 mm gradul de protecție IP20. Tavan Armstrong	Panel led incastabil 48W,170-265V AC, 6500K, 595x595mm	
68.	68. Led panel 48W		China	Fobos	Led panel puterea 48 W, temperatura culoare 6500 K, tensiune 240 V, dimensiunile (L x W x H x O) 60 x 60 mm gradul de protecție IP20. Prindere de tavan.	Panel led extern 48W,170-265V AC, 6500K, 600x600mm	
73.	73. Întrerupător UZO 25A 2P 230 V	AB/IT32	China	IEK	Întrerupător UZO 25 A 2P 230 Var. Decl.electromagnetic-C/Curent (A)-25 A/Tensiune (V)-230/400 V	Automat diferential AB/IT32 1P+N C25A 30mA IEK	<i>Certificat anexat</i>
74.	74. Întrerupător UZO 20A 2P 230 V	AB/IT32	China	IEK	Întrerupător UZO 20 A 2P 230 Var. Decl.electromagnetic-C//Tensiune (V)-230/400 V	Automat diferential AB/IT32 1P+N C20A 30mA IEK	<i>Certificat anexat</i>
75.	Presă hidraulică manuală	YQK-240	China	TSV	Presă hidraulică manuală pentru cablu.Dimensiuni (L x W x H x Ø)-470 mm/Tip material-Oțel/Plastic/Secțiune-16 - 300 mm²	Presa hidraulica YQK-240,(16-240mm2) TSV	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Petelca Viorel** __ În calitate de: **Director** _____

Ofertantul: **Compania Tehelectro-SV SRL** __ Adresa: **mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 9/1** _____