


APROB
Vicedirector al Serviciului Special
 Vasile AGHENIE
"_____" 2022

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTELOR DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Serviciului Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice**
2. Obiectul achizițiilor: **Serviciul Special, US Ștefan-Vodă**
3. Adresa de efectuarea lucrărilor: **rn. Ștefan-Vodă, s. Talmaz**
4. Amplasarea obiectivului: **rn. : rn. Ștefan-Vodă, s. Talmaz**
5. Denumirea obiectivului: **Lucrari de reparatie curente a Cladirii de locuit – hotel din Unitatea Specială Ștefan-Vodă.**
6. Cerințele la și calitatea de instalarea obiectelor:
Lucrări de reparație se efectuează conform normelor stabilite.
Furnizorul este obligat să efectueze lucrări cu materialele și instrumentele sale.
Furnizorul este obligat să prezinte forme 3, 5, 7.
Rezultatul lucrărilor efectuate de furnizor și acceptarea lor de către client sunt formalizate printr-un act de primire – predare.
Furnizorul este obligat să prezinte certificate de calitate pentru materialele aplicate conform norme stabilite.
Garanție: 5 ani.
În perioada de garanție, în caz de necesitatea efectuării lucrărilor de corecție sau reparație trebuie să fie începute în de curs de 2 zile și nu să depășească 3 zile lucrătoare.
Mostre tuturor materialelor de finisare trebuie să fie convenite de furnizor cu clientul.
Programul de reparație trebuie să fie convenit de furnizor cu clientul.
7. Volumul lucrărilor:
Notă: Estimarea este făcută de furnizor după inspecția (clarificarea volumului de muncă și materiale necesare pentru fiecare dintre spații) a obiectului împreună cu reprezentantul clientului, în conformitate cu caiet de sarcină.

Lucrari de reparatie curente a Cladirii de locuit - hotel:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Nivelul I 1.1. Incaperea nr.3 Colidor (Suprafata 2.6m2) 1.1.1. Tavanul		
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	2,60
2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"(sau echivalent) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,60

1	2	3	4	5
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,60
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,60
5	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din polistiren	m	6,70
		1.1.2. Pereti		
6	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	8,20
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,20
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,20
9	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele peretilor	m2	8,20
10	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	14,50
11	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	8,20
12	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	14,50
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,20
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau echivalent) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	8,20
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,20
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,20
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu	m2	1,80

1	2	3	4	5
		inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv		
		1.1.3. Pardosea		
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,60
19	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,60
20	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie Portelanat fixate cu mortar de ciment M 100-T	m	2,90
		1.2. Incaperea nr.3 Bucataria (Suprafata 5.1 m2) 1.2.1. Tavanul		
21	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	5,10
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"(sau echivalent) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	5,10
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,10
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,10
25	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din polistiren	m	9,40
		1.2.2. Pereti		
26	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	21,50
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,50
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,50
29	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele peretilor	m2	21,50
30	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	15,30

1	2	3	4	5
31	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	21,50
32	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	9,60
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,50
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau echivalent) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	21,50
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,50
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,50
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,60
		1.2.3. Pardosea		
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,10
39	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,10
40	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie Portelanat fixate cu mortar de ciment M 100-T	m	8,20
		1.3. Incaperea nr.4 Sufrageria (Suprafata 6.0 m2)		
		1.3.1. Tavanul		
41	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	6,00

1	2	3	4	5
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"(sau echivalent) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,00
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,00
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,00
45	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din polistiren	m	10,00
		1.3.2. Pereti		
46	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	24,00
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,00
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,00
49	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele peretilor	m2	24,00
50	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	11,20
51	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	24,00
52	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	4,80
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,00
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau echivalent) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	24,00
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,00
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,00

1	2	3	4	5
57	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,60
58	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,60
59	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre latimea 250mm	m	1,30
		1.3.3. Pardosea		
60	IzF16A	Strat de amortizare a trepidatiilor si a zgomotelor din placi fibrolemnoase PFL (OSB gr.10mm)	m2	6,00
61	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	6,00
		2. Nivelul II		
		2.1. Tavane		
62	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,68
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,68
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau echivalent) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,68
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,68
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,68
		2.2. Pereti		
67	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	60,75
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,75

1	2	3	4	5
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau echivalent) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,75
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,75
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,75
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,60
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau echivalent) grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	2,60
74	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	17,30
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,60
		2.3. Pardosea		
76	IzF16A	Strat de amortizare a trepidatiilor si a zgomotelor din placi fibrolemnoase PFL (OSB gr.10mm)	m2	23,82
77	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	23,82
78	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor	m	1,80
		2.4. Timplarie		
79	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	3,85
80	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	2,90
81	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,90
82	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,80

1	2	3	4	5
		3. Casa scarii		
83	IzF16A	Strat de amortizare a trepidatiilor si a zgomotelor din placi fibrolemnoase PFL (OSB gr.10mm)	m2	7,50
84	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadaz	m2	7,50
85	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m	m2	17,70
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau echivalent) grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	17,70
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,70
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,70
89	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	12,50
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,70
91	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele peretilor	m2	9,70
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau echivalent) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,70
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,70
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,70

Inginer-constructor

Şef Secţie mecanizare şi construcţii



Natalia SLIONKINA

Victor GRITCO