

Specificații tehnice (anexa 22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: LP 21392866 / ocds-b3wdp1-MD-1743676645791, din 22/04/2025	Data: 22/04/2025	Alternative: nu sunt
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale în scopul realizării Programului Național de Control al Cancerului conform necesităților pentru anul 2025 (repetat 4)	Lot: 2.	Pagina: 1 din _

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	2	Incubator cu CO2	Incubator cu CO2	ICO105	Germania	Memmert GmbH + Co.KG	Descriere: Incubator cu CO2 este un dispozitiv de laborator care permite menținerea condițiilor microclimaterice pentru cultivarea celulelor pentru investigații citogenetice Parametru Specificație Tip incubator: Amplasat pe roți, cu o cameră Capacitate: 80 l ±20l Metoda de încălzire : Cu cămașă de aer Ușa dublă, internă din sticlă Ușa externă: Cu încălzire Carcasa internă: Din oțel inoxidabil Carcasa externă: Inox sau inox vopsit sau alt material rezistent la coroziuni Control: Microprocesor Interval de temperatură (metric): 5°C până la 60°C Fluctuație temperatură în interior: Maxim 0,3°C Interval de setare a concentrației CO2: 0 – 20 % Rezoluția de control al CO2: ±0,1% Metoda de măsurare a concentrației CO2: Sensor IR Sursa umiditate: tavă cu apă Sursa de sterilizare : UV lampa Numărul de rafturi: 2 – 5 Interfață Afișaj: LED sau LCD Alimentarea: 220 V, 50 Hz Accesorii și consumabile: Butelie cu CO2 Minim 20 L, Plină, nouă, cu reductor de presiune Furtun pentru conectare la prizele cu CO2	Tip incubator - Da, are o singură cameră și poate fi montat pe roț Capacitate - 107 L Metoda de încălzire - Încălzire pe 6 laturi + control PID (echivalent cu cămașă de aer) Ușă internă - Da, din sticlă securizată Ușă externă - Da, ușa externă este încălzită Carcasă internă - Oțel inoxidabil Carcasă externă – Oțel inoxidabil texturat Control - Control digital PID (microprocesor avansat) Interval de temperatură - +5°C peste ambiant – 50 °C Fluctuație temperatură - ±0,1 °C – ±0,3 °C Interval CO2 - 0 – 20% Rezoluție CO2 - ±0,1% Sensor CO2 - Senzor IR NDIR cu compensare automată Umidificare - Da, cu tavă de apă Sterilizare - ICO105 nu folosește lampă UV, ci un program de autosterilizare automată la 180°C, ceea ce este considerat superior în decontaminare. Rafturi – 2 Afișaj - Display dublu TFT (mult mai avansat decât LCD) Alimentare - 220 V, 50 Hz Accesorii și consumabile: Butelie cu CO2 20 L plină, nouă, cu reductor de presiune Furtun pentru conectare la prizele cu CO2	ISO

Semnăt: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova