

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1711002688043 din 21 mart 2024							
Obiectul achiziției: Materiale de construcții <input type="checkbox"/>							
Nr/ord	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea bunurilor/serviciilor	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	6	7	8	9	10
1	<u>Lotul nr. 1</u>						
1.1	Email alchidic	Vopsea lucioasa, lemn-metal, interior/exterior, usc. rapida, alba, 2,5l, (01), DANKE (36)	ROMANIA	DANKE	<p>Baza Alchidica</p> <p>Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.</p> <p>Consum normal (g/m2) 80-100</p> <p>Culoare Alb</p> <p>Domeniul de utilizare Exterior si interior</p> <p>Greutate (kg) 2,5</p> <p>Temperatura de uscare (°C) +20</p> <p>Termen de valabilitate (luni) 72</p> <p>Timp de uscare (ore) 2-4</p> <p>Tip Email</p> <p>Tip de acoperire Lucioasa</p>	<p>Aspect produs: lichid vascos, omogen</p> <p>Densitate, g/cm3 0,96 ... 1,100 (in functie de tipul de culoare)</p> <p>Continut de substanta nevolatila,% 3653 (in functie de tipul de culoare)</p> <p>Timp de curgere 200 - 260 (cupa DIN Ø4mm, 200C)</p> <p>Timp de uscare la 200C Max 8 h</p> <p>Termen de valabilitate 3 ani de la data fabricatiei, cu conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare.</p>	
1.2	Email alchidic	Vopsea lucioasa, lemn-metal, interior/exterior, usc. rapida, neagra, 2,5l, (03), DANKE (36)	ROMANIA	DANKE	<p>Baza Alchidica</p> <p>Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.</p> <p>Consum normal (g/m2) 80-100</p> <p>Culoare Negru</p> <p>Domeniul de utilizare Exterior si interior</p> <p>Greutate (kg) 2,5</p> <p>Temperatura de uscare (°C) +20</p> <p>Termen de valabilitate (luni) 72</p> <p>Timp de uscare (ore) 2-4</p> <p>Tip Email</p> <p>Tip de acoperire Lucioasa</p>	<p>Aspect produs: lichid vascos, omogen</p> <p>Densitate, g/cm3 0,96 ... 1,100 (in functie de tipul de culoare)</p> <p>Continut de substanta nevolatila,% 3653 (in functie de tipul de culoare)</p> <p>Timp de curgere 200 - 260 (cupa DIN Ø4mm, 200C)</p> <p>Timp de uscare la 200C Max 8 h</p> <p>Termen de valabilitate 3 ani de la data fabricatiei, cu conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare.</p>	

1,3	Email alchidic	Vopsea lucioasa, lemn-metal, interior/exterior, usc. rapida, gri metal, (13), 2,5l, DANKE (36)	ROMANIA	DANKE	<p>Baza Alchidica</p> <p>Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.</p> <p>Consum normal (g/m2) 80-100</p> <p>Culoare Gri Metal</p> <p>Domeniul de utilizare Exterior si interior</p> <p>Greutate (kg) 2,5</p> <p>Temperatura de uscare (°C) +20</p> <p>Termen de valabilitate (luni) 72</p> <p>Timp de uscare (ore) 2-4</p> <p>Tip Email</p> <p>Tip de acoperire Lucioasa</p>	<p>Aspect produs: lichid vascos, omogen</p> <p>Densitate, g/cm³ 0,96 ... 1,100 (in functie de tipul de culoare)</p> <p>Continut de substanta nevolatila,% 36 ...53 (in functie de tipul de culoare)</p> <p>Timp de curgere 200 - 260 (cupa DIN Ø4mm, 200C)</p> <p>Timp de uscare la 200C Max 8 h</p> <p>Termen de valabilitate 3 ani de la data fabricatiei, cu conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare.</p>	
1,4	Email alchidic	Vopsea lucioasa, lemn-metal, interior/exterior, usc. rapida, maro deschis, (09), 2,5l, DANKE (36)	ROMANIA	DANKE	<p>Baza Alchidica</p> <p>Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.</p> <p>Consum normal (g/m2) 80-100</p> <p>Culoare Maro deschis</p> <p>Domeniul de utilizare Exterior si interior</p> <p>Greutate (kg) 2,5</p> <p>Temperatura de uscare (°C) +20</p> <p>Termen de valabilitate (luni) 72</p> <p>Timp de uscare (ore) 2-4</p> <p>Tip Email</p> <p>Tip de acoperire Lucioasa</p>	<p>Aspect produs: lichid vascos, omogen</p> <p>Densitate, g/cm³ 0,96 ... 1,100 (in functie de tipul de culoare)</p> <p>Continut de substanta nevolatila,% 36 ...53 (in functie de tipul de culoare)</p> <p>Timp de curgere 200 - 260 (cupa DIN Ø4mm, 200C)</p> <p>Timp de uscare la 200C Max 8 h</p> <p>Termen de valabilitate 3 ani de la data fabricatiei, cu conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare.</p>	

1,5	Email alchidic	Vopsea lucioasa, lemn-metal, interior/exterior, usc. rapida, gri deschis, 2,5l, (04), DANKE (36)	ROMANIA	DANKE	<p>Baza Alchidica</p> <p>Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenti, solvenți organici, siccativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.</p> <p>Consum normal (g/m²) 80-100</p> <p>Culoare Gri Luminos</p> <p>Domeniul de utilizare Exterior si interior</p> <p>Greutate (kg) 2,5</p> <p>Temperatura de uscare (°C) +20</p> <p>Termen de valabilitate (luni) 72</p> <p>Timp de uscare (ore) 2-4</p> <p>Tip Email</p> <p>Tip de acoperire Lucioasa</p>	<p>Aspect produs: lichid vascos, omogen</p> <p>Densitate, g/cm³ 0,96 ... 1,100 (in functie de tipul de culoare)</p> <p>Continut de substanta nevolatila,% 3653 (in functie de tipul de culoare)</p> <p>Timp de curgere 200 - 260 (cupa DIN Ø4mm, 200C)</p> <p>Timp de uscare la 200C Max 8 h</p> <p>Termen de valabilitate 3 ani de la data fabricatiei, cu conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare.</p>	
1,6	Grund-Email 3 in1	Grund email pe rujina "Corabelinaia" grafit 2.2 kg (18)	UCRAINA	КОРАБЕЛЬНАЯ	<p>Baza Alchidica</p> <p>Consum normal (g/m²) 90-180</p> <p>Culoare Gri</p> <p>Destinatie Pentru metal,lemn,beton.</p> <p>Domeniul de utilizare Exterior si interior</p> <p>Termen de valabilitate (luni) 24</p> <p>Timp de uscare (ore) 12</p> <p>Tip Email</p> <p>Volum (L) 2,7</p>	Grund email pe rujina "Corabelinaia" grafit 2.2 kg (18)	
1,7	Vopsea lavabilă	Vopsea emulsie lavab."Eko Sniezka",p/u perete/tavan,15L,SNIEZKA (48)	Polonia	SNIEZKA	<p>Baza Acrilica</p> <p>Consum normal 0, 125-0, 17 kg/m²</p> <p>Culoare Alb (se coloreaza)</p> <p>Destinatie Pentru suprafete minerale</p> <p>Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior</p> <p>Greutate (kg) 14</p> <p>Temperatura de uscare (°C) +20</p> <p>Termen de valabilitate (luni) 18</p> <p>Timp de uscare (ore) 4.</p> <p>Pentru vopsirea calitativă a tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele. Rezistentă la spălare și frecare;</p> <p>Să formeze peliculă continuă, uniformă, mată, elastică;</p> <p>Suprafața vopsită să fie permeabilă la vapori de apă;</p>	Vopsea emulsie lavab."Eko Sniezka",p/u perete/tavan,15L,SNIEZKA (48)	

1,8	Vopsea pentru fațada	Vopsea pentru exterior, cu latex de silicon, 15l+4l amorsa, SIIICON, OSKAR (24)	ROMANIA	OSKAR	Vopsea profesională acril-siloxanică mată profundă pentru fațade. Să prevină apariția fluorescenței pe suprafața vopsită. La aplicarea să formeze un strat neted, rezistent la intemperii, să fie cu proprietăți bune de respingere a murdăriei. Să ascundă micile defecte ale suprafeței, să fie un efect de nivelare structurantă. Grad de luciu – mat; Aplicare: rola, pensula, pulverizare Consum specific: suprafețe netede – 70 ml / m ² suprafețe rugoase – 200 ml / m ² Uscarea stratului (t° +20°C, umiditate 60%) – 3 ore Timpul de uscare completă – 12 ore. Volum 10l.	Vopsea pentru exterior, cu latex de silicon, 15l+4l amorsa, SIIICON, OSKAR (24)	
1,9	Lac pentru lemn 3 in 1	Lac pentru lemn, 2,5L, incolor, YACHT 3in1, OSKAR (36)	România	OSKAR	Model - 3 in 1 Cantitate 2.5 L Aspect lucios Compoziție material rasina alchidica, solvenți, aditivi speciali Aplicare pensula, rola sau prin pulverizare Utilizare casnică / industrială; interior/exterior, pentru lemn	Lac pentru lemn, 2,5L, incolor, YACHT 3in1, OSKAR (36)	
1,1	Colorant vopsea	Colorant, Nr 90 ,diferite culori 0.1L, COLOREX (24)	Polonia	Sniezka	Lavabilă, 250 ml, verde, ocru, negru, albastru	Colorant, Nr 90 ,diferite culori 0.1L, COLOREX (24)	
1,11	Dizolvant 649	Dizolvant 650 0,9l	Turcia	Eskim	Domeniul de utilizare Lucrări interioare și exterioare Domeniul de utilizare vopsele, lacuri, chituri pe bază de nitroceluloză Ingrediente Solvenți organici Termen de valabilitate (luni) 12 Tip Dizolvant Volum (L) 0,9	Dizolvant 650 0,9l	
1,12	Grund	Grund profunda penetrare "Bellini"9,95 kg (12)	Eskim	BELLINI	Baza Acrilica Consum normal 0, 1-0, 15 kg/m ² Destinație Pentru suprafețe puternic absorbante Domeniul de utilizare Exterior și interior Greutate (kg) 10 Temperatura de uscare (°C) +20°C Termen de valabilitate (luni) 18 Timpul uscării complete (ore) 4	Grund profunda penetrare "Bellini"9,95 kg (12)	
<u>Lotul nr. 2</u>							

2,1	Glet	Glet baza de vinil SUPER FINISH 25kg	Moldova	KNAUF	Baza Acrilat Consum normat 0, 5-0, 7 kg/m2 Culoare Alb Destinatie De finisaj Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 25 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 18 Timp de uscare (ore) 6-8	Glet baza de vinil SUPER FINISH 25kg	
2,2	Clei -tapete	Adeziv tapet SUPRA-T 200g	Republica Moldova	Supraten	Destinatie Pentru tapete Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 0,2 Ingrediente Praf dispersiv din polimeri macromoleculari naturali și sintetici Termen de valabilitate (luni) 24	Adeziv tapet SUPRA-T 200g	
2,3	Chit pentru interior	Glet baza de gips EUROFIN 18kg (80saci/pal)	Republica Moldova	Supraten	Baza-Ipsos Consum normat Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m2 (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chituirea încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m2 Culoare Alb Destinatie Universal. Domeniul de utilizare Pentru lucrări la interior Greutate(kg)18	Glet baza de gips EUROFIN 18kg (80saci/pal)	
2,4	Clei porțelanat	Adeziv flexibil p/u placi ceramice format mare, CM12 FLEX, 25kg (1pal-48saci) Ceresit	ROMANIA	CERESIT	Baza Ciment Destinatie Pentru gresie si faianta ceramica, Pentru gresie si faianta portelanata Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 25 Termen de valabilitate (luni) 12	Adeziv flexibil p/u placi ceramice format mare, CM12 FLEX, 25kg (1pal-48saci) Ceresit	
<i>Lotul nr. 3</i>							
3,1	Șurub	Șurub autoforant p/u fixare în lemn WFD-4,8x35 gri 9006 (250buc) Wkret-met	POLONIA	Wkret-met	Ambalaj Cu bucata Cantitate (buc) 1 Culoare Gri Diametrul (mm) 4,8 Lungime (mm) 35 Material Otel zincat Tip Pentru acoperis	Șurub autoforant p/u fixare în lemn WFD-4,8x35 gri 9006 (250buc) Wkret-met	

3,2	Suruburi autofiletante pentru gips-lemn	Șurub fosfat p/u gipscarton si lemn KSGD-3,5x25 (1000buc)	POLONIA	Wkret-met	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 1000 Diametrul (mm) 3,5 Lungime (mm) 25 Material Otel acoperit cu fosfat Tip Pentru gips-carton	Șurub fosfat p/u gipscarton si lemn KSGD-3,5x25 (1000buc)	
3,3	Suruburi autofiletante pentru gips-lemn	Șurub 3,5x55 pe metal p/u gips carton (50buc) METRIC	CHINA	METRIC	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 100 Diametrul (mm) 3,5 Lungime (mm) 51 Material Otel acoperit cu fosfat Tip Pentru gips-carton	Șurub 3,5x55 pe metal p/u gips carton (50buc) METRIC	
3,4	Șurup autofiletant	Șurub autoforant cap plat și șaiba WPC-4,2x40 (400buc)	POLONIA	Wkret-met	Șurub autofiletant cu pres-saiba WPC-4.2x40 '400buc-1cutie.	Șurub autoforant cap plat și șaiba WPC-4,2x40 (400buc)	
3,5	Șurub	Diblu cu șurub p/u montare rapidă SM-5x45 (200buc)	POLONIA	Wkret-met	Șurub cu cap plat 4.2x13 p/u metal 0.9mm. zincat.100buc-1 cutie	Diblu cu șurub p/u montare rapidă SM-5x45 (200buc)	
3,6	Diblu cu șurup	Diblu cu guler si șurub p/u montare rapidă SMK-6x40 (200buc)	POLONIA	Wkret-met	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 100 Diametru diblu (mm) 6mm Diametru șurub (mm) 3,9mm Lungime diblu (mm) 40mm Lungime șurub (mm) 45mm Material diblu Polipropilena Material șurub Otel zincat Tip Diblu cu șurub cui	Diblu cu guler si șurub p/u montare rapidă SMK-6x40 (200buc)	
3,7	Diblu cu șurup	Diblu cu guler si șurub p/u montare rapidă SMK-6x80 (100buc)	POLONIA	Wkret-met	Ambalaj Cu bucata Cantitate (buc) 1 Diametru diblu (mm) 6mm Diametru șurub (mm) 3,9mm Lungime diblu (mm) 80mm Lungime șurub (mm) 85mm Material diblu Polipropilena Material șurub Otel zincat Tip Diblu cu șurub cui	Diblu cu guler si șurub p/u montare rapidă SMK-6x80 (100buc)	
3,8	Suruburi autofiletante pentru gips-lemn 4.2x70mm	Șurub universal 4,0x70 p/u lemn (50buc) METRIC	CHINA	METRIC	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 50 Diametrul (mm) 4,2 Lungime (mm) 70 Material Otel acoperit cu fosfat Tip Pentru gips-carton	Șurub universal 4,0x70 p/u lemn (50buc) METRIC	
3,9	Șurub gips-carton	Șurub fosfat p/u gipscarton si metal KMGD-3,5x25 (200buc)	POLONIA	Wkret-met	Șurub gips-carton cu filet pentru metal -3.5x35 mini '200buc'	Șurub fosfat p/u gipscarton si metal KMGD-3,5x25 (200buc)	
Lotul nr. 5							

5.1	Rulou cu miner 18cm	Rulou VELUR cu mâner Ø8mm, 18cm h.4mm Ø48mm (10buc) Hardy	POLONIA	Hardy	Culoare Alb Grosime (mm) 48 Latime (mm) 180 Materialul suportului Velur	Rulou VELUR cu mâner Ø8mm, 18cm h.4mm Ø48mm (10buc) Hardy	
5.2	Rola lana	Rulou BAUSTAR FASAD cu mâner Ø8mm, 25cm h.18mm Ø68m BAU WELT	CHINA	BAU WELT	Diametrul (mm) 45 Inaltime fir (mm) 20 Latime (mm) 250 Material Lana Tip Rulouri	Rulou BAUSTAR FASAD cu mâner Ø8mm, 25cm h.18mm Ø68m BAU WELT	
5.3	Pensula	Perie plată albă 30x13mm seria-938 (12buc) Hardy	POLONIA	Hardy	Culoare Alb Dimensiuni (mm) 30x15 Tip Pensula	Perie plată albă 30x13mm seria-938 (12buc) Hardy	
5.4	Pensula	Perie plată albă 50x15mm seria-938 (12buc) Hardy	POLONIA	Hardy	Pensula Culoare Alb Dimensiuni (mm) 50x15 Tip Pensula	Perie plată albă 50x15mm seria-938 (12buc) Hardy	
5.5	Pensula	Perie plată albă 70x16mm seria-938 (12buc) Hardy	POLONIA	Hardy	Culoare Alb Dimensiuni (mm) 70x15 Tip Pensula	Perie plată albă 70x16mm seria-938 (12buc) Hardy	
5.6	Pensula pentru radiator 1.5	Perie p/u calorifere 40mm (1,5") seria-70 (12buc) BAU WELT	CHINA	BAU WELT	Dimensiuni (mm) 9 Latime 1.5 cm Material Fibra naturala Tip Pensula	Perie p/u calorifere 40mm (1,5") seria-70 (12buc) BAU WELT	
5.7	Pensula pentru radiator 2.5	Perie p/u calorifere 65mm (2,5") seria-70 (12buc) BAU WELT	CHINA	BAU WELT	Dimensiuni (mm) 9 Latime 2.5cm Material Fibra naturala Tip Pensula	Perie p/u calorifere 65mm (2,5") seria-70 (12buc) BAU WELT	
Lotul nr. 6							
6.1	Disc abraziv polizor de banc	Disc de șlefuit p/u polizor 200x20x20mm (2buc) Verto	POLONIA	Topex	Se foloseste pentru polziare si ascutire impreuna cu un polizor de banc. Grosime disc – 20 mm Diametru disc – 200 mm Diametru de prindere – 16 mm Granulatie – P60 Domeniu de folosire – metal	Disc de șlefuit p/u polizor 200x20x20mm (2buc) Verto	
6.2	Disc abraziv polizor de banc	Disc polizare p/u polizor 150x12.7x20mm (1cut-2buc) Verto	POLONIA	Verto	Grosime disc – 16 mm Diametru disc – 150 mm Diametru de prindere – 13 mm Granulatie – P80 Domeniu de folosire – metal	Disc polizare p/u polizor 150x12.7x20mm (1cut-2buc) Verto	

6.3	Cutit fragmentat 18mm	Cutter cu lamă segmentată 18mm BAU WELT	CHINA	BAU WELT	Latime (mm) 18 Lungime (mm) 173 Material Otel Materialul manerului Plastic Tip Cutit	Cutter cu lamă segmentată 18mm BAU WELT	
6.4	Lame de schimb 18mm	Lame rezerve cutter 18mm (cut-10buc) Hardy	POLONIA	Hardy	Grosime (mm) 0,5 Latime (mm) 18 Lungime (mm) 100 Material Otel Set 10 Tip Lama	Lame rezerve cutter 18mm (cut-10buc) Hardy	
6.5	Disc debitat	Disc de debitare p/u metal 125x1.0x22mm (1cut-50buc) MPN	CHINA	MPN	Destinatie Pentru metal Diametrul (mm) 125 Diametrul orificiului (mm) 22,2 Grosime (mm) 1 Tip disc Pentru debitare	Disc de debitare p/u metal 125x1.0x22mm (1cut-50buc) MPN	
6.6	Disc debitat	Disc de debitare p/u metal 230x1.6x22mm (1cut-25buc) MPN	CHINA	MPN	Destinatie Pentru metal Diametrul (mm) 230 Grosime (mm) 1,6 Tip disc Pentru debitare	Disc de debitare p/u metal 230x1.6x22mm (1cut-25buc) MPN	
6.7	Disc debitat	Disc de debitare p/u metal 230x2.0x22mm (1cut-25buc) MPN	CHINA	MPN	Destinatie Diametru alezaj (mm) 22,23 Diametrul (mm) 230 Grosime (mm) 2 Tip Pentru debitare	Disc de debitare p/u metal 230x2.0x22mm (1cut-25buc) MPN	
6.8	Disc taiere lemn	Disc de tăiere p/u lemn 190x30mm 24 dinți Graphite	POLONIA	Graphite	Diametrul 190 mm x 30 mm Grosime 1.65 mm Numar de dinti 24	Disc de tăiere p/u lemn 190x30mm 24 dinți Graphite	
6.9	Disc diamantat turbo	Disc diamant Turbo 115x22.2mm Graphite	POLONIA	Graphite	Destinatie Pentru caramida/piatra/beton Diametru alezaj (mm) 22.23 Diametrul (mm) 115 Latimea lamei (mm) 7.5 Tip Pentru debitare Tip disc Diamantat Viteza de rotatie admisa (rot/min) 13000 Viteza maxima de lucru (m/s) 80	Disc diamant Turbo 115x22.2mm Graphite	

6,1	Disc diamantat turbo	Disc diamant Turbo 230x22.2mm Graphite	POLONIA	Graphite	Destinatie Pentru granit Diametru alezaj (mm) 20,2 Diametrul (mm) 230 Grosime (mm) 2,6 Inaltimea segmentelor (mm) 7mm Tip Diamantat pentru taiere	Disc diamant Turbo 230x22.2mm Graphite	
<u>Lotul nr. 8</u>							
8,1	Linocrom	Membrana bituminoasa Linocrom Standart HKP (rol=10m2)	Rusia	Tehnonikoli	Baza - Panza din fibra de sticla Destinatie - Lucrari exterioare Domeniul de utilizare Acoperisuri, terase Latime (m) 1 Lungime (m) 10 Tip Hidroizolatie in rulouri	Membrana bituminoasa Linocrom Standart HKP (rol=10m2)	
8,2	Adeziv montaj polistiren	Adeziv poliurit. PISTOL, izolare, 750ml/50L (cut-12buc) SomaFix (15)	TURCIA	SomaFix	Culoare Alb Destinatie Universal Domeniul de utilizare Exterior si interior Volum (ml) 280	Adeziv poliurit. PISTOL, izolare, 750ml/50L (cut-12buc) SomaFix (15)	
8,3	Linoleum	Linoleum Sparta Lima-2 3.0m 1K	Iugoslavia	Tarket	Grosime (mm) 3.2 Grosime strat de uzura (mm) 0.30 Latime rulou (m) 3.0 Rezistenta culorii Da Rezistenta la umiditate Rezistent	Linoleum Sparta Lima-2 3.0m 1K	
8,4	Banda de mascare	Bandă de mascare/protectie, 48mm x 35m galben (6buc) Topex	POLONIA	Topex	Culoare Galben Latime (mm) 48 Lungime (m) 33 Tip Banda de mascare	Bandă de mascare/protectie, 48mm x 35m galben (6buc) Topex	
8,5	Banda de mascare	Bandă de mascare/protectie, 30mm x 35m galben (8buc) Topex	POLONIA	Topex	Culoare Galben Latime (mm) 30 Lungime (m) 33 Tip Banda de mascare	Bandă de mascare/protectie, 30mm x 35m galben (8buc) Topex	
8,6	Banda rosturi plasa	Bandă p/u rosturi 50mm x 20m seria-242 (12buc) Scley	POLONIA	Scley	Culoare Alb Latime (mm) 50 Lungime (m) 20	Bandă p/u rosturi 50mm x 20m seria-242 (12buc) Scley	
8,7	Parchet laminat	Laminat 8/32 Klasik Kristal Mese AC4 192,5*1200 (8=1,85) CAMSAN	Turcia	CAMSAN	Clasa de abraziune 33 Grosime (mm) 8 Imitarea materialului Lemn Latime (mm) 192.5 Lungime 1200 (mm) Ușor de curățat, Antibacterian . Fără adaos de agenți chimici	Laminat 8/32 Klasik Kristal Mese AC4 192,5*1200 (8=1,85) CAMSAN	

8,8	Folie pt parchet	F3 folie burete 3mm (100m/lin), THERMOFOL	MOLDOVA	MD	Grosime - 3mm PRC	F3 folie burete 3mm (100m/lin), THERMOFOL	
8,9	Pelicula de polietilenă (transparentă)	Pelicula p/u sere 80 µm	Belorusia	MD	Densitate - 80 microni Lăţimea - 3 m Lungimea - 100 m Greutate aproximativă - 22 kg	Pelicula p/u sere 80 µm	
8,1	Banda adezivă	Bandă lipicioasa p/u ambalat 45mm x 300m (6buc)	MOLDOVA	MD	Lăţimea – 48mm Lungimea – 300 m	Bandă lipicioasa p/u ambalat 45mm x 300m (6buc)	
8,11	Banda adezivă	Banda dublu adeziva, 50 mm x 25m Topex	POLONIA	Topex	Latime (mm) 48 Lungime (m) 25 Material Peliculă din polipropilenă Tip Banda dublu adeziva	Banda dublu adeziva, 50 mm x 25m Topex	
8,12	Gips-carton	Gips-carton standart 9,5*1200*2600mm Rigips-RB	România	Rigips	standart RB 2600x1200x9.5mm	Gips-carton standart 9,5*1200*2600mm Rigips-RB	
<u>Lotul nr. 9</u>							
9,1	Pistol pentru silicon	Pistol p/u silicon cu ramă întărită BAU WELT	CHINA	BAU WELT	Dimensiune: 9"/225 mm Oţel presat, cromat Arbore cu canal deschis, cu cutter	Pistol p/u silicon cu ramă întărită BAU WELT	
9,2	Spaclu	Şpaclu p/u zugrăvit 300mm (1cut-50buc) BAU WELT	POLONIA	Tool-Bud	Latime (mm) 300 Material carcasa Otel inoxidabil Material maner Plastic Tip Spacluri	Şpaclu p/u zugrăvit 300mm (1cut-50buc) BAU WELT	
9,3	Spaclu	Şpaclu p/u zugrăvit 600mm (1cut-10buc) BAU WELT	POLONIA	Tool-Bud	Latime (mm) 60 Material carcasa Otel inoxidabil Material maner Plastic Tip Spacluri	Şpaclu p/u zugrăvit 600mm (1cut-10buc) BAU WELT	
9,4	Spaclu inox zimtat	Şpaclu p/u zugrăvit dinţat 150mm 8mm (1cut-100buc) BAU WELT	POLONIA	Tool-Bud	Latime (mm) 150 Latime dinti (mm) 8 Material carcasa Otel inoxidabil Material maner Plastic Tip Spacluri	Şpaclu p/u zugrăvit dinţat 150mm 8mm (1cut-100buc) BAU WELT	
9,5	Mixer	Mixer p/u amestecat mortare 120mm, conectare SDS Topex	POLONIA	Topex	Latime (mm) 120 Lungime (mm) 600 Material Zinc	Mixer p/u amestecat mortare 120mm, conectare SDS Topex	
9,6	Mixer	Mixer p/u amestecat gips 80mm Topex	POLONIA	Topex	Latime (mm) 90 Lungime (mm) 500 Material Otel	Mixer p/u amestecat gips 80mm Topex	

9,7	Capsator manual	Capsator 6-14mm tip J, reg. fortei, miner cauciuc Topex 41E906	POLONIA	Topex	Dimensiuni capse (mm) 4-14 Echipament Capse Material carcasa Metal Tip Mecanic	Capsator 6-14mm tip J, reg. fortei, miner cauciuc Topex 41E906	
9,8	Capse capsator manual	Capse 6mm tip J (1cut-1000buc) Topex 41E306	POLONIA	Topex	Cantitate in cutie (buc) 1000 Inaltime (mm) 6 Tip Capse	Capse 6mm tip J (1cut-1000buc) Topex 41E306	
9,9	Capse capsator manual	Capse 8mm tip J (1cut-1000buc) Topex 41E308	POLONIA	Topex	Cantitate in cutie (buc) 10000 Grosime (mm) 0.81 Inaltime (mm) 8 Latime (mm) 12.8 Tip Capse Tip capse 80	Capse 8mm tip J (1cut-1000buc) Topex 41E308	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Sergiu Corcodei** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **NANU MARKET S.R.L.** Adresa (sediul): **mun. Chişinău, str. Constructorilor 1**

E-mail: maria.sirbu@nanu.md Telefon (fix și mobil): 060568868