

| Поз. | Наименование и технические характеристики оборудования и материалов, Заполн - изготовитель (для импортного оборудования или страна, фирма). | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Ед. изм. | Кол. Масс-са, кг. |
|------|---|--|----------|-------------------|
| 123  | Контактор магнетотермический в защитной оболочке (ПР-5)-400В, 12А, Уг-220В.   | КМБ-1120 12А в оболочке 230В/  | шт.      | 3                 |
|      |   | АС-3 ПР-5 ВЭК  |          |                   |
| 124  | (SВ) Пост ключевой 1-виттовой ("Стон")  | ПКК222-1   | шт.      | 1                 |
| 125  | Независимый распределитель.   | РН-47  | шт.      | 1                 |
|      |   |  |          |                   |
|      |   |  |          |                   |
|      | <u>2. Кабельные изделия.</u>  |  |          |                   |
|      | Кабель с медными жилами в ПВХ-изоляции по республиканской программе при групповой программе с пониженным давлением (0,66 кВ), сечением жил: |  |          |                   |
| 2.1  | - 5х1,5 мм <sup>2</sup>   | ВВГнг(А)LS-0,66  | м        | 30                |
| 2.2  | - 4х1,5 мм <sup>2</sup>   | ВВГнг(А)LS-0,66  | м        | 15                |
| 2.3  | - 3х1,5 мм <sup>2</sup>   | ВВГнг(А)LS-0,66  | м        | 1360              |
| 2.4  | - 2х1,5 мм <sup>2</sup>   | ВВГнг(А)LS-0,66  | м        | 85                |
| 2.5  | - 3х2,5 мм <sup>2</sup>   | ВВГнг(А)LS-0,66  | м        | 185               |
| 2.6  | - 4х2,5 мм <sup>2</sup>   | ВВГнг(А)LS-0,66  | м        | 390               |
| 2.7  | - 5х2,5 мм <sup>2</sup>   | ВВГнг(А)LS-0,66  | м        | 140               |
| 2.8  | - 3х4,0 мм <sup>2</sup>   | ВВГнг(А)LS-0,66  | м        | 10                |
| 2.9  | - 5х4,0мм <sup>2</sup>  | ВВГнг(А)LS-0,66  | м        | 35                |
| 2.10 | - 5х6,0мм <sup>2</sup>  | ВВГнг(А)LS-0,66  | м        | 25                |
| 2.11 | - 5х10,0мм <sup>2</sup>   | ВВГнг(А)LS-0,66  | м        | 150               |
| 2.12 | - 5х16,0мм <sup>2</sup>   | ВВГнг(А)LS-0,66  | м        | 200               |
| 2.13 | - 5х25,0мм <sup>2</sup>   | ВВГнг(А)LS-0,66  | м        | 40                |
|      |   |  |          |                   |
|      | Кабель с алюминиевыми жилами в ПВХ-изоляции (0,66 кВ), сечением жил:  |  |          |                   |
| 2.14 | - 5х50,0мм <sup>2</sup>   | АВВГ-0,66  | м        | 55                |
|      |   |  |          |                   |
|      | <u>3. Материалы.</u>  |  |          |                   |
|      |   |  |          |                   |
|      | Труба гладкая ПВХ, с внутренним (наружным) диаметром:   |  |          |                   |
| 3.1  | - 182 (20) мм   | СТВ10-020-КК1  | м        | 1010              |
| 3.2  | - 375 (40) мм   | СТВ10-040-КК1  | м        | 20                |
| 3.3  | - 463,2 (50) мм   | СТВ10-050-КК1  | м        | 115               |
| 3.4  | - 50 (63) мм  | СТВ10-063-КК1  | м        | 100               |
|      |   |  |          |                   |

| Изм. № подл.              | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|---------------------------|----------------|--------------|
|                           |                |              |
| <b>15943 - 1 - ЕЕЕ.СО</b> |                |              |
|                           |                | 3            |

Plansa