

Către I.P.Universitatea de Stat din Moldova
mun. Chişinău, str. Alexei Mateevici, 60, MD-2009

Referință:

Lotul nr. 3 - Echipamente hardware și periferice ([ocds-b3wdp1-MD-1767108936821](#))

Data: 19.01.2026

Configurația Tehnică Echipament Ofertat

Prezenta secțiune descrie configurația tehnică a echipamentului ofertat, propusă în conformitate cu cerințele caietului de sarcini aferente **Lotului nr. 3 – Echipamente hardware și periferice**. Configurația este detaliată la nivel de componentă și reflectă soluția completă livrată, incluzând echipamentele, licențele software și accesoriile necesare pentru operare în parametrii solicitați.

SKU	Item Description	Qty
210-BGLV	PowerEdge R760xs	1
461-AAIG	Trusted Platform Module 2.0 V6	1
321-BJCW	2.5" Chassis with up to 16 Hard Drives (SAS/SATA), PERC11	1
338-CPBV	Intel Xeon Gold 6526Y 2.8G, 16C/32T, 20GT/s, 37.5M Cache, Turbo, HT (195W) DDR5-5200	1
338-CPBV	Intel Xeon Gold 6526Y 2.8G, 16C/32T, 20GT/s, 37.5M Cache, Turbo, HT (195W) DDR5-5200	1
379-BDCO	Additional Processor Selected	1
412-BBBR	High Performance Heatsink	1
412-BBBR	High Performance Heatsink	1
370-AAIP	Performance Optimized	1
370-BBRX	5600MT/s RDIMMs	1
370-BBRN	64GB RDIMM, 5600MT/s, Dual Rank	4
780-BCDI	No RAID	1
405-AAZB	PERC H755 SAS Front	1
750-ADWP	Front PERC Mechanical Parts, rear load	1
400-AXSK	3.84TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD	6
384-BBBH	Power Saving BIOS Settings	1
800-BBDM	UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition	1
387-BBEY	No Energy Star	1
750-BBCK	Standard High Performance Fan	1
450-AIQZ	Dual, Hot-plug, Power Supply Redundant (1+1), 1400W, Mixed Mode, NAF	1
450-AADY	C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord	2

330-BCKH	Riser Config 0, No Riser, 3x16 + 1x8 (2 CPU), with OCP	1
329-BKGF	PowerEdge R760xs Motherboard with Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM, MLK	1
540-BCOC	Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28, OCP NIC 3.0	1
325-BEVI	PowerEdge 2U Standard Bezel	1
350-BCLY	Dell Luggage Tag R760xs	1
403-BCTK	BOSS-N1 controller card + with 2 M.2 960GB (RAID 1)	1
470-BBBX	BOSS Cables and Bracket for R760xs	1
470-ACEW	Dell Networking, Cable, SFP28 to SFP28, 25GbE, Passive Copper Twinax Direct Attach Cable, 5 Meter	2
634-CVFS	Windows Server 2025 Datacenter,16CORE,FI,No MED,UnLTD VMs,NO CALs, Multi Language	1
528-DHTX	Windows Server 2025 Datacenter,16CORE,DF Recovery Image, Multi Lang, (Downgrade not included)	1
634-CVFX	Windows Server 2025 Datacenter Edition,Add License,16CORE,NO MEDIA/KEY	1
528-CTIC	iDRAC9, Enterprise 16G	1
379-BFXS	Dell Connectivity Client - Enabled	1
634-CYDF	Dell Connectivity Module	1
634-CZRQ	Dell Secure Onboarding Client Disabled	1
379-BCRG	iDRAC,Factory Generated Password, No OMQR	1
379-BCQY	iDRAC Group Manager, Disabled	1
770-BDZP	ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm (B21)	1
340-DLHB	PowerEdge R760XS Shipping EMEA1 (English/French/German/Spanish/Russian/Hebrew)	1
343-BBVC	PowerEdge R760xs/HS5620 Shipping Material	1
389-FBXZ	PowerEdge R760xs HS5620 No CE or CCC Marking	1
709-BBIX	Parts Only Warranty 12 Months	1
865-BBLI	Parts Only Warranty Extension, 24 Month(s)	1

Configurația tehnică prezentată asigură conformitatea integrală cu cerințele specificate și oferă o soluție echilibrată din punct de vedere al performanței, fiabilității și extinderii ulterioare. Toate componentele sunt noi, compatibile între ele și livrate ca soluție unitară, gata de instalare și exploatare.

Semnat:

Alexei LEU

Director Pride System SRL