

**Lucrări de reparatie în secția  
chirurgie, etaj 3 (săli de  
proceduri) și birouri, etaj 2  
IMSP Institutul Mamei si  
Copilului, str. Burebista 93 mun  
Chisinau**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b> <b>Capitolul 1.1. Cabinet et 3</b> <b>Capitolul 1.1.1. Pereti</b>		
1	RpIB11B k=2	Demontarea /Montarea elemente de radiator pentru reparatie	buc	1,00
2	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	45,00
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	45,00
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	20,00
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	43,00
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,00
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,00
8	CF51B k=2 mat, utila	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	43,00
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,00
10	CI23A aplicativ	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum antibacterial omogen, pentru perete 1,5 mm grosime) se exclude masa de nivelare koef manop 0,5	m2	40,00
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	3,00

1	2	3	4	5
		peretilor		
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,00
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti ((Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	3,00
14	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x30	buc	2,00
		<b>Capitolul 1.1.2. Glafuri,rigle,coloane</b>		
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	1,50
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,50
17	CK26D	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	26,00
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	1,50
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	1,50
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	1,50
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	1,50
		<b>Capitolul 1.1.3. Tavan</b>		
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	16,00
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan cu Betoncontact,	m2	16,00
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,00
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,00
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	16,00
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	16,00
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (lavabila)	m2	16,00

1	2	3	4	5
29	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren)	m	17,00
		<b>Capitolul 1.1.4. Pardoseli</b>		
30	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,00
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betonogrun	m2	16,00
32	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	16,00
33	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	17,50
		<b>Capitolul 1.1.5. Sanitare</b>		
34	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	1,00
35	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	8,50
36	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate,, tevi patrate 20x20x2 AISI 304 INOX -10 ml (carcasa simpla sub chiuveta dubla 1200x600 mm)	kg	12,50
37	RpSC23A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (existenta res spalator se exclude)	buc	1,00
		<b>Capitolul 1.1.6. Timplarie</b>		
38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,30
39	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,30
		<b>Capitolul 1.2. Cabinet et 2</b>		
		<b>Capitolul 1.2.1. Pereti</b>		
40	RpIB11B k=2	Demontarea /Montarea elemente de radiator pentru reparatie	buc	3,00
41	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	50,00
42	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	50,00
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	111,09
44	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,	m2	3,36

1	2	3	4	5
		ceramica		
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	114,45
46	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	4,00
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	111,09
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	111,09
49	CF51B k=2 mat ,utila	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	111,09
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	111,09
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	111,09
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	111,09
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti ((Vopsea antibacteriana folosita in incaperi cu standarde ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	111,09
54	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,20
55	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x30	buc	2,00
56	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 30*60/25x75 sau achivalent (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul)	m2	3,36
		<b>Capitolul 1.2.2. Glafuri,rigle,coloane</b>		
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	5,46
58	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	21,00

1	2	3	4	5
59	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,46
60	CK26D	Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)	m	46,00
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	5,46
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,46
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	7,66
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	5,46
65	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	2,20
		<b>Capitolul 1.2.3. Tavan</b>		
66	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	7,80
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	7,80
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	7,80
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (lavabila)	m2	7,80
70	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren)	m	12,00
71	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(H (600x600x12mm) (casetat)	m2	37,30
		<b>Capitolul 1.2.4. Pardoseli</b>		
72	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	42,21
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betonoground	m2	42,21
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,09
75	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	42,21
76	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2	m2	46,43

1	2	3	4	5
		mm, Group T, greutatea 2,8kg/m <sup>2</sup> , class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)		
		<b>Capitolul 1.2.5. Timplarie</b>		
77	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m <sup>2</sup>	13,25
78	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice lat 350 mm	m	4,00
79	CK26B	Glafuri din aluminiu montate la ferestre	m	4,00
80	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m <sup>2</sup> in doua canaturi	m <sup>2</sup>	7,35
81	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m <sup>2</sup>	5,90
		<b>Capitolul 1.3. Diverse</b>		
82	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri,	t	5,00
83	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre	t	5,00
84	TsI51B5	Transportarea deseuri constructiicu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	5,00
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
85	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 12 module)	buc	1,00
86	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,00
87	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,95
88	pret furnizor	Tub Flexibil d=16-25	m	195,00
89	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	1,95
90	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,60
91	pret furnizor	Cablu BBΓHF-LS 3x1.5 mm <sup>2</sup>	m	80,00
92	pret furnizor	Cablu BBΓHF-LS 3x2.5 mm <sup>2</sup>	m	175,00
93	RpEE17A	Montarea prizelor - Priza cu impamantare tip ingropat 16A	buc	20,00
94	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu tip 2 clapete	buc	3,00
95	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu 1 clapeta	buc	1,00

1	2	3	4	5
96	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40 W,	buc	6,00
97	F E03 C	Teava de cupru, STAS 523/2-80 d= 8 mm	m	10,00
98	F E10 A	Robinet de inchidere cu ventil, pentru amoniac, avind diametrul nominal de 10...20 mm	buc	1,00
		<b>Capitolul 3. Costul utilajului</b>		
99		Priza externa aer comprimat cu conector	buc	1,00