

ANUNȚ DE PARTICIPARE
 privind achiziționarea: **Echipament sistem de conferință audio și video**
 (se indică obiectul achiziției)
 prin procedura de achiziție: **valoare mică**

1. Denumirea autorității contractante: Ministerul Muncii și Protecției Sociale
2. IDNO: 1021601000115
3. Adresa: MD-2009, mun.Chișinău, str.Vasile Alecsandri, 2
4. Numărul de telefon/fax: 022 268 809
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: www.social.gov.md,
diana.cucereanu@social.gov.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate publică centrală
8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da
 Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://social.gov.md/informatie-de-interes-public/achizitii/achizitii-publice/>
9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lot 1. Sistem de conferință audio						
1.1	32330000-5	Unitate centrală pentru sistem de conferință	buc	1	<p>Specificații minime solicitate: Procesor digital de conferință DSP Sensibilitatea microfonului fiecărei unități și egalizatorul cu 16 niveluri pot fi ajustate independent. Egalizatorul cu 16 niveluri EQ pentru a obține sunetul sau întregul câmp de reglare a conferinței, limitator pentru a preveni ca sunetul să devină brusc puternic sau scăzut; limita de zgomot a vocii umane poate fi identificată; acceptă tehnologia AGC/AFC/Mix (Auto-mix). Interfețe: Interfață de înregistrare USB pe panoul frontal. Conector 3.5mm destinat pentru căști de monitorizarea sunetului. 1x RCA intrare audio; 1x XLR intrare audio; 1x RCA ieșire audio; 1x XLR ieșire audio; 6x Phoenix interfață ieșire audio; 2x RJ45 conexiune audio digitală; 2x RJ45 pentru unitatea de președinte, unitatea de delegat, unitățile de traducători și alte conexiuni; 1x DP9 interfață masculină pentru control extern; 1x DP9 interfață feminină pentru cameră; 1x interfață Phoenix cu trei pini pentru tastatura de control al camerei; 1x RJ45 pentru conexiune la computer sau comutator de rețea; 1x șurub de împământare; 1x 100 ~ 240V DC Interfață de alimentare</p> <p>Parametrii tehnici: Tensiune 220V AC; Consumul de energie statică 12W; Consum maxim de energie 150W; Răspuns de frecvență 20Hz ~ 20KHz; Raportul de zgomot (S / N) > 80dB; Distorsiune armonică totală <0.05%; Diafonia de canal > 80dB; Montabil în rack. Garantie Min. 36 luni</p>	160000,00

1.2		Microfon Președinte	buc	1	<p>Specificații minime solicitate: Consola de tip desktop (pe masa) si echipată cu un microfon tip gooseneck de min. 60cm, cu capsulă de microfon direcțional cardioid cu protecție anti-vînt, cu indicator LED în min. două culori (pornit, oprit). Consola cu ecran OLED de min, 128x32 mm, cu afisarea: nivel sunet, ceas, timp consola activa, canale de traducere (pentru 2 persoane, cu posibilitate de selectie separata), stare microfon (oprit/pornit). Tipul conexiunii: min. 2x conectori RJ45 pentru conectarea mai multor console în lanț prin cablu CAT5e. Butoane tactile (min.5): conectare/ deconectare microfon, prioritate vorbire, aplicare raspuns, doua butoane pentru selectie canal traducere. Ieșire audio: 3.5mm stereo conector pentru cască. Rata de eșantionare audio: 48 kHz; Diapazonul minim de frecvente - 20Hz~20KHz; Sensibilitate: -46 dBV/P; Directivitate microfon: 0° / 180° > 20 dB (1 kHz); Interferențe anti-RF de la telefonul mobil sau dispozitive similare; Automatic Gain Control / Adaptive Feedback Cancellation / Active Noise Control / Auto-Mix</p> <p>Inclusiv 1 buc de căști de înaltă calitate pentru participantii la sedinta, care sa poata fi conectate la consolele pentru presedinte si delegati.</p> <p>Garantie Min. 36 luni</p>
1.3		Microfon delegat	buc	10	<p>Specificații minime solicitate: Consola de tip desktop (pe masa) si echipată cu un microfon tip gooseneck de min. 60cm, cu capsulă de microfon direcțional cardioid cu protecție anti-vînt, cu indicator LED în min. două culori (pornit, oprit). Consola cu ecran OLED de min, 128x32 mm, cu afisarea: nivel sunet, ceas, timp consola activa, canale de traducere (pentru 2 persoane, cu posibilitate de selectie separata), stare microfon (oprit/pornit). Tipul conexiunii: min. 2x conectori RJ45 pentru conectarea mai multor console în lanț prin cablu CAT5e Butoane tactile (5): conectare/ deconectare microfon, doua seturi a cate doua butoane pentru selectie canal traducere pentru fiecare participant (2). Ieșire audio: 2*3.5mm stereo conector pentru cască pentru fiecare participant (2). Rata de eșantionare audio: 48 kHz. Diapazonul minim de frecvente - 20Hz~20KHz. Sensibilitate: -46 dBV/P. Directivitate microfon: 0° / 180° > 20 dB (1 kHz). Interferențe anti-RF de la telefonul mobil sau dispozitive similare. Automatic Gain Control / Adaptive Feedback Cancellation / Active Noise Control / Auto-Mix. Inclusiv 2 buc de căști de înaltă calitate pentru participantii la sedinta, care sa poata fi conectate la consolele pentru presedinte si delegati.</p> <p>Garantie Min. 36 luni</p>
1.4	32330000-5	Consola pentru traducător	buc	1	<p>Specificatii minime solicitate: Consola traducatorului, cu suport pentru maxim 64 de canale de traducere simultană. Prelucrare audio DSP. Posibilitatea de a conecta a doua seturi cu casti pentru interpret prin intermediul mufe de 3.5mm. Posibilitatea initierii apelurilor interne, primirii de mesaje scurte, transmitere solicitari. Sistemul acceptă traducerea directă și indirectă. 2 traducători se pot conecta simultan sia activa alternativ la consola. Activarea automată a timpului de vorbire. Accesarea meniului de ajutor apăsând tasta CALL. Alimentare de la unitatea de control a sistemului de traducere simultana. Difuzor încorporat și control de volum. Căștile și volumul difuzorului - reglabile individual. Ecran LCD 320 × 64 cu fundal albastru și text alb. Alimentare de la unitatea centrala pentru sistem de conferință - 48V curent continuu. Tip microfon - Condensator electret. Polaritate - Uni-direcionala. Sensibilitate - -46dBV/pa. Diapazonul minim de frecvente la intrare sunet - 20Hz~20KHz. Impedanta la intrare - 2.2kOhm. Diapazonul minim de frecvente la iesire casti- 30~20KHZ. Volum iesire casti - 10mW. Nivel maxim de presiune sunet - 125 dB (THD<3%). Conexiuni - 2 mufe Ø 3.5 mm earphone jack, 2 mufe Ø 3.5 mm Microphone jack, 2xRJ45 port, 1 x 2.5mm adapter port. Setul trebuie sa include 2 perechi de casti de tip închis cu microfon flexibil, cu difuzoare de 40 mm, pentru un sunet puternic, clar și o izolare completă de zgomote exterioare. Dotate cu mâner vertical, cu bandă reglabilă și plăcuțe de urechi moi pentru comoditatea utilizatorului.</p> <p>Lungimea cablului min. 2 metri. Diapazonul minim de frecvente 80Hz – 2KHz. Sensibilitate min. 90dB. Raport semnal/zgomot > 80dB. Distorsionare < 0.1dB. Impedanta 32 Ω. Diapazon dinamic > 85 dB. GARANTIE: minim 36 luni</p>

1.5	Amplificator	buc	1	<p>Specificații minime solicitate: Putere de ieșire – min.120 W. Intrări: 3 x XLR balansat.3 x stereo RCA. 6 x 6,3mm jack conector. 1 x 3,5mm TRS Jack. Ieșiri: 6 x phoenix. 2 x 6.3mm Jack. Diapazonul minim de frecvențe: min. 80 Hz - 15 kHz. THD – 0,5% la 1kHz putere. Equalizer integrat - 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, ± 12 dB. Alimentare Phantom – min. 15V. Posibilitate de a diviza semnalul de iesire in minim 5 zone. Posibilitate de instalat pe masă sau în rack. Posibilitatea de a conecta boxe de tip 4Ohm / 25V / 70V / 100V. Reglarea puterii de sunet la intrări și master. Greutate: max.10,5 kg. Garantie Min. 12 luni</p>
1.6	Difuzor	buc	1	<p>Specificații minime solicitate: Tip: cu carcasa. Putere nominală: min.30 W (8 Ω). Transformator de putere: min. 16 W - 8 W - 4 W - 2 W - 8 Ω. Sensibilitate: min.87 dB (1 W/1 m). Diapazon de frecvență: min. 110 Hz – 20 kHz. Greutate: max.1,6 Kg. Material: Carcasă din polipropilenă cu grilă din aluminiu. Suport de tip U din oțel pentru montare pe perete. Garantie Min. 12 luni</p>
1.7	Panou interactiv	buc	1	<p>PANOU INTERACTIV Panou all-in-one cu tehnologie de recunoaștere a atingerii de tip proiectie capacitivă, astfel încât: •sa asigure o recunoaștere precisă a mai multor atingeri; •ecranul în sine sa fie senzorial, fara a necesita senzori situați în cadrul ecranului; •razele solare direcționate pe ecran sa nu influențeze calitatea recunoașterii atingerii; •sa recunoască cel puțin 20 puncte de atingere, ceea ce va permite mai multor persoane să lucreze simultan; •sa recunoască automat atingerea cu stilus/deget, îndeplinind funcțiile de creion/mouse, respectiv; •compatibil cu HID si nu necesită calibrare; Sa includa microcomputer cu RAM 4GB, ROM 64GB, SO Android cel puțin v.8.0 integrat, inclusiv: •software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneală digitală pe ecran; •software de partajare fără fir a conținutului de pe ecranul oricarui dispozitiv fara a depinde de sistemul de operare folosit; •instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicație și pentru a salva notele; •Garantie – min. 3 ani. Parametri tehnici minimi: •Diagonala min.75”, aspect 16:9; •Tip afisaj: LED cu Wide Color Gamut si Anti Blue Light; •Tipul suprafetei ecranului: sticla calită cu acoperire anti-reflexie si anti-amprenta, cu lipire optica a sticlei de elementul de recunoastere a atingerii; •Rezolutia nativa: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition; •Luminozitate: 400 cd/m²; •Contrast: 4000:1; •Unghi de vizualizare: 178° / 178°; •Culori: 1.073 billion colors (10 bit); •Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD); •Timpul de viata a dispozitivului: min. 50,000 ore; Conectivitate (minim) •Intrari/iesiri: 2x HDMI 2.0 in (4K@60Hz), 1x HDMI 2.0 out (4K@60Hz), 1x VGA (2K@60Hz), 1x Audio In, 1x Earphone Out, 1x Microphone In, 1x SPDIF Out, 1x USB-A 2.0 (Android), 2x USB-A 3.0 (port dinamic), 1x USB-A 3.0 (Touch), 1x USB-C cu alimentare (suficienta pentru a conecta SoundBar), 1x USB-C; •Control: 1x RS232; •LAN: 1x RJ45 (100Mbps) in; •WiFi: 2.4G/5G (cu posibilitate de a folosi Wi-Fi si Hotspot simultan) + BT; •Sistem de videoconferinta integrat in panoul interactiv, compus din: webcam cu rezolutie nativa minim FullHD, unghi de vizualizare de min. 90o; matrice din minim 4 microfoane cu preluarea sunetului de la minim. 8m distanta, functii –eliminare ecou, beamforming, reducere zgomot; •Compatibilitate cu: Windows, Android, Macintosh OS X; SUNET Sistem acustic tip soundbar cu montare pe panoul interactiv, compus din:•amplificator integrat cu 2 iesiri a cate minim 20W fiecare, diapazon de frecvente de minim 20Hz – 20KHz, ± 10 dB, SNR > 80 dB; •minim 6 difuzoare; •webcam integrat, cu rezolutie nativa minim QHD, unghi de vizualizare de min. 90o, cu posibilitate de ajustare pe verticala cu minim 15o; •conectare si alimentare de la panoul interactiv folosind cablul USB-C din set. ACCESORII INCLUSE Telecomanda IR, Cablu alimentare, Cablu HDMI 4K 10m, Cablu USB (touch), minim 2x creioane pasive (stylus), Suport pentru montare pe perete a panoului interactiv, Elemente de fixare a sistemului acustic pe panoul interactiv,</p>

1.8		Instalare	serv	1	Livrarea, montarea, trasarea, setare si punerea in functiune a sistemului de conferinta, inclusiv cablurile, materialele si accesoriile necesare vor fi oferite si efectuate de catre si din contul operatorului economic	
Lot 2. Aparat video/foto pentru sala de conferinta						
2.1	32330000-5	Aparat Video/Foto	buc	1	<p>SENZOR IMAGINE - Tip CMOS, 36 x 24 mm Pixeli efectivi Aprox. 20,2 megapixeli Total pixeli Aprox. 20,6 megapixeli Raport de aspect 3:2 Filtru trece-jos Incorporat/ Fix cu strat de fluor Sensor Cleaning Sistem de curățare integrat EOS. Tip filtru chromatic Culori primare PROCESOR IMAGINE – Tip DIGIC 5+ OBIECTIV – Montarea obiectivului EF (fără obiectivele EF-S) Distanța focală Echivalent cu 1,0X distanța focală a obiectivului FOCALIZARE Tip TTL-CT-SIR cu un senzor CMOS dedicate Sistem AF / Puncte 11 puncte (f/5,6 de tip încrucișat în centru, sensibilitate suplimentară la f/2,8). Domeniul de funcționare AF EV -3 – 18 (la 23 °C & ISO100). Moduri AF AI Focus; O fotografie; AI Servo; Selecția punctelor AF; Selectare automată; Selectare manual; Punctele AF pot fi selectate separat pentru fotografiere pe verticală și pe orizontală. Afișarea punctului AF selectat Suprapus în vizor și indicat pe panoul LCD din partea superioară și ecranul de control rapid. Blocare AF Focalizarea automată se blochează la apăsarea butonului declanșatorului până la jumătatea cursei în modul One Shot AF (focalizare automată pentru o fotografie) sau la apăsarea butonului AF-ON. Rază de ghidare AF Emis de un Speedlite special optional. Focalizare manual Selectată pe obiectiv. AF Microadjustment C.Fn II-9 +/- 20 de trepte (setare wide și tele pentru obiective cu zoom); Reglarea tuturor obiectivelor cu aceeași valoare; Reglarea a până la 40 de obiective individual. Reglaje memorate pentru obiectiv după numărul de serie. CONTROLUL EXPUNERII Moduri de măsurare - Măsurare a expunerii prin obiectiv TTL, cu SPC cu 63 de zone pe două straturi: (1) Măsurare evaluativă (conectată la orice punct de focalizare automată); (2) Măsurare parțială (aprox. 8% din vizor la centru); (3) Măsurare spot (aprox. 3,5% din vizor în centru); (4) Măsurare medie central ponderată a expunerii Domeniul de măsurare EV 1 – 20 (la 23°C cu obiectiv de 50 mm f/1,4 ISO100). Blocare AE Automată: În modul 1-shot AF cu măsurarea evaluativă, expunerea se blochează la realizarea focalizării. Manuală: Cu ajutorul butonului de blocare a expunerii automate în modurile din zona creativă. Blocare AE +/-5 EV în pași de câte 1/3 sau 1/2 (se poate combina cu AEB). AEB 2, 3, 5 sau 7 fotografii +/-3 EV în trepte de câte 1/3 sau 1/2. Sensibilitatea ISO* Auto (100 – 25600), 100 – 25600 (în trepte de câte 1/3 sau în trepte complete). ISO poate fi mărit la L: 50, H1: 51200, H2: 102400. În timpul filmării: Auto (100-12800), 100-12800 (în trepte de câte 1/3 sau în trepte complete) ISO poate fi mărit la H: 25600. OBTURATOR - Tip Obturator în plan focal controlat electronic. Viteză 30-1/4000 sec. (în trepte de câte 1/2 sau 1/3), mod Bulb (Intervalul total al timpului de expunere. Intervalul disponibil variază în funcție de modul de fotografiere). BALANS DE ALB - Tip Nivel de alb automat cu senzorul de imagine. Setări AWB, Zi, Umbră, Înnorat, Tungsten, Alb Fluorescent light (Lumină fluorescentă), Flash (Bliț), Custom (Personalizat), Colour Temperature Setting (Setare temperatură de culoare). Compensarea nivelului de alb: 1. Albastru/Galben +/-9; 2. Magenta/Verde +/-9. Interval balans de alb Da, se poate înregistra 1 setare. WB Bracketing +/-3 niveluri în trepte de un singur nivel; 3 imagini bracketate per declanșare. Polarizare selectabilă Albastru/Galben sau Magenta/Verde. VIZOR Tip Pentaprimă Acoperire (verticală/orizontală) Aprox. 97%. Mărire Aprox. 0,71x Punctul ocular Aprox. 21 mm (față de centrul lentilei ocularului) Corecție dioptru -3 până la +1 m-1 (dioptru) Ecran de focalizare Interschimbabil (3 tipuri, opțional). Ecran de focalizare standard Precision Matte Eg-A II. Oglindă Semioglină cu retur rapid (raport transmisie/reflexie 40:60, fără pierderi de lumină cu EF de 600 mm f/4 sau mai scurt) Informații vizor Informații despre focalizarea automată: puncte AF, lampă de confirmare a focalizării. Informații privind expunerea: timp de expunere, valoare diafragmă, viteză ISO (afișată întotdeauna), blocarea expunerii automate, nivelul/compensarea expunerii, cerc de măsurare în punct, avertisment expunere, AEB. Informații privind blițul: Compatibilitate bliț, sincronizare la viteză ridicată, blocare expunerii blițului, compensarea expunerii blițului. Informații despre imagine: prioritate a tonurilor evidențiate (D+), număr maxim de fotografii în rafală (afișaj 2 cifre), informații despre card. Verificare baterie: informații privind poziția. Nivelă electronică. Simbol de avertizare: se afișează dacă este setat unul dintre următorii parametri: monocrom, corecție a nivelului de alb, viteză ISO extinsă sau măsurare punctuală.</p>	32500,00

				<p>Viewing Angle (Horizontally/Vertically) Aprox. 170°.</p> <p>Coating Antireflexie dublă. Brightness Adjustment Reglabilă la unul din șapte niveluri. Display Options (1) Ecran de control rapid; (2) Setări camera; (3) Nivelă electronică. FLASH Moduri Bliț automat E-TTL II, măsurare manual. X-Sync 1/180 sec.</p> <p>Compensarea expunerii cu blitz +/- 3 EV, în pași de câte ½ sau 1/3 de treaptă. Domeniul de expunere cu blitz Da, cu bliț extern compatibil. Blocare expunere blitz Da. Sincronizare perdea secundară Da. HotShoe/ PC Terminal Da/Nu. External Flash Compatibility E-TTL II cu blițuri Speedlite seria EX, suport multibliț wireless (cu accesorii opționale). Blitz extern prin intermediul ecranului pentru meniul camerei. FOTOGRAFIERE – Moduri Scenă inteligent automat, Fără bliț, Creativ automat, Portret, Peisaj, Prim-plan, Sport, Portret nocturn, Scenă nocturnă cu aparatul în mână, Control HDR al iluminării de fundal, Programare AE (Expunere automată), Shutter priority AE (AE cu Prioritate timp de expunere), Aperture priority AE (AE cu Prioritate diafragmă), Manual. Picture Styles Automat, Standard, Portret, Peisaj, Neutru, Fidel, Monocrom, Definit de utilizator (x3). Colour Space sRGB și Adobe RGB. Image Processing Prioritate a tonurilor evidențiate. Optimizor automat iluminare (4 setări); Reducerea zgomotului la expunere prelungită; Reducerea zgomotului la sensibilități ISO ridicate (4 setări); Reducere zgomot la cadre multiple; Corectare automată a iluminării periferice a obiectivului; Corecția aberației cromatice. Redimensionare la M, S1, S2 sau S3; Procesare imagine RAW – doar în timpul redării imaginii; Expunere multiplă Imagini HDR. Moduri de angrenare Unic, continuu, temporizator automat (2 s+comandă la distanță, 10 s+comandă la distanță), unic silențios, continuu silențios. Fotografiere continua Max. Aprox. 4,5 cps. (viteză menținută pentru maxim 1250 de imagini (JPEG)¹² sau 17 imagini (RAW))³ (cu card UHS-I)². LIVE VIEW MODE Tip Vizor electronic cu senzor de imagine. Acoperire Aprox. 100% (orizontal și vertical). Frame Rate 30 cps. Focalizare Focalizare manuală (mărirea imaginii de 5x sau 10x în orice punct al ecranului). Focalizare automată: mod Rapid, mod În timp real, mod Detectarea feței în timp real. Măsurare Măsurare evaluativă în timp real cu senzor de imagine. Durata activă a măsurării poate fi modificată. Display Options Suprapunere grilă (x3), histogramă, formate de imagine, nivelă electronică. TIPURI DE FIȘIER Tip imagine static JPEG: Fine, Normal (compatibil cu Exif 2.21 [Exif Print])/normele pentru sistemul de fișiere al camerelor (2.0), RAW: RAW, M-RAW, S-RAW (14 biți, Canon original RAW ediția 2), compatibil cu Digital Print Order Format [DPOF] versiunea 1.1.</p> <p>Image Size JPEG: (L) 5472x3648, (M) 3648x2432, (S1) 2736x1824, (S2) 1920x1280, (S3) 720x480 RAW: (RAW) 5472x3648, (M-RAW) 4104x2736, (S-RAW) 2736x1824 Movie Type MOV (Video: H.264 intracadru/ intercadru, Sunet: PCM linear, nivelul înregistrării poate fi reglat manual de utilizator). Movie Size 1920 x 1080 (29,97, 25, 23,976 cps) intracadru sau intercadru.; 1280 x 720 (59,94, 50 cps) intracadru sau intercadru; 640 x 480 (59,94, 50 cps) intercadru Movie Length Durată maximă 29 min 59 sec; Foldere Se pot crea și selecta manual noi directoare. File Numbering (1) Numerotare consecutivă; (2) Resetare automată; (3) Resetare manuală</p>
2.2	Obiectiv	buc	1	<p>Diametrul filtrului : 72 mm. Distanța Focala : 24 -240 mm Diafragma : f/4.0 - f/6.3. Montura obiectivului : Canon RF Brand : Canon. Culoare : Black. Distanța minimă de focalizare: 500m</p>
2.3	Microfoane	buc	1	<ul style="list-style-type: none"> • Dual-Channel Wireless Receiver suits for Camera, Camcorder etc. • 48 Selectable UHF Channels. • Ideal for capturing interviews, film dialog, field recording, broadcast TV, news gathering and vlogging etc. • Selectable Stereo and Mono Mode. • Easy-to-read LCD displays. • Automatic LCD-locked Function. • Monitoring sound by headphone output (Receiver). • Operation range can reach up to 100m (300') (without obstacle). • Two AA batteries for both transmitter and receiver.

2.4	Trepied	buc	1	Aluminium, 3-section, PH-23 3-way pan-head, Lightweight and versatile, with ergonomic PH-23 3-way pan-head on top of an easy-to-adjust, quick set flip leg lock aluminium tripod. , Tripod Style Lightweight Mid Sized Tripod, Multi-Angle Central Column No, Reversible Central Column No, Material Aluminium, Weight 1,275g, Folded Length 58cm, Maximum Height Central Column Extended 155cm, Maximum Height Central Column Down 122cm, Minimum Height 55cm, Maximum Load Capacity 3.5kg, Leg Diameter 23mm, Leg Sections 3, Leg Lock Flip Lock, Leg Angles 1, Feet Type Rubber, Hook For Hanging Extra Weight No, Tripod Head PH-23, Head Style 3-way Pan Head (with 2-way functionality through single handle), Arca Swiss Compatible No, Quick Release Plate QS-29, Separate Pan Lock Yes, Friction Control No (but can control fluidity of movement through handle), Spirit Bubble Levels 1, Tripod Bag No, Accessories Quick release plate, Suitable For Mirrorless Yes, Suitable For DSLR Yes, Suitable for PRO Kits No, Suitable for Spotting Scope Yes (mid to large), Colour Black, Other Locking for 2-way motion through single handle	
Valoarea estimativă totală					
				192500,00	

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot ;
- 2) Pentru mai multe loturi ;
- 3) Pentru toate loturile ;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____.

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

12. Termenii și condițiile de livrare solicitați: Livrarea bunurilor va fi efectuată în decurs de 5 zile lucrătoare de la semnarea și înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Informații generale despre participant	Să conțină obligatoriu numele, prenumele conducătorului, date de contact (telefon, e-mail) și coordonatele bancare, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
2	Oferta conform modelului atașat	Încărcată la procedură, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
3	Certificat/ Extras de înregistrare	Copie, emis de Agenția Servicii Publice, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
4	Termen de garanție a bunurilor oferite	Copia certificatului privind termenul de garanție eliberat de producător, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
5	Fișa tehnică a produsului/broșura sau catalogul	Copia Fișei tehnice a produsului/broșura sau catalogul unde să fie posibil de	Obligativiu

	identificat parametrii tehnici a produsului oferat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice Notă* În mod obligatoriu în fișă/broșură sau catalog va fi marcat sau hașurat modelul și parametrii anume a produsului solicitat/ofertat.	
--	---	--

17. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz:** nu se aplică
18. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** licitație electronică. Numărul de runde – 3. Durata rundelor este stabilită de sistem. Pasul minim – 1% din suma totală a lotului fără TVA.
19. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):** nu se aplică
20. **Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:** cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot.
21. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:** nu se aplică

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Pondere%

22. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
- până la: conform informației SIA RSAP (achizitii.md)
 - pe: conform informației SIA RSAP (achizitii.md)
23. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
24. **Termenul de valabilitate a ofertelor:** 30 zile
25. **Locul deschiderii ofertelor:** SIA RSAP
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)
Ofertele întârziate vor fi respinse.
26. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
27. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** Limba de stat
28. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** nu se aplică
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
29. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
30. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):** nu se aplică
31. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** nu se aplică
32. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** nu se aplică

33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):

NU
(se specifică da sau nu)

36. Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:



Alexei BUZU

L.Ș.