

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5, 1

| | |
|----------------------------------|--|
| Numărul procedurii de achiziție: | Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1674737971781 din 26.01.2023 |
| Obiectul achiziției: | Tractor multifuncțional și utilaje în cadrul proiectului „Spații verzi și drumuri mai sigure pentru Sîngerei Noi |

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Tara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---------------------------------|---|-----------------|--------------|--|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii | | | | | | |
| Lotul | | | | | | |
| Tractor | Dong Feng 804 | China | Dong Feng | <p>Stare: Nou</p> <p>Anul fabricației: 2022/2023</p> <p>Putere motor: 80/85 CP motorina</p> <p>Motor: cu 4 cilindri fara turbocompresor</p> <p>Capacitate: 4300/4500 cc</p> <p>Transmisie sincronizata: *16F+8R</p> <p>3995x2330x2720</p> <p>Greutate: 3500/3700 kg</p> <p>Capacitate ridicare spate: 3300/3500 kg</p> <p>Dotat cu arbore priză spate: 3 valve</p> <p>hidraulice cu cuplare rapida</p> <p>540/540E rpm.</p> <p>Lungime 4210mm,</p> <p>Înălțime 2750mm,</p> <p>latime 1935mm,</p> <p>greutatei spate 2x150kg,</p> <p>greutatei fata 10x30kg.</p> <p>Sistem de frânare: 5+5 mecanic cu racire in ulei</p> <p>Cabină: cu aer condiționat, izolată</p> | <p>Stare: Nou</p> <p>Anul fabricației: 2022</p> <p>Putere motor: 80 CP motorina</p> <p>Motor: cu 4 cilindri fara turbocompresor</p> <p>Capacitate: 4940 cc</p> <p>Transmisie sincronizata: 12F+4R</p> <p>Greutate: 4260 kg</p> <p>Capacitate ridicare spate: 3300 kg</p> <p>Dotat cu arbore priză spate: 3 valve</p> <p>hidraulice cu cuplare rapida</p> <p>540/540E rpm.</p> <p>Lungime 4555 mm,</p> <p>Înălțime 2850 mm,</p> <p>Lățime 2100 mm,</p> <p>Greutatei spate 4x80kg, Total: 320 kg</p> <p>Greutatei fata 10x40kg, Total: 400 kg</p> <p>Sistem de frânare: 5+5 mecanic cu racire in ulei</p> <p>Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic,</p> | |



| | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|---|---|
| Remorca 5 tone | Volkan | Turcia | Volkan | <p>fonic, ștergător parbriz spate si față, încălzire și ventilatie Girofar Cuplare: 4WD mecanica Garanție: min. 12 luni</p> <p>Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare din metal. Descărcare: hidraulică în 3 părți Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 6000kg Dimensiunile de gabarit : min 4200x2000x7500 Greutate: min 1700 kg Anvelope: 11.5 Completare: frână pneumatică Garanția : min. 12 luni</p> | <p>ștergător parbriz spate si față, încălzire și ventilatie, volan reglabil, priză USB Cuplare: 4WD mecanica Garanție: 12 luni sau 10000 motoore</p> <p>Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: cu obloane suplimentare din metal. înălțime: 400 mm Cărlig de remorcare spate Dulap pentru chei Descărcare: hidraulică în 3 părți Cilindru telescopic cu 4 nivele (160 bar) Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 5000kg fără obloane Cu obloane suplimentare + 1000 kg Dimensiunile de gabarit : 4500x2000x6050 Greutate: 1960 kg Anvelope: 9,00-16 Completare: frână pneumatică Garanția : 12 luni</p> |
| Lamă de zăpadă | MTC universal 2,5 | Republica Moldova | MTC Moldova | <p>Stare nou. Compatibila cu incarcatorul frontal si tractorul propus. Dimensiuni, mm Lățime 2400/2500 Înălțime 795/ 895 Greutate, kg 390/450 Lățimea minimă de captare, mm 2080-2165. Lățimea maximă de captare, mm 2400-2500. Unghiul maxim , 30 grade Garanție min. 12 luni.</p> | <p>Stare nou. Compatibila cu incarcatorul frontal si tractorul propus. Dimensiuni, mm Lățime: 2500 Înălțime: 795 Greutate, kg: 390 Lățimea minimă de captare, mm 2100 Lățimea maximă de captare, mm 2400 Unghiul maxim , +- 30 grade. Viteza de lucru: max 15 km/h Tip de manevrare: hidraulic Garantie: 12 luni.</p> |
| Încărcător frontal | Universal Robust | Rusia | Большая Земля | <p>Incarcator frontal compatibil cu tractorul propus. Stare nou. Înălțimea max. de ridicare 4200/4600 mm, Capacitatea de rupere a atașamentului de la sol 1450 kg.</p> | <p>Incarcator frontal compatibil cu tractorul propus: Stare nou. Înălțimea max. de ridicare 4550 mm, Capacitatea de rupere a atașamentului de la sol 1600 kg.</p> |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Capacitate de încărcare la înălțime 1600kg, Hidraulic, Sistem anti -șoc, Sistem de control al joystick -ului, upapă hidraulică de fixare mobile, Adaptor de demontare -montare a atașamentului rapid, Greutatea încărcătorului frontal 750 kg Gama necesară pentru puterea tractorului 80 C.P.</p> <p>Garantie:12 luni</p> | <p>Capacitate de încărcare la înălțime 1200/1600kg, Hidraulic, Sistem anti -șoc, Sistem de control al joystick -ului, upapă hidraulică de fixare mobile, Adaptor de demontare -montare a atașamentului rapid, Greutatea încărcătorului frontal min760 kg Gama necesară pentru puterea tractorului minim 80C.P.</p> <p>Garantie: min. 12 luni</p> | | | |
| Căuș cu maxilar | Maxilar 0,8 m3 | Republica Moldova | MTC Moldova | <p>Stare nou. Cupa cu maxilar 0.8m3. Compatibila cu incarcatorul frontal si tractor.</p> <p>Garantie: 12 luni.</p> | <p>Stare nou. Cupa cu maxilar 0.5/0.8m3. Compatibila cu incarcatorul frontal si tractor.</p> <p>Garantie min. 12 luni.</p> | | | |
| Distribuitor de nisip tractat | Distribuitor tractat | Turcia | Lusna Tarim | <p>Stare nou, compatibil cu tractorul propus. Capacitate de transport : nu mai mult de, 1500 kg.</p> <p>Lățimea benzii prelucrate, până la, 1-5m.</p> <p>Sistemul hydraulic antrenat de statia hidraulica instalata pe șasiul remorcii.</p> <p>Dispozitiv de împărștiere hidraulic Vopsea, tip de small Compusa din două componente, poliuretăan, rezistent la uzură</p> <p>Dimensiunile semiremorcii lungime / lățime / înălțime, 3600/1600/1800mm.</p> <p>Garantie min. 12 luni.</p> | <p>Stare nou, compatibil cu tractorul propus. Capacitate de transport , nu mai mult de, 1500 kg.</p> <p>Lățimea benzii prelucrate, până la, 1-5m.</p> <p>Sistemul hydraulic antrenat de statia hidraulica instalata pe șasiul remorcii.</p> <p>Dispozitiv de împărștiere hidraulic Vopsea, tip de small Compusa din două componente, poliuretăan, rezistent la uzură</p> <p>Dimensiunile semiremorcii lungime / lățime / înălțime, 3600/1600/1800mm.</p> <p>Garantie min. 12 luni.</p> | | | |
| Tocator cu braț pe bază de ciocane | MPI 180 | | Sicma | <p>Stare nou, compatibil cu tractorul propus. Dimensiuni generale tocător:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lățime: 2150 mm - lungime: 2330 mm - înălțime: 1020 mm <p>Lățime de lucru: 180 cm;</p> <p>Diametru de tocare a lăstarului: 50 mm;</p> <p>Lățimea cuțitului: 105 mm;</p> <p>Număr de cuțite:24;</p> <p>Tip cuțit: T ciocan (tip labă de găscă)</p> <p>Număr de curele transmisie: 4;</p> <p>Viteză de lucru: 5 Km / oră;</p> <p>Viteză de deplasare: 25 - 35 Km / oră;</p> <p>Necesar de putere tractor: 30 - 70 CP;</p> | <p>Stare nou, compatibil cu tractorul propus. Dimensiuni generale tocător:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lățime: 2200 mm - lungime: 2330 mm - înălțime: 1020 mm <p>Lățime de lucru: 178 cm;</p> <p>Diametru de tocare a lăstarului: 20 - 60 mm;</p> <p>Lățimea cuțitului: 105 mm;</p> <p>Număr de cuțite: 28;</p> <p>Tip cuțit: T ciocan (tip labă de găscă)</p> <p>Număr de curele transmisie: 4;</p> <p>Viteză de lucru: 2 - 5 Km / oră;</p> | | | |



| | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|--|---|
| | | | <p>Viteză de deplasare: 25 - 35 Km / oră; Necesar de putere tractor: 50 - 75 CP; Greutate proprie tocător: 680 Kg; Translație stânga / dreapta a brațului hidraulic; Înclinație a brațului de 60 ° sau 90 °; Garanție min. 12 luni.</p> | <p>Greutate proprie tocător: 760 Kg; Translație stânga / dreapta a brațului hidraulic; Înclinație a brațului de 90 °; Garanție: 12 luni.</p> |
| <p>Cisternă 4 tone cu pomă</p> | <p>UG-42, 4 Tone</p> | <p>Turcia</p> | <p>Stare nou. Compatibilă cu tractorul propus, cisterna cu pompa acționată de la priză de putere a tractorului capacitate 4000 ltr. Furtun de absorbție 6m, Furtun de refulare 9m. Garanție min. 12 luni.</p> | <p>Stare nou. Compatibilă cu tractorul propus, cisterna cu pompa acționată de la priză de putere a tractorului capacitate 4000 ltr. Furtun de absorbție 4 m, Furtun de refulare 3 m. Garanție: 12 luni.</p> |

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos În calitate de: Manager secție tehnică Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, oraș. Ialoveni, com. Sociteni, sos. Hincesti 35

