

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1677843380470 din 03.03.2023
Obiectul achiziției:	Achiziționarea de vehicule și echipamente pentru întreținerea spațiilor verzi

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	Deutz Fahr 4090.4E	Turcia	Deutz Fahr	Tractor nou. Anul fabricației 2022. Motor Diesel , 4 cilindri, putere 87-90 c.p Turbo si intercooler, injectie Filtru de particule Capacitate cilindrica: 4000 - 4100 cm ³ Numarul de rotatii – 2000 rotatii .mimut Filtru de aer uscat cu senzor de umplere Transmisie 4 WD, cu servodirectie Cuplare / Decuplare 2WD / 4WD actionata electric Ambreiaj uscat cu dubludisc ceramic Cutie viteze mecanica , complet sincronizata Actionare blocare diferential prin pedala, cu revenire, amplasata in podea. Sistem de franare cu discuri imersate in ulei, mecanica Frana de mana independenta, cu actionare manuala Independenta 540 si 540 E rot/min Levier frana priza de putere Sistem de ridicare in 3 puncte dotat cu cilindru stabilizator	Tractor nou. Anul fabricației 2022. Motor Diesel , 4 cilindri, putere 86 c.p Turbo si intercooler, injectie Filtru de particule Capacitate cilindrica: 4000 cm ³ Numarul de rotatii – 2000 rotatii mimut Filtru de aer uscat cu senzor de umplere Transmisie 4 WD, cu servodirectie Cuplare / Decuplare 2WD / 4WD actionata electric Ambreiaj uscat cu dubludisc ceramic Cutie viteze mecanica , complet sincronizata Actionare blocare diferential prin Buton Sistem de franare cu discuri imersate in ulei, mecanica Frana de mana independenta, cu actionare manuala Independenta 540 si 540 E rot/min Levier frana priza de putere Sistem de ridicare in 3 puncte dotat cu cilindru stabilizator	

				Iesiri hidraulice auxiliare (valve): 4 Capacitate de ridicare tiranti spate: min 3.000 kg Debit pompa hidraulica: 45 -50 l/min Dotat cu doua pompe hidraulice, una pentru tiranti, cealalta pentru servo dirctie capacitate rezervor combustibil: 80 -90 l capacitate rezervor ulei motor: 10 -12 l capacitate rezervor ulei hidraulic + transmisie: 40 l Lungime: max. 4300 mm, latime max 2100 min, inaltime max -2800 Cabina cu aer conditionat si incalzire, audiosistema Scaun,reglabil, imbracat in material textil, si centura de siguranta Girofar Acumulator electric de min 88 AH, 12 V, amplasat sub cabina , Lumini de lucru cabina (2 fata + 2 spate) Manual de operare – limba romîna Contra greutate fata: 70 – 100 kg suport Garantie min.12 luni sau 1000 motoo	Iesiri hidraulice auxiliare (valve): 6 Capacitate de ridicare tiranti spate: 3500 kg Debit pompa hidraulica: 42,2 l/min Dotat cu doua pompe hidraulice, una pentru tiranti, cealalta pentru servodirectie capacitate rezervor combustibil: 70 l capacitate rezervor ulei motor: 12 l capacitate rezervor ulei hidraulic + transmisie: 40 l Lungime: 3990 mm, latime 1941 min, inaltime -2600 Cabina cu aer conditionat si incalzire, audiosistema Scaun,reglabil, imbracat in material textil, si centura de siguranta Girofar Acumulator electric de 100 AH, 12 V, amplasat pe puntea fata , Lumini de lucru cabina (2 fata + 2 spate) Manual de operare – limba romîna Contra greutate fata: 290 kg suport Garantie:12 luni sau 1000 motoore	
Încărcător frontal	Metal-Technik	Polonia	Metal-Technik	Compatibil cu tractorul propus. Nou. Înălțime minimă de ridicare minim 3700mm. Capacitate de ridicare minim 1000 kg. Greutatea: 450 -500 kg Unghi de descărcare: 30° –35°; Unghi de aruncare: 60° -65°; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) Sistem de echilibrare a atașamentelor Cadru EURO Sistem de control al joystick -ului. Dotat cu distribuitor hidraulic. Adaptor de demontare -montare a atașamentului rapid. Garantie: 12 luni	Compatibil cu tractorul propus. Nou. Înălțime minimă de ridicare 3430mm. Capacitate de ridicare 1200 kg. Greutatea: 460 kg Unghi de descărcare: 43°; Unghi de aruncare: 58°; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) Sistem de echilibrare a atașamentelor Cadru EURO Sistem de control al joystick -ului. Dotat cu distribuitor hidraulic. Adaptor de demontare -montare a atașamentului rapid. Garantie: 12 luni	
Cupa	0,8	Rusia	Большая Земля	Compatibil cu tractorul propus Nou Volum: 0,7 cm3 – 0,8 cm3 Lungime: minim 1000 – 1100 mm.	Compatibil cu tractorul propus Nou Volum: 0,8 cm3 Lungime: 1000 mm.	

				Lățime: minim 2100 - 2300 mm. Înălțime: minim 850 – 900 mm. Greutatea: 250 -350 kg. Garanție: 12 luni.	Lățime: 2100 mm. Înălțime: 850 mm. Greutatea: 250 kg. Garanție: 12 luni	
Lama de zăpadă	Euro	Moldova	MTC Moldova	Compatibilă cu tractorul propus. Nou Obligatoriu amplasarea in partea din fata a tractorului Latimea de lucru 2000– 2500 mm Înaltime 800– 900 mm Unghi reglabil Inaltimea reglabila– hydraulic Grosimea metalului min 4 mm	Compatibilă cu tractorul propus. Nou Obligatoriu amplasarea in partea din fata a tractorului Latimea de lucru 2400 mm Înaltime 860 mm Unghi reglabil Inaltimea reglabila– hydraulic Grosimea metalului: 4 mm	
Lama de nivelare	Euro	Moldova	MTC Moldova	Compatibila cu tractorul propus. Nou. Obligatoriu ampasarea în partea din fata a tractorului. Latimea 2000-2500 mm Înaltimea 550-650 mm Reglarea – hidraulica Dotata cu lama (cutit) metalic. Garantie 12 luni	Compatibila cu tractorul propus. Nou. Ampasarea în partea din fata a Tractorului pe încărcător frontal Latimea 2000 mm Înaltimea 650 mm Reglarea – hidraulica Dotata cu lama (cutit) metalic. Garantie 12 luni	
Cisterna	UG-42 – 1 axa / 4 tone	Turcia	Ugurlu	Compatibila cu tractorul propus Rezervor din material zincat Nou Greutatea max: 980 kg Dulap pentru chei Volum: 5.000 L Grosimea peretilor rezervorului: 3 mm Dimensiunile rotilor: 9.00/16 BKT (6 gauri) Sistem de umplere: Da, capacitate 600L/min Sistem de frinare: hydraulic Furtun absorbtie: de 9m cu filtru Iesiri spate:2 iesiri cu diametrul 25mm (p/u 2 furtune irigare) Garantie 12 luni	Compatibila cu tractorul propus Rezervor din material zincat Nou Greutatea: 840 kg Dulap pentru chei Volum: 4.000 L Grosimea peretilor rezervorului: 3 mm Dimensiunile rotilor: 9.00/16 (6 gauri) Sistem de umplere: Da, capacitate 600L/min Sistem de frinare: hydraulic Furtun absorbtie: de 9 m cu filtru Iesiri spate:2 iesiri cu diametrul 25mm (p/u 2 furtune irigare) Garantie 12 luni	
Remorcă	Volkan 5T	Turcia	Volkan	Compatibila cu tractorul propus. Nou Greutatea maxima de ridicare 5000 kg	Compatibila cu tractorul propus. Nou Greutatea maxima de ridicare 5000 kg	

				Greutatea remrcii: 2000 kg Descarcare: Hdraulica: in 3 parti Inaltimea bortrilor: 500mm + 300mm Dimensiun exterior: 4,0m x 2,02m x 0,80m Dimensiun interior: 4,00m x 2,0m x 1,90m Volum incarcare: 6,00 – 6,5 m3 Suprafata incarcae: 7,5 – 8,0 m2 Grosimea peretilor: min 2mm Grosimea podelei: min 4mm Dimensiunile rotilor: 11,5/80-15,3 Sistem de frinare: hydraulic Viteza de lucru: maxim 40 km/h Cilindru hydraulic: 4 sectii Sistem de suspensie: arcuri Dulapior din plastic pentru instrumente Rezervor din plastic pentru apa pentru spalato miinile Rezervor din plastic petru sapun Garantie 12 luni	Greutatea remrcii: 2000 kg Descarcare: Hdraulica: in 3 parti Inaltimea bortrilor: 500mm + 300mm Dimensiun exterior: 4,0m x 2,1m x 1,66 m Dimensiun interior: 4,0m x 2,092m x 1,62m Volum incarcare: 6,5 m3 Suprafata incarcae: 8,0 m2 Grosimea peretilor: 4 mm Grosimea podelei: 6 mm Dimensiunile rotilor: 9,00-16 Sistem de frinare: hydraulic Viteza de lucru: maxim 40 km/h Cilindru hydraulic: 4 sectii Sistem de suspensie: arcuri Dulapior din plastic pentru instrumente Rezervor din plastic pentru apa pentru spalato miinile Rezervor din plastic petru sapun Garantie 12 luni	
Distribuito r nisip	Uzbasak 350 l	Turcia	Uc basak	Compatibil cu tractorul propus Stare Nou Puterea de ridicare: Volum: min 350 l Lăţimea de lucru: min 10 m Viteza de lucru Actionarea: Hidraulică; Greutatea proprie: Tip de agăţare: spate in 3 puncte; Garanţie: 12 luni	Compatibil cu tractorul propus Stare Nou Puterea de ridicare: Volum: 350 l Lăţimea de lucru: 10 m Viteza de lucru Actionarea: Hidraulică; Greutatea proprie: 80 kg Tip de agăţare: spate in 3 puncte; Garanţie: 12 luni	

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35