







TEHNICHI CARACTERISTICI

PRESA DE BALOTAT DP--20		
Nu.	Nume	Valoare
1	Efort presa, kg	20 000
2	Dimensiuni ferestre pentru încărcare, mm	1057*520
3	Dimensiuni presa (LxÎxA), mm	1420x2610x1055mm (poate a schimba după greșeala de calcul a proiectantului)
4	Dimensiune grămezi (LxÎxA), mm	1120*775, înălțime din 600 mm
5	Greutate balot	La 300 kg (maculată) / la 150 kg (Sticlă PET)
6	Greutate presa, kg	1160
7	Material producție	Profilat foaie pictat metal
8	Tip management presa	Hidrostație pe 380V
9	Consumat putere, kW	Până la 7,5
10	Plasarea centrale hidroelectrice	De sus presa
11	Culoare vopsea	Gri (RAL 7024)
12	Vopsea	Sol, două componente poliuretan vopsea
13	Marja de siguranță	Dubla
14	Material pentru legături „brichetă”	Polipropilenă panglică/frânghie/ bandă metalică
15	Telecomandă management	Staționar
16	Ranforsat cadru	Da
17 ani	Certificat și Declarație	sunt adăugate
18 ani	Nivel zgomot, Baza de date	>80
19	Lucru ciclu, cu	32
20	Clasă protecție	IP-ul 54
21 de ani	Cilindri	Ucraina

Seif management 24V

Nu nevoii instalare , numai conexiune la rețele Set complet de piese de schimb

Nu nevoii înregistrări în Serviciu securitate muncă

Ușa camerele de filmat echipat Terminal comutator, Ce oferă siguranță către operator presa la operațiune.



КОМПЛЕКТАЦІЯ

de bază :

Nu.	Nume	Număr, buc.
1	Hidraulic presa	1

Specificatii:

Nu.	Nume	Număr, buc.
1	Cilindru hidraulic	1
2	Hidrostație	1
3	Telecomandă management	1
4	Dulap management	1
5	General celulă recepție undulații	1
6	Ușă general camere video, cu o singură frunză cu mecanic retenere	2

**Ми не просто виробляємо вантажопідйомне обладнання.
Ми створюємо рішення.**



Друк Оксана

+38 (067) 500 46 90  o.druk@diason.ua

 diason-market.com.ua