

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1701888653108</u> din 06.12.2023
Obiectul achiziției: Ascensor electric pentru pasageri

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant		Standarde de referință
1	2	3	4	5		6		7
Bunuri/servicii								
Ascensor pentru pasageri cu sarcina de 630 kg la 6 stații	Ascensor pentru pasageri AEP-630	Republica Moldova	SRL Baslift	Sistem de control al tracțiunii	VVVF	Sistem de control al tracțiunii	VVVF	EN 81-20.
				Nr. stații	6	Nr. stații	6	
				Capacitatea de ridicare / persoane.	630 kg / 8 pers	Capacitatea de ridicare / persoane.	630 kg / 8 pers	
				Dimensiuni cabină, mm	1100x1400 mm	Dimensiuni cabină, mm	1100x1400 mm	
				Dimensiune puț, mm	Conform desenului tehnic	Dimensiune puț, mm	Conform desenului tehnic	
				Spațiul superior, mm	3 600	Spațiul superior, mm	3 600	
				Spațiu inferior, mm	1 400	Spațiu inferior, mm	1 400	
				Material Cabină	Oțel inoxidabil structurat sau decorativ	Material Cabină	Oțel inoxidabil structurat sau decorativ	
				Uși primul etaj palier	Oțel inoxidabil structurat sau decorativ	Uși primul etaj palier	Oțel inoxidabil structurat sau decorativ	
				Uși celelalte	Oțel inoxidabil	Uși celelalte	Oțel inoxidabil	

				<table border="1"> <tr> <td>etaje palier</td> <td>structurat sau decorativ</td> </tr> <tr> <td>Viteză de ridicare,</td> <td>1,0 m/s</td> </tr> <tr> <td>Deschidere uși</td> <td>Automat , Deschidere telescopica in 2 foi.</td> </tr> <tr> <td>Tip tavan</td> <td>Suspendat, iluminare LED</td> </tr> <tr> <td>UPS</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>Panel Operare COP</td> <td>Oțel inoxidabil</td> </tr> <tr> <td>Indicator poziție cabină</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>Oglindă</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>Balustradă</td> <td>Da model BT2010</td> </tr> <tr> <td>Dimensiuni deschidere uși, mm</td> <td>800 x 2000</td> </tr> <tr> <td>Pardoseala</td> <td>Material rezistent la uzură</td> </tr> <tr> <td>Factor de protecție la foc pentru ușilor la palier</td> <td>E120</td> </tr> <tr> <td>Acandramnet</td> <td>La toate stațiile din inox structurat sau decorativ</td> </tr> <tr> <td>Dispecerizare incorporată</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>Indicator poziție palier</td> <td>Cu display toate statiile</td> </tr> </table>	etaje palier	structurat sau decorativ	Viteză de ridicare,	1,0 m/s	Deschidere uși	Automat , Deschidere telescopica in 2 foi.	Tip tavan	Suspendat, iluminare LED	UPS	Da	Panel Operare COP	Oțel inoxidabil	Indicator poziție cabină	Da	Oglindă	Da	Balustradă	Da model BT2010	Dimensiuni deschidere uși, mm	800 x 2000	Pardoseala	Material rezistent la uzură	Factor de protecție la foc pentru ușilor la palier	E120	Acandramnet	La toate stațiile din inox structurat sau decorativ	Dispecerizare incorporată	Da	Indicator poziție palier	Cu display toate statiile	<table border="1"> <tr> <td>etaje palier</td> <td>structurat sau decorativ</td> </tr> <tr> <td>Viteză de ridicare,</td> <td>1,0 m/s</td> </tr> <tr> <td>Deschidere uși</td> <td>Automat , Deschidere telescopica in 2 foi.</td> </tr> <tr> <td>Tip tavan</td> <td>Suspendat, iluminare LED</td> </tr> <tr> <td>UPS</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>Panel Operare COP</td> <td>Oțel inoxidabil</td> </tr> <tr> <td>Indicator poziție cabină</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>Oglindă</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>Balustradă</td> <td>Da model</td> </tr> <tr> <td>Dimensiuni deschidere uși, mm</td> <td>800 x 2000</td> </tr> <tr> <td>Pardoseala</td> <td>Material rezistent la uzură</td> </tr> <tr> <td>Factor de protecție la foc pentru ușilor la palier</td> <td>E120</td> </tr> <tr> <td>Acandramnet</td> <td>La toate stațiile din inox structurat sau decorativ</td> </tr> <tr> <td>Dispecerizare incorporată</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>Indicator poziție palier</td> <td>Cu display toate statiile</td> </tr> </table>	etaje palier	structurat sau decorativ	Viteză de ridicare,	1,0 m/s	Deschidere uși	Automat , Deschidere telescopica in 2 foi.	Tip tavan	Suspendat, iluminare LED	UPS	Da	Panel Operare COP	Oțel inoxidabil	Indicator poziție cabină	Da	Oglindă	Da	Balustradă	Da model	Dimensiuni deschidere uși, mm	800 x 2000	Pardoseala	Material rezistent la uzură	Factor de protecție la foc pentru ușilor la palier	E120	Acandramnet	La toate stațiile din inox structurat sau decorativ	Dispecerizare incorporată	Da	Indicator poziție palier	Cu display toate statiile	
etaje palier	structurat sau decorativ																																																																	
Viteză de ridicare,	1,0 m/s																																																																	
Deschidere uși	Automat , Deschidere telescopica in 2 foi.																																																																	
Tip tavan	Suspendat, iluminare LED																																																																	
UPS	Da																																																																	
Panel Operare COP	Oțel inoxidabil																																																																	
Indicator poziție cabină	Da																																																																	
Oglindă	Da																																																																	
Balustradă	Da model BT2010																																																																	
Dimensiuni deschidere uși, mm	800 x 2000																																																																	
Pardoseala	Material rezistent la uzură																																																																	
Factor de protecție la foc pentru ușilor la palier	E120																																																																	
Acandramnet	La toate stațiile din inox structurat sau decorativ																																																																	
Dispecerizare incorporată	Da																																																																	
Indicator poziție palier	Cu display toate statiile																																																																	
etaje palier	structurat sau decorativ																																																																	
Viteză de ridicare,	1,0 m/s																																																																	
Deschidere uși	Automat , Deschidere telescopica in 2 foi.																																																																	
Tip tavan	Suspendat, iluminare LED																																																																	
UPS	Da																																																																	
Panel Operare COP	Oțel inoxidabil																																																																	
Indicator poziție cabină	Da																																																																	
Oglindă	Da																																																																	
Balustradă	Da model																																																																	
Dimensiuni deschidere uși, mm	800 x 2000																																																																	
Pardoseala	Material rezistent la uzură																																																																	
Factor de protecție la foc pentru ușilor la palier	E120																																																																	
Acandramnet	La toate stațiile din inox structurat sau decorativ																																																																	
Dispecerizare incorporată	Da																																																																	
Indicator poziție palier	Cu display toate statiile																																																																	
				<p>Demontarea utilajului ascensorului existent Montarea și reglarea utilajului ascensorului nou Proiectul de execuție, expertiza documentației de proiect cu</p>	<p>Demontarea utilajului ascensorului existent Montarea și reglarea utilajului ascensorului nou Proiectul de execuție, expertiza documentației de proiectcu</p>																																																													

				privire la securitatea industrială și înregistrarea proiectului	privire la securitatea industrială și înregistrarea proiectului	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Baslift Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 18/2

20.12.2023