

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	Numărul licitației: 21031288	Data: „02.12.2020”	Alternativa nr.: nu este
Denumirea licitației:	Denumirea licitației: <u>Echipamente de urgență și siguranță antiincendiu cu instalarea lor în cămine</u>	Lot: -	Pagina: 1 din 6

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	4	5	6	7	8
35100000-5	Echipamente de urgență și siguranță antiincendiu					
35100000-5	Panou de control PPKP "Varta-1/832" (32 ShS)	Ucraina	Электронмаш	Conform Anunțului de Participare	Capacitatea de informare a dispozitivului poate fi de până la 152 de bucle și până la 139 de taste fără a lua în considerare ieșirile obligatorii LUMINĂ, SUNET, INCENDIU, EȘEC, SECURITATE.	<i>Standard de referință RM EN 54 -2.</i>
35100000-5	Detector de fum EP 212-141	Russia	Rubezh	Conform Anunțului de Participare	Detector de fum cu 2 fire cu protecție ridicată împotriva interferențelor și a prafului. Indicație: „MOD STANDBY”, „FIRE”. Conexiune cu 2 fire (detector bazat pe contacte fără șuruburi). Îndeplinește cerințele certificatului EN 54 Tensiunea de alimentare: 9-30 V. Consum curent: 0,04 mA. Temperatura de operare: -	

					45 până la + 55 ° C. Dimensiune: 93x46 mm.	
35100000-5	Detector de căldură DMTech Heat detector D9000T AIS	Bulgaria	DM Tech	Conform Anunțului de participare	Detector de incendiu de căldură. Funcționează la atingerea temperaturii maxime de funcționare (+ 65 ° C). - Tensiunea de alimentare: (9-30) V / DC. - Consum de energie în modul de funcționare: ≤ 130 μA. - Consum în stare "foc": 20 mA / 24V DC. - Lucrul t + 10 ° C ~ + 50 ° C. - Dimensiuni cu baza Ø 100mm h ≤ 52mm. - Greutate ≤ 100g. - Grad de protecție IP40. - În stare bună, senzorul clipește o dată la 16 secunde, când este murdar, o dată la 2 secunde. - Posibilitatea de a bloca scoaterea senzorului cu o cheie. Respectă noul standard EN 54-5.	Standard de referință EN 54 – 5, clasa A1 - A2
35100000-5	Buton de apel manual DM Tech Manual Point D9000 MCP	Bulgaria	DM Tech	Conform Anunțului de participare	Buton de apel manual. Proiectat pentru utilizare în interior în sistemele de detectare a incendiilor. Respectă noul standard EN 54-11.	
35100000-5	Sirena SF 300	Bulgaria	DM Tech	Conform Anunțului de participare	Sirenă piezo-stradă / stroboscop; capac larg din plastic, cu posibilitatea plasării unui logo; • Standard: EN54 - 3 Certificat nr. 13C003908-19 • Sirena stradală • Sunet la ieșire - 96dB • Alimentare - 20-30VDC • Alimentare - 20-30VDC • Cutie de plastic • IP54 pentru electronice	

					• Curent - <17mA @ 24V • Culoarea rosie	
35100000-5	T-6203		ITC audio	Conform Anunțului de participare	Panoul de notificare vocală de urgență este proiectat pentru a înregistra un mesaj de alarmă, în vederea redării ulterioare manuale sau automate. Consum de energie: 30 wați. Nivelul semnalului de ieșire: 0,5W. Lungimea mesajului: până la 60 sec. Răspuns la frecvență: 200 Hz - 4 kHz. Alimentare: 220 (+ 10% -15%) la difuzor, 50 Hz. Dimensiuni: 484 x 44 x 280 mm	
35100000-5	Amplificator T-240TB		ITC audio	Conform Anunțului de participare	Amplificator mixer de 240 W cu USB / SD / TUNER și Bluetooth. • 1 zone de difuzare; • conectarea a 4 microfoane; • 2 intrări echilibrate; • 2 intrări audio; separarea frecvențelor înalte și joase. • indicație LED; • ajustări separate ale nivelurilor de intrare, timbre; • ajustarea nivelului de ieșire general; • ventilator încorporat; • protecție împotriva supraîncărcărilor. Putere de ieșire: 240 wați. Consum de energie: 350 wați. Răspuns la frecvență: 80 Hz - 16 kHz. Raport semnal / zgomot: 105 dB. Alimentare: 220 (+ 10% - 15%) la difuzor, 50Hz. Dimensiuni 484 x 260 x 44mm Greutate 5,1 kg	

35100000-5	Difuzor T-103E		ITC audio	Conform Anunțului de participare	Difuzor de perete. Transformatorul 70V / 100V reduce pierderile de linie pe distanțe lungi și vă permite să conectați cu ușurință mai multe difuzoare în paralel. Putere la 100V: 1.5W, 3W Putere la 70V: 0.75W, 1.5W Presiunea sunetului: 89 - 94dB Transformator încorporat 100V Interval de frecvență: 80 - 16 KHz Dimensiuni: 120 × 120 × 60mm Material: ABS. culoare alba	
35100000-5	LK-WMB-6409			Conform Anunțului de participare	Dulap prefabricat 9 unitati. 600 * 450 * 510. Culoare neagră. Culoare neagră. Grosime oțel: profil de montare 2,0 mm, structură de susținere 1,5 mm, restul 1,2 mm. Dulapul de 9 ", montat pe perete de 19", cu o adâncime de 450mm, este cea mai ieftină soluție pentru plasarea compactă și instalarea unei cantități mici de echipamente de telecomunicații. Dulapurile de perete 9u au un cadru pliabil. Ușile din față, din sticlă temperată, sunt echipate cu încuietori cu șuruburi de înaltă calitate, ceea ce vă permite să economisiți deschideri simetrice care vă permit să instalați ventilatoare suplimentare. Panourile laterale detașabile au o încuietore Se livrează sub formă asamblată.	
35100000-5	Sursa de rezervă de alimentare HD - PB0201 RIP(3A)			Conform Anunțului de participare	Sursa alimentării de rezervă 12V / 3A. Protecție încorporată împotriva suprasolicității, polarității inversă, supraîncălzirii și descărcării	

						complete a bateriei Funcția de alarmă. Tensiune de intrare 190-265V. Sub baterie 7A / h. Dimensiuni: 203 * 163 * 74 mm.	
35100000-5	Acumulator UL7 - 12 E				Conform Anunțului de participare	Baterie 12 V, 7Ah, Ultracell, Anglia	
35100000-5	Fire cable red, 2x0,8 single wire				Conform Anunțului de participare	Cablu de stingere a incendiilor, neinflamabil, cu un singur miez, 2 * 0,8 mm, secțiune a cablului S = 0,50 mm², ecranat, ambalare standard 100 m, 100% cupru. Certificat în Republica Moldova - certificat 013-15 / 06.03.2015. Certificat european, fabricat în Italia conform Directivei 2002/95 / CE (RoHS), testat în laborator în condiții de incendiu până la 120 de minute. Certificat de calitate pentru fiecare lot.	
35100000-5	Fire cable red, 2x1.5				Conform Anunțului de participare	Cablu de stingere a incendiilor, neinflamabil, torsadat, ecranat, secțiune de cablu 2 * 1,5mm², ambalare standard 100 m, 100% cupru. Certificat în Republica Moldova - certificat 013-15 / 06.03.2015. Certificat european, fabricat în Italia conform Directivei 2002/95 / CE (RoHS), testat în laborator în condiții de incendiu până la 120 de minute. Certificat de calitate pentru fiecare lot.	
35100000-5	40x40				Conform Anunțului de participare	Canal plastic 40x40	
35100000-5	25x16				Conform Anunțului de participare	Canal plastic 25x16	
35100000-5	20 x 10				Conform Anunțului de participare	Canal plastic 20 x 10	
35100000-5	VVGNG				Conform Anunțului de participare	Cablu sec. 3*1,5 mm	

35100000-5	Dispozitive de fixare				Materiale de fixare	
35100000-5	Conectori			Conform Anunțului de participare	Elemente de conexiune	
	TOTAL			Conform Anunțului de participare		



Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Cupcic Iurie În calitate de: Manager proiecte

Ofertantul: O.P.P.”Exterior” S.R.L. Adresa: mun.Chișinău, str.M.Varlaam 65