

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____

Cod CPV	Denumirea procedurii de achiziție:	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1			4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1						
	Mașină de spălat vase	 OBM 1080D R	Turcia	Ozti		Panou digital de control usor de utilizat * Carcasa din otel inoxidabil, inclusiv rezervor de spalare si cazan * Rezervor de spalare Monoblock cu colturi rotunde - Hygenic * 69 rafturi pe ora (Dimensiuni rafturi 50x50 cm) * Consum de apa de 2,8 lt pe ciclu * 5 programe de spalare selectabile * ambele disponibile din otel inoxidabil si polipropilena armata * Componente electrice si cablaje conform standardelor internationale si a normelor de siguranta * Masina de spalat vase este complet etansata garantie protectie impotriva apei IPX5 *	
	Masa de intrare cu chiuveta (dreapta)	7711.07075.21	Turcia	Ozti		Masa de intrare cu chiuveta (dreapta)	

						700x750x870 mm	
	Masa de iesire (stinga)	7711.07075.12	Turcia	Ozti		Masa de iesire (stinga) 700x750x870 mm	
	Dus p/u spalarea prventiva cu teava de scurgere	 STYL-RST monof.banco	Italia	Klarco		Dus p/u spalarea prventiva cu teava de scurgere	
	Dedurizator de apa 12l	 700030	Spania	Nuovo Ricambi		Dedurizator de apa 12l	
	Dulap frigorific	 USS 374 DTK BK	Turcia	Ugur		Dulap cu temperatura medie cu usa din metal - Regim de temperatura: intre 1 si 10 °C - Volum: 372 l - Numar de rafturi: 5 - Agent frigorific: R134a / R600a - Iluminare interna orizontala fluorescenta - Echipat cu termometru extern 595x635x1840 mm	
	Dulap frigorific	 RAPSODY R700M	Rusia	Ariada		Dulap frigorific 1 usa din metal vopsit 800x725x1980 mm - Regim de temperatura 0...+6 °C - Volum 700 litri - Racire dinamica - Decongelare automata - Amplasare agregatului - in partea de jos - Usa metalica cu lacat - Iluminare LED - Grosimea izolatiei 55 mm	

						- Dimensiune polita 677x480 mm - In комплект cu 4 polite - Sarcina maxima pe polita 50 Kg - Masa fara cutie 123 kg	
	Malaxor spiral	 K35-2V	Italia	Kosmica		Malaxor spiral, capacitate 35 kg de faina, volumul cuvei 44 litri - 2 viteze;	
	Cuptor electric cu convecție	 XB 893	Italia	Unox		Cuptor electric cu convecție 860x900x1250 mm - Regimul de temperatura 30...260 °C - Capacitatea 10 tave 600x400 - Control - mecanic - Distanța dintre glisiere 80 mm - Camera din inox de durabilitate înaltă - Ventilatoare cu mișcare reversibilă - Ventilator cu două viteze - Eliminarea rapidă a umidității din camera de lucru - Aprovizionare manuală cu umiditate a camerei	
	Suport din inox, cu polita, pentru cuptor cu convecție	SIP XB 893	Moldova	MGM		Suport din inox, cu polita, pentru cuptor cu convecție 860x682x526 mm	

	Dedurizator de apa	 700030	Spania	Nuovo Ricambi		Dedurizator de apa 12l	
	Tava de aluminiu neteda	400x600x40	Italia	Polipan		Tava din aluminiu neteda cu bordura 4 si grosimea 15/10 400x600x40 mm	
	Cazan alimentar electric	 КПЭМ-60/9 Т	Rusia	Abat		Cazan alimentar electric, volum util 60 litri 640x970x1110 mm	
	Plita electrica	 ЭП-6ЖШ	Rusia	Abat		Plita electrica cu 6 ochiuri cu rola, constructie din metal vopsit. Partea frontala din inox. -Dimensiunile arzatorului 417x295mm. -Dimensiunile rolei 538x535x290mm.	
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moscovici Mihail În calitate de: director general

Ofertantul: FPC MGM SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Alba Iulia 75