


Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD - 1775120112277						
Obiectul achiziției: „Cazane pe combustibil solid, secții, ventilatoare, boilere, pompe de circulație și pompe submersibile”						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1 - Pompă de circulație						
Pompă de circulație	XPS 32-8-180B	China	Shimge Pump Industry Group Co., Ltd. (ADELINO WATER PUMPS)	Motor cu rotor umed; Tensiunea de alimentare: 220V 50Hz; Q minim – 2,5 m ³ /h la înălțimea minim 4 m; Ø – 32 mm (1 ¼”), conectarea prin filet; Distanța între racorduri – 180 mm; Gradul de protecție minim IP 42; Reglarea debitului minim 2 trepte; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte. Livrare: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani 88	Motor cu rotor umed; Tensiunea de alimentare: 220V 50Hz; Q minim – 2,5 m ³ /h la înălțimea minim 4 m; Ø – 32 mm (1 ¼”), conectarea prin filet; Distanța între racorduri – 180 mm; Gradul de protecție minim IP 42; Reglarea debitului minim 2 trepte; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte. Livrare: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani 88	
Lotul nr. 2 - Pompă de circulație						
Pompă de circulație	XP 40-12F-250B	China	Shimge Pump Industry Group Co., Ltd. (ADELINO WATER PUMPS)	Motor cu rotor umed; Tensiunea de alimentare: 220V 50Hz; Q minim – 10 m ³ /h la înălțimea minim 5 m; Ø – 40 mm (1 ½”), conectarea prin flanșe; Distanța între racorduri – 250 mm; Gradul de protecție minim IP 42; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte. Livrare: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani 88	Motor cu rotor umed; Tensiunea de alimentare: 220V 50Hz; Q minim – 10 m ³ /h la înălțimea minim 5 m; Ø – 40 mm (1 ½”), conectarea prin flanșe; Distanța între racorduri – 250 mm; Gradul de protecție minim IP 42; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte. Livrare: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani 88	
Lotul nr. 3 - Pompă de circulație						
Pompă de circulație	LYSON LTD 40-16/2	China	Shanghai Liansheng Pump-	Motor cu rotor uscat; Q minim – 15 m ³ /h la înălțimea minim 10 m; Ø – 40 mm (1 ½”), conectarea prin flanșe;	Motor cu rotor uscat; Q minim – 15 m ³ /h la înălțimea minim 10 m; Ø – 40 mm (1 ½”), conectarea prin flanșe;	

			Making Co., Ltd. (LYSON)	<p>Distanța între racorduri – 320 mm; Gradul de protecție minim IP 42; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte. Livrare: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani 88</p>	<p>Distanța între racorduri – 320 mm; Gradul de protecție minim IP 42; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte. Livrare: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani 88</p>	
Lotul nr. 4 - Pompă centrifugală cu autoamorsare pentru ape reziduale și canalizare						
Pompă centrifugală cu autoamorsare pentru ape reziduale și canalizare	LYSON ZN100-65-250	China	Shanghai Liansheng Pump-Making Co., Ltd. (LYSON)	<p>Tensiunea de alimentare: 220/380 V, 50 Hz; Q - minim 50 m³/h la înălțimea de refulare minim 15 m; Înălțimea de aspirație: min. 3,5 m; Diametrul conductei de admisie: 100 mm; Diametrul conductei de evacuare: 65 mm; Conectarea prin flanșe; Conexiunea de aspirație și refulare: 90°; Pompa se folosește în stațiile de pompare a apelor reziduale și canalizare, poate aspira și evacua granulele mari și fibrele lungi, sedimentele și impuritățile din apa reziduală; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte. Exemplu:</p>  <p>Livrare: a) Penitenciarul nr. 9 Pruncul – 1 buc. b) Centrul de instruire s. Goian – 1 buc.</p>	<p>Tensiunea de alimentare: 220/380 V, 50 Hz; Q - minim 50 m³/h la înălțimea de refulare minim 15 m; Înălțimea de aspirație: min. 3,5 m; Diametrul conductei de admisie: 100 mm; Diametrul conductei de evacuare: 65 mm; Conectarea prin flanșe; Conexiunea de aspirație și refulare: 90°; Pompa se folosește în stațiile de pompare a apelor reziduale și canalizare, poate aspira și evacua granulele mari și fibrele lungi, sedimentele și impuritățile din apa reziduală; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte. Livrare: a) Penitenciarul nr. 9 Pruncul – 1 buc. b) Centrul de instruire s. Goian – 1 buc.</p>	
Lotul nr. 5 - Pompă submersibilă pentru apă potabilă						
Pompă submersibilă pentru apă potabilă	6SP15-25	China	Guangdong Ruirong Pump Industry Co., Ltd. (MASTRA PUMP)	<p>Tensiunea de alimentare 380 V, 50 Hz; Conexiunea prin filet interior cu diametrul G 3; Debitul minim 21 m³/h la înălțimea de minim 150 m; Gradul de protecție IP 68; Dotat cu supapă de sens; Carcasa pompei confecționată din oțel inoxidabil AISI 304/316; Arborele confecționată din oțel inoxidabil AISI 304/316;</p>	<p>Tensiunea de alimentare 380 V, 50 Hz; Conexiunea prin filet interior cu diametrul G 3; Debitul minim 21 m³/h la înălțimea de minim 150 m; Gradul de protecție IP 68; Dotat cu supapă de sens; Carcasa pompei confecționată din oțel inoxidabil AISI 304/316; Arborele confecționată din oțel inoxidabil AISI 304/316;</p>	

				<p>Destinat pentru aprovizionarea cu apă potabilă, fiind montată în fântâna arteziană cu diametrul de 8" (Ø – 200 mm);</p> <p>Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte.</p> <p>Livrare: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani 88</p>	<p>Destinat pentru aprovizionarea cu apă potabilă, fiind montată în fântâna arteziană cu diametrul de 8" (Ø – 200 mm);</p> <p>Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte.</p> <p>Livrare: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani 88</p>
Lotul nr. 6 - Pompă submersibilă pentru apă potabilă					
<p>Pompă submersibilă pentru apă potabilă</p>	6SP17-24	China	Guangdong Ruirong Pump Industry Co., Ltd. (MASTRA PUMP)	<p>Tensiunea de alimentare 380 V, 50 Hz; Conexiunea prin filet interior cu diametrul G 3; Debitul minim 10 m³/h la înălțimea de minim 230 m; Gradul de protecție IP 68; Dotat cu supapă de sens; Carcasa pompei confecționată din oțel inoxidabil AISI 304/316; Arborele confecționată din oțel inoxidabil AISI 304/316; Destinat pentru aprovizionarea cu apă potabilă, fiind montată în fântâna arteziană cu diametrul de 6" (Ø – 150 mm);</p> <p>Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte.</p> <p>Livrare: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani 88</p>	<p>Tensiunea de alimentare 380 V, 50 Hz; Conexiunea prin filet interior cu diametrul G 3; Debitul minim 10 m³/h la înălțimea de minim 230 m; Gradul de protecție IP 68; Dotat cu supapă de sens; Carcasa pompei confecționată din oțel inoxidabil AISI 304/316; Arborele confecționată din oțel inoxidabil AISI 304/316; Destinat pentru aprovizionarea cu apă potabilă, fiind montată în fântâna arteziană cu diametrul de 6" (Ø – 150 mm);</p> <p>Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte.</p> <p>Livrare: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani 88</p>
Lotul nr. 7 - Boiler cu minim 2 serpentine					
<p>Boiler cu minim 2 serpentine</p>	BF-2 / 3000	Italia	Elbi S.p.A.	<p>Volum: 2500 – 2700 litri; Dotat cu două serpentine demontabile; Suprafața unei serpentine minim: 2 m²; Materialul serpentinei: oțel inoxidabil sau cupru; În complet cu anod de magneziu, supapă de siguranță și indicator de temperatură; Izolația exterioară a boilerului minim: 50 mm; Tratat la interior, cu un strat de protecție pentru a evita coroziunea. Presiunea de lucru minim: 6 bari; Modul de montare vertical pe pardoseală, posibilitatea de a fi conectat la o centrală termică;</p> <p>Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni;</p>	<p>Volum: 3000 litri; Dotat cu două serpentine demontabile; Suprafața serpentine 1: 6 m²; Suprafața serpentine 2: 6 m²; Materialul serpentinei: oțel inoxidabil sau cupru; În complet cu anod de magneziu, supapă de siguranță și indicator de temperatură; Izolația exterioară a boilerului minim: 50 mm; Tratat la interior, cu un strat de protecție pentru a evita coroziunea. Presiunea de lucru: 6 bari; Modul de montare vertical pe pardoseală, posibilitatea de a fi conectat la o centrală termică;</p> <p>Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic sau manualul de utilizare.</p> <p>Livrare: Penitenciarul nr. 9 Pruncul</p>

				Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic sau manualul de utilizare. Livrare: Penitenciarul nr. 9 Pruncul	
Lotul nr. 8 - Boiler cu minim 2 serpentine					
Boiler cu minim 2 serpentine	BF-2 / 1500	Italia	Elbi S.p.A.	Volum: 1400 – 1600 litri; Dotat cu două serpentine demontabile; Suprafața unei serpentine minim: 2 m ² ; Materialul serpentinei: oțel inoxidabil sau cupru; În complet cu anod de magneziu, supapă de siguranță și indicator de temperatură; Izolația exterioară a boilerului minim: 50 mm; Tratat la interior, cu un strat de protecție pentru a evita coroziunea. Presiunea de lucru minim: 6 bari; Modul de montare vertical pe pardoseală, posibilitatea de a fi conectat la o centrală termică; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic sau manualul de utilizare. Livrare: Penitenciarul nr. 9 Pruncul	Volum: 1500 litri; Dotat cu două serpentine demontabile; Suprafața serpentine 1: 4 m ² ; Suprafața serpentine 2: 3 m ² ; Materialul serpentinei: oțel inoxidabil sau cupru; În complet cu anod de magneziu, supapă de siguranță și indicator de temperatură; Izolația exterioară a boilerului minim: 50 mm; Tratat la interior, cu un strat de protecție pentru a evita coroziunea. Presiunea de lucru: 6 bari; Modul de montare vertical pe pardoseală, posibilitatea de a fi conectat la o centrală termică; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic sau manualul de utilizare. Livrare: Penitenciarul nr. 9 Pruncul
Lotul nr. 9 - Boiler electric					
Boiler electric	Etalon Intero 100V	China	Guangdong Weber Electric Appliances Co., Ltd	Volum: 100 - 120 litri; Materialul elementului de încălzire a apei: oțel inoxidabil sau cupru; În complet cu anod de magneziu, supapă de siguranță și indicator de temperatură; Presiunea de lucru minim: 6 bari; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar. Livrare: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani 88	Volum: 100 litri; Materialul elementului de încălzire a apei: oțel inoxidabil sau cupru; În complet cu anod de magneziu, supapă de siguranță și indicator de temperatură; Presiunea de lucru: 6-8 bari; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar. Livrare: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani 88
Lotul nr. 10 - Cazan pe combustibil solid cu încărcare manuală					
Cazan pe combustibil solid cu încărcare manuală	ProTech SMART MW 80 kW	Ucraina	ООО "Мик-Ойл"	Confecționat din oțel cu grosimea metalului în camera de ardere a combustibilului de minim: 5 mm; Înălțimea maxim 180 cm; Capacitatea nominală de încălzire minim – 80 kW, alimentarea fiind cu cărbune AM (antracit 13-25 mm); Suprafața de încălzire minim – 800 m ² ;	Confecționat din oțel cu grosimea metalului în camera de ardere a combustibilului de minim: 6 mm; Înălțimea cazanului – 180 cm; Înălțimea totală 197 cm conform pasaportului tehnic standart.(inclusiv cu ventilator, grupa de siguranța, racordarea tur); Înălțimea totală 180-185 cm posibilă de confecționat cazanele în baza de comanda (ventilatorul instalat în

			<p>Presiunea de lucru minim – 0,3 MPa; Eficiența (randamentul), minim – 80 %; Cazanul să fie proiectat pentru alimentarea cu apă caldă a spațiilor în care este instalat un sistem de încălzire centralizat cu circulația forțată a apei, echipat cu tablou de control și ventilator pentru o aprindere mai ușoară a combustibilului solid (rotațiile ventilatorului fiind controlate de tablou); Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte. Livrare: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani 88</p>	<p>poziția orizontală, picioarele de confecționat cu înălțimea mai mică); Capacitatea nominală de încălzire minim – 80 kW, alimentarea fiind cu cărbune AM (antracit 13-25 mm); Suprafața de încălzire minim – 800 m²; Presiunea de lucru – 0,3 MPa; Presiunea de testare – 0,45 MPa; Eficiența (randamentul), – 85-92 % (în dependența de combustibil solid, ce influențează la acest parametru); Cazanul este proiectat pentru alimentarea cu apă caldă a spațiilor în care este instalat un sistem de încălzire centralizat cu circulația forțată a apei, echipat cu tablou de control și ventilator pentru o aprindere mai ușoară a combustibilului solid (rotațiile ventilatorului fiind controlate de tablou); Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte. Livrare: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani 88</p>
--	--	--	---	---

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Coscodan Andrei În calitate de: director

Ofertantul: COSANDR SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Matei Basarab, 1/4, ap(of.)1206

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD -1775120112277										
Obiectul achiziției: „Cazane pe combustibil solid, secții, ventilatoare, boilere, pompe de circulație și pompe submersibile”										
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lotul nr. 1 - Pompă de circulație										
42122000-0	Pompă de circulație	Buc.	15	1000,00	1200,00	15000,00	18000,00	până la 30.09.2026, dupa semnarea si inregistrarea contractului		
Lotul nr. 2 - Pompă de circulație										
42122000-0	Pompă de circulație	Buc.	10	6980,00	8376,00	69800,00	83760,00	până la 30.09.2026, dupa semnarea si inregistrarea contractului		
Lotul nr. 3 - Pompă de circulație										
42122000-0	Pompă de circulație	Buc.	5	11960,00	14352,00	59800,00	71760,00	până la 30.09.2026, dupa semnarea si inregistrarea contractului		
Lotul nr. 4 - Pompă centrifugală cu autoamorsare pentru ape reziduale și canalizare										
42122000-0	Pompă centrifugală cu autoamorsare pentru ape reziduale și canalizare	Buc.	2	45450,00	54540,00	90900,00	109080,00	până la 30.09.2026, dupa semnarea si inregistrarea contractului		
Lotul nr. 5 - Pompă submersibilă pentru apă potabilă										
42122000-0	Pompă submersibilă pentru apă potabilă	Buc.	2	32300,00	38760,00	64600,00	77520,00	până la 30.09.2026, dupa semnarea si inregistrarea contractului		
Lotul nr. 6 - Pompă submersibilă pentru apă potabilă										
42122000-0	Pompă submersibilă pentru apă potabilă	Buc.	2	28580,00	34296,00	57160,00	68592,00	până la 30.09.2026, dupa semnarea si inregistrarea contractului		
Lotul nr. 7 - Boiler cu minim 2 serpentine										

44621200-1	Boiler cu minim 2 serpentine	Buc.	1	142915,00	171498,00	142915,00	171498,00	până la 30.09.2026, după semnarea și înregistrarea contractului	
Lotul nr. 8 - Boiler cu minim 2 serpentine									
44621200-1	Boiler cu minim 2 serpentine	Buc.	1	115000,00	138000,00	115000,00	138000,00	până la 30.09.2026, după semnarea și înregistrarea contractului	
Lotul nr. 9 - Boiler electric									
42161000-5	Boiler electric	Buc.	6	2920,00	3504,00	17520,00	21024,00	până la 30.09.2026, după semnarea și înregistrarea contractului	
Lotul nr. 10 - Cazan pe combustibil solid cu încărcare manuală									
39715000-7	Cazan pe combustibil solid cu încărcare manuală	Buc.	11	67500,00	81000,00	742500,00	891000,00	până la 30.09.2026, după semnarea și înregistrarea contractului	
TOTAL MDL						1375195,00	1650234,00		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Coscodan Andrei În calitate de: director

Ofertantul: COSANDR SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Matei Basarab, 1/4, ap(of.)1206