

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1746714243710 din 15 mai 2025						
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale de construcție și consumabile conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2025						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 6. Vopsea						
1. Vopsea email albă	Gama Gama Color	RM	Chetongrup SRL	Vopsea alchidică- Rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; între straturi:10- 13 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de la 0,600 kg până la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau încercări de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autorității contractate. Aviz sanitar.	Vopsea alchidică- Rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; între straturi:10- 13 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de la 0,600 kg până la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau încercări de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autorității contractate. Aviz sanitar.	
2. Vopsea email roșie	Gama Gama Color	RM	Chetongrup SRL	Vopsea alchidică- Rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; între straturi:10- 13 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare	Vopsea alchidică- Rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; între straturi:10- 13 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb,	

				pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,600 kg până la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,600 kg până la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	
3. Vopsea email sură	Gama Gama Color	RM	Chetongrup SRL	Vopsea alchidică- Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,600 kg până la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	Vopsea alchidică- Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,600 kg până la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	
4. Vopsea email neagră	Gama Gama Color	RM	Chetongrup SRL	Vopsea alchidică- Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI),	Vopsea alchidică- Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de	

				dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,600 kg pînă la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,600 kg pînă la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	
5. Vopsea fasad interior	OSKAR SuperWeiss Super-lavabil Anti-mucegai MAT	Romania	PPG Romania	<u>Vopsea lavabila pentru interior cu estima antibacterial estima. Descrierea produsului</u> – produs pelicologen pe baza de dispersii apoase de copolimeriacrilostirenici, pigmenti cu continut,biocizi sui aditivi speciali. <u>Caracteristici principale</u> – putere mare de acoperire,aderenta foarte buna la support,permeabilitate ridicata la vapori de apa din interior, lavabilitate ridicata rezistenta foarte buna la spalare si alte agresuni mecanice, sa contina substanta active care controleaza procesul de degradare microbiana si funcica, distrugere microorganismelor de orice natura dupa suprafetele vopsite: cxele obiosnuite,care se dezvolta in camerele cu umeditate ridicata(mucegaiuri, ciuperci etc.) dar si cele estimate institutiilor medivale (virusi, bacterrii), estimate3 contra specii de ciuperci, virusi si bacterii, estimate3 Stapgylococcus Aureus. <u>Densitatea :1,50-1,60 g/l ISO 2811</u> <u>Rezistenta excelenta la freca umeda si spalare – clasa 2 conform ISO 11998/EN 13300.</u> Consumuri estimate: 14-16 m.p/litru/strat minim Clasa 2 Conform IS EN 6504/EN 13300. <u>Timp de uscare:</u> Timpul de uscare la atingere	<u>Vopsea lavabila pentru interior cu estima antibacterial estima. Descrierea produsului</u> – produs pelicologen pe baza de dispersii apoase de copolimeriacrilostirenici, pigmenti cu continut,biocizi sui aditivi speciali. <u>Caracteristici principale</u> – putere mare de acoperire,aderenta foarte buna la support,permeabilitate ridicata la vapori de apa din interior, lavabilitate ridicata rezistenta foarte buna la spalare si alte agresuni mecanice, sa contina substanta active care controleaza procesul de degradare microbiana si funcica, distrugere microorganismelor de orice natura dupa suprafetele vopsite: cxele obiosnuite,care se dezvolta in camerele cu umeditate ridicata(mucegaiuri, ciuperci etc.) dar si cele estimate institutiilor medivale (virusi, bacterrii), estimate3 contra specii de ciuperci, virusi si bacterii, estimate3 Stapgylococcus Aureus. <u>Densitatea :1,68 g/l ISO 2811</u> <u>Rezistenta excelenta la freca umeda si spalare – clasa 2 conform ISO 11998/EN 13300.</u> Consumuri estimate: 10 m.p/litru/strat minim Clasa 2 Conform IS EN 6504/EN	

				20-25 minute, intre straturi : 2 ore, complet in max 24 ore. COV Produs, max.g/l 30 ISO 11890. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligativu pentru a demonstra caracteristicile necesitatii autoritatii contractate. <u>Ambalaj</u> : 6-14 kg Termen de Valabilitate minim 24 luni. Aviz sanitar.	13300. <u>Timp de uscare</u> : Timpul de uscare la atingere 20-25 minute, intre straturi : 2 ore, complet in max 24 ore. COV Produs, max.g/l 30 ISO 11890. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligativu pentru a demonstra caracteristicile necesitatii autoritatii contractate. <u>Ambalaj</u> : 6-14 kg Termen de Valabilitate minim 24 luni. Aviz sanitar.	
6. Vopsea fasadă exterior	ProfiLine Silicon Fassadenfarb e	RM	Supraten	Vopsea Acrilica Exterior cu Silicon (emulsie), culoarea alb mat, pe baza de dispersie cu aspect omogen, densitatea 1 litru = 1,55 – 1,65 kg, utilizata pentru tavane si pereti la interior/ exterior , rezistenta la uzura conform ISO 11998/EN 13300 clasa 1 – 2. Aplicarea pe toate tipurile minerale ca tencuieli,gleturi, zidarii, plagi de gips-carton, beton. Uscare la suprafata 10-40 min. Uscare maxim 3-4 ore.Consumul va fi de 180-280gr/m2 clasa 1-2 de acoperire EN 13300. PH 8-9.9. Aderenta Clasa 0-1. COV Max 40g/l Ambalaj 10 – 25 Kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia actuala a Republicii Moldova. Aviz sanitar.	Vopsea Acrilica Exterior cu Silicon (emulsie), culoarea alb mat, pe baza de dispersie cu aspect omogen, densitatea 1 litru = 1,98 kg, utilizata pentru tavane si pereti la interior/ exterior , rezistenta la uzura conform ISO 11998/EN 13300 clasa 1 – 2. Aplicarea pe toate tipurile minerale ca tencuieli,gleturi, zidarii, plagi de gips-carton, beton. Uscare la suprafata 10-40 min. Uscare maxim 3-4 ore.Consumul va fi de 0,15-0,20 gr/m2 clasa 1-2 de acoperire EN 13300. PH 8-9.9. Aderenta Clasa 0-1. COV Max 40g/l Ambalaj 14 Kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia actuala a Republicii Moldova. Aviz sanitar.	
7. Vopsea pe baza de apa, culoare alba	OSKAR Aqualucios	Romania	PPG Romania	Vopsea pe baza de apa, culoare alba (<u>care nu miroase</u>), produs pe baza de grasimi acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umlutura, aditivi specifici. <u>Caracteristici</u> Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii. Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic, aderenta excelenta la acoperiri	Vopsea pe baza de apa, culoare alba (<u>care nu miroase</u>), produs pe baza de grasimi acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umlutura, aditivi specifici. <u>Caracteristici</u> Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii. Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic, aderenta	

				alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, intre straturi3-6 ore. Produsul sa fie iuofensiv conform EN 71.Ph nu mai mult de 8.0. grad de lucru mai mare de 50% COV Produs max.g/l 130. In ambalaj 0,7-2,5 kg Produsul respecta legislatia, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	exelenta la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, intre straturi3-6 ore. Produsul sa fie iuofensiv conform EN 71.Ph nu mai mult de 8.0. grad de lucru mai mare de 50% COV Produs max.g/l 130. In ambalaj 0,7-2,5 kg Produsul respecta legislatia, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	
8. EMAIL argintiu metalizat	Colorics	RM	Chetongrup SRL	EMAIL argintiu metalizat termorezistent – produs pe baze de rășini alchidice, estimate 55 pentru protecția suprafetelor metalice expuse la caldura, lumina si intemperii, avand capacitatea de reflectare a radiatiilor solare ((rezervoare, cisterne,) sau decorarea si protectia suprafetelor interioare si exterioare de tip acoperisuri metalice, balustrade, confectii metalice. Caracteristic: Rezistenta la estimate55e continua 100Oc,aderență foarte bună la substraturi metalice si nemetalice, excelenta la uzura si intemperii, protecție anticoroziva. COV Max 500 g/l . Aviz sanitar.	EMAIL argintiu metalizat termorezistent – produs pe baze de rășini alchidice, estimate 55 pentru protecția suprafetelor metalice expuse la caldura, lumina si intemperii, avand capacitatea de reflectare a radiatiilor solare ((rezervoare, cisterne,) sau decorarea si protectia suprafetelor interioare si exterioare de tip acoperisuri metalice, balustrade, confectii metalice. Caracteristic: Rezistenta la estimate55e continua 100Oc,aderență foarte bună la substraturi metalice si nemetalice, excelenta la uzura si intemperii, protecție anticoroziva. COV Max 500 g/l . Aviz sanitar.	
9. Grunt pentru pereti	OSKAR AMORSA ZERO MUCEGAI	Romania	PPG Romania	Grunt pentru pereti pe baza de dispersii apoase folosit pentru imbinare si aderenta cu continut de substante biocide si adezivi speciali care protejeaza impotriva mucegaiului, algelor si bacteriilor. <u>Densitate</u> : 1-1,1 ISO 2811, ISO 787. COV 30g/l ISO 11890. <u>Trmen de garantie</u>: minim 30 luni. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	Grunt pentru pereti pe baza de dispersii apoase folosit pentru imbinare si aderenta cu continut de substante biocide si adezivi speciali care protejeaza impotriva mucegaiului, algelor si bacteriilor. <u>Densitate</u> : 1-1,1 ISO 2811, ISO 787. COV 30g/l ISO 11890. <u>Trmen de garantie</u>: minim 30 luni. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate.	

					Aviz sanitar.	
10. Diluant	Lucire	RM	Chetongrup SRL	Diluant – soluție incolor pentru diluarea vopselelor alchidică de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se estimează și se păstrează în ambalaj original, închis etanș(0,9 L.- 1 st.). Aviz sanitar.	Diluant – soluție incolor pentru diluarea vopselelor alchidică de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se estimează și se păstrează în ambalaj original, închis etanș(0,9 L.- 1 st.). Aviz sanitar.	
11. Spray vopsea	Biodur	Ucraina	LLC NP	Diferite colori, ambalaj 500 ml Aviz sanitar.	Diferite colori, ambalaj 500 ml Aviz sanitar.	
12. Pensulă pentru Vopsit	150*50	Ucraina	OOO	Miner lemn KII-50x150mm(VAR)	Miner lemn KII-50x150mm(VAR)	
13. Perii pentru vopsea 40	40mm	Ucraina	OOO	Din lemn /plastic lățimea 40mm	Din lemn /plastic lățimea 40mm	
14. Perii pentru vopsea 60	50mm	Ucraina	OOO	Din lemn /plastic lățimea 60mm	Din lemn /plastic lățimea 60mm	
15. Perii pentru vopsea 80	80mm	Ucraina	OOO	Din lemn /plastic lățimea 80mm	Din lemn /plastic lățimea 80mm	
16. Rulou cu mâner 100	Rulou	Ucraina	OOO	Pentru vopsea email lățimea 100mm	Pentru vopsea email lățimea 100mm	
17. Rulou cu mâner 150	rulou	Ucraina	OOO	Pentru vopsea emulsie lățimea 150mm	Pentru vopsea emulsie lățimea 150mm	
Lot 7 Scară din metal elips						
1. Scară din metal elips	Scara	Turcia	DUR	5 trepte+1, înălțimea 236 cm, lățimea treptei 7 cm, încărcătura maxim 150 kg, greutatea maximă 12-15 kg	5 trepte+1, înălțimea 236 cm, lățimea treptei 7 cm, încărcătura maxim 150 kg, greutatea maximă 12-15 kg	
Lot 8 Covorașe						
1. Covoras dielectric	50*50	Ucraina	OOO	Covoras dielectric 50*50cm	Covoras dielectric 50*50cm	
2. Covoras din cauciuc 120*80cm	120*80	Turcia	DRTE	Covoras universal care retine murdaria cu perie din cuie (pentru curatarea talpilor de murdarie), cu o margine lata pe perimetru (pentru a retine noroiul in interior), cu o rampa lata pe toate partile (pt a preveni impiedicarea).	Covoras universal care retine murdaria cu perie din cuie (pentru curatarea talpilor de murdarie), cu o margine lata pe perimetru (pentru a retine noroiul in interior), cu o rampa lata pe toate partile (pt a preveni impiedicarea).	
Lot 9 Lăcate						
1. Lăcată suspendat automat cu estim lung 5 chei, latimea – 50mm, înălțime – 112 mm	AP150L	Russia	Apecs	Lăcată suspendat automat cu estim lung 5 chei, latimea – 50mm, înălțime – 112 mm, înălțime arc – 60mm, tip material – fonta,	Lăcată suspendat automat cu estim lung 5 chei, latimea – 50mm, înălțime – 112 mm, înălțime arc – 60mm, tip material – fonta,	
2. Lăcată suspendat automat 5chei, latimea – 50mm, înălțime – 81 mm	AP150	Russia	Apecs	Lăcată suspendat automat cu estim lung 5 chei, latimea – 50mm, înălțime – 81 mm, înălțime arc – 29mm, tip material – fonta,	Lăcată suspendat automat cu estim lung 5 chei, latimea – 50mm, înălțime – 81 mm, înălțime arc – 29mm, tip material – fonta,	

3. Lăcată suspendat automt cu 5 chei, latimea – 63mm, înălțime – 136 mm	AP163L	Russia	Apecs	Lăcată suspendat automat cu estim lung 5 chei, latimea – 60mm, înălțime – 136 mm, înălțime arc – 73 mm, tip material – fonta,	Lăcată suspendat automat cu estim lung 5 chei, latimea – 60mm, înălțime – 136 mm, înălțime arc – 73 mm, tip material – fonta,	
4. Inimă pentru lăcată EM-90NI, 70mm, 5 chei	APCDZM70 CR	Russia	Apecs	Inimă pentru lăcată EM-90NI, 70mm, 5 chei, material cilindru – alamă galvanizată, culoarea cilindru – nichel, nivelul de secretizare – 16000	Inimă pentru lăcată EM-90NI, 70mm, 5 chei, material cilindru – alamă galvanizată, culoarea cilindru – nichel, nivelul de secretizare – 16000	
5. Inimă pentru lăcată EM-90NI, 90mm, 5 chei	APEM90NI	Russia	Apecs	Inimă pentru lăcată EM-90NI, 90mm, 5 chei, material cilindru – alamă galvanizată, culoarea cilindru – nichel, nivelul de secretizare – 16000	Inimă pentru lăcată EM-90NI, 90mm, 5 chei, material cilindru – alamă galvanizată, culoarea cilindru – nichel, nivelul de secretizare – 16000	
6. Mecanis cilindric cheie și buton EM-90NI, 70 mm, 5 chei	APCDZM70 V	Russia	Apecs	Lăcată suspendat automat cu estim lung 5 chei, latimea – 50mm, înălțime – 112 mm, înălțime arc – 60mm, tip material – fonta,	Lăcată suspendat automat cu estim lung 5 chei, latimea – 50mm, înălțime – 112 mm, înălțime arc – 60mm, tip material – fonta,	
7. Mecanis cilindric cheie și buton EM-90NI, 90 mm, 5 chei	APCDZM90 V	Russia	Apecs			

Semnat:_____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_
Ofertantul: SRL „Deniadi” Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1