

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1775730181409 / 21599146 din 30 aprilie 2026						
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale de construcție necesare instituțiilor de învățământ subordonate DETS sectorul Buiucani						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
1.1. Vopsea albă	Gama Color	R.M.	Cheton Grup SRL	Vopsea email universal (destinată suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidării) baza alchidă să fie rezistentă la intemperii. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV pentru produs conform HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 max 300 gr/l. Ambalaj: maxim 3 kg. Densitate 0,9 - 1,3 g/cm. Consum: 12-14 m ² /l într-un strat, Aderența Clasa 0 – 2. Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 10-13 ore, complet în max. 20-24 ore. Garanție: 23-35 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică, fișa de securitate și certificat de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 4 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios).	Vopsea email universal (destinată suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidării) baza alchidă să fie rezistentă la intemperii. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV pentru produs conform HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 max 300 gr/l. Ambalaj: 2.7 kg. Densitate 0,9 - 1,3 g/cm. Consum: 12m ² /l într-un strat, Aderența Clasa 0 – 1. Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 10-13 ore, complet în max. 20-24 ore. Garanție: 23-35 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică, fișa de securitate și certificat de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 4 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios).	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
1.2. Vopsea ciocolată	Gama Color	R.M.	Cheton Grup SRL			
1.3. Vopsea cafenie	Gama Color	R.M.	Cheton Grup SRL			
1.4. Vopsea violet	Gama Color	R.M.	Cheton Grup SRL			
1.5. Vopsea roșie	Gama Color	R.M.	Cheton Grup SRL			
1.6. Vopsea galbenă	Gama Color	R.M.	Cheton Grup SRL			
1.7. Vopsea neagră	Gama Color	R.M.	Cheton Grup SRL			
1.8. Vopsea mov deschis	Gama Color	R.M.	Cheton Grup SRL			
1.9. Vopsea albastră	Gama Color	R.M.	Cheton Grup SRL			
1.10. Vopsea sură	Gama Color	R.M.	Cheton Grup SRL			
1.11. Vopsea verde deschis	Gama Color	R.M.	Cheton Grup SRL			

1.12. Diluant	LUCIRE	R.M.	Cheton Grup SRL	Diluant pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor alchidice. Ambalat în sticle 0,9L	Diluant pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor alchidice. Ambalat – 0.9 L	
Lotul 2						
2.1. Vopsea Lavabila de Interior	Gama Color	R.M.	Cheton Grup SRL	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de interior (pereți și tavane) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbinire, acoperire mare 98-100% conform EN/ISO (consum 12-15 m ² /l) și rezistentă la ștergere umedă/uscată Clasa 2-3 conform EN/ISO . Aderență maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 2 - 3 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 μm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 5 - 15 kg COV max 30 g/l.	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de interior (pereți și tavane) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbinire, acoperire mare 98-100% conform EN/ISO (consum 12 m ² /l) și rezistentă la ștergere umedă/uscată Clasa 2 conform EN/ISO . Aderență maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 2 conform standardului EN 13300. Densitatea 1.6-1.64 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 μm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 14 kg COV max 30 g/l.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
2.2. Vopsea Lavabilă de Exterior	Gama Color	R.M.	Cheton Grup SRL	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de exterior (pereți din zidărie, fațade, suprafețe acoperite cu tencuieli de exterior) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbinire (posibilitate de colorare), rezistentă la UV și intemperii, impermeabilă la vapori de apa , cu acoperire mare conform EN/ISO (consum 10 -15 m ² /l) și rezistentă la ștergere umedă/uscată Clasa 1-2 conform EN/ISO . Aderență maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 1 - 2 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 μm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de exterior (pereți din zidărie, fațade, suprafețe acoperite cu tencuieli de exterior) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbinire (posibilitate de colorare), rezistentă la UV și intemperii, impermeabilă la vapori de apa , cu acoperire mare conform EN/ISO (consum 9 -15 m ² /l) și rezistentă la ștergere umedă/uscată Clasa 1-2 conform EN/ISO . Aderență maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 2 conform standardului EN 13300. Densitatea 1.6 – 1.645 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 μm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

				23 luni la momentul livrării. Ambalaj 5 - 15 kg COV max 40 g/l.	valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 14 kg COV max 40 g/l.	
2.3. Grund universal	Gama Color	R.M.	Cheton Grup SRL	Grund pe baza de acril pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mucegaiului; produs biocid. Capacitatea ambalajului 5-10 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice	Grund pe baza de acril pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mucegaiului; produs biocid. Capacitatea ambalajului 10 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
Lotul 3						
3.1. Betono Kontakt	Betono Kontakt	R.M.	Cheton Grup SRL	Amorsă grunt pentru suprafețe neabsorbante, emulsie acrilică pe bază de apă, nisip de cuarț, culoare roz, adezivi, îmbunătățește aderență, simplifică prelucrarea suprafețelor. Gata de utilizare. Pentru lucrări de interior și exterior. Ambalat în căldări de 20-25 kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice	Amorsă grunt pentru suprafețe neabsorbante, emulsie acrilică pe bază de apă, nisip de cuarț, culoare roz, adezivi, îmbunătățește aderență, simplifică prelucrarea suprafețelor. Gata de utilizare. Pentru lucrări de interior și exterior. Ambalat în căldări de 14 kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
Lotul 4						
4.1. Perie pentru var	Perii pentru var	China	JIANGSU HEXON IMPORT ȘI EXP. CO., LTD	Perii pentru var cu mîner din lemn cu păr des 30-40x140-150mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă	Perii pentru var cu mîner din lemn cu păr des 40x140 mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
4.2. Perie 30-50 mm universală pentru vopsit	Perii pentru vopsit 30-50 mm	China	JIANGSU HEXON IMPORT ȘI EXP. CO., LTD	Perii de vopsea universală cu diminsiuini de 30-50 mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii de vopsea universală cu diminsiuini de 30-50 mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
4.3. Perie 70-90 mm universală pentru vopsit	Perii pentru vopsit 70-90 mm	China	JIANGSU HEXON IMPORT ȘI EXP. CO., LTD	Perii de vopsea universală cu diminsiuini de 70- 90 mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii de vopsea universală cu diminsiuini de 70- 90 mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

4.4. Rulou mediu 180 mm	Rulou mediu 180 mm	China	JIANGSU HEXON IMPORT ȘI EXP. CO., LTD	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 180mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 180mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
4.5. Rulou mare 230 mm	Rulou mare 230 mm	China	JIANGSU HEXON IMPORT ȘI EXP. CO., LTD	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 230mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 230mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
4.6. Rulou mic 100 mm	Rulou mic 100 mm	China	JIANGSU HEXON IMPORT ȘI EXP. CO., LTD	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 100mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 100mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_

Ofertantul: SRL „Deniadi”, Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1