

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| |
|---|
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1713253447480 din 16/04/2024 |
| Obiectul achiziției: Utilaj agricol |

| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Produce-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referință |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri | | | | | | |
| Tractor | Armatrac 1104 Lux | Turcia | Erkunt | <p>Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu elementele propuse conform pct. 1.2-1.3 al prezentei specificații</p> <p><u>Motor</u> Putere motor: 105-110 CP Nr. cilindri/capacitatea cilindrică: 4/4400 cm³ Rezervor combustibil: minim 150 litri</p> <p><u>Ambreiaj</u> Ambreiaj umed multidisc Operare mecanică</p> <p><u>Transmisie</u> Tip/Nrde trepte de viteză: minim 16x16 PowerShift Inversare sens de mers: electric.</p> | <p>Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu elementele propuse conform pct. 1.2-1.3 al prezentei specificații</p> <p><u>Motor</u> Putere motor: 110 CP Nr. cilindri/capacitatea cilindrică: 4/4400 cm³ Rezervor combustibil: 150 litri</p> <p><u>Ambreiaj</u> Ambreiaj umed multidisc Operare mecanică</p> <p><u>Transmisie</u> Tip/Nrde trepte de viteză: 16x16 PowerShift Inversare sens de mers: electric.</p> | |

| | | | | | | |
|--------------|-----------------|--------|--------|---|--|--|
| | | | | <p><u>P.T.O.</u> Control electrohidraulic Ambreiaj multidisc în ulei 2 viteze: 540/1000 RPM Arbore cu 6 dinți</p> <p><u>Axa față 4WD</u> Cuplare axă față electrohidraulică Blocare diferențial electrohidraulic</p> <p><u>Sistem hidraulic</u> Pompă hidraulică dublă cu debit variabil: minim 30 (servodirecție)+55 litri/minut Funcții: controlul poziției, intermix, flotantă, absorbție șocuri Capacitate de ridicare spate: min 4200 kg Debit hidraulic minim: 50 litri/minut Supape distribuitoare standard/supape distribuitoare opționale: minim 3 Dispozitiv pentru remorcă: reglabil</p> <p><u>Cabina</u> Aer condiționat automat Scaun pasager</p> <p><u>Dimensiuni și greutate</u> Roți față: 340/85R28 Roți spate: 420/85R38 Greutate fără balast: minim 4200 kg</p> <p><u>Echipament adițional inclus în preț</u> Greutate față: minim 8*55 kg Greutăți roți spate: minim 2*2/50kg Garanție minim 12 luni</p> | <p><u>P.T.O.</u> Control electrohidraulic Ambreiaj multidisc în ulei 2 viteze: 540/1000 RPM Arbore cu 6 dinți</p> <p><u>Axa față 4WD</u> Cuplare axă față electrohidraulică Blocare diferențial electrohidraulic</p> <p><u>Sistem hidraulic</u> Pompă hidraulică dublă cu debit variabil: 30 (servodirecție)+60 litri/minut Funcții: controlul poziției, intermix, flotantă, absorbție șocuri Capacitate de ridicare spate : 5000 kg Debit hidraulic: 60 litri/minut Supape distribuitoare standard/supape distribuitoare opționale: 4 Dispozitiv pentru remorcă: reglabil</p> <p><u>Cabina</u> Aer condiționat automat Scaun pasager</p> <p><u>Dimensiuni și greutate</u> Roți față: 360/70R28 Roți spate: 420/85R38 Greutate fără balast: 5000 kg</p> <p><u>Echipament adițional inclus în preț</u> Greutate față: 15*30 Greutăți roți spate: 2*2/50kg Garanție 36 luni sau 1500 moto/ore</p> | |
| Grapă | VEPR 5.5 | Ucrain | Terfed | Compatibilă cu tractorul din p. 1.1 | Compatibilă cu tractorul din p. 1.1 | |

| | | | | | | |
|---|----------|--------|----------|--|--|--|
| (combinator) de pregătire pat germinativ | | a | | <p>Număr de rânduri ancore -4 Distanța între ancore – minim 350mm Dimensiune labă de găscă – 100*4mm Adâncime maximă de lucru ancore - 120-140 mm Lățime de lucru – minim 5,5 metri Număr roți de lucru -4 Adâncime de lucru (cm) – mecanica Lățime de transport (m) -2,55 Înălțime de transport (m) -2,90 Greutate (kg)-1500 Putere tractor necesară -100-140 CP Bară de nivelare frontală, greblă cu degete lungi și dublu rulou instalat după grapă.</p> <p style="text-align: center;">Garanție minim 12 luni</p> | <p>Număr de rânduri ancore -4 Distanța între ancore – 350mm Dimensiune labă de găscă – 100*4mm Adâncime maximă de lucru ancore – pana la 150 mm Lățime de lucru –5,5 metri Număr roți de lucru -4 Adâncime de lucru (cm) – mecanica Lățime de transport (m) -2,25 Înălțime de transport (m) -2,35 Greutate (kg)-1520 Putere tractor necesară -110-140 CP Bară de nivelare frontală, greblă cu degete lungi și dublu rulou instalat după grapă.</p> <p style="text-align: center;">Garanție 12 luni</p> | |
| Semănătoare de precizie | LIVA 6 F | Turcia | Agrolead | <p>Compatibilă cu tractorul din p. 1.1 Semănătoare 6 rânduri; 6*80-6*45 cm Organ de semănat-Dublu disc cu roți de adâncime cu spite. Scraper exterior și interior pentru discurile de deschidere a brazdei. Organ de introdus fertilizant-dublu disc, non stop mecanic cu posibilitatea de reglare a adâncimii de introducere a fertilizantului. Discurile de introducere a fertilizantului sunt deplasate unul în față, ce permite ca discurile să se autocurețe. Roți de trasare-metal învelit în cauciuc de 2 cu reglare a unghiului roților și a presiunii de lucru. Cadru (punct de pivotare apropiat de tractor) monobară. Buncăr de fertilizare: 1*min.900 litri Volumul buncărelor pentru semințe: minim 50 litri.</p> | <p>Compatibilă cu tractorul din p. 1.1 Semănătoare 6 rânduri; 6*80-6*45 cm Organ de semănat-Dublu disc cu roți de adâncime cu spite. Scraper exterior și interior pentru discurile de deschidere a brazdei. Organ de introdus fertilizant-dublu disc, non stop mecanic cu posibilitatea de reglare a adâncimii de introducere a fertilizantului. Discurile de introducere a fertilizantului sunt deplasate unul în față, ce permite ca discurile să se autocurețe. Roți de trasare-metal învelit în cauciuc de 2 cu reglare a unghiului roților și a presiunii de lucru. Cadru (punct de pivotare apropiat de tractor) monobară. Buncăr de fertilizare: 1*900 litri Volumul buncărelor pentru semințe: 50 litri. Distanța între rânduri reglabilă de la 45-80 cm.</p> | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>Distanța între rânduri reglabilă de la 45- 80 cm. Cuplare semi-automată în 3 puncte. Controler debit semințe. Număr roți de lucru: 2 Presiune de lucru reglabilă. Discuri pentru semințe-porumb/floarea soarelui. Lățime de lucru/transport: max.0,5 metri. Greutate aproximativă plin: max 2500 kg Garanție minim 12 luni</p> | <p>Cuplare semi-automată în 3 puncte. Controler debit semințe. Număr roți de lucru: 2 Presiune de lucru reglabilă. Discuri pentru semințe-porumb/floarea soarelui. Greutate aproximativă plin: 2400 kg Garanție 12 luni</p> | |
|--|--|--|--|--|--|

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ivanicenco Stanislav În calitate de: Administrator

Ofertantul: Agrotrac Prim SRL Adresa: MD-4839, str A. Mateevici 99.A, s. Stauceni mun. Chisinau Republica Moldova