

Obiect

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de pregatire, demontari				
1	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usa PVC)	m2			21,96
						21,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	52,57	10,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	52,57	10,98
2	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (usi metalice S=12,75m2)	kg			3,39
						3,15
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,030	52,57	1,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,030	52,57	1,58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	14,35	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	16,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	35,00	0,17
3	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (ferestre din lemn)	m2			22,08
						22,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	52,57	11,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	52,57	11,04
4	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri interioare din lemn 400x40mm)	m			80,53
						80,43
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,700	52,57	36,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,830	52,57	43,63
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,01	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
5	RplzA14A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice	m2			55,04
						52,57
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,500	52,57	26,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	52,57	26,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,235	10,50	2,47
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,030	0,01	0,00
	1212121212121	Apa	m3	0,003	0,01	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	0,01	0,00
6	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a tamplriei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la tamplarie metalica (vopsea „Protecta”)	m2			115,03
						100,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,670	52,57	87,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,240	52,57	12,62
	2430226100981	Grund alchid orice culoare	kg	0,100	22,00	2,20
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,050	45,00	2,25
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,110	29,00	3,19
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,170	35,00	5,95
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,020	0,50	0,01
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,030	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,012	10,00	0,12
7	TrIIAG20G2	Materialele din grupa G -placaj, panel, furnir -, neambalate - incarcare-de pe teren, in auto categoria 2 (tamplarie)	t			47,30
						47,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900	52,57	47,30
8	TrIIAA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			26,28
						26,28

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,500	52,57	26,28
		Capitolul 2. Ferestre				
9	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (Rama PVC nereciclat cu 5 camere de aer, consolidata cu profil metalic grosime 1,2mm, acoperita cu un strat din material plastic fara puncte termice; Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC trebuie sa fie conform clasei A: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului exterior si interior > 2,8mm; grosimea fetelor structurale >2,5mm; grosimea peretilor interiori de separare >2,0mm. Sticla dubla cu minimum 16mm despartitura (4-16-4) cu o sticla cu protectie joasa a emisivitatii. Deschiderea conform proiectului. Ferestre echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si manere. Valoarea U totala a ferestrelor trebuie sa fie maxim de 1,7 W(m2K). Ferestrele trebuie sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor.)	m2			1 016,96 86,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,637	52,57	86,08
	20301129311081	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)-F1	m2	1,000	900,00	900,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,500	0,20	1,30
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,640	3,50	9,23
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,740	3,50	9,58
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,640	3,50	2,23
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,193	35,00	6,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	10,00	0,31
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	5,00	0,88
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	5,00	0,56
10	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (Rama PVC nereciclat cu 5 camere de aer, consolidata cu profil metalic grosime 1,2mm, acoperita cu un strat din material plastic fara puncte termice; Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC trebuie sa fie conform clasei A: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului exterior si interior > 2,8mm; grosimea fetelor structurale >2,5mm; grosimea peretilor interiori de separare >2,0mm. Sticla dubla cu minimum 16mm despartitura (4-16-4) cu o sticla cu protectie joasa a emisivitatii. Deschiderea conform proiectului. Ferestre echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si maniere. Valoarea U totala a ferestrelor trebuie sa fie maxim de 1,7 W(m2K). Ferestrele trebuie sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor.)	m2			704,19 74,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	52,57	74,28
	20301129311082	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)-F-2	m2	1,000	600,00	600,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,500	0,20	1,30
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,520	3,50	8,82
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,640	3,50	9,24
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,640	3,50	2,24
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,191	35,00	6,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	10,00	0,29
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	5,00	0,82
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	5,00	0,53
11	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi (Rama PVC nereciclat cu 5 camere de aer, consolidata cu profil metalic grosime 1,2mm, acoperita cu un strat din material plastic fara puncte termice; Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC trebuie sa corespunda clasei A: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului exterior si interior > 2,8mm;	m2			642,92 53,80


1	2	3	4	5	6	7
		grosimea fetelor structurale >2,5mm; grosimea peretilor interiori de separare >2,0mm. Sticla dubla cu minimum 16mm despartitura (4-16-4) cu o sticla cu protectie joasa a emisivitatii. Deschiderea conform proiectului. Ferestre echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si maniere. Valoarea U totala a ferestrelor trebuie sa fie maxim de 1,7 W(m2K). Ferestrele trebuie sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor.				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	52,57	53,80
	20301129311083	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)-F-3	m2	1,000	570,00	570,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,500	0,20	1,30
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,510	3,50	5,29
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,540	3,50	5,39
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,520	3,50	1,82
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,116	35,00	4,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	10,00	0,31
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	5,00	0,58
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	5,00	0,38
12	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=400mm)	m			95,26 4,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	52,57	4,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	52,57	0,53
	25211067183931	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi- (l=400mm)	m	1,000	90,00	90,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,08	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	5,00	0,05
13	CE23B3	Glafuri si copertine din aluminiu zincat de 0,5 mm grosime montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate cu dibluri, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (glaf din metal zincat vopsit l=250mm) (glaf din metal zincat vopsit cu iesire a scurgerilor de la suprafata exterioara a peretelui cu 30-40 mm)	m			91,15 63,09
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,750	52,57	39,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,350	52,57	18,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,57	5,26
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,250	14,00	18,20
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,100	14,00	1,46
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,330	9,80	3,36
	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,030	15,00	0,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,900	1,50	2,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	250,00	1,56
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	5,00	0,05
14	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (montare grilaje existente) SA32	kg			23,60 11,04
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	52,57	0,53
	28112363098001	Confectii metalice diverse SA32	kg	1,000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	41,50	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	0,01	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	30,00	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	1,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	1,00	0,02
		Capitolul 3. Usi				
15	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pana la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pana la 7 mp inclusiv (Rama PVC nereciclat cu 5 camere de aer, consolidata cu profil	m2			1 397,20 47,90

1	2	3	4	5	6	7
		metalice grosime 1,2mm, acoperita cu un strat din material plastic fara puncte termice; Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC trebuie sa fie conform clasei A: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului exterior si interior > 2,8mm; grosimea fetelor structurale >2,5mm; grosimea peretilor interiori de separare >2,0mm. Sticla dubla cu minimum 16mm (4-16-4) cu o sticla cu protectie joasa a emisivitatii. Valoarea U totala a usilor trebuie sa fie de maxim 2,2 W (m2K). Deschiderea conform proiectului. Usile echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si maniere.)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,810	52,57	42,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,57	5,26
	203011293915011	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare D1	m2	1,000	1 315,00	1 315,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,08	0,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,550	55,30	30,48
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	16,00	3,09
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	0,50	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	0,01	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,00	0,10
16	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			603,69 103,03
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,900	52,57	99,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	52,57	3,15
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,000	500,00	500,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,030	22,00	0,66
17	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pana la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pana la 7 mp inclusiv (usi metalice de intrare cu termoizolare interioara)	m2			1 574,94 244,45
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,740	52,57	196,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	52,57	23,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	52,57	10,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,270	52,57	14,20
	281210630600012	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel D2	m2	1,000	1 300,00	1 300,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,270	0,01	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,135	41,50	5,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,360	1,50	2,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,004	250,00	1,11
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	0,50	0,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,750	22,00	16,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,01	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020	250,00	4,98
18	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorii necesare u.ilor montate in zidarie de orice natura la construc.ii cu inaltimea pana la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pana la 7 mp inclusiv (usi metalice de intrare cu termoizolare interioara)	m2			1 510,91 231,34
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,540	52,57	186,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	52,57	21,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	52,57	10,03
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,270	52,57	14,13
	281210630600013	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel D3	m2	1,000	1 250,00	1 250,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,280	0,01	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,140	41,50	5,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,400	1,50	2,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	250,00	1,34
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	0,50	0,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,700	22,00	15,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,01	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020	250,00	4,70
19	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			231,91
						131,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	52,57	4,21
	7422010060100	Timplar	h-om	2,420	52,57	127,22
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,000	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,08	0,48
20	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc			550,91
						50,47
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,910	52,57	47,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	52,57	2,63
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,000	500,00	500,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,020	22,00	0,44
		Capitolul 4. Finisarea interioara (SA31)				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,78
						1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	14,50	2,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	0,50	0,02
22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			112,98
						78,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	52,57	78,12
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	16,50	4,95
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,67
						28,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,57	5,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,78
						1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	14,50	2,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	0,50	0,02
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,69
						28,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	52,57	28,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	21,00	8,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,10	0,13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
		Capitolul 5. Finisarea exterioara				
26	CE25A	Prelucrarea spumei si finisarea rosturilor la glafurile exterioare.	m			21,01
						18,40
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,300	52,57	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	52,57	2,63
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,150	15,00	2,36
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,010	23,50	0,25
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare din jurul ferestrelor.	m2			3,78
						1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	14,50	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	0,50	0,02

1	2	3	4	5	6	7
28	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, a pantei de la ferestre -2grade	m2			112,72 89,37
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	52,57	73,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	52,57	15,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	250,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	10,00	0,08
29	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			51,83 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	52,57	9,46
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	300,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,03
		Capitolul 6. Alte lucrari Capitolul 6.1. Pereu (SA28)				
30	CG32A1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile h=150mm	m3			149,25 60,46
	9312040019600	Sapator	h-om	0,750	52,57	39,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	52,57	21,03
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,100	80,00	87,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	0,01	0,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,080	10,00	0,80

APROBAT:


Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.