

**Mașini de spălat pardoseli conduse manual de tip – Mop XL,**

**în cantitate 4 unități,**

**pentru curățare chiar și a celor mai mici zone, precum și a suprafețelor mari.**

| <b>Specificații tehnice</b>                                                 | <b>Cerințele tehnice</b>                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Performanță teoretică pe suprafață (m<sup>2</sup>/h)</b>                 | nu mai puțin de <b>1800</b>                   |
| <b>Randament practic pe suprafață (m<sup>2</sup>/h)</b>                     | nu mai puțin de <b>1200</b>                   |
| <b>Tracțiune</b>                                                            | avansare prin roțirea periei                  |
| <b>Tipul perii</b>                                                          | disc                                          |
| <b>Viteza periilor (rpm)</b>                                                | nu mai puțin de <b>350</b>                    |
| <b>Presiunea periilor (kg)</b>                                              | nu mai puțin de <b>19</b>                     |
| <b>Lățime de lucru perii (mm)</b>                                           | nu mai puțin de <b>460</b>                    |
| <b>Rezervor apă curată / reciclată (l)</b>                                  | nu mai puțin de <b>4 l</b> de apă curată      |
| <b>Timp de utilizare cu acumulator complet încărcat (min)</b>               | nu mai puțin de <b>45</b>                     |
| <b>Tipul bateriei<br/>cantitate</b>                                         | Baterie litiu-ion interschimbabilă<br>1-2 buc |
| <b>Tensiune (V)<br/>Capacitate. (Ah)</b>                                    | nu mai puțin de 24V<br>nu mai puțin de 7,5 Ah |
| <b>Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min)</b> | 60-80 min                                     |
| <b>Platforma bateriei.</b>                                                  | externa                                       |
| <b>Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V)</b>                  | 110-240V, 50/60 gerts                         |
| <b>Nivelul presiunii acustice (dB(A))</b>                                   | nu mai mult de 72 dB                          |
| <b>Dimensiuni (L x l x Î) (cm)<br/>(Î -cu mâner extins)</b>                 | nu mai mult de 50 x 55 x 120                  |
| <b>Greutate cu accesorii (kg)</b>                                           | nu mai mult de 30 kg                          |

#### **Manevrare simplă**

- Propulsie ușoară prin perii cu rotație inversă.
- Curățarea marginilor cu ajutorul rotelor de protecție, fără a deteriora bunurile.
- Curățare la 360° prin înclinarea barei de tracțiune în toate direcțiile.

**Utilizare extrem de intuitivă**

- Interfață HMI fără voce pentru setarea celor mai importante funcții.
- Costuri reduse de instruire datorită designului intuitiv.

**Ergonomie**

- Mâner reglabil pe înălțime pentru adaptare perfectă la orice înălțime a utilizatorului.
- Greutate redusă a mâinii în timpul utilizării.

**Cele mai bune rezultate de curățare**

- Curățare intensivă în 2 etape cu racletă ridicabilă.

**Putere de aspirare perfectă**

- Perii și Buze de aspirație incluse în dotarea standard.
- Pardoseli uscate după curățare chiar și pe pardoseli dure cu textură pronunțată.

**Șefa SÎS****Marșalov Irina**

Coordonat:

**Șefa direcției tehnice și infrastructură****Dumitrița Statnic**