

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1677752253080**

Denumirea procedurii de achiziție: **Materiale de construcție și articole conexe**

Nr.	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Bunuri							
Lot 1							
1.1	Amestec uscat	Amestec uscat Megips 30kg	Moldova	SC Metar Grup SRL	Amestec uscat pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. Caracteristici: adeziune înaltă, plasticitate sporită. Destinat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața interioară a pereților și tavanelor. Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabili a câte 25 kg-30 kg. Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării. Acte ce atestă conformitatea produsului: certificat de conformitate.	Amestec uscat Megips 30kg	
1.2	Amestec uscat — finis	Amestec uscat — finis HP-Finis 25kg	Moldova	KNAUF SA	Ambalaj saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabili a câte 20 kg - 25 kg, echivalent produselor „Knauf”; Mărimea granulelor 0,1 - 0,3 mm; Consumul materialului 1,2 kg/m ² /1 mm; Grosimea stratului de aplicare: min. - 0,1 mm, max.- 2 mm. Rezistent la compresiune - 4-6 mpa; Rezistent la întindere din încovoiere - 1,5-2.5 mpa. Timpul inițial de priză – 80 - 100 min.; Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării. Acte ce atestă conformitatea produsului: certificat de conformitate.	Amestec uscat — finis HP-Finis 25kg	
Lot 2							
2.1	Plasa sudata pentru armare	Plasa sudata pentru armare 200x200x3mm	Moldova	Rultecom SA	Plasă sudată pentru armare VR. Utilizată pe scara largă în industrie și construcții pentru mărirea rezistenței materialelor de construcție VR. Dimensiune 200mmx200mmx3mm.	Plasa sudata pentru armare 200x200x3mm	
2.2	Plasa sudata pentru armare	Plasa sudata pentru armare 150x150x3mm	Moldova	Rultecom SA	Plasă sudată pentru armare VR. Utilizată pe scara largă în industrie și construcții pentru mărirea rezistenței materialelor de construcție VR. Dimensiune 150mmx150mmx3mm.	Plasa sudata pentru armare 150x150x3mm	
Lot 7							

7.1	Placaj OSB	OSB-3 2,5x1,25 15mm	Romania	Kronospan	2500x1250x16mm	OSB-3 2,5x1,25 15mm	
7.2	Placaj OSB	OSB-3 2,5x1,25 12mm	Romania	Kronospan	2500x1250x12mm	OSB-3 2,5x1,25 12mm	
7.3	Placaj	Placaj 1,52x1,52 6mm	Ucraina	Uniplit	1,50x1,50x6mm	Placaj 1,52x1,52 6mm	
7.4	Placaj	Placaj 1,52x1,52 12mm	Ucraina	Uniplit	1,50 m x 1,50 m x grosimea 12 mm	Placaj 1,52x1,52 12mm	
Lot 8							
8.1	DVP	PFL 2,75x1,7 2,5mm	Ucraina	Uniplit	1.70 m*2.75 m*3.2 mm	PFL 2,75x1,7 2,5mm	
Lot 14							
14.1	Gips-carton antiumezeală	Gipscarton 2500x1200x12.5mm rezistent la umezială	Moldova	KNAUF SA	Dimensiuni: 2500 mm x 1200 mm x 12,5 mm; Rezistent la apă.	Gipscarton 2500x1200x12.5mm rezistent la umezială	
14.2	Sistema grilă pentru tavan Armstrong	Sistema grilă pentru tavan Armstrong	Germania	Germania	Profil perimetral 3 m; Profil principal 3600 mm; Pprofil secundar 1200 mm; Profil secundar 600 mm; Tija cu buclă 50 cm fiecare;; Tija cu cârlig; Arcuri.	Sistema grilă pentru tavan Armstrong	
14.3	Profil UD 4m 28/27 mm	Profil UD 4m 28/27 mm 0,5mm	Moldova	Giramondo SRL	4 m, 28/27 mm: 0,5 mm grosimea	Profil UD 4m 28/27 mm 0,5mm	
14.4	Profil CD 4m 60/27 mm	Profil CD 4m 60/27 mm 0,5mm	Moldova	Giramondo SRL	4 m, 60/27 mm: 0,5 mm grosimea	Profil CD 4m 60/27 mm 0,5mm	
14.5	Bridă reglabilă(pentru pod gipscarton)	Bridă reglabilă 60x0,6mm	Moldova	Giramondo SRL	60x0,6mm	Bridă reglabilă 60x0,6mm	
14.6	Profil UW 75(0,3)	Profil UW 75 3m	Moldova	Giramondo SRL	3m*0,75mm	Profil UW 75 3m	
14.7	Profil CW 75(0,3)	Profil CW 75 3m	Moldova	Giramondo SRL	3m*0,75mm	Profil CW 75 3m	
14.8	Vată minerală	Vată minerală TECHNOVENT STANDARD 120*60*5cm	Ucraina	Tehno OOO	120*60*5 cm Densitatea la vata minerală de 88 kg/m3, Proprietăți de izolare termică și fonică ce are la bază rocile de bazalt. Clasa de reacție la foc C0 (incombustibil)	Vată minerală TECHNOVENT STANDARD 120*60*5cm	
14.9	Vată minerală	Vată minerală TECHNOVENT STANDARD 120*60*10cm	Ucraina	Tehno OOO	120*60*10 cm Densitatea la vata minerală de 88 kg/m3, Proprietăți de izolare termică și fonică ce are la bază rocile de bazalt. Clasa de reacție la foc C0 (incombustibil)	Vată minerală TECHNOVENT STANDARD 120*60*10cm	
Lot 15							
15.1	Plasă de armare din fibra de sticlă 5x5 mm	Plasă de armare din fibra de sticlă 5x5 mm 160g/m2	Belorussia	OAo Polotsk Steklovvolokno	Din fibră de sticlă; Dimensiune ochi: 5x5 mm; Dimensiune rului 1x50m; Densitate: 160g/m2.	Plasă de armare din fibra de sticlă 5x5 mm 160g/m2	
Lot 22							
22.1	Ciment M550	Ciment M-550, sac 40 kg. Hârtie	Moldova	LaFarge Ciment SA	Ambalaj sac a câte 40 kg; Culoare Gri; Marca 550; Tipul cimentului 42,5 R; Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării. Acte ce atestă conformitatea produsului: certificat de conformitate	Ciment M-550, sac 40 kg. Hârtie	
Lot 28							

28.1	Electrozi de sudura Supertit Fin	Electrozi Supertit Fin d3,2	Romania	Supertit	3.2x350 mm, cutie a câte 4,5 kg	Electrozi Supertit Fin d3,2	
Lot 32							
32.1	Vopsea pe bază de latex acrilic	Vopsea pe bază de latex acrilic Panda Interior 14kg	Moldova	Ovtebliz SA	Vopsea pe bază de latex acrilic, pentru vopsirea suprafețelor interioare, echivalent produsului „Euroton”. Ambalaj: găleți de 7 kg - 14 kg; Tip – lavabilă; Culoare – albă. Caracteristici: Densitatea - 1,68+-0,06g/cm3; Finețe de dispersie - 45 - 50 MKM; Consum normat – 0,125 – 0,17kg/m2; Putere de acoperire, min. clasa 2 – 98 % - 99,5%. Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat.	Vopsea pe bază de latex acrilic Panda Interior 14kg	
32.2	Vopsea pe bază de latex acrilic	Vopsea pe bază de latex acrilic Panda Fasada 14kg	Moldova	Ovtebliz SA	Vopsea pe bază de latex acrilic, utilizat pentru vopsirea suprafețelor exterioare, echivalent produsului "Eurostil". Ambalaj: găleți de 7 kg - 14 kg; Tip – lavabilă; Culoare – albă; Densitatea - 1,67+-0,06g/cm3; Finețe de dispersie - 20 - 25 MKM; Consum normat – 0,17 – 0,25kg/m2; Putere de acoperire, min clasa 2 - 98% - 99,5%. Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat.	Vopsea pe bază de latex acrilic Panda Fasada 14kg	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ Axentii Valeriu _____ În calitate de: _____ Administrator _____

Ofertantul: _____ Beax Com SRL _____ Adresa: _____ str. Schinoasa 27 _____