

CAIET DE SARCINI
LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul __Terenul adiacent clădirii Primăriei comunii Răzeni s. Răzeni raionul Ialoveni
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă __Primăria comunii Răzeni
(denumirea, adresa)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
		Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	18,00	D1109
		Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	55,00	DG04B
		Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	18,80	RpCB18C
		Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,218	TsC02C1
		Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	56,81	TsI50A10
		Capitolul 2. Scara centrala			
		Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,40	TsC54B
		Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit, inclusiv treptele si rampa: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	40,20	CI21B
		Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de	m2	12,00	CB03A

		utilaje inclusiv sprijinirile			
		Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	980,00	CC01D
		Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	11,00	CA03F
		Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit, inclusiv treptele: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	44,00	CI21B
		Mina curenta si balustrada montata pe suporti, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din inox	m	22,00	CH06A
		Capitolul 3. Intrarea si rampa			
		Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,40	TsC54B
		Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,10	TsD05A
		Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,00	CB03A
		Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu	kg	920,00	CC01D

		diimetrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate			
		Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	10,80	CA03F
		Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit, inclusiv treptele si rampa: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	40,20	CI21B
		Mina curenta si balustrada montata pe suporti, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din inox	m	11,00	CH06A
		Capitolul 4. Curtea			
		Strat de fundatie din piatra sparta	m3	15,00	TsC54B
		Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	85,00	DE11A
		Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (10x20x6 cu suprafata de granit) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	290,00	DE18A