

Anexa nr.22  
 la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1668607257859  
 din “\_16\_”\_Noiembrie\_2022\_

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție \_\_\_\_\_ ocds-b3wdp1-MD-1668607257859 \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 16 Noiembrie 2022 \_\_\_\_\_

Obiectul achiziției: Tehnica specializata pentru asigurarea activității IM „EXDRUPO”

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri</b>						
Finisor de asfalt	Super 1800-3i Vogele (AB 500)	Germania	WIRTTGEN INTERNATIONAL	Conform caietului de sarcini	Motor – diesel, răcit cu lichid Putere –129 kW (174 CP), regim eco 116 kW (157CP) Volum rezervor de combustibil – 300 litri Mecanism de deplasare hidrostatic Sasiu pe șenile cu plăci de cauciuc Grindă extensibilă echipată cu tamper bătător și vibrator Lățimea minimă de lucru – 2550 mm Lățimea maximală de lucru (fără extensii) – 5000 mm Lățimea maximală de lucru (cu extensii) – 8500 mm Frână multidisc, cu blocarea automată în lipsa presiunii uleiului Capacitate benă material - 13 t Bară de preluare/impingere camion, deplasată înainte de la 75 mm la 150 mm Mecanisme hidraulice separate pentru acționarea benzilor și șnururilor Șnec cu extensii laterale sfinğa/dreapta – 80 cm	Conform standardelor naționale și internaționale



					<p>Sistem manual de reglare șnecuri</p> <p>Funcție de umplere automată a canalului șnec la staționare</p> <p>Sistem de nivelare automat, integrat în funcțiile utilajului în pupitrul central și pupitrele de control sînga/dreapta ale grinzii de așternere</p> <p>Senzor de compensare a denivelărilor lungi, cu lungimea variabilă 5-13 m</p> <p>Copertină cu extensii pentru protejarea operatorului de soare și ploaie</p> <p>Scaune pentru operator sînga/dreapta pivotante în exteriorul gabaritului utilajului</p> <p>Alternator răcit cu aer - 30kW</p> <p>Tensiune bord 24 V</p> <p>Far de lucru pentru canalul șnec</p> <p>Dotat cu sistem de iluminare de noapte a șantierului pe arie mare de acoperire fără efect de orbire</p> <p>Girofar de semnalizare</p> <p>Alarma sonoră de mers în spate.</p> <p>(mecanism nou)</p> <p>Termen de garanție cu deservire la distribuitor – min. 2 ani.</p>	
<b>TOTAL</b>						



Semnat: [Signature] Numele: \_\_\_\_\_

Prenumele: \_\_\_\_\_ Paschevici Sergiu

Ofertantul: SRL CREDO INDUSTRY

Adresa: mun. Strășeni str. Șos. Chișinăului 4B; Mun. Chișinău str. Varnița 4/3

În calitate de: \_\_\_\_\_ Administrator \_\_\_\_\_