

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: MD-1590574137984 din 04.06.2020


Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de preturi - Lampi și iluminatoare, instrumente și inventar tehnic

Nr. Lotului	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lotul 1. Întreprător automat	BA47-29 1P 32A 4,5kA C automat TDM	China	TDM	- nr. de poli - 1; - intensitatea - 32 A; - clasa de declanșare - C; - gradul de protecție minim 20 (IP).	- nr. de poli - 1; - intensitatea - 32 A; - clasa de declanșare - C; - gradul de protecție 20 (IP).	
2	Lotul 2. Întreprător automat	BA47-29 3P 16A 4,5kA C automat TDM	China	TDM	- nr. de poli - 3; - intensitatea - 16 A; - clasa de declanșare - C; - gradul de protecție minim 20 (IP).	- nr. de poli - 3; - intensitatea - 16 A; - clasa de declanșare - C; - gradul de protecție 20 (IP).	
3	Lotul 3. Întreprător automat	BA47-29 3P 32A 4,5kA C automat TDM	China	TDM	- nr. de poli - 3; - intensitatea - 32 A; - clasa de declanșare - C; - gradul de protecție minim 20 (IP).	- nr. de poli - 3; - intensitatea - 32 A; - clasa de declanșare - C; - gradul de protecție 20 (IP).	
4	Lotul 4. Întreprător automat	BA47-29 3P 63A 4,5kA C automat TDM	China	TDM	- nr. de poli - 3; - intensitatea - 63 A; - clasa de declanșare - C; - gradul de protecție minim 20 (IP).	- nr. de poli - 3; - intensitatea - 63 A; - clasa de declanșare - C; - gradul de protecție 20 (IP).	
5	Lotul 5. Întreprător automat	BA47-100 3P 80A 10kA C automat TDM	China	TDM	- nr. de poli - 3; - intensitatea - 80 A; - clasa de declanșare - C; - gradul de protecție minim 20 (IP).	- nr. de poli - 3; - intensitatea - 80 A; - clasa de declanșare - C; - gradul de protecție 20 (IP).	
6	Lotul 6. Întreprător automat	BA47-100 3P 100A 10kA C automat TDM	China	TDM	- nr. de poli - 3; - intensitatea - 100 A; - clasa de declanșare - C; - gradul de protecție minim 20 (IP).	- nr. de poli - 3; - intensitatea - 100 A; - clasa de declanșare - C; - gradul de protecție 20 (IP).	
7	Lotul 7. Lampă cu incandescență	A50 75W 230V E27 bec TMK	Rusia	TMK	- soclu - E27; - puterea - 70-80 W; - tensiunea - 220-250 V; - frecvența 50-60 Hz; - flux luminos minim - 900 lm.	- soclu - E27; - puterea - 75 W; - tensiunea - 220-250 V; - frecvența 50-60 Hz; - flux luminos - 935 lm.	

8	Lotul 8. Lampă LED	A60 - HJI LED 15W 6500K E27 bec TDM	China	TDM	- soclu - E27; - puterea - 15-18 W; - tensiunea - 220-250 V; - frecvența 50-60 Hz; - flux luminos minim - 1100 lm; - temperatura de culoare minim 6000K.	- soclu - E27; - puterea - 15 W; - tensiunea - 220-230 V; - frecvența 50-60 Hz; - flux luminos - 1200 lm; - temperatura de culoare 6500K.	
9	Lotul 9. Lampă fluorescentă	ЛДХ-18W/765 T8/G13 6500K tub fl TDM	China	TDM	- soclu - G13; - puterea - 18 W; - conectarea la balast electric-220-250V; - frecvența 50-60 Hz; - flux luminos minim - 1000 lm; - temperatura de culoare minim 6000K.	- soclu - G13; - puterea - 18 W; - conectarea la balast electric-220-250V; - frecvența 50-60 Hz; - flux luminos - 1080 lm; - temperatura de culoare 6500K.	
10	Lotul 10. Fir electric	ПВС 2X1,5 fir electric	Ucraina	OOO INTERKABE LI KIEV	- izolație dublă; - numărul de fire - 2 ; - secțiunea - 1,5 mm2; - cu conductori multifilari din cupru.	- izolație dublă; - numărul de fire - 2 ; - secțiunea - 1,5 mm2; - cu conductori multifilari din cupru.	
11	Lotul 11. Fir electric	ПВС 2X4 fir electric	Ucraina	OOO INTERKABE LI KIEV	- izolație dublă; - numărul de fire - 2 ; - secțiunea - 4 mm2; - cu conductori multifilari din cupru.	- izolație dublă; - numărul de fire - 2 ; - secțiunea - 4 mm2; - cu conductori multifilari din cupru.	
12	Lotul 12. Fir electric	ПВС 3X2,5 fir electric	Ucraina	OOO INTERKABE LI KIEV	- izolație dublă; - numărul de fire - 3 ; - secțiunea - 2,5 mm2; - cu conductori multifilari din cupru.	- izolație dublă; - numărul de fire - 3 ; - secțiunea - 2,5 mm2; - cu conductori multifilari din cupru.	
13	Lotul 13. Fir electric	АВВГ 4X16 cablu	Ucraina	OOO INTERKABE LI KIEV	- izolație dublă; - numărul de fire - 4 ; - secțiunea - 16 mm2; - cu conductori monofilari din aluminiu.	- izolație dublă; - numărul de fire - 4 ; - secțiunea - 16 mm2; - cu conductori monofilari din aluminiu.	
16	Lotul 16. Corp de iluminat	ЛПО 43 corp il. p/u LED (model 2*18) ALB	China	ALB	- pentru 2 lămpi LED; - soclu - G13 ; - tensiunea - 220-250 V; - frecvența 50-60 Hz; - pentru lămpile LED cu lungimea - 60cm; - clas de protecție IP20; - fără balast; - cu grilă de protecție.	- pentru 2 lămpi LED; - soclu - G13 ; - tensiunea - 220-250 V; - frecvența 50-60 Hz; - pentru lămpile LED cu lungimea - 60cm; clas de protecție IP20; - fără balast; - cu grilă de protecție.	

18	Lotul 18. Înterupător interior	TAIMIR intrerupator 1P alb TDM	China	TDM	- cu o clapă; - curentul minim - 10A ; - tensiunea - 220-250 V; - frecvența 50-60 Hz; - gradul de protecție minim IP20.	- cu o clapă; - curentul - 10A ; - tensiunea - 220-250 V; - frecvența 50-60 Hz; - gradul de protecție IP20.
19	Lotul 19. Înterupător interior	TAIMIR intrerupator 2P alb TDM	China	TDM	- cu două clape; - curentul minim - 10A ; - tensiunea - 220-250 V; - frecvența 50-60 Hz; - gradul de protecție minim IP20.	- cu două clape; - curentul - 10A ; - tensiunea - 220-250 V; - frecvența 50-60 Hz; - gradul de protecție IP20.
20	Lotul 20. Înterupător exterior	LADOGA intrerupator 1P alb TDM	China	TDM	- cu o clapă; - curentul minim - 10A ; - tensiunea - 220-250 V; - frecvența 50-60 Hz; - gradul de protecție minim IP20.	- cu o clapă; - curentul - 10A ; - tensiunea - 220-250 V; - frecvența 50-60 Hz; - gradul de protecție IP20.
21	Lotul 21. Priză euro unitară	ПРАЈЕЦКА priză 2P+E IP44 alb CBIP	Belorusia	CBIP	- priză exterioară; - curentul minim - 16A ; - tensiunea - 220-250 V; - frecvența 50-60 Hz; - gradul de protecție minim IP42; - cu împământare.	- priză exterioară; - curentul - 16A ; - tensiunea - 220-250 V; - frecvența 50-60 Hz; - gradul de protecție IP44; - cu împământare.
27	Lotul 27. Papuc de cablu din aluminiu	TA 16-8-5.4 papuc tubular AL TDM	Rusia	TDM	- pentru cablu cu secțiunea de d16 mm2.	- pentru cablu cu secțiunea de d16 mm2.
28	Lotul 28. Papuc de cablu din aluminiu	TA 25-8-7 papuc tubular AI TDM	Rusia	TDM	- pentru cablu cu secțiunea de d25 mm2.	- pentru cablu cu secțiunea de d25 mm2.
29	Lotul 29. Papuc de cablu din aluminiu	TA 35-10-8 papuc tubular AI TDM	Rusia	TDM	- pentru cablu cu secțiunea de d35 mm2.	- pentru cablu cu secțiunea de d35 mm2.
30	Lotul 30. Papuc de cablu din aluminiu	TA 50-10-9 papuc tubular AI TDM	Rusia	TDM	- pentru cablu cu secțiunea de d50 mm2.	- pentru cablu cu secțiunea de d50 mm2.

Semnat:  Numele, Prenumele: Manastirli Dmitri În calitate de: manager

Semnat:  Numele, Prenumele: V.V. Vasiliev În calitate de: Director

Ofertantul: EUROLUMINA SRL Adresa: mun. Chisinau str. Industriala 59M

