

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1718693774391 din 18 iunie 2024
Obiectul de achiziției:	Amenajarea unui teren de joaca si sport in s. Malaiestii Noi, com. Balabanesti

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Complex de joaca Multifuncțional	Locomotiva	Moldova	Nova Park Company srl	Complex de joaca pentru copii de la 3 ani. Carcsasa complexului trebuie sa fie din lemn lamelar cu dimansiuni cel puțin 90x90 mm. Complex trebuie sa aiba cel puțin 2 turnuri cu acoperiș in forma semiovală cu grosimea cel puțin de 12 mm. Complexul trebuie să includă in total cel puțin 2 tobogane: zona de pornire cu bară de protecție, zona de accelerare și zona de frînare.. Cel puțin un tobogan elicoidal (spiralat) din (LLDPE cu înalțimea cel puțin 1200 mm, cel puțin 1 tobogane din LLDPE cu înalțimea cel puțin 1200 mm. Complex trebuie sa include cel puțin: Abacuri in 3 nivele, podeț suspendat , podișor cu balustradă, escaladă din funie din polipropilena întărită unite prin conexiuni de plastic	Complex de joaca pentru copii de la 3 ani. Carcsasa complexului trebuie sa fie din lemn lamelar cu dimansiuni cel puțin 90x90 mm. Complex trebuie sa aiba cel puțin 2 turnuri cu acoperiș in forma semiovală cu grosimea cel puțin de 12 mm. Complexul trebuie să includă in total cel puțin 2 tobogane: zona de pornire cu bară de protecție, zona de accelerare și zona de frînare.. Cel puțin un tobogan elicoidal (spiralat) din (LLDPE cu înalțimea cel puțin 1200 mm, cel puțin 1 tobogane din LLDPE cu înalțimea cel puțin 1200 mm. Complex trebuie sa include cel puțin: Abacuri in 3 nivele, podeț suspendat , podișor cu balustradă, escaladă din funie din polipropilena întărită unite	

				oval,escaladă cu suporturi pentru susținere, perete pentru alpinism din bare metalice, cel puțin un leagăn cu siguranță pentru copii, leagan cuib, un leagăn din HDPE- polietelena de înaltă densitate, o scară suspendabilă și panou cu inel pentru baschet. Complexul de joacă trebuie să aiba căsuță la subsol cu elemente decorative si placă senzorială pentru dezvoltarea motorie a copiilor. Podeaua casuței va fi realizată din plăci de cauciuc. Scara realizată din carcasă metalică acoperită cu placaj antiderapant si balustrade din HDPEpentru ascensiune în condiții de siguranță. Complexul va conține elemente decorative realizate din HDPE. Toate urcările și coborârile vor fi dotate cu plăci de cauciuc inclusiv în zona leagănelor. Dimensiuni: Lungimea – 9900 mm, Latimea – 6500 mm si Inaltimea – 3500 mm	prin conexiuni de plastic oval,escaladă cu suporturi pentru susținere, perete pentru alpinism din bare metalice, cel puțin un leagăn cu siguranță pentru copii, leagan cuib, un leagăn din HDPE- polietelena de înaltă densitate, o scară suspendabilă și panou cu inel pentru baschet. Complexul de joacă trebuie să aiba căsuță la subsol cu elemente decorative si placă senzorială pentru dezvoltarea motorie a copiilor. Podeaua casuței va fi realizată din plăci de cauciuc. Scara realizată din carcasă metalică acoperită cu placaj antiderapant si balustrade din HDPEpentru ascensiune în condiții de siguranță. Complexul va conține elemente decorative realizate din HDPE. Toate urcările și coborârile vor fi dotate cu plăci de cauciuc inclusiv în zona leagănelor. Dimensiuni: Lungimea – 9900 mm, Latimea – 6500 mm si Inaltimea – 3500 mm	
Balansoar pe arc elicoidal	“Văcuță”	Moldova	Nova Park Company srl	Balansoarul va fi destinat copiilor cu vârsta de la 3 pina la 6 ani. Constructia necesita a fi constituita din bază inferioară, arc elicoidal, scaun cu speteaza, 2 protectii laterale ale scaunului in forma de “Văcuță”, bare-suporturi pentru miini si picioare:- ansamblu arc elicoidal, spirala arcului nu mai puțin de ø20mm si inaltimea minima 400 mm; - protectii laterale, scaun cu speteaza al balansoarului necesita a fi din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai puțin de 15mm – polietilena de inalta densitate	Balansoarul va fi destinat copiilor cu vârsta de la 3 pina la 6 ani. Constructia necesita a fi constituita din bază inferioară, arc elicoidal, scaun cu speteaza, 2 protectii laterale ale scaunului in forma de “Văcuță”, bare-suporturi pentru miini si picioare: ansamblu arc elicoidal, spirala arcului nu mai puțin de ø20mm si inaltimea minima 400 mm; - protectii laterale, scaun cu speteaza al balansoarului necesita a fi din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai puțin de 15mm – polietilena de	

				fara componente toxice; Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Dimensiuni: Lungime: 1140 mm, Lățime: 480 mm, Înălțime: 920 mm.	inalta densitate fara componente toxice; Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Dimensiuni: Lungime: 1140 mm, Lățime: 480 mm, Înălțime: 920 mm.	
Balansoar pe arc elicoidal dublu	Pisoi	Moldova	Nova Park Company srl	Numar maxim de utilizator pe echipament: 2 persoane. Constructia va fi constituita din bază inferioară, arc elicoidal, suport de legănare in forma de pisoi, scaun, minere, suporturi pentru picioare: - ansamblu arc elicoidal, spirala arcului nu mai puțin de ø20mm si inaltimea minima 400 mm; - sezut si panouri din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai puțin de 15mm – polietilena de inalta densitate fara componente toxice; Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Dimensiuni: Lungime: 1410 mm, Lățime: 200 mm, Înălțime: 1120 mm.	Numar maxim de utilizator pe echipament: 2 persoane. Constructia va fi constituita din bază inferioară, arc elicoidal, suport de legănare in forma de pisoi, scaun, minere, suporturi pentru picioare: - ansamblu arc elicoidal, spirala arcului nu mai puțin de ø20mm si inaltimea minima 400 mm; - sezut si panouri din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai puțin de 15mm – polietilena de inalta densitate fara componente toxice; Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Dimensiuni: Lungime: 1410 mm, Lățime: 200 mm, Înălțime: 1120 mm.	
Complex de joacă	Premium	Moldova	Nova Park Company srl	Constructia va fi constituita din piloni de sprijin realizati din . Carcasa terenului trebuie să fie realizată din țevi metalice acoperite cu vopsea polimerică în câmp	Constructia va fi constituita din piloni de sprijin realizati din . Carcasa terenului trebuie să fie realizată din țevi metalice acoperite cu vopsea	

				electrostatic, capace de plastic la toate conexiunile filetate. Peretii laterali necesita a fi realizate din plasă de frînghie cu diametru de 16mm din polipropilenă inpletita din 6- fibre armate de metal cu miez de cauciuc, unite prin elemente de plastic oval. Panourile sunt realizate din plăci HDPE sau HPL rezistente la condițiile atmosferice. Șuruburi din oțel inoxidabil sau șuruburi acoperite cu capace din plastic. Fără margini ascuțite sau crăpături care să prezinte pericol de blocare a capului, a degetelor sau a oricăror alte părți ale corpului. Construcția va avea forma unei mașini de pompieri cu elemente decorative, volan si parapet. Podeaua va fi realizată din plăci de cauciuc. Materiale: HDPE, țevi metalice acoperite cu vopsea polimerica, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani. Dimensiuni: Lungime: 1540 mm, Lățime: 1000 mm, Înălțime: 1500 mm	polimerică în câmp electrostatic, capace de plastic la toate conexiunile filetate. Peretii laterali necesita a fi realizate din plasă de frînghie cu diametru de 16mm din polipropilenă inpletita din 6- fibre armate de metal cu miez de cauciuc, unite prin elemente de plastic oval. Panourile sunt realizate din plăci HDPE sau HPL rezistente la condițiile atmosferice. Șuruburi din oțel inoxidabil sau șuruburi acoperite cu capace din plastic. Fără margini ascuțite sau crăpături care să prezinte pericol de blocare a capului, a degetelor sau a oricăror alte părți ale corpului. Construcția va avea forma unei mașini de pompieri cu elemente decorative, volan si parapet. Podeaua va fi realizată din plăci de cauciuc. Materiale: HDPE, țevi metalice acoperite cu vopsea polimerica, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani. Dimensiuni: Lungime: 1540 mm, Lățime: 1000 mm, Înălțime: 1500 mm	
Complex de joaca	Nisipiera	Moldova	Nova Park Company srl	Complex de joaca nisipiera, conceput pentru 1-10 copii în același timp. Complexul trebuie să dețină o nisipieră cu diametru 5000 mm, realizată din HDPE cu pistă de curse pentru mașini, va avea cel puțin o trecere de tip "Tubus" din fibra de sticla (PAFS) cu lungimea cel puțin 1000 mm. Complxul va include 3 panouri interactive: abac,	Complex de joaca nisipiera, conceput pentru 1-10 copii în același timp. Complexul trebuie să dețină o nisipieră cu diametru 5000 mm, realizată din HDPE cu pistă de curse pentru mașini, va avea cel puțin o trecere de tip "Tubus" din fibra de sticla (PAFS) cu lungimea cel puțin 1000 mm. Complxul va include 3	

				poșta, tabla de scris, o casuță cu topogan. Elementul central al acestui complex va fi excavatorul. Simulatorul imită funcționarea unei cupe de excavator, care ridică și aruncă nisip. Simulatorul dezvoltă coordonarea mâinii și abilitățile motorii. Structurile metalice precum suporturile, țevile și consolele sunt realizate din metal de înaltă calitate, cupa din oțel inoxidabil, calitate 18/10. Toate structurile metalice sunt vopsite în câmp electrostatic. Astfel de structuri devin deosebit de rezistente la impact și alte daune și, de asemenea, protejează împotriva coroziunii. Șezutul este realizat din HDPE. Dimensiuni: : Lungime: 7000 mm, Lățime: 7000 mm, Înălțime: 2200 mm	panouri interactive: abac, poșta, tabla de scris, o casuță cu topogan. Elementul central al acestui complex va fi excavatorul. Simulatorul imită funcționarea unei cupe de excavator, care ridică și aruncă nisip. Simulatorul dezvoltă coordonarea mâinii și abilitățile motorii. Structurile metalice precum suporturile, țevile și consolele sunt realizate din metal de înaltă calitate, cupa din oțel inoxidabil, calitate 18/10. Toate structurile metalice sunt vopsite în câmp electrostatic. Astfel de structuri devin deosebit de rezistente la impact și alte daune și, de asemenea, protejează împotriva coroziunii. Șezutul este realizat din HDPE. Dimensiuni: : Lungime: 7000 mm, Lățime: 7000 mm, Înălțime: 2200 mm	
Carusel cu figurine 3 D	Moto	Moldova	Nova Park Company srl	Carusel rotativ a necesita a fi confectionata din teava portanta cu sectiunea minima de 89 mm, grosimea metalului de cel putin 9 mm si din carcas rotativ pe un ax pe rulmenti conici radiali de sustinere. Carcasul este confectinat din teava cu diametrul minim de 33 mm si teava patrata cu o sectiunea minima de 35mmx35mm, acoperite cu vopsea pulbere in conditii de uzina, pe care vor fi amplasate 3 figurine realizate din plastic LLDPE cu două straturi, cu pereți groși, inofensiv pentru sănătate, rezistent la UV. Podeaua necesita a fi confectionata din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea de cel putin 15	Carusel rotativ a necesita a fi confectionata din teava portanta cu sectiunea minima de 89 mm, grosimea metalului de cel putin 9 mm si din carcas rotativ pe un ax pe rulmenti conici radiali de sustinere. Carcasul este confectinat din teava cu diametrul minim de 33 mm si teava patrata cu o sectiunea minima de 35mmx35mm, acoperite cu vopsea pulbere in conditii de uzina, pe care vor fi amplasate 3 figurine realizate din plastic LLDPE cu două straturi, cu pereți groși, inofensiv pentru sănătate, rezistent la UV. Podeaua necesita a fi confectionata din placaj rezistent la	

				mm, cu creștături (în forma de plasa) care nu permit alunecarea. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Dimensiuni: : Lungime: 1800 mm, Lățime: 1800 mm, Înălțime: 1650 mm	umiditate, cu grosimea de cel puțin 15 mm, cu creștături (în forma de plasa) care nu permit alunecarea. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Dimensiuni: : Lungime: 1800 mm, Lățime: 1800 mm, Înălțime: 1650 mm	
Bancheta parc	Personalizată N5	Moldova	Nova Park Company srl	Material: Chereștea geluita uscata prelucrata cu vopsea pe baza de apa. Tevi metalice prelucrate cu vopsea polimerică în câmp electrostatic Dimensiune: 200x70x50 cm	Material: Chereștea geluita uscata prelucrata cu vopsea pe baza de apa. Tevi metalice prelucrate cu vopsea polimerică în câmp electrostatic Dimensiune: 200x70x50 cm	
Iluminat stradal	Panou Led	Moldova	Nova Park Company srl	Achiziționarea a 2 stâlpi din oțel galvanizat cu lungimea de 6 metri/ Achiziționarea a 4 lămpi solare LED iluminat stradal 180W, 6500K, IP65 cu panou solar senzor de mișcare și prindere pe stâlp	Achiziționarea a 2 stâlpi din oțel galvanizat cu lungimea de 6 metri/ Achiziționarea a 4 lămpi solare LED iluminat stradal 180W, 6500K, IP65 cu panou solar senzor de mișcare și prindere pe stâlp	
Panou informativ	Info 2	Moldova	Nova Park Company srl	Panoul este realizat din carcasa metalica cocsita în câmp electrostatic. Panoul va fi protejat de sticla.	Panoul este realizat din carcasa metalica cocsita în câmp electrostatic. Panoul va fi protejat de sticla.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Pleșca Mihail În calitate de: Administrator

Ofertantul: Nova Park Company SRL Adresa: mun. Chișinău, or. Sîngera, str. Grigore Ureche № 8