

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 01/14782

Cod unic de identificare al produsului 7308

Tip produsului

Utilizarea preconizată a produsului

Producător

Reprezentant autorizat

Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței

Standard armonizat

Organismul notificat

Plăci metalice autoportante pentru învelitoare de acoperiș „CASCAD” (0,45÷0,60 mm)

Plăci metalice autoportante pentru învelitoare de acoperiș „MONTARAY” (0,45÷0,60 mm)

Plăci metalice autoportante pentru învelitoare de acoperiș „GENEVA” (0,45÷0,60 mm)

Plăci și dale metalice autoportante pentru pereți și plafoane „H-8” (0,35÷0,60 mm)

Plăci și dale metalice autoportante pentru pereți și plafoane „H-10” (0,35÷0,60 mm)

Plăci și dale metalice autoportante pentru pereți și plafoane „H-20” (0,35÷0,60 mm)

Plăci și dale metalice autoportante pentru pereți și plafoane „H-44” (0,35÷0,60 mm)

Învelitori la acoperiș (țiglă metalică)

Finisaje de interior și exterior pentru pereți și plafoane (tabla cutată)

SRL „ECOROOFFING”

Republica Moldova, or. Ialoveni, str. Gagarin, 1

Nu este cazul

Sistemul 4

SM SR EN 14782:2010 „Placă metalică autoportantă pentru învelitoare de acoperiș, placări la exterior și căptușiri la interior”

Laborator de încercări al SRL „FISTFOG”

L1-042

Laborator de încercări al ÎS „CMAC”

L1-086

PERFORMANȚE DECLARATE

Caracteristici esențiale	Valori declarate		Standard armonizat
	Învelitori la acoperiș	Pentru pereți și plafoane	
Rezistența la forțe concentrate	1,2 kN a rezistat la deschiderea 400 mm	Nu este cazul	SM SR EN 14782:2010
Grosimea plăcii metalice (exclusiv orice acoperire)	0,40 ÷ 0,50 mm	Nu este cazul	
Permeabilitate la apa	Impermeabilă	Impermeabilă	
Variație dimensională	$12 \times 10^{-6} \times K^{-1}$	$12 \times 10^{-6} \times K^{-1}$	
Emisie de substanțe periculoase	Radiu-226 – 0,00 Bq/kg Thoriu-232 – 0,00 Bq/kg Potasiu-40 – 68,50 Bq/kg $A_{eff} = 5,82 \text{ Bq/kg}$	Radiu-226 – 0,00 Bq/kg Thoriu-232 – 0,00 Bq/kg Potasiu-40 – 68,50 Bq/kg $A_{eff} = 5,82 \text{ Bq/kg}$	
Durabilitate	DX51D+Z+AV**	DX51D+Z+AV**	
Performanța la foc exterior	Satisfăcătoare (Decizia Comisiei 2000/553/CE)	Nu este cazul	
Reacție la foc	Clasa A ₁ (CWFT) (Decizia Comisiei 96/603/CE)	Clasa A ₁ (CWFT) (Decizia Comisiei 96/603/CE)	

* - produsele cu o acoperire de poliester având o grosime nominală maximă de 25 μm


** - acoperire cu vopsea

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitatea cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele producătorului de către:



Director
Vladimir POPOV


semnatura