

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21181304 din 4 mart 2024 (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)
Obiectul achiziției: <u>Țevi din oțel, coturi din oțel și articole conexe</u>

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
LOT 1. Țevi din oțel, coturi din oțel și articole conexe pentru conducte							
1.	Țeavă de oțel 20, 18x2,0mm, fără sudură	Țeavă de oțel 20, 18x2,0mm, fără sudură	Romania	TMK-ARTR OM S.A.	Țeavă de oțel fără cusătură sudată (fără sudură), deformată la rece, cu diametrul nominal la exterior de 18 mm și grosimea pereților de 2,0 mm conform GOST 8733 (группа В), marca materialului - oțel 20 (Сталь20) conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevelor - nu mai puțin de 9 metri. Limita abaterilor în ceea ce privește diametrul exterior și grosimea pereților țevii - conform prevederilor GOST 8734. Capetele țevelor trebuie să fie tăiate sub unghi drept. Țevile trebuie să fie tratate termic.	Țeavă de oțel fără cusătură sudată (fără sudură), deformată la rece, cu diametrul nominal la exterior de 18 mm și grosimea pereților de 2,0 mm conform GOST 8733 (группа В), marca materialului - oțel 20 (Сталь20) conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevelor - nu mai puțin de 9 metri. Limita abaterilor în ceea ce privește diametrul exterior și grosimea pereților țevii - conform prevederilor GOST 8734. Capetele țevelor trebuie să fie tăiate sub unghi drept. Țevile trebuie să fie tratate termic.	
2.	Țeavă de oțel 20, 25x3,0mm, fără sudură	Țeavă de oțel 20, 25x3,0mm, fără sudură	Romania	TMK-ARTR OM S.A.	Țeavă de oțel fără cusătură sudată (fără sudură), deformată la cald, cu diametrul nominal la exterior de 25 mm și grosimea pereților de 3,0 mm conform GOST 8733 (группа В), marca materialului - oțel 20 (Сталь20) conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevelor - nu mai puțin de 9 metri. Limita abaterilor în ceea ce privește diametrul exterior și grosimea pereților țevii - conform prevederilor GOST 8732. Capetele țevelor trebuie să fie tăiate sub unghi	Țeavă de oțel fără cusătură sudată (fără sudură), deformată la cald, cu diametrul nominal la exterior de 25 mm și grosimea pereților de 3,0 mm conform GOST 8733 (группа В), marca materialului - oțel 20 (Сталь20) conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevelor - nu mai puțin de 9 metri. Limita abaterilor în ceea ce privește diametrul exterior și grosimea pereților țevii - conform	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					drept.	prevederilor GOST 8732. Capetele țevilor trebuie să fie tăiate sub unghi drept.	
3.	Țeavă de oțel 20, 48x3,2mm	Țeavă de oțel 20, 48x3,2mm	Romania	TMK-ARTR OM S.A.	Diametrul exterior și grosimea peretelui țevii 48x3,2 mm, GOST 10704-91, din oțel de calitate 20 conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevii - 10-12 metri. Limitarea abaterilor pentru diametrul exterior și grosimea peretelui țevii - conform GOST 10704. Capetele țevilor trebuie tăiate sub unghi drept.	Diametrul exterior și grosimea peretelui țevii 48x3,2 mm, GOST 10704-91, din oțel de calitate 20 conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevii - 10-12 metri. Limitarea abaterilor pentru diametrul exterior și grosimea peretelui țevii - conform GOST 10704. Capetele țevilor trebuie tăiate sub unghi drept.	
4.	Țeavă de oțel 20, 57x4,0mm	Țeavă de oțel 20, 57x4,0mm	Romania	TMK-ARTR OM S.A.	Diametrul exterior și grosimea peretelui țevii 57x4,0 mm, GOST 10704-91, din oțel de calitate 20 conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevii - 10-12 metri. Limitarea abaterilor pentru diametrul exterior și grosimea peretelui țevii - conform GOST 10704. Capetele țevilor trebuie tăiate sub unghi drept.	Diametrul exterior și grosimea peretelui țevii 57x4,0 mm, GOST 10704-91, din oțel de calitate 20 conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevii - 10-12 metri. Limitarea abaterilor pentru diametrul exterior și grosimea peretelui țevii - conform GOST 10704. Capetele țevilor trebuie tăiate sub unghi drep	
5.	Țeavă de oțel 20, 108x5,0mm	Țeavă de oțel 20, 108x5,0mm	Romania	TMK-ARTR OM S.A.	Diametrul exterior și grosimea peretelui țevii 108x5,0 mm, GOST 10704-91, din oțel de calitate 20 conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevii - 10-12 metri. Limitarea abaterilor pentru diametrul exterior și grosimea peretelui țevii - conform GOST 10704. Capetele țevilor trebuie tăiate sub unghi drept.	Diametrul exterior și grosimea peretelui țevii 108x5,0 mm, GOST 10704-91, din oțel de calitate 20 conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevii - 10-12 metri. Limitarea abaterilor pentru diametrul exterior și grosimea peretelui țevii - conform GOST 10704. Capetele țevilor trebuie tăiate sub unghi drept	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
6.	Țeavă de oțel 3 calmat, 108x5,5mm, electrosudată	Țeavă de oțel 3 calmat, 108x5,5mm, electrosudată	Romania	TMK-ARTR OM S.A.	Țeavă de oțel electrosudată, cu diametrul nominal la exterior de 108 mm și grosimea pereților de 5,5 mm conform GOST 10705 (группа В), marca materialului - oțel 3 calmat (Ст3сп) conform GOST 380-94 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevelor - nu mai puțin de 8-9 metri. Dimensiunile și limita abaterilor țevelor trebuie să corespundă prevederilor GOST 10704. Capetele țevelor trebuie să fie tăiate sub unghi drept. Țevile trebuie să fie tratate termic.	Țeavă de oțel electrosudată, cu diametrul nominal la exterior de 108 mm și grosimea pereților de 5,5 mm conform GOST 10705 (группа В), marca materialului - oțel 3 calmat (Ст3сп) conform GOST 380-94 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevelor - nu mai puțin de 8-9 metri. Dimensiunile și limita abaterilor țevelor trebuie să corespundă prevederilor GOST 10704. Capetele țevelor trebuie să fie tăiate sub unghi drept. Țevile trebuie să fie tratate termic.	
7.	Țeavă de oțel 20, 89x4mm, electrosudată	Țeavă de oțel 20, 89x4mm, electrosudată	Romania	TMK-ARTR OM S.A.	Diametrul exterior și grosimea peretelui țevii 89x4,0 mm, GOST 10704-91, din oțel de calitate 20 conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevii - 10-12 metri. Limitarea abaterilor pentru diametrul exterior și grosimea peretelui țevii conform GOST 10704. Capetele țevelor trebuie tăiate sub unghi drept.	Diametrul exterior și grosimea peretelui țevii 89x4,0 mm, GOST 10704-91, din oțel de calitate 20 conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevii - 10-12 metri. Limitarea abaterilor pentru diametrul exterior și grosimea peretelui țevii conform GOST 10704. Capetele țevelor trebuie tăiate sub unghi drept.	
8.	Țeavă de oțel 3, 89x4,0mm, fără sudură	Țeavă de oțel 3, 89x4,0mm, fără sudură	Romania	TMK-ARTR OM S.A.	Țeavă fără sudură, laminată la cald. Diametrul exterior și grosimea peretelui 89x4,0 mm. Material: oțel 3. Lungimea țevii: 6 metri. GOST 8732-78.	Țeavă fără sudură, laminată la cald. Diametrul exterior și grosimea peretelui 89x4,0 mm. Material: oțel 3. Lungimea țevii: 6 metri. GOST 8732-78.	
9.	Țeavă de oțel 20, 60x4mm, fără sudură	Țeavă de oțel 20, 60x4mm, fără sudură	Romania	TMK-ARTR OM S.A.	Țeavă de oțel fără cusătură sudată (fără sudură), deformată la rece, cu diametrul nominal la exterior de 60 mm și grosimea pereților de 4,0 mm conform GOST 8733 (группа В), marca materialului - oțel 20 (Сталь20) conform GOST 1050 (în	Țeavă de oțel fără cusătură sudată (fără sudură), deformată la rece, cu diametrul nominal la exterior de 60 mm și grosimea pereților de 4,0 mm conform GOST 8733 (группа В), marca materialului - oțel 20	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevelor - nu mai puțin de 9 metri. Limita abaterilor în ceea ce privește diametrul exterior și grosimea pereților țevei - conform prevederilor GOST 8734. Capetele țevelor trebuie să fie tăiate sub unghi drept. Țevile trebuie să fie tratate termic.	(Сталь20) conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevelor - nu mai puțin de 9 metri. Limita abaterilor în ceea ce privește diametrul exterior și grosimea pereților țevei - conform prevederilor GOST 8734. Capetele țevelor trebuie să fie tăiate sub unghi drept. Țevile trebuie să fie tratate termic.	
10.	Țeavă de oțel 20, 159x6,0mm, electrosudată	Țeavă de oțel 20, 159x6,0mm, electrosudată	Poland	TASTA Armatura Sp.	Țeavă de oțel electrosudată, cusătură de sudură dreaptă, cu diametrul nominal la exterior de 159 mm și grosimea pereților de 6,0 mm conform GOST 10704-91, marca materialului - oțel 20 (Сталь20), conform GOST 1050. Dimensiunile și limita abaterilor țevelor trebuie să corespundă prevederilor GOST 10704.	Țeavă de oțel electrosudată, cusătură de sudură dreaptă, cu diametrul nominal la exterior de 159 mm și grosimea pereților de 6,0 mm conform GOST 10704-91, marca materialului - oțel 20 (Сталь20), conform GOST 1050. Dimensiunile și limita abaterilor țevelor trebuie să corespundă prevederilor GOST 10704.	
11.	Țeavă de oțel 3, 159x6,0mm, fără sudură	Țeavă de oțel 3, 159x6,0mm, fără sudură	Poland	TASTA Armatura Sp.	Țeavă fără sudură, laminată la cald. Diametrul exterior și grosimea peretelui 159x6,0 mm. Material: oțel 3. Lungimea țevei: 6 metri. GOST 8732-78.	Țeavă fără sudură, laminată la cald. Diametrul exterior și grosimea peretelui 159x6,0 mm. Material: oțel 3. Lungimea țevei: 6 metri. GOST 8732-78.	
12.	Țeavă de oțel 20, 159x8,0mm, fără sudură	Țeavă de oțel 20, 159x8,0mm, fără sudură	Romania	TMK-ARTR OM S.A.	Țeavă fără sudură, laminată la cald. Diametrul exterior și grosimea peretelui 159x8,0 mm. Material: oțel 20. Lungimea țevei: 6 metri. GOST 8732-78.	Țeavă fără sudură, laminată la cald. Diametrul exterior și grosimea peretelui 159x8,0 mm. Material: oțel 20. Lungimea țevei: 6 metri. GOST 8732-78.	
13.	Țeavă de oțel 20, 219x8,0mm, fără sudură	Țeavă de oțel 20, 219x8,0mm, fără sudură	Romania	TMK-ARTR OM S.A.	Țeavă fără sudură, laminată la cald. Diametrul exterior și grosimea peretelui 219x8,0 mm. Material: oțel 20. Lungimea țevei: 6 metri. GOST 8732-78.	Țeavă fără sudură, laminată la cald. Diametrul exterior și grosimea peretelui 219x8,0 mm. Material: oțel 20. Lungimea țevei: 6 metri. GOST 8732-78.	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
14.	Țeavă de oțel 20, 426x9,0mm	Țeavă de oțel 20, 426x9,0mm	Poland	ALCHEMIA S.A.	Diametrul exterior și grosimea peretelui țevii 426x9,0 mm, GOST 10704-91, din oțel de calitate 20 conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevii - 10-12 metri. Limitarea abaterilor pentru diametrul exterior și grosimea perete țeavă țevelor conform GOST 10704. Capetele țevelor trebuie tăiate sub unghi drept.	Diametrul exterior și grosimea peretelui țevii 426x9,0 mm, GOST 10704-91, din oțel de calitate 20 conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevii - 10-12 metri. Limitarea abaterilor pentru diametrul exterior și grosimea perete țeavă țevelor conform GOST 10704. Capetele țevelor trebuie tăiate sub unghi drept.	
15.	Țeavă de oțel 20, 720x10,0mm, electrosudată	Țeavă de oțel 20, 720x10,0mm, electrosudată	Turcia	Petek Boru	Țeavă de oțel electrosudată, cusătură de sudură dreaptă, cu diametrul nominal la exterior de 720 mm și grosimea pereților de 10,0 mm conform GOST 20295-85, marca materialului - oțel 20 (Сталь20) K42, tip 3, cu o singură cusătură longitudinală, GOST 1050-88. Dimensiunile și limita abaterilor țevelor trebuie să corespundă prevederilor GOST 10704.	Țeavă de oțel electrosudată, cusătură de sudură dreaptă, cu diametrul nominal la exterior de 720 mm și grosimea pereților de 10,0 mm conform GOST 20295-85, marca materialului - oțel 20 (Сталь20) K42, tip 3, cu o singură cusătură longitudinală, GOST 1050-88. Dimensiunile și limita abaterilor țevelor trebuie să corespundă prevederilor GOST 10704.	
16.	Cot ștanțat 90 grade, 57x4mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	Cot ștanțat 90 grade, 57x4mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	Romania	TMK-ARTR OM S.A.	Cot ștanțat 90 grade, dimensiuni 57x4,0mm, oțel 20 (Сталь20), GOST 17375-2001 (ISO 3419-81). Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO 3419-81).	Cot ștanțat 90 grade, dimensiuni 57x4,0mm, oțel 20 (Сталь20), GOST 17375-2001 (ISO 3419-81). Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO 3419-81).	
17.	Cot ștanțat 90 grade, 76x5mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	Cot ștanțat 90 grade, 76x5mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	Poland	TASTA Armatura Sp.	Cot ștanțat 90 grade, diametrul exterior și grosimea peretelui a cotului 76x5,0mm, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81), din oțel de calitate 20 conform GOST 1050. Raza de curbură - R~1,0DN.	Cot ștanțat 90 grade, diametrul exterior și grosimea peretelui a cotului 76x5,0mm, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81), din oțel de calitate 20 conform GOST 1050. Raza de curbură - R~1,0DN.	
18.	Cot ștanțat 90 grade, 89x5mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	Cot ștanțat 90 grade, 89x5mm, oțel 20, GOST	Romania	Tecnital	Cot ștanțat 90 grade, dimensiuni 89x5,0mm, oțel 20 (Сталь20), GOST 17375-2001 (ISO 3419-81). Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO	Cot ștanțat 90 grade, dimensiuni 89x5,0mm, oțel 20 (Сталь20), GOST 17375-2001 (ISO 3419-81).	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
		17375-2001 (ISO 3419-81)			3419-81).	Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO 3419-81).	
19.	Cot ștanțat 90 grade, 89x6mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	Cot ștanțat 90 grade, 89x6mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	Romania	Tecnital	Cot ștanțat 90 grade, dimensiuni 89x6,0mm, oțel 20 (Сталь20), GOST 17375-2001 (ISO 3419-81). Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO 3419-81).	Cot ștanțat 90 grade, dimensiuni 89x6,0mm, oțel 20 (Сталь20), GOST 17375-2001 (ISO 3419-81). Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO 3419-81).	
20.	Cot ștanțat 90 grade, 108x5mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	Cot ștanțat 90 grade, 108x6mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	Poland	TASTA Armatura Sp.	Cot ștanțat 90 grade, dimensiuni 108x5,0mm, oțel 20 (Сталь20), GOST 17375-2001 (ISO 3419-81). Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO 3419-81).	Cot ștanțat 90 grade, dimensiuni 108x5,0mm, oțel 20 (Сталь20), GOST 17375-2001 (ISO 3419-81). Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO 3419-81).	
21.	Cot ștanțat 90 grade, 133x6mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	Cot ștanțat 90 grade, 133x6mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	Poland	TASTA Armatura Sp.	Cot ștanțat 90 grade, diametrul exterior și grosimea peretelui a cotelui 133x6,0 mm, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81), din oțel de calitate 20 conform GOST 1050. Raza de curbură - R~1,0DN.	Cot ștanțat 90 grade, diametrul exterior și grosimea peretelui a cotelui 133x6,0 mm, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81), din oțel de calitate 20 conform GOST 1050. Raza de curbură - R~1,0DN.	
22.	Cot ștanțat 90 grade, 159x6mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	Cot ștanțat 90 grade, 159x6mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	Poland	TASTA Armatura Sp.	Cot ștanțat 90 grade, diametrul exterior și grosimea peretelui a cotelui 159x6,0 mm, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81), din oțel de calitate 20 conform GOST 1050. Raza de curbură - R~1,0DN.	Cot ștanțat 90 grade, diametrul exterior și grosimea peretelui a cotelui 159x6,0 mm, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81), din oțel de calitate 20 conform GOST 1050. Raza de curbură - R~1,0DN.	
23.	Cot ștanțat 90 grade, 219x8mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	Cot ștanțat 90 grade, 219x8mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	Romania	Tecnital S.A.	Cot ștanțat 90 grade, diametrul exterior și grosimea peretelui a cotelui 219x8,0 mm, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81), din oțel de calitate 20 conform GOST 1050. Raza de curbură - R~1,0DN.	Cot ștanțat 90 grade, diametrul exterior și grosimea peretelui a cotelui 219x8,0 mm, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81), din oțel de calitate 20 conform GOST 1050. Raza de curbură - R~1,0DN.	
LOT 2. Țevi pre-izolate, coturi pre-izolate și articole conexe							
1.	Țeavă de oțel PI 720x10/900-PUR-ZN, oțel 20 K42 tip 3, L=11,5m	Teava de oțel PI 720x10/900-PUR-Z N, oțel 20 K42 tip 3, L=11,5m	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗО Л»	Țeavă din oțel pre-izolată cu poliuretan rigid (PUR) cu învelitoare din tablă de oțel zincat, fără fir de semnalizare, dimensiuni 720x10,0/900 mm, lungimea țevii	Țeavă din oțel pre-izolată cu poliuretan rigid (PUR) cu învelitoare din tablă de oțel zincat, fără fir de semnalizare, dimensiuni 720x10,0/900 mm, lungimea țevii	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					11,5 m - conform GOST 30732. Țeavă - conform GOST 20295-85, marca: oțel 20 (Сталь20) K42, tip 3 cu o singură cusătură longitudinală, GOST 1050-88. Diametru nominal al învelișului de protecție a stratului termoizolant (din tablă subțire de oțel zincat) - 900 mm.	11,5 m - conform GOST 30732. Țeavă - conform GOST 20295-85, marca: oțel 20 (Сталь20) K42, tip 3 cu o singură cusătură longitudinală, GOST 1050-88. Diametru nominal al învelișului de protecție a stratului termoizolant (din tablă subțire de oțel zincat) - 900 mm.	
2.	Cot de oțel PI 720x10-90/900-PUR-ZN, oțel 20	Cot de oțel PI 720x10-90/900-PUR-ZN, oțel 20	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗО Л»	Cot din oțel 90 grade pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR) cu înveliș din tablă de oțel zincat, fără fir de semnalizare, dimensiuni 720x10,0-90/900 mm, GOST 30732. Coturile - conform GOST 17375-2001. Oțel 20 (Сталь20) - conform GOST 1050-88. Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO 3419-81).	Cot din oțel 90 grade pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR) cu înveliș din tablă de oțel zincat, fără fir de semnalizare, dimensiuni 720x10,0-90/900 mm, GOST 30732. Coturile - conform GOST 17375-2001. Oțel 20 (Сталь20) - conform GOST 1050-88. Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO 3419-81).	
3.	Suport fix oțel PI 720x10/900-PUR-ZN, oțel 20 K42, tip 3, L=2m	Suport fix PI 720x10/900-PUR-ZN, oțel 20 K42, tip 3, L=2m	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗО Л»	Suport fix pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR) cu înveliș din tablă de oțel zincat, fără fir de semnalizare, dimensiuni 720x10,0/900 mm, lungimea 2000 mm, GOST 30732. Țeavă conform GOST 20295-85, marca: oțel 20 (Сталь20) K42, tip 3 cu o singură cusătură longitudinală, GOST 1050-88.	Suport fix pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR) cu înveliș din tablă de oțel zincat, fără fir de semnalizare, dimensiuni 720x10,0/900 mm, lungimea 2000 mm, GOST 30732. Țeavă conform GOST 20295-85, marca: oțel 20 (Сталь20) K42, tip 3 cu o singură cusătură longitudinală, GOST 1050-88.	
4.	Teu cu robinet sferic de aer PI 720x10/900-45x3,5/110-PUR-ZN, oțel 20	Teu cu robinet sferic de aer PI 720x10/900-45x3,5/110-PUR-ZN, oțel 20	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗО Л»	Teu din oțel cu robinet sferic de aer 40 mm, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR) cu înveliș din tablă de oțel zincat, fără fir de semnalizare, dimensiuni 720x10/900-45x3,5/110, GOST 30732. Teu conform GOST 17376-2001. Marca: oțel 20 (Сталь20) - conform GOST 1050-88. Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO	Teu din oțel cu robinet sferic de aer 40 mm, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR) cu înveliș din tablă de oțel zincat, fără fir de semnalizare, dimensiuni 720x10/900-45x3,5/110, GOST 30732. Teu conform GOST 17376-2001. Marca: oțel 20 (Сталь20) - conform GOST	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					3419-81).	1050-88. Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO 3419-81).	
5.	Teu drept PI 720x10/900-530x10/710-PUR-ZN, oțel 20	Teu drept PI 720x10/900-530x10/110-PUR-ZN, oțel 20	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗО Л»	Teu drept din oțel, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR) cu învelitoare din tablă de oțel zincat, fără fir de semnalizare, dimensiuni 720x10/900-530x10/710, GOST 30732. Teu conform GOST 17376-2001. Marca: oțel 20 (Сталь20) - conform GOST 1050-88. Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO 3419-81).	Teu drept din oțel, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR) cu învelitoare din tablă de oțel zincat, fără fir de semnalizare, dimensiuni 720x10/900-530x10/710, GOST 30732. Teu conform GOST 17376-2001. Marca: oțel 20 (Сталь20) - conform GOST 1050-88. Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO 3419-81).	
6.	Teu drept PI 720x10/900-377x8/500-PU-ZN, oțel 20	Teu drept PI 720x10/900-377x8/500-PUR-ZN, oțel 20	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗО Л»	Teu drept din oțel, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR) cu învelitoare din tablă de oțel zincat, fără fir de semnalizare, dimensiuni 720x10/900-377x8/500, GOST 30732. Teu conform GOST 17376-2001. Marca: oțel 20 (Сталь20) - conform GOST 1050-88. Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO 3419-81).	Teu drept din oțel, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR) cu învelitoare din tablă de oțel zincat, fără fir de semnalizare, dimensiuni 720x10/900-377x8/500, GOST 30732. Teu conform GOST 17376-2001. Marca: oțel 20 (Сталь20) - conform GOST 1050-88. Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO 3419-81).	
7.	Teu unghiular PI 45" 720x10/900-720x10/900-PUR-ZN, H=1,2m, oțel 20	Teu unghiular PI 45" 720x10/900-720x10/900-PUR-ZN, H=1,2, oțel 20	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗО Л»	Teu unghiular 45 grade din oțel, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR) cu învelitoare din tablă de oțel zincat, fără fir de semnalizare, dimensiuni 720x10/900-720x10/900, înălțimea 1200 mm, GOST 30732. Teu conform GOST 17376-2001. Marca: oțel 20 (Сталь20) - conform GOST 1050-88. Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO 3419-81).	Teu unghiular 45 grade din oțel, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR) cu învelitoare din tablă de oțel zincat, fără fir de semnalizare, dimensiuni 720x10/900-720x10/900, înălțimea 1200 mm, GOST 30732. Teu conform GOST 17376-2001. Marca: oțel 20 (Сталь20) - conform GOST 1050-88. Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO 3419-81).	
8.	Set de etanșare ZN-720-900 (K3C)	Set de etanșare ZN-720-900 (K3C)	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗО Л»	Set de etanșare ZN-720-900 (K3C). Operatorii economici vor prezenta mostre cu produsul oferit sau	Set de etanșare ZN-720-900 (K3C).	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					specificațiile tehnice detaliate cu imagini fotografice.		
9.	Suport mobil pentru țevi PI 720x10/900-PUR-ZN	Suport mobil pentru țevi PI 720x10/900-PUR-ZN	Ukraina	TOB «TEPMO-I3O Л»	Suport mobil pentru țevi pre-izolate 720x10/900-PUR-ZN - conform GOST 30732.	Suport mobil pentru țevi pre-izolate 720x10/900-PUR-ZN - conform GOST 30732.	
10.	Manșon metalic pentru stratul izolant al țevii 720x10/900-PUR-ZN	Manșon metalic pentru stratul izolant al țevii 720x10/900-PUR-ZN	Ukraina	TOB «TEPMO-I3O Л»	Manșon metalic (din oțel) pentru stratul izolant al țevii 720x10/900-PUR-ZN - conform GOST 30732.	Manșon metalic (din oțel) pentru stratul izolant al țevii 720x10/900-PUR-ZN - conform GOST 30732.	
11.	Manșon metalic pentru stratul izolant al țevii 377x8/500-PUR-ZN	Manșon metalic pentru stratul izolant al țevii 377x8/500-PUR-ZN	Ukraina	TOB «TEPMO-I3O Л»	Manșon metalic (din oțel) pentru stratul izolant al țevii 377x8/500-PUR-ZN - conform GOST 30732.	Manșon metalic (din oțel) pentru stratul izolant al țevii 377x8/500-PUR-ZN - conform GOST 30732.	
12.	Țeavă de oțel PI 426x9/560-PUR-PE, oțel 20	Teava de oțel PI 426x9/560-PUR-PE, oțel 20	Ukraina	TOB «TEPMO-I3O Л»	Diametrul exterior și grosimea peretelui țevii 426x9,0 mm conform GOST 10704-91, din oțel de calitate 20 conform GOST 1050. Lungimea țevii - 10-12 metri. Limitarea abaterilor pentru diametrul exterior și grosimea peretelui țevii conform GOST 10704. Capetele țevelor trebuie tăiate sub unghi drept. Diametrul izolației - 560 mm; SM EN 253:2020 (IDT - Corespondent European EN 253:2019). Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	Diametrul exterior și grosimea peretelui țevii 426x9,0 mm conform GOST 10704-91, din oțel de calitate 20 conform GOST 1050. Lungimea țevii - 10-12 metri. Limitarea abaterilor pentru diametrul exterior și grosimea peretelui țevii conform GOST 10704. Capetele țevelor trebuie tăiate sub unghi drept. Diametrul izolației - 560 mm; SM EN 253:2020 (IDT - Corespondent European EN 253:2019). Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	
13.	Cot de oțel PI 426x9-90/560-PUR-PE, oțel 20	Cor de oțel PI 426x9-90/560-PUR-PE, oțel 20	Ukraina	TOB «TEPMO-I3O Л»	Cot ștanțat 90 grade, diametrul exterior și grosimea peretelui a cotelui 426x9,0 mm, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81), din oțel de calitate 20 conform GOST 1050. Raza de curbura - R~1,0DN.	Cot ștanțat 90 grade, diametrul exterior și grosimea peretelui a cotelui 426x9,0 mm, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81), din oțel de calitate 20 conform GOST 1050. Raza de curbura - R~1,0DN.	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					Diametrul izolației - 560 mm; SM EN 448:2020 (IDT - Corespondent European EN 448: 2019). Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	Diametrul izolației - 560 mm; SM EN 448:2020 (IDT - Corespondent European EN 448: 2019). Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	
14.	Suport fix PI 426x9/560-PUR-PE, oțel 20	Suport fix PI 426x9/560-PUR-PE , oțel 20	Ukraina	TOB «TEPMO-I3O Л»	Diametrul exterior și grosimea peretelui țevii 426x9,0 mm, din oțel de calitate 20 conform GOST 1050. Diametrul izolației - 560 mm; SM EN 448:2020 (IDT - Corespondent European EN 253: 2019). Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	Diametrul exterior și grosimea peretelui țevii 426x9,0 mm, din oțel de calitate 20 conform GOST 1050. Diametrul izolației - 560 mm; SM EN 448:2020 (IDT - Corespondent European EN 253: 2019). Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	
15.	Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.560mm, cu set de etanșare	Mufe de tras pe tub cu manta di PE d.560mm, cu set de etansare	Ukraina	TOB «TEPMO-I3O Л»	Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.560mm, cu set de etanșare. Diametrul izolației - 560 mm; SM EN 448:2020 (IDT - Corespondent European EN 253: 2019).	Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.560mm, cu set de etanșare. Diametrul izolației - 560 mm; SM EN 448:2020 (IDT - Corespondent European EN 253: 2019).	
16.	Suport mobil pentru țevi PI 560-PUR-PE	Suport mobil pentru tevi PI 560-PUR-PE	Ukraina	TOB «TEPMO-I3O Л»	Reglementare tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții HG Nr. 913 din 25-07-2016 (Publicat: 05- 08-2016 în Monitorul Oficial Nr. 247-255 art. 997). Diametrul izolației - 560 mm; SM EN 253:2020 (IDT - Corespondent European EN 253: 2019).	Reglementare tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții HG Nr. 913 din 25-07-2016 (Publicat: 05- 08-2016 în Monitorul Oficial Nr. 247-255 art. 997). Diametrul izolației - 560 mm; SM EN 253:2020 (IDT - Corespondent European EN 253: 2019).	
17.	Compensator axial de dilatare (silfonic) PI PUR-PE.16-400/560-200, conectare la proces: sudură, GOST 30732-2006	Compensator axial de dilatare (silfonic) PI PUR-PE. 16-400/560-200, conectare la proces: sudura, GOST 30732-2006	Ukraina	TOB «TEPMO-I3O Л»	Diametrul izolației - 560 mm; SM EN 253:2020 (IDT - Corespondent European EN 253: 2019). Oțel de calitate 20 conform GOST 1050.	Diametrul izolației - 560 mm; SM EN 253:2020 (IDT - Corespondent European EN 253: 2019). Oțel de calitate 20 conform GOST 1050.	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
18.	Compensator cutie de umplură d.400-16-T1.17(300)	Compensator cutie de umplură d.400-16-T1.17(300)	Ukraina	TOB «TEPMO-ІЗО Л»	Diametru: 400 mm. Capacitatea de compensare: 300 mm.	Diametru: 400 mm. Capacitatea de compensare: 300 mm.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cornievschi Sergiu În calitate de: Director

Ofertantul: S.C.”Torconst”S.R.L. Adresa: mun.Chisinau str.Uzinilor 90

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție 21181304 din 4 mart 2024 <i>(operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)</i>
Obiectul achiziției: <u>Țevi din oțel, coturi din oțel și articole conexe</u>

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-t atea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LOT 1. Țevi din oțel, coturi din oțel și articole conexe pentru conducte											
1.	44160000-9	Țeavă de oțel 20, 18x2,0mm, fără sudură	t.	1,00	90310,00	108372,00	90310,00	108372,00	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI022510100000013MDL	
2.	44160000-9	Țeavă de oțel 20, 25x3,0mm, fără sudură	t.	1,00	62109,12	74530,94	62109,12	74530,94	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI022510100000013MDL	
3.	44160000-9	Țeavă de oțel 20, 48x3,2mm	m.	200,00	113,04	135,64	22607,03	27128,44	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI022510100000013MDL	
4.	44160000-9	Țeavă de oțel 20, 57x4,0mm	m.	300,00	166,08	199,29	49823,49	59788,19	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI022510100000013MDL	
5.	44160000-9	Țeavă de oțel 20, 108x5,0mm	m.	200,00	403,04	483,64	80607,04	96728,45	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI022510100000013MDL	
6.	44160000-9	Țeavă de oțel 3 calmat, 108x5,5mm, electrosudată	t.	1,00	31853,68	38224,42	31853,68	38224,42	Conform termenului indicat	MD39VI02251010000	

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									în Caietul de sarcini	0013MDL	
7.	44160000-9	Țeavă de oțel 20, 89x4mm, electrosudată	m.	250,00	266,37	319,65	66593,46	79912,16	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
8.	44160000-9	Țeavă de oțel 3, 89x4,0mm, fără sudură	m.	30,00	266,37	319,65	7991,22	9589,46	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
9.	44160000-9	Țeavă de oțel 20, 60x4mm, fără sudură	t.	8,00	31728,60	38074,32	31728,60	38074,32	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
10.	44160000-9	Țeavă de oțel 20, 159x6,0mm, electrosudată	m.	5,00	722,68	867,22	3613,42	4336,10	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
11.	44160000-9	Țeavă de oțel 3, 159x6,0mm, fără sudură	m.	18,00	722,68	867,22	13008,31	15609,97	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
12.	44160000-9	Țeavă de oțel 20, 159x8,0mm, fără sudură	m.	6,00	907,99	1089,58	5447,92	6537,51	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
13.	44160000-9	Țeavă de oțel 20, 219x8,0mm, fără sudură	m.	12,00	3249,76	3899,71	38997,13	46796,56	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
14.	44160000-9	Țeavă de oțel 20, 426x9,0mm	m.	60,00	4711,34	5653,61	282680,57	339216,68	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
15.	44160000-9	Țeavă de oțel 20, 720x10,0mm, electrosudată	m.	11,50	1315,66	1578,79	15130,03	18156,04	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
16.	44160000-9	Cot ștanțat 90 grade, 57x4mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	buc.	20,00	611,50	733,80	12230,03	14676,04	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
17.	44160000-9	Cot ștanțat 90 grade, 76x5mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	buc.	40,00	213,56	256,27	8542,49	10250,99	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
18.	44160000-9	Cot ștanțat 90 grade, 89x5mm, oțel 20, GOST	buc.	60,00	168,86	202,63	10131,47	12157,77	Conform termenului indicat	MD39VI02 251010000	

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		17375-2001 (ISO 3419-81)							în Caietul de sarcini	0013MDL	
19.	44160000-9	Cot ștanțat 90 grade, 89x6mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	buc.	3,00	226,30	271,56	678,91	814,69	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
20.	44160000-9	Cot ștanțat 90 grade, 108x5mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	buc.	60,00	2499,282	2999,138	149956,9	179948,28	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
21.	44160000-9	Cot ștanțat 90 grade, 133x6mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	buc.	10,00	4113,74	4936,49	41137,39	49364,87	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
22.	44160000-9	Cot ștanțat 90 grade, 159x6mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	buc.	25,00	1084,03	1300,83	27100,64	32520,77	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
23.	44160000-9	Cot ștanțat 90 grade, 219x8mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	buc.	10,00	1721,01	2065,21	17210,07	20652,08	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
		Total lot 1	-	-			1069488,94	1283386,73	-	-	
LOT 2. Țevi pre-izolate, coturi pre-izolate și articole conexe											
1.	44160000-9	Țeavă de oțel PI 720x10/900-PUR-ZN, oțel 20 K42 tip 3, L=11,5m	buc.	17,00	90715,65	108858,78	1542166,05	1850599,26	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
2.	44160000-9	Cot de oțel PI 720x10-90/900-PUR-ZN, oțel 20	buc.	11,00	91813,18	110175,82	1009945,02	1211934,02	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
3.	44160000-9	Suport fix PI 720x10/900-PUR-ZN, oțel 20 K42, tip 3, L=2m	buc.	2,00	46942,14	56330,57	93884,28	112661,14	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
4.	44160000-9	Teu cu robinet sferic de aer PI 720x10/900-45x3,5/110-PUR-ZN, oțel 20	buc.	2,00	85845,16	103014,19	171690,32	206028,38	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
5.	44160000-9	Teu drept PI 720x10/900-530x10/710-PU R-ZN, oțel 20	buc.	1,00	114766,42	137719,70	114766,42	137719,70	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
6.	44160000-9	Teu drept PI 720x10/900-377x8/500-PU-Z	buc.	1,00	114766,42	137719,70	114766,42	137719,70	Conform termenului indicat	MD39VI02 251010000	

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		N, oțel 20							în Caietul de sarcini	0013MDL	
7.	44160000-9	Teu unghiular PI 45” 720x10/900-720x10/900-PU R-ZN, H=1,2m, oțel 20	buc.	1,00	137719,65	165263,58	137719,65	165263,58	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
8.	44160000-9	Set de etanșare ZN-720-900 (K3C)	buc.	50,00	1646,32	1975,58	82316,00	98779,20	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
9.	44160000-9	Suport mobil pentru țevi PI 720x10/900-PUR-ZN	buc.	19,00	4002,00	4802,40	76038,00	91245,60	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
10.	44160000-9	Manșon metalic pentru stratul izolant al țevii 720x10/900-PUR-ZN	set	7,00	1628,12	1953,74	11396,84	13676,21	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
11.	44160000-9	Manșon metalic pentru stratul izolant al țevii 377x8/500-PUR-ZN	set	1,00	732,52	879,02	732,52	879,02	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
12.	44160000-9	Țeavă de oțel PI 426x9/560-PUR-PE, oțel 20	m.	1100,00	3942,74	4731,29	4337014,00	5204416,80	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
13.	44160000-9	Cot de oțel PI 426x9-90/560-PUR-PE, oțel 20	buc.	18,00	14817,90	17781,48	266722,20	320066,64	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
14.	44160000-9	Suport fix PI 426x9/560-PUR-PE, oțel 20	buc.	12,00	20941,10	25129,32	251293,20	301551,84	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
15.	44160000-9	Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.560mm, cu set de etanșare	buc.	180,00	1102,95	1323,54	198531,00	238237,20	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
16.	44160000-9	Suport mobil pentru țevi PI 560-PUR-PE	buc.	100,00	1496,40	1795,68	149640,00	179568,00	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
17.	44160000-9	Compensator axial de dilatare (silfonic) PI PUR-PE.16-400/560-200, conectare la proces: sudură, GOST 30732-2006	buc.	12,00	65771,60	78925,92	789259,20	947111,04	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	44160000-9	Compensator cutie de umplură d.400-16-T1.17(300)	buc.	6,00	6022,502	7227,00	36135,01	43362,01	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
		Total lot 2	-	-			9384016,13	11260819,35	-	-	
		TOTAL	-	-			10453505,07	12544206,08	-	-	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cornievschi Sergiu În calitate de: Director

Ofertantul: S.C."Torconst"S.R.L. Adresa: mun.Chisinau str.Uzinilor 90