

**Obiect Lucrari de izolare a retelelor termice la      Investitor**  
**obiective SA "APA CANAL CHISINAU"**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|          |                             | <b>1. D.76</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                        |                      |                        |
| 1        | RplzD39D1                   | Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiiilor termice, la conducte si aparate executate din izolatii termice la conducte si aparate de orice fel.Pentru executarea in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune D76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |                                        |                      | 65,229<br>59,479       |
|          | 7134050013240               | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2200                                 | 84,97                | 18,694                 |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4800                                 | 84,97                | 40,785                 |
|          | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0500                                 | 0,00                 | 0,000                  |
|          | 1711317309326               | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500                                 | 25,00                | 1,500                  |
|          | 2922140006705               | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0500                                 | 85,00                | 4,250                  |
| 2        | RplzF05A                    | Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu stabilizator de rugina SR9-solutie apoasa acida care realizeaza stoparea procesului de rugina fixarea ruginei si inchiderea ei intr-o masa polimera aderenta la metal.Produsul se aplica inclusiv pe otel ruginit avind efect preventiv contra coroziunii subpelicularare                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |                                        |                      | 50,784<br>33,988       |
|          | 7134050013150               | Izolator antiacide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1800                                 | 84,97                | 15,294                 |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2200                                 | 84,97                | 18,694                 |
|          | 2430226101001               | Grund SR-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2630                                 | 54,00                | 14,628                 |
|          | 2320166200676               | White spirit rafinat tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400                                 | 22,00                | 0,906                  |
|          | 1711317306661               | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500                                 | 8,00                 | 0,412                  |
|          | 2922140006705               | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100                                 | 85,00                | 0,849                  |
| 3        | RplzD05D1                   | Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma gata confectionate cu grosimea de 30-40-50-60-70-80-90-100 mm executata in doua straturi, circumferinta conductei peste termoizolatiei de peste 500 mm inclusiv.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune. ( Cilindri din vata minerala izolanta FOCT4640 *Neinflamabil* Acoperiti cu foae armata din aluminiu *Densitatea, nu mai mica - 70 kg/m3 *Conductibilitatea termica termica, nu mai mult de - 0.05 W/mK *Umiditate, nu mai mult de 1% *Continutul de substante organice, nu mai mult de 1.5% *Grosimea peretilor cilindrilor de vata minerala G=40 mm *Stratul de protectie trebuie sa corespunda cerintelor GOST 5582-75/GOST14918-80 si anume *Foaie din otel zincat nu mai mica de - 0.3 mm) D 76 mm | m2   |                                        |                      | 1 622,326<br>146,147   |
|          | 7134050013240               | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8600                                 | 84,97                | 73,074                 |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8600                                 | 84,97                | 73,074                 |
|          | 111100010003076             | Cilindri din vata minerala izolanta FOCT4640 d76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,7830                                 | 724,94               | 1 331,349              |
|          | 2682162605840               | Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0720                                 | 215,00               | 15,944                 |
|          | 2734113805421               | Sirma din otel moale, zincata D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0410                                 | 24,80                | 1,047                  |
|          | 11110001000035              | Adeband de 50 mm latime nii 4065                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1960                                 | 65,00                | 13,122                 |
|          | 1412122100880               | Filer de calcar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,5680                                 | 3,00                 | 1,755                  |
|          | 2320322600148               | Bitum pt. hidroizolatii tip I 80/90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,4880                                 | 18,50                | 47,409                 |
|          | 2052152958990               | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,6260                                 | 25,00                | 41,870                 |

| 1 | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|   |                | 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |                   |
|   | 2010232958990  | Lemn de foc (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,8100 | 25,00  | 20,857            |
|   | 2922140006705  | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200 | 85,00  | 1,700             |
|   | 2952270004028  | Topitor bitum pînă la 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0250 | 45,00  | 1,125             |
| 4 | RplzD18A1.1    | Protecția termoizolației la conducte și aparate cu tablă neagră sau zincată de 0,3 mm grosime, fixată cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație pînă la 0,35 m, confectionare. Pentru execuție în spații înguste, circulație sau cu secții în funcțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 242,984<br>65,427 |
|   | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 84,97  | 38,236            |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3200 | 84,97  | 27,191            |
|   | 2710403601330  | Tablă neagră sau zincată de 0,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,7560 | 62,25  | 176,708           |
|   | 4011106202741  | Energie electrică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,0720 | 0,00   | 0,000             |
|   | 2922140006705  | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 85,00  | 0,849             |
|   |                | <b>2. D.89</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |                   |
| 5 | RplzD39D1      | Desfacerea protecțiilor, ecranărilor și izolațiilor termice, la conducte și aparate executate din izolații termice la conducte și aparate de orice fel. Pentru executarea în spații înguste, circulație sau cu secții în funcțiune D89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 65,230<br>59,479  |
|   | 7134050013240  | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2200 | 84,97  | 18,693            |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4800 | 84,97  | 40,786            |
|   | 4100116202818  | Apa pentru mortar și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0500 | 0,00   | 0,000             |
|   | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 25,00  | 1,500             |
|   | 2922140006705  | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0500 | 85,00  | 4,251             |
| 6 | RplzF05A       | Vopsitorii într-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. în soluție destinată mării aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protecție anticorozivă, executate cu stabilizator de rugina SR9-soluție apoasă acidă care realizează stoparea procesului de rugina fixarea ruginii și închiderea ei într-o masă polimeră aderentă la metal. Produsul se aplică inclusiv pe oțel ruginit avînd efect preventiv contra coroziunii subpeliculare                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 50,786<br>33,988  |
|   | 7134050013150  | Izolator antiacide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1800 | 84,97  | 15,295            |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2200 | 84,97  | 18,693            |
|   | 2430226101001  | Grund SR-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2630 | 54,00  | 14,627            |
|   | 2320166200676  | White spirit rafinat tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0400 | 22,00  | 0,907             |
|   | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 8,00   | 0,412             |
|   | 2922140006705  | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 85,00  | 0,851             |
| 7 | RplzD05E1      | Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma gata confectionate cu grosimea de 30-40-50-60-70-80-90-100 mm executată în două straturi, circumferința conductei peste termoizolației de peste 500 mm inclusiv. Pentru execuție în spații înguste, circulație sau cu secții în funcțiune. ( Cilindri din vată minerală izolantă ГОСЕ 4640 *Neinflamabil* Acoperiti cu foaie armată din aluminiu *Densitatea, nu mai mica - 70 kg/m3 *Conductibilitatea termică termică, nu mai mult de - 0.05 W/mK *Umiditate, nu mai mult de 1% *Continutul de substanțe organice, nu mai mult de 1.5% *Grosimea peretilor cilindrilor de vată minerală G=40 mm *Stratul de protecție trebuie să corespundă cerințelor GOST 5582-75/GOST14918-80 și anume *Foaie din oțel zincat nu mai mica de - 0.3 mm) D 89 mm | m2   |        |        | 772,227<br>60,330 |
|   | 7134050013240  | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3500 | 84,97  | 29,741            |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3600 | 84,97  | 30,589            |
|   | 11110001000389 | Cilindri din vată minerală izolantă ГОСТ4640 d89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0300 | 669,15 | 709,897           |
|   | 2734113805421  | Sirma din oțel moale, zincată D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0450 | 24,80  | 1,149             |
|   | 2922140006705  | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 85,00  | 0,851             |
| 8 | RplzD18A1.1    | Protecția termoizolației la conducte și aparate cu tablă neagră sau zincată de 0,3 mm grosime, fixată cu suruburi autofiletante cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 242,988<br>65,428 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    |                  | cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        |                   |
|    | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500 | 84,97  | 38,238            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3200 | 84,97  | 27,190            |
|    | 2710403601330    | Tabla neagra sau zincata de 0,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 2,7560 | 62,25  | 176,709           |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,0720 | 0,00   | 0,000             |
|    | 2922140006705    | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 85,00  | 0,851             |
|    |                  | <b>3. D.108</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                   |
| 9  | RplzD39D1        | Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiiilor termice, la conducte si aparate executate din izolatii termice la conducte si aparate de orice fel.Pentru executarea in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune D108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 65,228<br>59,478  |
|    | 7134050013240    | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2200 | 84,97  | 18,693            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4800 | 84,97  | 40,785            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0500 | 0,00   | 0,000             |
|    | 1711317309326    | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 25,00  | 1,500             |
|    | 2922140006705    | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0500 | 85,00  | 4,250             |
| 10 | RplzF05A         | Vopsitorul intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu stabilizator de rugina SR9-solutie apoasa acida care realizeaza stoparea procesului de rugina fixarea ruginei si inchiderea ei intr-o masa polimera aderenta la metal.Produsul se aplica inclusiv pe otel ruginit avind efect preventiv contra coroziunii subpeliculare                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |        | 50,785<br>33,988  |
|    | 7134050013150    | Izolator antiacide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1800 | 84,97  | 15,295            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2200 | 84,97  | 18,693            |
|    | 2430226101001    | Grund SR-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,2630 | 54,00  | 14,628            |
|    | 2320166200676    | White spirit rafinat tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0400 | 22,00  | 0,906             |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 8,00   | 0,412             |
|    | 2922140006705    | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 85,00  | 0,851             |
| 11 | RplzD05E1        | Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma gata confectionate cu grosimea de 30-40-50-60-70-80-90-100 mm executata in doua straturi, circumferinta conductei peste termoizolatiei de peste 500 mm inclusiv.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune. ( Cilindri din vata minerala izolanta FOCE 4640 *Neinflamabil* Acoperiti cu foae armata din aluminiu *Densitatea, nu mai mica - 70 kg/m3 *Conductibilitatea termica termica, nu mai mult de - 0.05 W/mK *Umiditate, nu mai mult de 1% *Continutul de substante organice, nu mai mult de 1.5% *Grosimea peretilor cilindrilor de vata minerala G=40 mm *Stratul de protectie trebuie sa corespunda cerintelor GOST 5582-75/GOST14918-80 si anume *Foaie din otel zincat nu mai mica de - 0.3 mm) D 108 mm | m2   |        |        | 706,769<br>60,329 |
|    | 7134050013240    | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3500 | 84,97  | 29,739            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3600 | 84,97  | 30,590            |
|    | 1111000100031108 | Cilindri din vata minerala izolanta FOCT4640 d108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0300 | 607,45 | 644,440           |
|    | 2734113805421    | Sirma din otel moale, zincata D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450 | 24,80  | 1,149             |
|    | 2922140006705    | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 85,00  | 0,851             |
| 12 | RplzD18A1.1      | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 242,986<br>65,428 |
|    | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500 | 84,97  | 38,237            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3200 | 84,97  | 27,191            |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 2710403601330    | Tabla neagra sau zincata de 0,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 2,7560 | 62,25  | 176,708           |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,0720 | 0,00   | 0,000             |
|    | 2922140006705    | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 85,00  | 0,851             |
|    |                  | <b>4. D.150</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                   |
| 13 | RplzD39D1        | Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiiilor termice, la conducte si aparate executate din izolatii termice la conducte si aparate de orice fel.Pentru executarea in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune D150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 65,229<br>59,479  |
|    | 7134050013240    | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2200 | 84,97  | 18,693            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4800 | 84,97  | 40,786            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0500 | 0,00   | 0,000             |
|    | 1711317309326    | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 25,00  | 1,500             |
|    | 2922140006705    | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 85,00  | 4,250             |
| 14 | RplzF05A         | Vopsitorii într-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu stabilizator de rugina SR9-solutie apoasa acida care realizeaza stoparea procesului de rugina fixarea ruginii si inchiderea ei într-o masa polimera aderenta la metal.Produsul se aplica inclusiv pe otel ruginit avind efect preventiv contra coroziunii subpeliculare                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 50,785<br>33,988  |
|    | 7134050013150    | Izolator antiacide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1800 | 84,97  | 15,295            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2200 | 84,97  | 18,693            |
|    | 2430226101001    | Grund SR-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2630 | 54,00  | 14,628            |
|    | 2320166200676    | White spirit rafinat tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0400 | 22,00  | 0,906             |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 8,00   | 0,412             |
|    | 2922140006705    | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 85,00  | 0,851             |
| 15 | RplzD05E1        | Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma gata confectionate cu grosimea de 30-40-50-60-70-80-90-100 mm executata in doua straturi, circumferinta conductei peste termoizolatiei de peste 500 mm inclusiv.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune. ( Cilindri din vata minerala izolanta ΓOCE 4640 *Neinflamabil* Acoperiti cu foae armata din aluminiu *Densitatea, nu mai mica - 70 kg/m3 *Conductibilitatea termica termica, nu mai mult de - 0.05 W/mK *Umiditate, nu mai mult de 1% *Continutul de substante organice, nu mai mult de 1.5% *Grosimea peretilor cilindrilor de vata minerala G=40 mm *Stratul de protectie trebuie sa corespunda cerintelor GOST 5582-75/GOST14918-80 si anume *Foae din otel zincat nu mai mica de - 0.3 mm) D 150 mm | m2   |        |        | 688,507<br>60,329 |
|    | 7134050013240    | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3500 | 84,97  | 29,739            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3600 | 84,97  | 30,590            |
|    | 1111000100031150 | Cilindri din vata minerala izolanta ΓOCT4640 d150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0300 | 590,23 | 626,178           |
|    | 2734113805421    | Sirma din otel moale, zincata D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0450 | 24,80  | 1,149             |
|    | 2922140006705    | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 85,00  | 0,851             |
| 16 | RplzD18A1.1      | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestet semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 242,985<br>65,427 |
|    | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500 | 84,97  | 38,237            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3200 | 84,97  | 27,190            |
|    | 2710403601330    | Tabla neagra sau zincata de 0,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 2,7560 | 62,25  | 176,708           |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,0720 | 0,00   | 0,000             |
|    | 2922140006705    | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 85,00  | 0,851             |
|    |                  | <b>5. D.219</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                   |
| 17 | RplzD39D1        | Desfacerea protectiilor, ecranarilor si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 65,229            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    |                   | izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din izolatii termice la conducte si aparate de orice fel.Pentru executarea in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune D219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 59,479            |
|    | 7134050013240     | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2200 | 84,97  | 18,693            |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4800 | 84,97  | 40,786            |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0500 | 0,00   | 0,000             |
|    | 1711317309326     | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 25,00  | 1,500             |
|    | 2922140006705     | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 85,00  | 4,250             |
| 18 | RpIzF05A          | Vopsitorii într-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu stabilizator de rugina SR9-solutie apoasa acida care realizeaza stoparea procesului de rugina fixarea ruginei si inchiderea ei într-o masa polimera aderenta la metal.Produsul se aplica inclusiv pe oțel ruginit avind efect preventiv contra coroziunii subpeliculare                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 50,784<br>33,988  |
|    | 7134050013150     | Izolator antiacide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1800 | 84,97  | 15,295            |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2200 | 84,97  | 18,693            |
|    | 2430226101001     | Grund SR-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2630 | 54,00  | 14,628            |
|    | 2320166200676     | White spirit rafinat tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0400 | 22,00  | 0,906             |
|    | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 8,00   | 0,412             |
|    | 2922140006705     | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 85,00  | 0,850             |
| 19 | RpIzD05E1         | Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma gata confectionate cu grosimea de 30-40-50-60-70-80-90-100 mm executata in doua straturi, circumferinta conductei peste termoizolatiei de peste 500 mm inclusiv.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune. ( Cilindri din vata minerala izolanta FOCE 4640 *Neinflamabil* Acoperiti cu foae armata din aluminiu *Densitatea, nu mai mica - 70 kg/m3 *Conductibilitatea termica termica, nu mai mult de - 0.05 W/mK *Umiditate, nu mai mult de 1% *Continutul de substante organice, nu mai mult de 1.5% *Grosimea peretilor cilindrilor de vata minerala G=40 mm *Stratul de protectie trebuie sa corespunda cerintelor GOST 5582-75/GOST14918-80 si anume *Foaie din oțel zincat nu mai mica de - 0.3 mm) D219 mm | m2   |        |        | 613,097<br>60,329 |
|    | 7134050013240     | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3500 | 84,97  | 29,740            |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3600 | 84,97  | 30,589            |
|    | 11110001000312319 | Cilindri din vata minerala izolanta FOCT4640 d219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0300 | 519,15 | 550,769           |
|    | 2734113805421     | Sirma din oțel moale, zincata D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0450 | 24,80  | 1,149             |
|    | 2922140006705     | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 85,00  | 0,850             |
| 20 | RpIzD18A1.1       | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestet semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 242,985<br>65,427 |
|    | 7213050013100     | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500 | 84,97  | 38,236            |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3200 | 84,97  | 27,190            |
|    | 2710403601330     | Tabla neagra sau zincata de 0,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 2,7560 | 62,25  | 176,708           |
|    | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,0720 | 0,00   | 0,000             |
|    | 2922140006705     | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 85,00  | 0,850             |
|    |                   | <b>6. D.325</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                   |
| 21 | RpIzD39D1         | Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din izolatii termice la conducte si aparate de orice fel.Pentru executarea in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune D325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 65,229<br>59,479  |
|    | 7134050013240     | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2200 | 84,97  | 18,693            |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4800 | 84,97  | 40,786            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0500 | 0,00   | 0,000             |
|    | 1711317309326    | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 25,00  | 1,500             |
|    | 2922140006705    | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0500 | 85,00  | 4,250             |
| 22 | RplZF05A         | Vopsitorii într-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. în soluție destinată măririi aderenței la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protecție anticorozivă, executate cu stabilizator de rugina SR9-soluție apoasă acidă care realizează stoparea procesului de rugina fixarea ruginei și închiderea ei într-o masă polimeră aderență la metal. Produsul se aplică inclusiv pe oțel ruginit având efect preventiv contra coroziunii subpeliculare                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 50,784<br>33,988  |
|    | 7134050013150    | Izolator antiacide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1800 | 84,97  | 15,295            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2200 | 84,97  | 18,693            |
|    | 2430226101001    | Grund SR-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2630 | 54,00  | 14,628            |
|    | 2320166200676    | White spirit rafinat tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0400 | 22,00  | 0,906             |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 8,00   | 0,412             |
|    | 2922140006705    | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 85,00  | 0,850             |
| 23 | RplzD05E1        | Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma gata confecționate cu grosimea de 30-40-50-60-70-80-90-100 mm executată în două straturi, circumferința conductei peste termoizolației de peste 500 mm inclusiv. Pentru execuție în spații înguste, circulație sau cu secții în funcțiune. ( Cilindri din vată minerală izolantă FOCE 4640 *Neinflamabil* Acoperiți cu foaie armată din aluminiu *Densitatea, nu mai mică - 70 kg/m3 *Conductibilitatea termică termică, nu mai mult de - 0.05 W/mK *Umiditate, nu mai mult de 1% *Continutul de substanțe organice, nu mai mult de 1.5% *Grosimea peretilor cilindrilor de vată minerală G=40 mm *Stratul de protecție trebuie să corespundă cerințelor GOST 5582-75/GOST14918-80 și anume *Foaie din oțel zincat nu mai mică de - 0.3 mm) D325 mm | m2   |        |        | 587,687<br>60,329 |
|    | 7134050013240    | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3500 | 84,97  | 29,740            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3600 | 84,97  | 30,589            |
|    | 1111000100031325 | Cilindri din vată minerală izolantă FOCT4640 d325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0300 | 495,20 | 525,359           |
|    | 2734113805421    | Sirma din oțel moale, zincată D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0450 | 24,80  | 1,150             |
|    | 2922140006705    | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 85,00  | 0,850             |
| 24 | RplzD18B1.1      | Protecția termoizolației la conducte și aparate cu tablă neagră sau zincată de 0,3 mm grosime, fixată cu suruburi autofiletante cu cap creștat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație 0.36-0.90 m, confecționare. Pentru execuție în spații înguste, circulație sau cu secții în funcțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 220,027<br>48,433 |
|    | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2900 | 84,97  | 24,641            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2800 | 84,97  | 23,792            |
|    | 2710403601330    | Tablă neagră sau zincată de 0,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,6630 | 62,25  | 170,744           |
|    | 4011106202741    | Energie electrică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,0600 | 0,00   | 0,000             |
|    | 2922140006705    | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 85,00  | 0,850             |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Administrator Pogor Marcel**

**Investitor**



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.