

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1671012770561 / 21069871 din: 14.12.2022 conform SIARSAP Mtender							
Obiectul achiziției: Achiziționarea sigiliilor și a cablului pentru sigilare							
Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
1	Sigilii	BCM020	China	Shandong Bochuang Seals Co.,Ltd	• Cerințe față de sigilii: - să fie nedeformabil elastic; - să nu poată fi dezasamblat, să rămână urme clare și ușor de observat în cazul încercărilor de forțare prin intervenție de orice natură, mecanică, încălzire sau topire a oricărui element al sigiliului, prin introducerea unui instrument între piesele componente montate; - să asigure securizarea având la bază înfășurarea sau scurtarea ireversibilă până la nivelul minim de libertate a unui cablu metalic multifilar; - să asigure imposibilitatea înlocuirii neautorizate a oricărui element din componența sigiliului după ce a fost activat; - întreg ansamblul trebuie să prezinte un grad ridicat de protecție împotriva violării și falsificării; - să poată fi aplicat simplu și rapid; - trebuie să reziste la încercarea la forțarea mecanică de până la 4kgf; - trebuie să reziste la încercarea la forțarea mecanică prin încălzire; - materialele componente ale sigiliului trebuie să reziste la proba de îmbătrânire accelerată; • Cerințe față de corpul exterior: - corpul sigiliilor trebuie să fie monobloc din material termoplastic transparent, rezistent la umiditate, variații de temperaturi, schimbări climatice și șocuri fizice (regim de temperaturi -50 până la +70 grade Celsius) – și să fie posibil de montat la regimurile indicate; - executat din material de plastic transparent, ignifug, nedemontabil; - nu trebuie să prezinte fisuri, supturi, incluziuni pe întreaga suprafață exterioară; - nu se acceptă pereți opalescenți sau să prezinte pete de culoare; - nivelul de transparență trebuie să fie corespunzător pentru a permite pe întreaga perioadă de viață a sigiliului vizualizarea integrității elementelor interioare ale sigiliului; - inscripțiile se fac cu culoare neagră, numerotare serie din șapte cifre, inscripția de pe corp se repetă, pe miezul sigiliului, mijlocul sigiliului și fluturașul sigiliului; - marcajul trebuie să rămână lizibil în condițiile de exploatare expuse pe toată durata de viață;	• Cerințe față de sigilii: - să fie nedeformabil elastic; - să nu poată fi dezasamblat, să rămână urme clare și ușor de observat în cazul încercărilor de forțare prin intervenție de orice natură, mecanică, încălzire sau topire a oricărui element al sigiliului, prin introducerea unui instrument între piesele componente montate; - să asigure securizarea având la bază înfășurarea sau scurtarea ireversibilă până la nivelul minim de libertate a unui cablu metalic multifilar; - să asigure imposibilitatea înlocuirii neautorizate a oricărui element din componența sigiliului după ce a fost activat; - întreg ansamblul trebuie să prezinte un grad ridicat de protecție împotriva violării și falsificării; - să poată fi aplicat simplu și rapid; - trebuie să reziste la încercarea la forțarea mecanică de până la 4kgf; - trebuie să reziste la încercarea la forțarea mecanică prin încălzire; - materialele componente ale sigiliului trebuie să reziste la proba de îmbătrânire accelerată; • Cerințe față de corpul exterior: - corpul sigiliilor trebuie să fie monobloc din material termoplastic transparent, rezistent la umiditate, variații de temperaturi, schimbări climatice și șocuri fizice (regim de temperaturi -50 până la +70 grade Celsius) – și să fie posibil de montat la regimurile indicate; - executat din material de plastic transparent, ignifug, nedemontabil; - nu trebuie să prezinte fisuri, supturi, incluziuni pe întreaga suprafață exterioară; - nu se acceptă pereți opalescenți sau să prezinte pete de culoare; - nivelul de transparență trebuie să fie corespunzător pentru a permite pe întreaga perioadă de viață a sigiliului vizualizarea integrității elementelor interioare ale sigiliului; - inscripțiile se fac cu culoare neagră, numerotare serie din șapte cifre, inscripția de pe corp se repetă, pe miezul sigiliului, mijlocul sigiliului și fluturașul sigiliului; - marcajul trebuie să rămână lizibil în condițiile de exploatare expuse pe toată durata de viață;	CE/ISO

1					- bucla trebuie să se rotească doar într-o direcție, să aibă mecanism de fixare și mecanism care să nu permită rotirea în direcția opusă, care să excludă orice posibilitate de extragere neautorizată a firului. - mijlocul sigiliului și mecanismul interior trebuie fabricat din material de culoare albă; - pivotul (elementul de blocare a cablului multifilar) trebuie fabricat din material de plastic ignifug, fără subansamble, nedemontabil; - pivotul (elementul de blocare a cablului multifilar) nu trebuie să prezinte fisuri, supturi, incluziuni pe întreaga suprafață; - reperele ce provin din același cuib, dar din loturi diferite, nu trebuie să prezinte diferențe majore de formă și aspect, cauzate de parametri de injecție necorespunzători; - capul de manevră (elementul identificator al activării sigiliului) trebuie să permită antrenarea elementului de blocare a cablului multifilar până la scurtarea la un nivel minim de libertate a buclei, fără a se rupe; - ruperea să poată fi produsă doar prin îndoiri alternative stânga dreapta, de-a lungul secțiunii prevăzute pentru secționare; - marcarea numerotată și codurile vor fi transmise după semnarea contractului. - sigiliile sunt necesar de împachetat în pachete a câte 100 de buc.; - garanție de 60 luni față de sigiliu;	- bucla trebuie să se rotească doar într-o direcție, să aibă mecanism de fixare și mecanism care să nu permită rotirea în direcția opusă, care să excludă orice posibilitate de extragere neautorizată a firului. - mijlocul sigiliului și mecanismul interior trebuie fabricat din material de culoare albă; - pivotul (elementul de blocare a cablului multifilar) trebuie fabricat din material de plastic ignifug, fără subansamble, nedemontabil; - pivotul (elementul de blocare a cablului multifilar) nu trebuie să prezinte fisuri, supturi, incluziuni pe întreaga suprafață; - reperele ce provin din același cuib, dar din loturi diferite, nu trebuie să prezinte diferențe majore de formă și aspect, cauzate de parametri de injecție necorespunzători; - capul de manevră (elementul identificator al activării sigiliului) trebuie să permită antrenarea elementului de blocare a cablului multifilar până la scurtarea la un nivel minim de libertate a buclei, fără a se rupe; - ruperea să poată fi produsă doar prin îndoiri alternative stânga dreapta, de-a lungul secțiunii prevăzute pentru secționare; - marcarea numerotată și codurile vor fi transmise după semnarea contractului. - sigiliile sunt necesar de împachetat în pachete a câte 100 de buc.; - garanție de 60 luni față de sigiliu;	
2	Cablu de sigilare	Wire 0.68mm 100m/ roll	China	Shandong Bochuang Seals Co.,Ltd	• Cerințe față cablu: - produs din oțel inoxidabil, multifilar, plastifiat, rezistent la coroziune min. 5 ani, rezistent la temperaturi extreme, umiditate excesivă, lipsit de rigiditate; - să reziste la o sarcină de rupere la rupere; - rezistent la umiditate 100%; - rezistent la temperaturi extreme. - cablul pentru sigilare în bobine nu mai mari de 100 metri; - garanție de 60 luni față de sigiliu și 60 de luni față de cablu;	• Cerințe față cablu: - produs din oțel inoxidabil, multifilar, plastifiat, rezistent la coroziune min. 5 ani, rezistent la temperaturi extreme, umiditate excesivă, lipsit de rigiditate; - să reziste la o sarcină de rupere la rupere; - rezistent la umiditate 100%; - rezistent la temperaturi extreme. - cablul pentru sigilare în bobine nu mai mari de 100 metri; - garanție de 60 luni față de sigiliu și 60 de luni față de cablu;	CE/ISO

Semnat: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv
Adresa: str. Grenoble 193 of 1301