

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

<b>Numărul procedurii de achiziție:</b> <i>ocds-b3wdp1-MD-1743060524486</i>
<b>Denumirea procedurii de achiziție:</b> <i>Materiale de construcții și articole conexe</i>

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
<b>LOT 1</b>							
1	Ghipsocarton	<b>Ghipsocarton Hidro</b>	Moldova	KNAUF SA	Gips-carton rezistent la umezeala 2500x1200x12,5mm< Culoare: Verde	<b>Ghipsocarton Hidro rezistent la umezeala 2500x1200x12,5mm Hidro</b>	
2	Profil zincat pentru ghipsocarton	<b>Profil CD 60x27mm L=3m</b>	Moldova	Giramondo SRL	CD 60x27mm L=3m	<b>Profil CD 60x27mm L=3m</b>	
3	Profil zincat pentru ghipsocarton	<b>Profil CD 60x27mm L=4m</b>	Moldova	Giramondo SRL	CD 60x27mm L=4m	<b>Profil CD 60x27mm L=4m</b>	
4	Profil zincat pentru ghipsocarton	<b>Profil UD 27x28mm L=3m</b>	Moldova	Giramondo SRL	UD 27x28mm L=3m	<b>Profil UD 27x28mm L=3m</b>	
5	Profil zincat pentru ghipsocarton	<b>Profil UD 27x28mm L=4m</b>	Moldova	Giramondo SRL	UD 27x28mm L=4m	<b>Profil UD 27x28mm L=4m</b>	
6	Bridă reglabilă multiplă	<b>Bridă reglabilă multiplă 60x125mm</b>	Moldova	Giramondo SRL	Suport drept pentru prinderea profilelor zincate. 60x125mm	<b>Bridă reglabilă multiplă 60x125mm</b>	
7	Profil de colț	<b>Profil de colț 23x23x3000mm</b>	Moldova	Giramondo SRL	25x25x3000mm	<b>Profil de colț 23x23x3000mm</b>	
8	Profil de colț	<b>Profil de colț 23x23x3000mm cu plasa</b>	Moldova	Giramondo SRL	din aluminiu cu plasa 3m	<b>Profil de colț 23x23x3000mm cu plasa</b>	
9	Profil de ghidaj	<b>Profil de ghidaj W6 3m</b>	Moldova	Giramondo SRL	W6 3m	<b>Profil de ghidaj W6 3m</b>	
10	Vinclu imbinare	<b>Vinclu imbinare KPL4 ranforsat 70x70x55x2mm</b>	Polonia	Wkret-med	Coltar metalic pentru lemn cu ranforsare. KPL4 ranforsat 70x70x55x2mm	<b>Vinclu imbinare KPL4 ranforsat 70x70x55x2mm</b>	
11	Plasă de armare și fibră	<b>Plasă de armare și fibră 160g/m2</b>	Polonia	Secco	Culoare: Alb; Densitatea (g/m2): 160; Dimensiunea ochiului(mm): 5x5; Latimea rulou (m): 1; Lungime rola (m): 50; Material: Fibră din sticlă;	<b>Plasă de armare din fibră de sticlă 160g/m2 50m(5x5)</b>	
<b>LOT 3</b>							

1	Mastica bitum cu cauciuc	<b>Mastica bitum cu cauciuc 10kg</b>	Ucraina	Tehnizol	<p>Mastic pe bază de bitum petrolier modificat cu cauciuc artificial, aditivi tehnologici, umpluturi minerale și un solvent organic. Elasticitate ridicată, rezistență la aderență la bază, rezistență la căldură și rezistență la umiditate. Utilizat pentru instalarea și repararea tuturor tipurilor de acoperișuri și hidroizolații ale structurilor de construcție (fundatii, subsoluri, piloți etc.); și pentru impermeabilizarea și tratarea anticorozivă a suprafețelor metalice, inclusiv conducte, caroserii auto; hidroizolarea podelelor de piscine, băi, dușuri. Alungirea la rupere (%): 500%; Baza: Bituminoasă; Destinație: Exterior, interior; Domeniul de utilizare: Universal; Ambalaj: 10-14kg.</p>	<p><b>Mastica bitum cu cauciuc 10kg</b> Masticul este un material complet, gata de utilizare, format dintr-un amestec de bitum petrolier modificat cu cauciuc sintetic, umpluturi minerale și un solvent organic. După uscare, formează un strat de acoperire cu o gamă largă de temperaturi de funcționare, crescând semnificativ durata de viață a structurilor protejate. Se recomandă aplicarea masticului pe suprafața folosind pensule, spatula sau metoda de turnare. Intervalul de temperatură de funcționare este de la -20 la +40°C. Înainte de a utiliza masticul, suprafața de lucru este tratată cu un grund. La temperaturi ambientale scăzute, pentru ușurința aplicării, se recomandă păstrarea masticului într-o cameră caldă timp de cel puțin 12 ore sau dizolvarea acestuia cu un solvent organic până la consistența necesară, dar nu mai mult de 8% din masă.</p>
2	Grund Beton contact	<b>BetonoKontakt 14kg</b>	Moldova	MGZ	<p>Compoziție: Emulsie acrilică pe bază de apă, nisip de cuarț, aditivi speciali; Culoare: Roz; Îmbunătățește aderența acoperirii suprafeței suport; Îmbunătățește aderența; Simplifică prelucrarea suprafețelor suport cu tencuială, gleturi, adezivi și cu alte materiale de finisare; Se utilizează pentru prelucrarea prealabilă a suprafețelor suport dense neabsorbante (beton, tencuieli pe bază de ciment, plăci de marmură, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren etc.). Pentru lucrări la interior și exterior. Consum normal: 0,15-0,27 kg/m²; Aspect produs: Pastă vâscoasă, omogenă; PH: 8,63; Timpul de uscare definitivă: 24h; Ambalaj: 13,5kg</p>	<p><b>BetonoKontakt 14kg</b>, Emulsie acrilică pe bază de apă, nisip de cuarț, aditivi speciali. Roz. Consum normal: 0,15-0,3 kg/m². Timpul de uscare definitivă: 24h</p>
3	Amorsă grund	Amorsă grund <b>Grund universal extra 10kg</b>	Moldova	SC Metar Grup SRL	<p>Silicon sanitar (transparent-caroserie, alb-sanitar) 280ml</p>	<p><b>Amorsă grund Grund universal extra 10kg</b>. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. Consum normal: 0,1 kg/m²</p>
<b>LOT 4</b>						

1	Tencuială pentru lucrări interioare	Tencuială pentru lucrări interioare <b>Megips 30kg</b>	Moldova	SC Metar Grup SRL	Tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări interioare. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). Ambalaj: saci a câte 30kg	<b>Tencuială pentru lucrări interioare Megips 30kg</b> , Tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări interioare
2	Tencuială de finisaj	Tencuială de finisaj <b>Saten 25kg</b>	Ucraina	KNAUF SA	Glet de finisaj pe bază de liant polimeric pentru finisarea pereților și a tavanelor. Se folosește pentru nivelarea finală și pregătirea profesională a suprafețelor înainte de executarea lucrărilor de finisaj (zugrăvire, aplicare de tapete, tencuieli decorative venețiene, mozaicate cu granule de marmură și de cuarț etc.). Se aplică pe suprafețe de beton, ciment, ipsos, gips-carton, cărămidă, fortan, piatră naturală. aderență excelentă la orice suprafețe minerale; superflexibil; Ambalaj: 18-20kg.	<b>Tencuială de finisaj HP-Finis 25kg.</b> Glet de finisaj pe bază de liant polimeric pentru finisarea pereților și a tavanelor.
3	Tencuială pentru lucrări exterioare	<b>Kleber K8 25kg</b>	Moldova	Ovtebliz SRL	Tencuială universală pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare. Rezistent la umiditate și îngheț. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea în exterior a suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). Ambalaj: saci a câte 25-30kg	<b>Kleber K8 25kg</b> Tencuială universală pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare.
<b>LOT 5</b>						
1	Teracota	<b>Teracota Gresie</b> (dimensiunile și culoarea conform catalogului producătorului, în limita stocului disponibil)	Ucraina	Cersanit	Gresie pentru podea de mărimi ± 30x30/33x33/40x40/45x45/50x50/60x60 ș.a., la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm.	<b>Teracota Gresie</b> (dimensiunile și culoarea conform catalogului producătorului, în limita stocului disponibil). categoria I, 7mm
2	Teracota	<b>Teracota Faianta</b> (dimensiunile și culoarea conform catalogului producătorului, în limita stocului disponibil)	Ucraina	Cersanit	Faianță pentru pereți de mărimi ± 20x40/30x30/33x33/40x40/45x45/50x50/60x60 ș.a., la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm.	<b>Teracota Faianta</b> (dimensiunile și culoarea conform catalogului producătorului, în limita stocului disponibil). categoria I, 7mm
3	Clei pentru teracota	Clei pentru teracota <b>Uniter 25kg</b>	Moldova	SC Metar Grup SRL	adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează la aplicarea placajelor ceramice, la montarea plăcilor din piatră naturală și artificială, pe pereți, pardoseli și tavane de origine minerală (beton, cărămidă, ciment, ghips, fortan ș.a.). Se aplică în condiții de umiditate înaltă și variații mari de temperatură (+300°C). rezistență la apă, elasticitate și îngheț; grad de tehnicitate înalt; Baza: Ciment Ingrediente: Polimeri, agenți reologici, plastifianți, ciment de calitate superioară, nisip de cuarț, aditivi etc. Ambalaj: sac 25kg.	<b>Clei pentru teracota Uniter 25kg.</b> Adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior.

4	Fuga	<b>Fuga</b>	Moldova	Supraten SA	FUGA — mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale. Culori: la solicitare; Ambalaj: 1-3kg	<b>Fuga.</b> Mortar de chituire a rosturilor 1-3 kg	
5	Var	<b>Var 70S 20kg</b>	Romania	SC Carneuse Holding SRL	Var hidratat uscat utilizat la prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare si exterioare, producerea altor produse pentru constructii si alte aplicatii de inginerie civila. Ambalaj 20 kg.	<b>Var 70S 20kg.</b> Var hidratat uscat utilizat la prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare si exterioare	
6	Gips	<b>Gips 40kg</b>	Ucraina	MGZ	Culoare: alb; Ambalaj: 30-40kg	<b>Gips 40kg.</b> alb	
<b>LOT 6</b>							
1	Ciment	<b>Ciment M400</b>	Moldova	LaFarge Ciment SA	M400. Ambalaj de fabrică: Saci hârtie sigilați a câte 40kg.	<b>Ciment M400, 40kg</b>	
<b>LOT 8</b>							
1	Fortan	<b>Fortan</b> Mărimi:398x198x100mm/ 398x198x198mm/ 298x198x120mm	Moldova	Bicar Bimpex SRL	Mărimi:390x195/190x100mm/ 390x195/190x190mm/ 390x195/190x120mm, la solicitare. Bloc pentru pereti (fortan) folosit în construcție pentru ridicarea cladirilor si constructiilor ingineresti civile.	<b>Fortan</b> Mărimi:398x198x100mm/ 398x198x198mm/ 298x198x120mm	
<b>LOT 12</b>							
1	Cherestea	<b>Cherestea</b>	Ucraina	Ucraina	Pin. Grosime, lungime, lungime: la solicitare.	<b>Cherestea</b>	
2	Placaj laminat	<b>Placaj laminat 2500x1250x9mm</b>	Romania	Kronospan	9*1250*2500mm	<b>Placaj laminat 2500x1250x9mm</b>	
3	Placaj laminat	<b>Placaj laminat 2500x1250x12mm</b>	Romania	Kronospan	12*1250*2500mm	<b>Placaj laminat 2500x1250x12mm</b>	
4	Placaj laminat	<b>Placaj laminat 2500x1250x15mm</b>	Romania	Kronospan	15*1250*2500mm	<b>Placaj laminat 2500x1250x15mm</b>	
5	Placaj laminat	<b>Placaj laminat 2500x1250x18mm</b>	Romania	Kronospan	18*1250*2500mm	<b>Placaj laminat 2500x1250x18mm</b>	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Axentii Valeriu În calitate de: Administrator

Ofertantul: Beax Com SRL Adresa: str. Schinoasa 27