

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1773235688164 din 11.03.2026						
Obiectul achiziției: Aparate de uz casnic						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Aparate de uz casnic (electrocasnice)						
Încălzitor electric de apă cumulativ 100 L	THERMEX Ricco 100 L	China	Guangdong Weber Electric Appliances Co., Ltd".	Capacitate - 100 L; Material cuva - oțel Acoperire internă a rezervorului - email Număr elemente de incalzire – 1; Putere de încălzire - 1500 W; Temperatura maximă de încălzire – 75-77 °C; Încălzitor – umed;Amplasare – vertical; Presiunea maximă de lucru - 8 bar Form factor – circular; Tip control - mecanic Regulator de temperatură – da; Indicator de funcționare – da;Indicator temperatura apa - da Clapetă de siguranță – da;Anod de magneziu – da; Lățime - 445 - 505 mm;Înălțime - 950 - 979 mm;Adâncime - 445 - 505 mm - ±5 mm Dimensiuni (LxÎxA), mm (445-505x950-979x445-505mm) - ±5 mm. Greutate - 28 kg±2 kg Garanție pe rezervor - 24 luni Garanție pe componente electrice - 24 luni Cablu cu fișă pentru conectare - da Dibluri pentru ancorare - 2 buc	Capacitate - 100 L; Material cuva - oțel Acoperire internă a rezervorului - porțelan biosticlă Număr elemente de incalzire – 1; Putere de încălzire - 1500 W; Temperatura maximă de încălzire – 75-77 °C; Încălzitor – umed; Clasa de protecție IPX4 Amplasare – vertical; Presiunea maximă de lucru - 8 bar Form factor – circular; Tip control - mecanic Regulator de temperatură – da; Indicator de funcționare – da;Indicator temperatura apa - da Clapetă de siguranță – da;Anod de magneziu – da; Lățime - 450 mm; Înălțime - 990 mm; Adâncime - 450 mm; Dimensiuni (LxÎxA), mm (450x990-979x450mm) Greutate - 35 kg Garanție pe rezervor - 24 luni Garanție pe componente electrice - 24 luni Cablu cu fișă pentru conectare - da Dibluri pentru ancorare - 2 buc	
Încălzitor electric de apă cumulativ 50 L	THERMEX Ricco 50 L	China	Guangdong Weber Electric Appliances Co., Ltd".	Capacitate - 50 L.Material cuva - oțel Acoperire internă a rezervorului - email Număr elemente de incalzire – 1.Putere de încălzire - 1500 W.Temperatura maximă de încălzire - 75 - 77 °C.Încălzitor - umed Amplasare – vertical.Presiunea maximă de lucru - 8 bar.Form factor – circular.Tip control – mecanic.Regulator de temperatură - da Indicator de funcționare – da.Indicator temperatura apa – da.Clapetă de siguranță - da Anod de magneziu – da.Lățime - 385 - 480 mm.Înălțime - 553 - 697 mm.Adâncime - 385 - 460 mm	Capacitate - 50 L. Material cuva - oțel Acoperire internă a rezervorului - porțelan biosticlă Număr elemente de incalzire – 1. Putere de încălzire - 1500 W.Temperatura maximă de încălzire - 75 - 77 °C.Încălzitor – umed Clasa de protecție IPX4 Amplasare – vertical.Presiunea maximă de lucru - 8 bar. Form factor – circular.Tip control – mecanic. Regulator de temperatură - da Indicator de funcționare – da. Indicator temperatura apa – da.	

				- ±5 mm.Dimensiuni (LxÎxA), mm (385-480x553-697x385-460mm-±5 mm.).Greutate - 17 -17,5 kg.Garanție pe rezervor - 24 luni.Garanție pe componente electrice - 24 luni. Cablu cu fișă pentru conectare - da Dibluri pentru ancorare - 2 buc	Clapetă de siguranță - da Anod de magneziu – da. Lățime - 450 mm. Înălțime - 545mm. Adâncime - 450 mm . Dimensiuni (LxÎxA), mm (450x545x450mm.). Greutate - 17 -17,5 kg. Garanție pe rezervor - 24 luni. Garanție pe componente electrice - 24 luni. Cablu cu fișă pentru conectare - da Dibluri pentru ancorare - 2 buc	
Aparat aer condiționat BTU 7000	KWSM-09R410aH	China	Kanion Group Co. Limited	Moduri de operare răcire / încălzire. Modul silențios – nu. Modul de economie - da Turbo - da. Suprafata maximala, m2 - 20 Capacitate - de racire, BTU 7000 Circulația aerului, m³/4 480.Capacitate de racire, W 2050.Capacitate de incalzire, W2200 Dezumidificare aerului,L/ora 0.6 .Tip Split de perete, Nivel zgomot, dB 36.Consum la racire, W 639. Consum la incalzire, W 649.Tip compressor standard,Clasa de eficiență energetică – A.Filtru de curatare fina Agent frigorific R410. Auto restart da Telecomanda da. Lungimea de tub (max.), m 5 Înălțimea de tub (max.), m 5 Garanție la compresor 24 culoarea alb Montarea de la et.1 4 inclusa in pret. Termenul de garanție – minim 24 luni Filtru de curatare fina.Costul materialelor și a lucrărilor de montare vor fi incluse în preț.	Aparat de aer condiționat, KANION, On/Off, de perete SPLIT , 9000 BTU/h; Capacitatea la răcire: 2600 W; Capacitatea la încălzire: 2610W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 825 (240 ~ 1380)/ 767 (240 ~ 1552); Suprafața deservită (m2): 25; Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 25. Date tehnice generale: Regim de lucru : Răcire/încălzire, ventilare, uscare; Tip unitate: Split de perete; Agent frigorific R410a Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova ; Temperaturi exterioare admise (răcire) -7° ~ +53° Temperaturi exterioare admise (încălzire); -7° ~ +32° Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Clasa energetică (încălzire/răcire)- A++ Culoarea alba; Diametru conexiunii, inch 1/4x3/8 Dimensiune bloc intern,mm 698 * 255 * 190. Dimensiune bloc extern,mm 712 * 276 * 459 Greutatea bloc intern, kg 6,5 Greutatea bloc extern, kg 23,5 Debit de aer: 470 m3/h; Lungime maxima trasa,m 25 Inaltime cadere maxima,m 10 Filtru de tip HD Filter, Golden Fin; Temporizator inteligent, cu posibilitatea de programare a pornirii și opririi; Indicație: Afișaj LED; Livrarea si Materiale pentru instalare incluse, traseu maxim 5 m.l pentru fiecare unitate; Termen de garanție : 24 luni	
Aparat aer condiționat BTU 9000	KWSM-09IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Categoria Condiționare pe perete.Putere, BTU 9000.Compresor Inverter.Încălzire la,°C -20...+23-25.Clasă energoefficienta A+ Hladagent R32.Nivel zgomot, dB 21-24 Suprafata incaperii, m² 25.Debit de aer, m³/h 410-430.Lungime maxima trasa,m 25 Inaltime cadere maxima,m 10 Diametru conexiunii, inch 1/4x3/8 Dimensiune bloc intern,mm 690-710x240-250x180-200 ±5 mm.Dimensiune bloc extern,mm 690-710x540-560x290-310-±5 mm.Greutatea bloc intern, kg 6,0-7,0.Greutatea bloc extern, kg 23,5-24,5 Regimuri de baza Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare.Regim uscare Da.Filtru aer Da Timer oprire/pornire Da Regulare viteza ventilator Da	Aparat de aer condiționat, KANION, INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete SPLIT , 9000 BTU/h; Capacitatea la răcire: 2600 (940 ~ 3300)W; Capacitatea la încălzire: 2610 (940 ~ 3360)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 825 (240 ~ 1380)/ 767 (240 ~ 1552); Suprafața deservită (m2): 25; Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 25. Lungime maxima trasa,m 25 Inaltime cadere maxima,m 10 Date tehnice generale: Regim de lucru : Răcire/încălzire, ventilare, uscare; Inverter: Da; Tip unitate: Split de perete; Agent frigorific R32 Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova ;	

				<p>Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C 0...+50 Putere la răcire, kW 2,5-2,7 Putere la încălzire, kW 2,5-2,7 Consum en. electrică la răcire, kW 0,8-0,9 Consum en. electrică la încălzire, kW 0,7-0,8 Garantia 24 luni montarea de la et.1 pina la et.4 inclusa in pret. Costul materialelor și a lucrărilor de montare vor fi incluse în preț</p>	<p>Temperaturi exterioare admise (răcire) -18° ~ +53° Temperaturi exterioare admise (încalzire); -20° ~ +32° Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Clasa energetică (încalzire/răcire)- A++/A+++ Culoarea alba; Diametru conexiunii, inch 1/4x3/8 Dimensiune bloc intern,mm 698 * 255 * 190. Dimensiune bloc extern,mm 712 * 276 * 459 Greutatea bloc intern, kg 6,5 Greutatea bloc extern, kg 23,5 Debit de aer: 470 m3/h; Filtru de tip HD Filter, Golden Fin; Temporizator inteligent, cu posibilitatea de programare a pornirii și opririi; Indicație: Afișaj LED; Timer oprire/pornire Da Livrarea si Materiale pentru instalare incluse, traseu maxim 5 m.l pentru fiecare unitate; Termen de garanție : 24 luni</p>	
Aparat aer condiționat BTU 12000	KWSM- 12IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	<p>Categoria Condiționere pe perete.Putere, BTU 12000.Compresor Inverter.Încălzire la, °C -20...+23-25.Clasă energoeficienta A+ Hladagent R32.Nivel zgomot, dB 20-23 Suprafata incaperii, m² 35.Debit de aer, m³/h 540-560.Lungime maxima trasa,m 25 Inaltime cadere maxima,m 10 Diametru conexiunii, inch 1/4x3/8 Dimensiune bloc intern,mm 750-800x240-270x190-210 ±5 mm Dimensiune bloc extern,mm 760-780x480-500x280-300±5 mm Greutatea bloc intern, kg 7,5-8,5 Greutatea bloc extern, kg 23,5-24,5 Regimuri de baza Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare.Regim uscare Da Regimuri adaugatoare Modul Wi-Fi Filtru aer Da.Timer oprire/pornire Da Regulare viteza ventilator Da Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C 0...+50 Putere la răcire, kW 3,2-3,6 Putere la încălzire, kW 3,2-3,4 Consum en. electrică la răcire, kW 1,2-1,15 Consum en. electrică la încălzire, kW 0,90-1 montarea de la et.1 pina la et.4 inclusa in pret. Costul materialelor și a lucrărilor de montare vor fi incluse în preț. Garanție 24 luni</p>	<p>Aparat de aer condiționat, KANION, INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete SPLIT , 12000 BTU/h: Capacitatea la răcire: 3500 (1000 ~ 3770)W; Capacitatea la încălzire: 3520 (1000 ~ 3810)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 1130 (290 ~ 1500)/1005 (290 ~ 1720); Suprafața deservită (m²): 35; Lungime maxima trasa,m 25 Inaltime cadere maxima,m 10 Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 25; Date tehnice generale: Regim de lucru : Răcire/încălzire, ventilare, uscare; Inverter: Da; Tip unitate: Split de perete; Agent frigorific R32 Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova ; Temperaturi exterioare admise (răcire) -18° ~ +53° Temperaturi exterioare admise (încalzire); -20° ~ +32° Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Clasa energetică (încalzire/răcire)- A++/A+++ Culoarea alba; Regimuri adaugatoare Modul Wi-Fi Debit de aer: 550 m3/h; Diametru conexiunii, inch 1/4x3/8 Dimensiune bloc intern,mm 777 * 250 * 201 Dimensiune bloc extern,mm 712 * 276 * 459 Filtru de tip HD Filter, Golden Fin; Temporizator inteligent, cu posibilitatea de programare a pornirii și opririi; Greutatea bloc intern, kg 7,5 Greutatea bloc extern, kg 24 Indicație: Afișaj LED; Timer oprire/pornire Da Livrarea si Materiale pentru instalare incluse, traseu maxim 5 m.l pentru fiecare unitate; Termen de garanție : 24 luni</p>	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1773235688164 din 11.03.2026

Obiectul de achiziție: Aparate de uz casnic

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39700000-9	Aparate de uz casnic (electrocasnice)							10 zile din data Semnării contractului		
	Încălzitor electric de apă cumulativ 100 L	Buc	10	3006,50	3607,80	30065,00	36078,00			
	Încălzitor electric de apă cumulativ 50 L	Buc	5	2245,00	2694,00	11225,00	13470,00			
	Aparat aer condiționat BTU 7000	Buc	10	6225,00	7470,00	62250,00	74700,00			
	Aparat aer condiționat BTU 9000	Buc	6	6800,00	8160,00	40800,00	48960,00			
	Aparat aer condiționat BTU 12000	Buc	2	8120,00	9744,00	16240,00	19488,00			
	TOTAL					160580,00	192696,00			

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53