

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție 21560382 din 03.02.26						
Obiectul achiziției: Servicii cu autoturnul						
Denumirea serviciului	Denumirea modelului serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii cu autoturnul						
Servicii cu autoturnul	Autoturn Multitel ALU230 pe baza de autocamion MAN TGL7.150 – 1 unit	Italia	Multitel Pagliero S.P.A.	Asigurarea intervențiilor angajaților STI la realizarea acțiunilor de montare și demontare a echipamentelor, deplasarea la fața locului, intervenția promptă și imediată la elucidarea și înlăturarea deranjamentelor tehnice parvenite în funcționalitatea echipamentelor.	1.Tipul autospecialei: Autoturn cu platforma telescopică articulara 2.Posibilitatea executarii lucrarilor la inaltimea de pina la 30m 3.Posibilitatea executarii lucrarilor laterale de pina la 14m la inaltimea de minim 10 m de la suprafata solului 4.Admisibilitatea de incarcare si de ridicare a cosului de pina la 350 kg cu capacitatea de operare pina la 3 oameni + instrumente pina la 50kg 5.Capacitate de rotire 360 grade 6.Capacitate de rotire a cosului in jurul axei sale fata de bratul de baza , stinga/dreapta la 180 grade 7 Panoul de control in cos + panou de comanda mobil 8. Nacela izolata impotriva electrocutarii 9.Pompa manuala independenta in caz de defectiune sau avarie	NCM A.01.02:2016 NRS 35-03-73:2006 NRS 35-03-96:2008
	Autoturn Oil&Steel Compact2815 pe baza unui camion Mitshubishi Fuso Canter – 2 unitati	Italia	PM Oil&Steel S.P.A	Cerințe tehnice pentru autospecială: 1. Tipul autospecialei: Autoturn cu platformă telescopică articulară; 2. Posibilitatea executării lucrărilor la înălțimea de cel puțin de 20 m; 3. Posibilitatea executării lucrărilor laterale de cel puțin 8 m, la înălțimea de minim 10 m de la suprafața solului; 4. Admisibilitatea de încărcare și de ridicare a coșului nu mai puțin de 200 kg, cu condiția executării lucrărilor de către minim. 2 persoane și utilaj, după complexitatea lucrărilor și 3 persoane; 5. Capacități de rotire 360 grade;		
	Autoturn Socage 28D pe baza unui autocamion Nissan Cabstar NT400 – 1 unit	Italia	SOCAGE S.R.L.			

	Autoturn Palfinger KS30 pe baza unui autocamion MAN TGL8.220	Germania	PALFINGER AG	6. Capacitate de rotire a coșului în jurul axei sale față de brațul de bază, nu mai puțin de 90 grade, spre stânga/dreapta. 7. Prezența panoului de control în coș. 8. Izolarea nacelei împotriva electrocutării. 9. Deținerea circuitului de rezervă pe pompă manuală independentă cu toate funcțiile pentru siguranță maximă. 10.Disponibilitatea sistemelor de siguranță potrivit standardelor internaționale. 11.Deținerea stabilizatoarelor pentru imobilizarea mijlocului de transport; 12.Manevrabilitate maximă în condiții de executare a lucrărilor în oraș, unde persistă trotuare și denivelări ale carosabilului, un număr mare de rețele telecomunicaționale și linii de troleibuz. 13.Personal calificat. 14. Deținerea a minim 2 autospeciale de tip autoturn cu capacitățile minime solicitate.	10.Mecanisme hidraulice produse în UE cu toate standardele internaționale și sisteme inteligente de siguranță de ultimă generație 11.Stabilizatoare pentru imobilizarea mijlocului de transport dotati cu senzori pentru evitarea accidentelor de munca 12. Manevrabilitate maximă la condițiile de lucru în oraș, pe trotuare și denivelări ale carosabilului, lângă rețelele de telecomunicații și nu mai aproape de 1m de la liniile de troleibuz 13.Dispunem de personal calificat cu experiență de lucru. 14.Detinem 5 autospeciale de tip autoturn cu capacitățile solicitate.	
TOTAL						

Numele, Prenumele: Lupasco Simion În calitate de: administrator

Ofertantul: Autospeciale Grup SRL c.f.1023600002585 Adresa: mun.Chisinau str.Ismail 16/1

