

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție 21093474 din 21.09.2023	
Obiectul de achiziție: Porți secționate industriale	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Poartă secționată industrială 4000x4000mm cu ușă pietonală	Poartă secționată industrială cu ușă pietonală			Poartă secționată industrială 4000x4000mm cu ușă pietonală pentru garajul remizei de pompieri, sistem de deschidere manuală, 30% iluminare, culoare RAL 3000	Construcție rulantă metalică din tablă ondulată de oțel cu umplutură de spumă expandată, inclusiv armăturile necesare și șinele de ghidaj, montate în zidărie de orice natură: Poartă secționată cu dimensiunea 4,0m x 4,0m cu cca 30% iluminare (geamuri) și ușă de acces pietonal fără prag, cu lacăt și amortizor. Culoare RAL 3000. Specificatii tehnice: 1.Foaia porții sa fie realizată din panouri "sandwich" oțel-poliuretan-oțel. 2.Tabla zincată să fie acoperită cu 3 straturi de protecție. 3.Grosimea panoului sandwich 40mm (U=0.49W/m2K). 5.Grosimea șinelor de ghidaj: 2mm. 6 Grosimea furniturii la panou: 2.5mm. 7.Mecanismul de acționare: arc-torsion (durata de viață min 40 mii cicluri). 8.Etanșare cu cauciuc pe tot perimetrul porții. 9.Sistem de deschidere manuală de tip standard. Protecție împotriva ruperii arcurilor, deraierii sau încălzirii cablurilor de susținere. Calitatea să corespundă standardelor Europene. Garanție – minim 24 luni. În preț se include montarea porții noi.	

Poartă secționată industrială 4000x4000mm	Poartă secționată industrială			Poartă secționată industrială 4000x4000mm pentru garajul remizei de pompieri sistem de deschidere manuală, 30% iluminare, culoare RAL 3000	Construcție rulantă metalică din tablă ondulată de oțel cu umplutură de spumă expandată, inclusiv armăturile necesare și șinele de ghidaj, montate în zidărie de orice natură: Poartă secționată cu dimensiunea 4,0m x 4,0m cu cca 30% iluminare (geamuri). Culoare RAL 3000. Specificatii tehnice: 1.Foaia porții sa fie realizată din panouri "sandwich" oțel-poliuretan-oțel. 2.Tabla zincată să fie acoperită cu 3 straturi de protecție. 3.Grosimea panoului sandwich 40mm (U=0.49W/m2K). 5.Grosimea șinelor de ghidaj: 2mm. 6 Grosimea furniturii la panou: 2.5mm. 7.Mecanismul de acționare: arc-torsion (durata de viață min 40 mii cicluri). 8.Etanșare cu cauciuc pe tot perimetrul porții. 9.Sistem de deschidere manuală de tip standard. Protecție împotriva ruperii arcurilor, deraierii sau încălcirii cablurilor de susținere. Calitatea să corespundă standardelor Europene. Garanție – minim 24 luni. În preț se include montarea porții noi.	
---	-------------------------------	--	--	--	---	--

**În cazul în care va fi necesar pregătirea adaugatoare a carcasei, pretul nu este inclus în oferta.**

În prețul ofertei va fi inclus prețul pentru serviciile de livrare, de măsurare și de instalare, fabricarea 50 zile lucratoare dupa semnarea contractului

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Socolov Vladislav În calitate de: Director companiei

Ofertantul: Boni-S Design SRL Adresa: mun Chisinau, str Tighina 42/1