

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: Colegiul de Medicină Bălți
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor: **Lucrari de reparatii a coridorului si holului la et. I**

№ crt	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Coridor		
		Capitolul 1.1.1. Desfaceri si demolari		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,48
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	3,06
3	RpCO56C	Demontari: captuseli din asbociment, la tavane suspendate	m2	73,44
4	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	73,10
5	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	87,20
6	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	1,00
7	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	0,30
8	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	18,50
9	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	18,50
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	18,50
		Capitolul 1.1.2. Timplaria		
11	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (5 camere, grosimea metalului de armare min. 1.2 mm, sticla 4x16x4 Low-E, feronerie calitate superioara)	m2	3,06
12	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,85
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,80
14	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (5 camere, grosimea metalului de armare min. 1.2 mm, profil de usa)	m2	3,48
15	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00
		Capitolul 1.1.3. Finisare pereti		
16	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane profile premium gr. min 0,6 mm, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (vata minerala gr. 100 mm, densitatea 45 kg/m3)	m2	216,5
17	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob cu executarea carcasi metalice simple plane profile premium gr. min 0,6 mm, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	17,10
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	121,7
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	121,7

1	2	3	4	5
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea, tip Caparol Latex Hygiene, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	121,7
21	CI17A apl	Placare cu Laminat clasa 33, gr. 10 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire cu spuma adeziv (Resursul contine materiale: Laminat clasa 33, gr. 100 mm pereti norma de consum 1.1 m2 Adeziv spuma norma de consum 0.4 kg, Timplar norma de consum 1.85 h-om, Muncitor deservire CM norma de consum 0.15 h-om, Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj norma de consum 0.01 h-om)	m2	112,3
22	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu sau inox la laminal aplicat pe perete (verticale si orizontale)	m	221,5
		Capitolul 1.1.4. Finisare tavane		
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placa grosime min. 10 mm, pe baza de vata minerala, antiincendiara)	m2	87,70
		Capitolul 1.1.5. Pardoseli		
24	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3	0,15
25	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	95,10
26	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (Plasa VR 100*100*4)	kg	95,10
27	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600x600 mm, calitate superioara, inclusiv stratul suport din mortar adeziv portelanat, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Fixator pentru consolidare si izolare strat suport -Betoncontact - 0,3 kg/1m2	m2	87,20
28	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie ceramica 600x600 mm inleiate pe adeziv portelanat, cu grosimea sub 15 mm, (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	7,90
29	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv portelanat	m	73,10
		Capitolul 1.1.6. Incalzirea		
30	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	7,20
31	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1500 mm	buc	1,00
32	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	2,00
33	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,00
34	IC30M	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,00
35	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	2,00
36	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	2,00

1	2	3	4	5
37	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu cap termostat tip Giacomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,00
38	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (Retur tip Giacomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,00
Capitolul 1.2. Hol				
Capitolul 1.2.1. Desfaceri si demolari				
39	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	13,64
40	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	74,40
41	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	40,20
42	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	0,56
43	RpCN12C	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp	buc	117,3
44	RpCN12B	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor prefabricate, la pereti si tavane, de 0,61 la 1,20 m latime	m	46,60
45	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,80
46	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	36,50
47	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapurilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	19,60
48	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	19,60
49	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	19,60
Capitolul 1.2.2. Timplaria				
50	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (5 camere, grosimea metalului de armare min. 1.2 mm, sticla 4x16x4 Low-E, feronerie calitate superioara)	m2	13,64
51	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	6,60
52	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	6,40
53	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	10,20
54	CK25A1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (5 camere, grosimea metalului de armare min. 1.2 mm, profil de usa)	m2	1,95
Capitolul 1.2.3. Zidirea peretilor				
55	CD05D3	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea mortarului ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3	3,10
56	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	3,50
57	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	0,30

1	2	3	4	5
58	CC02K	Armături din otel beton A I fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	4,50
59	CC02L2	Armături din otel beton A III fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	32,00
Capitolul 1.2.4. Finisare pereti				
60	CF59A	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcăsei metalice simple pînă la profile premium gr. min 0,6 mm, cu înalțimea pînă la 4 m: pereti cu izolație (vata minerală gr. 100 mm, densitatea 45 kg/m ³)	m ²	143,9
61	CF59F	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC hidrofob cu executarea carcăsei metalice simple pînă la profile premium gr. min 0,6 mm, cu înalțimea pînă la 4 m: glafuri	m ²	10,70
62	CF59F	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcăsei metalice simple pînă la profile premium gr. min 0,6 mm, cu înalțimea pînă la 4 m: glafuri (Captusirea coloanelor de apeduct și canalizare)	m ²	9,10
63	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m ²	83,40
64	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m ²	83,40
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	83,40
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea, tip Caparol Latex Hygiene, culoarea se coordonează cu beneficiarul)	m ²	83,40
67	CI17A apl	Placare cu Laminat clasa 33, gr. 10 mm, destinate placărilor interioare la pereti în încăperi cu umiditate normală, montate prin lipire cu spuma adeziv (Resursul conține materiale: Laminat clasa 33, gr. 100 mm pereti norma de consum 1.1 m ² Adeziv spuma norma de consum 0.4 kg, Timplar norma de consum 1.85 h-om, Muncitor deservire CM norma de consum 0.15 h-om, Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj norma de consum 0.01 h-om)	m ²	71,20
68	CK18C	Montarea colțarilor din aluminiu sau inox la laminal aplicat pe perete (verticale și orizontale)	m	132,4
Capitolul 1.2.5. Finisare tavane				
69	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placă grosime min. 10 mm, pe baza de vata minerală, antiincendiară)	m ²	74,40
Capitolul 1.2.6. Pardoseli				
70	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cîmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp	m ²	74,40
71	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (Plasa VR 100*100*4)	kg	74,40
72	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică 600x600 mm, calitate superioară, inclusiv stratul suport din mortar adeziv portelanat, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m ² (culoarea se coordonează cu beneficiarul) Fixator pentru consolidare și izolare strat suport -Betoncontact - 0,3 kg/1m ²	m ²	74,40
73	CI14A	Elemente liniare din plăci din gresie ceramică aplicate cu adeziv portelanat	m	47,40

1	2	3	4	5
Capitolul 1.2.7. Incalzirea				
74	RpIC07A	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, asamblate prin sudare la legaturile aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 51x3,5 - 76x3,5 mm	m	36,50
75	RpIC02A	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 3/4"	m	27,20
76	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	27,20
77	CN23B	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m ²	5,90
78	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm	m	35,50
79	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1500 mm	buc	4,00
80	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	8,00
81	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"	buc	8,00
82	IC30M	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"	buc	8,00
83	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	8,00
84	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	8,00
85	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu cap termostat tip Giacomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00
86	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (Retur tip Giacomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00
Capitolul 1.3. Retele electrice				
87	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий)	buc	3,00
88	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cm (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5x50 см2)	m	10,00
89	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm (Заделка штраб в стенах)	m	10,00
Capitolul 2. Lucrari de montare				
90	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (LED panel 40W)	100 buc	0,14
91	Pret	Corp de iluminat incorporat 40w pentru tavane "Armstrong" 600x600 mm, LED panel	buc	14,00
92	10-01-039-06	Piese diverse: Sensor de miscare	buc	1,00
93	Pret	Sensor de miscare (Датчик движения)	buc	1,00
94	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель 2-х клав. для скрытой проводки)	100 buc	0,02
95	Pret	Выключатель 2-х клав. для скрытой проводки	buc	2,00

96	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка для скрыт.уст. 220В)	100 buc	0,03
97	Pret	Розетка для скрыт.уст. 220В	buc	3,00
98	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей в щиты)	buc	4,00
99	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,00
100	Pret	Кабель ВВГнг-LS 3x1,5мм2	m	150,0
101	Pret	Кабель ВВГнг-LS 3x2,5мм2	m	50,00
102	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m	2,00
103	Pret	Труба ПВХ гофриров. Д=20мм	m	200,0
104	Pret	Cutie (ответвит.)	buc	4,00
105	Pret	Cutie (для выключателей и розеток)	buc	5,00
Capitolul 3. Utilaj				
106	Pret	Автоматический выключатель диф. АВДТ 32/2P/C16/30МА	buc	1,00
107	Pret	Автоматический выключатель ВА 47-29/1/В10	buc	2,00



Executor:

L.S.

Vadim Negru, director adjunct pe gospodărie tel: 060728087